

### AT32L021固件库BSP&Pack应用指南

## 前言

这篇应用指南对如何使用BSP以及如何安装AT32 Pack进行了简单的描述，对用户起到引导性的作用。

## 目录

1	简介 .....	39
2	Pack 安装步骤 .....	40
2.1	IAR Pack 安装 .....	40
2.2	Keil_v5 Pack 安装 .....	42
2.3	Keil_v4 Pack 安装 .....	43
2.4	Segger Pack 安装 .....	46
3	Flash 算法文件说明 .....	50
3.1	Keil 算法文件的使用方法 .....	50
3.2	IAR 算法文件的使用方法 .....	52
4	BSP 使用简述 .....	56
4.1	BSP 快速使用 .....	56
4.1.1	模板工程介绍 .....	56
4.1.2	BSP 相关宏定义 .....	57
4.2	BSP 规范 .....	58
4.2.1	外设缩写 .....	58
4.2.2	命名规则 .....	59
4.2.3	编码规则 .....	59
4.3	BSP 结构 .....	62
4.3.1	BSP 文件夹结构 .....	62
4.3.2	BSP 库函数文件描述 .....	63
4.3.3	外设初始化和设置 .....	64
4.3.4	外设库函数格式 .....	64
5	外设库函数概述 .....	65
5.1	控制器局域网模块（CAN） .....	65
5.1.1	函数 can_reset .....	66

5.1.2	函数 can_baudrate_default_para_init .....	67
5.1.3	函数 can_baudrate_set .....	67
5.1.4	函数 can_default_para_init.....	68
5.1.5	函数 can_base_init.....	69
5.1.6	函数 can_filter_default_para_init.....	70
5.1.7	函数 can_filter_init .....	71
5.1.8	函数 can_debug_transmission_prohibit.....	73
5.1.9	函数 can_ttc_mode_enable.....	73
5.1.10	函数 can_message_transmit.....	74
5.1.11	函数 can_transmit_status_get.....	75
5.1.12	函数 can_transmit_cancel .....	76
5.1.13	函数 can_message_receive .....	77
5.1.14	函数 can_receive_fifo_release .....	78
5.1.15	函数 can_receive_message_pending_get.....	79
5.1.16	函数 can_operating_mode_set .....	79
5.1.17	函数 can_doze_mode_enter .....	80
5.1.18	函数 can_doze_mode_exit.....	80
5.1.19	函数 can_error_type_record_get.....	81
5.1.20	函数 can_receive_error_counter_get.....	82
5.1.21	函数 can_transmit_error_counter_get.....	82
5.1.22	函数 can_interrupt_enable .....	83
5.1.23	函数 can_flag_get.....	84
5.1.24	函数 can_interrupt_flag_get .....	85
5.1.25	函数 can_flag_clear.....	86
5.2	CRC 计算单元（CRC） .....	86
5.2.1	函数 crc_data_reset .....	87
5.2.2	函数 crc_one_word_calculate .....	88
5.2.3	函数 crc_block_calculate.....	88
5.2.4	函数 crc_data_get .....	89
5.2.5	函数 crc_common_data_set.....	89
5.2.6	函数 crc_common_data_get .....	89

5.2.7	函数 crc_init_data_set .....	90
5.2.8	函数 crc_reverse_input_data_set .....	90
5.2.9	函数 crc_reverse_output_data_set .....	91
5.2.10	函数 crc_poly_value_set .....	91
5.2.11	函数 crc_poly_value_get .....	92
5.2.12	函数 crc_poly_size_set .....	92
5.2.13	函数 crc_poly_size_get .....	93
5.3	时钟和复位管理（CRM） .....	93
5.3.1	函数 crm_reset .....	95
5.3.2	函数 crm_lxt_bypass .....	95
5.3.3	函数 crm_hxt_bypass .....	96
5.3.4	函数 crm_flag_get .....	96
5.3.5	函数 crm_interrupt_flag_get .....	97
5.3.6	函数 crm_hxt_stable_wait .....	98
5.3.7	函数 crm_hick_clock_trimming_set .....	98
5.3.8	函数 crm_hick_clock_calibration_set .....	99
5.3.9	函数 crm_periph_clock_enable .....	99
5.3.10	函数 crm_periph_reset .....	100
5.3.11	函数 crm_periph_sleep_mode_clock_enable .....	100
5.3.12	函数 crm_clock_source_enable .....	101
5.3.13	函数 crm_flag_clear .....	101
5.3.14	函数 crm_ertc_clock_select .....	102
5.3.15	函数 crm_ertc_clock_enable .....	103
5.3.16	函数 crm_ahb_div_set .....	103
5.3.17	函数 crm_apb1_div_set .....	104
5.3.18	函数 crm_apb2_div_set .....	104
5.3.19	函数 crm_adc_clock_div_set .....	105
5.3.20	函数 crm_clock_failure_detection_enable .....	105
5.3.21	函数 crm_battery_powered_domain_reset .....	106
5.3.22	函数 crm_pll_config .....	106
5.3.23	函数 crm_pll_config2 .....	107

5.3.24	函数	crm_sysclk_switch .....	108
5.3.25	函数	crm_sysclk_switch_status_get .....	108
5.3.26	函数	crm_clocks_freq_get .....	109
5.3.27	函数	crm_clock_out_set .....	110
5.3.28	函数	crm_interrupt_enable .....	110
5.3.29	函数	crm_hick_sclk_frequency_select .....	111
5.3.30	函数	crm_clkout_div_set .....	111
5.3.31	函数	crm_usart_clock_select .....	112
5.3.32	函数	crm_usart_clock_get .....	112
5.3.33	函数	crm_i2c_clock_select .....	113
5.3.34	函数	crm_i2c_clock_get .....	113
5.4	调试（DEBUG） .....		114
5.4.1	函数	debug_device_id_get .....	114
5.4.2	函数	debug_device_series_id_get .....	115
5.4.3	函数	debug_periph_mode_set .....	115
5.5	DMA 控制器（DMA） .....		116
5.5.1	函数	dma_default_para_init .....	118
5.5.2	函数	dma_init .....	118
5.5.3	函数	dma_reset .....	120
5.5.4	函数	dma_data_number_set .....	121
5.5.5	函数	dma_data_number_get .....	121
5.5.6	函数	dma_interrupt_enable .....	121
5.5.7	函数	dma_channel_enable .....	122
5.5.8	函数	dma_flexible_config .....	123
5.5.9	函数	dma_flag_get .....	124
5.5.10	函数	dma_interrupt_flag_get .....	125
5.5.11	函数	dma_flag_clear .....	126
5.6	实时时钟（ERTC） .....		127
5.6.1	函数	ertc_num_to_bcd .....	129
5.6.2	函数	ertc_bcd_to_num .....	129
5.6.3	函数	ertc_write_protect_enable .....	130

5.6.4	函数 ertc_write_protect_disable .....	130
5.6.5	函数 ertc_wait_update .....	130
5.6.6	函数 ertc_wait_flag .....	131
5.6.7	函数 ertc_init_mode_enter .....	131
5.6.8	函数 ertc_init_mode_exit .....	132
5.6.9	函数 ertc_reset .....	132
5.6.10	函数 ertc_divider_set .....	132
5.6.11	函数 ertc_hour_mode_set .....	133
5.6.12	函数 ertc_date_set .....	133
5.6.13	函数 ertc_time_set .....	134
5.6.14	函数 ertc_calendar_get .....	134
5.6.15	函数 ertc_sub_second_get .....	136
5.6.16	函数 ertc_alarm_mask_set .....	136
5.6.17	函数 ertc_alarm_week_date_select .....	137
5.6.18	函数 ertc_alarm_set .....	137
5.6.19	函数 ertc_alarm_sub_second_set .....	138
5.6.20	函数 ertc_alarm_enable .....	139
5.6.21	函数 ertc_alarm_get .....	139
5.6.22	函数 ertc_alarm_sub_second_get .....	141
5.6.23	函数 ertc_wakeup_clock_set .....	141
5.6.24	函数 ertc_wakeup_counter_set .....	142
5.6.25	函数 ertc_wakeup_counter_get .....	142
5.6.26	函数 ertc_wakeup_enable .....	143
5.6.27	函数 ertc_smooth_calibration_config .....	143
5.6.28	函数 ertc_cal_output_select .....	144
5.6.29	函数 ertc_cal_output_enable .....	144
5.6.30	函数 ertc_time_adjust .....	145
5.6.31	函数 ertc_daylight_set .....	145
5.6.32	函数 ertc_daylight_bpr_get .....	146
5.6.33	函数 ertc_refer_clock_detect_enable .....	146
5.6.34	函数 ertc_direct_read_enable .....	146
5.6.35	函数 ertc_output_set .....	147

5.6.36	函数 ertc_timestamp_valid_edge_set.....	148
5.6.37	函数 ertc_timestamp_enable.....	148
5.6.38	函数 ertc_timestamp_get.....	149
5.6.39	函数 ertc_timestamp_sub_second_get.....	150
5.6.40	函数 ertc_tamper_pull_up_enable .....	150
5.6.41	函数 ertc_tamper_precharge_set.....	150
5.6.42	函数 ertc_tamper_filter_set .....	151
5.6.43	函数 ertc_tamper_detect_freq_set.....	151
5.6.44	函数 ertc_tamper_valid_edge_set.....	152
5.6.45	函数 ertc_tamper_timestamp_enable .....	153
5.6.46	函数 ertc_tamper_enable .....	153
5.6.47	函数 ertc_interrupt_enable .....	154
5.6.48	函数 ertc_interrupt_get.....	154
5.6.49	函数 ertc_flag_get .....	155
5.6.50	函数 ertc_interrupt_flag_get.....	155
5.6.51	函数 ertc_flag_clear.....	156
5.6.52	函数 ertc_bpr_data_write .....	157
5.6.53	函数 ertc_bpr_data_read.....	157
5.7	外部中断/事件控制器（EXINT） .....	158
5.7.1	函数 exint_reset.....	159
5.7.2	函数 exint_default_para_init.....	159
5.7.3	函数 exint_init.....	159
5.7.4	函数 exint_flag_clear .....	161
5.7.5	函数 exint_flag_get.....	161
5.7.6	函数 exint_interrupt_flag_get .....	161
5.7.7	函数 exint_software_interrupt_event_generate .....	162
5.7.8	函数 exint_interrupt_enable .....	162
5.7.9	函数 exint_event_enable .....	163
5.8	闪存控制器（FLASH） .....	163
5.8.1	函数 flash_flag_get.....	165
5.8.2	函数 flash_flag_clear .....	165

5.8.3	函数 flash_operation_status_get.....	166
5.8.4	函数 flash_operation_wait_for.....	166
5.8.5	函数 flash_unlock .....	167
5.8.6	函数 flash_lock .....	167
5.8.7	函数 flash_sector_erase.....	168
5.8.8	函数 flash_internal_all_erase .....	168
5.8.9	函数 flash_user_system_data_erase.....	168
5.8.10	函数 flash_word_program .....	169
5.8.11	函数 flash_halfword_program .....	169
5.8.12	函数 flash_byte_program .....	170
5.8.13	函数 flash_user_system_data_program .....	171
5.8.14	函数 flash_epp_set.....	171
5.8.15	函数 flash_epp_status_get.....	172
5.8.16	函数 flash_fap_enable.....	172
5.8.17	函数 flash_fap_status_get.....	173
5.8.18	函数 flash_fap_high_level_enable .....	173
5.8.19	函数 flash_fap_high_level_status_get .....	174
5.8.20	函数 flash_ssb_set .....	174
5.8.21	函数 flash_ssb_status_get .....	175
5.8.22	函数 flash_interrupt_enable .....	175
5.8.23	函数 flash_slib_enable .....	176
5.8.24	函数 flash_slib_disable.....	176
5.8.25	函数 flash_slib_state_get .....	177
5.8.26	函数 flash_slib_start_sector_get.....	177
5.8.27	函数 flash_slib_inststart_sector_get .....	178
5.8.28	函数 flash_slib_end_sector_get .....	178
5.8.29	函数 flash_crc_calibrate .....	179
5.8.30	函数 flash_boot_memory_extension_mode_enable.....	179
5.8.31	函数 flash_extension_memory_slib_enable.....	179
5.8.32	函数 flash_extension_memory_slib_state_get .....	180
5.8.33	函数 flash_em_slib_inststart_sector_get .....	180



5.9	通用和复用功能输出输出（GPIO/IOMUX）	181
5.9.1	函数 gpio_reset	182
5.9.2	函数 gpio_init	182
5.9.3	函数 gpio_default_para_init	184
5.9.4	函数 gpio_input_data_bit_read	184
5.9.5	函数 gpio_input_data_read	185
5.9.6	函数 gpio_output_data_bit_read	185
5.9.7	函数 gpio_output_data_read	186
5.9.8	函数 gpio_bits_set	186
5.9.9	函数 gpio_bits_reset	186
5.9.10	函数 gpio_bits_toggle	187
5.9.11	函数 gpio_bits_write	187
5.9.12	函数 gpio_port_write	188
5.9.13	函数 gpio_pin_wp_config	188
5.9.14	函数 gpio_pins_huge_driven_config	188
5.9.15	函数 gpio_pin_mux_config	189
5.10	硬件整数除法器（HWDIV）	190
5.10.1	函数 hwddiv_dividend_set	191
5.10.2	函数 hwddiv_divisor_set	191
5.10.3	函数 hwddiv_quotient_get	192
5.10.4	函数 hwddiv_remainder_get	192
5.10.5	函数 hwddiv_interrupt_enale	193
5.10.6	函数 hwddiv_signed_operate_enable	193
5.10.7	函数 hwddiv_flag_get	193
5.10.8	函数 hwddiv_interrupt_flag_get	194
5.10.9	函数 hwddiv_flag_clear	194
5.11	I2C 接口（I2C）	195
5.11.1	函数 i2c_reset	197
5.11.2	函数 i2c_init	197
5.11.3	函数 i2c_own_address1_set	198
5.11.4	函数 i2c_own_address2_set	198

5.11.5 函数 i2c_own_address2_enable .....	199
5.11.6 函数 i2c_smbus_enable .....	200
5.11.7 函数 i2c_enable .....	200
5.11.8 函数 i2c_clock_stretch_enable .....	201
5.11.9 函数 i2c_ack_enable .....	201
5.11.10 函数 i2c_addr10_mode_enable .....	202
5.11.11 函数 i2c_transfer_addr_set .....	202
5.11.12 函数 i2c_transfer_addr_get .....	203
5.11.13 函数 i2c_transfer_dir_set .....	203
5.11.14 函数 i2c_transfer_dir_get .....	203
5.11.15 函数 i2c_matched_addr_get .....	204
5.11.16 函数 i2c_auto_stop_enable .....	204
5.11.17 函数 i2c_reload_enable .....	205
5.11.18 函数 i2c_cnt_set .....	205
5.11.19 函数 i2c_addr10_header_enable .....	206
5.11.20 函数 i2c_general_call_enable .....	206
5.11.21 函数 i2c_smbus_alert_set .....	207
5.11.22 函数 i2c_slave_data_ctrl_enable .....	207
5.11.23 函数 i2c_pec_calculate_enable .....	208
5.11.24 函数 i2c_pec_transmit_enable .....	208
5.11.25 函数 i2c_pec_value_get .....	208
5.11.26 函数 i2c_timeout_set .....	209
5.11.27 函数 i2c_timeout_detcet_set .....	209
5.11.28 函数 i2c_timeout_enable .....	210
5.11.29 函数 i2c_ext_timeout_set .....	210
5.11.30 函数 i2c_ext_timeout_enable .....	211
5.11.31 函数 i2c_interrupt_enable .....	211
5.11.32 函数 i2c_interrupt_get .....	212
5.11.33 函数 i2c_dma_enable .....	212
5.11.34 函数 i2c_transmit_set .....	213
5.11.35 函数 i2c_start_generate .....	214
5.11.36 函数 i2c_stop_generate .....	214

5.11.37 函数 i2c_data_send .....	215
5.11.38 函数 i2c_data_receive .....	215
5.11.39 函数 i2c_flag_get .....	215
5.11.40 函数 i2c_interrupt_flag_get .....	216
5.11.41 函数 i2c_flag_clear .....	217
5.11.42 函数 i2c_wakeup_enable .....	218
5.11.43 函数 i2c_analog_filter_enable .....	218
5.11.44 函数 i2c_config .....	219
5.11.45 函数 i2c_lowlevel_init .....	220
5.11.46 函数 i2c_wait_end .....	221
5.11.47 函数 i2c_wait_flag .....	222
5.11.48 函数 i2c_master_transmit .....	223
5.11.49 函数 i2c_master_receive .....	223
5.11.50 函数 i2c_slave_transmit .....	224
5.11.51 函数 i2c_slave_receive .....	224
5.11.52 函数 i2c_master_transmit_int .....	225
5.11.53 函数 i2c_master_receive_int .....	225
5.11.54 函数 i2c_slave_transmit_int .....	226
5.11.55 函数 i2c_slave_receive_int .....	226
5.11.56 函数 i2c_master_transmit_dma .....	227
5.11.57 函数 i2c_master_receive_dma .....	227
5.11.58 函数 i2c_slave_transmit_dma .....	228
5.11.59 函数 i2c_slave_receive_dma .....	229
5.11.60 函数 i2c_smbus_master_transmit .....	229
5.11.61 函数 i2c_smbus_master_receive .....	230
5.11.62 函数 i2c_smbus_slave_transmit .....	230
5.11.63 函数 i2c_smbus_slave_receive .....	231
5.11.64 函数 i2c_memory_write .....	231
5.11.65 函数 i2c_memory_write_int .....	232
5.11.66 函数 i2c_memory_write_dma .....	233
5.11.67 函数 i2c_memory_read .....	233
5.11.68 函数 i2c_memory_read_int .....	234

5.11.69 函数 i2c_memory_read_dma .....	235
5.11.70 函数 i2c_evt_irq_handler.....	236
5.11.71 函数 i2c_err_irq_handler .....	236
5.11.72 函数 i2c_dma_tx_irq_handler.....	236
5.11.73 函数 i2c_dma_rx_irq_handler .....	237
5.12 嵌套的向量式中断控制器（NVIC） .....	237
5.12.1 函数 nvic_system_reset .....	238
5.12.2 函数 nvic_irq_enable .....	238
5.12.3 函数 nvic_irq_disable .....	239
5.12.4 函数 nvic_vector_table_set .....	240
5.12.5 函数 nvic_lowpower_mode_config.....	240
5.13 系统配置控制器（SCFG） .....	241
5.13.1 函数 scfg_reset.....	241
5.13.2 函数 scfg_infrared_config.....	242
5.13.3 函数 scfg_mem_map_get .....	242
5.13.4 函数 scfg_pa11pa12_pin_remap.....	243
5.13.5 函数 scfg_exint_line_config.....	243
5.13.6 函数 scfg_sram_operr_lock_enable.....	244
5.13.7 函数 scfg_pins_ultra_driven_enable .....	244
5.13.8 函数 scfg_pvm_lock_enable .....	245
5.13.9 函数 scfg_sram_operr_status_get .....	245
5.13.10 函数 scfg_lockup_lock_enable.....	246
5.14 串行外设口（SPI）/音频接口（I2S） .....	246
5.14.1 函数 spi_i2s_reset.....	247
5.14.2 函数 spi_default_para_init.....	248
5.14.3 函数 spi_init .....	248
5.14.4 函数 spi_ti_mode_enable.....	250
5.14.5 函数 spi_crc_next_transmit.....	250
5.14.6 函数 spi_crc_polynomial_set.....	251
5.14.7 函数 spi_crc_polynomial_get .....	251
5.14.8 函数 spi_crc_enable .....	252

5.14.9 函数 spi_crc_value_get .....	252
5.14.10函数 spi_hardware_cs_output_enable .....	253
5.14.11函数 spi_software_cs_internal_level_set .....	253
5.14.12函数 spi_frame_bit_num_set .....	254
5.14.13函数 spi_half_duplex_direction_set .....	255
5.14.14函数 spi_enable .....	255
5.14.15函数 i2s_default_para_init .....	256
5.14.16函数 i2s_init .....	256
5.14.17函数 i2s_enable .....	258
5.14.18函数 spi_i2s_interrupt_enable .....	258
5.14.19函数 spi_i2s_dma_transmitter_enable .....	259
5.14.20函数 spi_i2s_dma_receiver_enable .....	259
5.14.21函数 spi_i2s_data_transmit .....	260
5.14.22函数 spi_i2s_data_receive .....	260
5.14.23函数 spi_i2s_flag_get .....	261
5.14.24函数 spi_i2s_interrupt_flag_get .....	262
5.14.25函数 spi_i2s_flag_clear .....	262
5.15 系统滴答（SysTick） .....	263
5.15.1 函数 systick_clock_source_config .....	264
5.15.2 函数 SysTick_Config .....	264
5.16 定时器（TMR） .....	264
5.16.1 函数 tmr_reset .....	267
5.16.2 函数 tmr_counter_enable .....	267
5.16.3 函数 tmr_output_default_para_init .....	268
5.16.4 函数 tmr_input_default_para_init .....	268
5.16.5 函数 tmr_brkdt_default_para_init .....	269
5.16.6 函数 tmr_base_init .....	269
5.16.7 函数 tmr_clock_source_div_set .....	270
5.16.8 函数 tmr_cnt_dir_set .....	270
5.16.9 函数 tmr_repetition_counter_set .....	271
5.16.10函数 tmr_counter_value_set .....	271

5.16.11函数 tmr_counter_value_get .....	272
5.16.12函数 tmr_div_value_set.....	272
5.16.13函数 tmr_div_value_get.....	273
5.16.14函数 tmr_output_channel_config.....	273
5.16.15函数 tmr_output_channel_mode_select.....	275
5.16.16函数 tmr_period_value_set .....	276
5.16.17函数 tmr_period_value_get .....	276
5.16.18函数 tmr_channel_value_set.....	277
5.16.19函数 tmr_channel_value_get.....	277
5.16.20函数 tmr_period_buffer_enable.....	278
5.16.21函数 tmr_output_channel_buffer_enable .....	278
5.16.22函数 tmr_output_channel_immediately_set.....	279
5.16.23函数 tmr_output_channel_switch_set .....	279
5.16.24函数 tmr_one_cycle_mode_enable.....	280
5.16.25函数 tmr_overflow_request_source_set.....	281
5.16.26函数 tmr_overflow_event_disable .....	281
5.16.27函数 tmr_input_channel_init.....	282
5.16.28函数 tmr_channel_enable .....	283
5.16.29函数 tmr_input_channel_filter_set.....	284
5.16.30函数 tmr_pwm_input_config.....	284
5.16.31函数 tmr_channel1_input_select.....	285
5.16.32函数 tmr_input_channel_divider_set.....	286
5.16.33函数 tmr_primary_mode_select .....	286
5.16.34函数 tmr_sub_mode_select.....	287
5.16.35函数 tmr_channel_dma_select.....	288
5.16.36函数 tmr_hall_select.....	288
5.16.37函数 tmr_channel_buffer_enable .....	289
5.16.38函数 tmr_trgout2_enable.....	289
5.16.39函数 tmr_trigger_input_select .....	289
5.16.40函数 tmr_sub_sync_mode_set.....	290
5.16.41函数 tmr_dma_request_enable .....	291
5.16.42函数 tmr_interrupt_enable .....	291

5.16.43函数	tmr_interrupt_flag_get.....	292
5.16.44函数	tmr_flag_get .....	293
5.16.45函数	tmr_flag_clear .....	293
5.16.46函数	tmr_event_sw_trigger .....	294
5.16.47函数	tmr_output_enable .....	294
5.16.48函数	tmr_internal_clock_set .....	295
5.16.49函数	tmr_output_channel_polarity_set.....	295
5.16.50函数	tmr_external_clock_config .....	296
5.16.51函数	tmr_external_clock_mode1_config .....	297
5.16.52函数	tmr_external_clock_mode2_config .....	297
5.16.53函数	tmr_encoder_mode_config .....	298
5.16.54函数	tmr_force_output_set .....	299
5.16.55函数	tmr_dma_control_config .....	300
5.16.56函数	tmr_brkdt_config .....	301
5.16.57函数	tmr_brk_filter_value_set.....	302
5.16.58函数	tmr_iremap_config .....	303
5.17	看门狗（WDT） .....	303
5.17.1	函数 wdt_enable.....	304
5.17.2	函数 wdt_counter_reload .....	304
5.17.3	函数 wdt_reload_value_set .....	305
5.17.4	函数 wdt_divider_set .....	305
5.17.5	函数 wdt_register_write_enable .....	306
5.17.6	函数 wdt_flag_get.....	306
5.17.7	函数 wdt_window_counter_set.....	307
5.18	通用同步异步收发器（USART） .....	307
5.18.1	函数 usart_reset .....	309
5.18.2	函数 usart_init.....	309
5.18.3	函数 usart_parity_selection_config .....	310
5.18.4	函数 usart_enable .....	310
5.18.5	函数 usart_transmitter_enable .....	311
5.18.6	函数 usart_receiver_enable .....	311

5.18.7 函数 usart_clock_config .....	311
5.18.8 函数 usart_clock_enable .....	312
5.18.9 函数 usart_interrupt_enable .....	313
5.18.10函数 usart_dma_transmitter_enable .....	313
5.18.11函数 usart_dma_receiver_enable .....	314
5.18.12函数 usart_wakeup_id_set .....	314
5.18.13函数 usart_wakeup_mode_set .....	315
5.18.14函数 usart_receiver_mute_enable .....	315
5.18.15函数 usart_break_bit_num_set .....	316
5.18.16函数 usart_lin_mode_enable .....	316
5.18.17函数 usart_data_transmit .....	316
5.18.18函数 usart_data_receive .....	317
5.18.19函数 usart_break_send .....	317
5.18.20函数 usart_smartcard_guard_time_set .....	318
5.18.21函数 usart_irda_smartcard_division_set .....	318
5.18.22函数 usart_smartcard_mode_enable .....	319
5.18.23函数 usart_smartcard_nack_set .....	319
5.18.24函数 usart_single_line_halfduplex_select .....	319
5.18.25函数 usart_irda_mode_enable .....	320
5.18.26函数 usart_irda_low_power_enable .....	320
5.18.27函数 usart_hardware_flow_control_set .....	321
5.18.28函数 usart_flag_get .....	321
5.18.29函数 usart_interrupt_flag_get .....	322
5.18.30函数 usart_flag_clear .....	323
5.18.31函数 usart_rs485_delay_time_config .....	324
5.18.32函数 usart_transmit_receive_pin_swap .....	324
5.18.33函数 usart_id_bit_num_set .....	325
5.18.34函数 usart_de_polarity_set .....	325
5.18.35函数 usart_rs485_mode_enable .....	326
5.18.36函数 usart_low_power_wakeup_set .....	326
5.18.37函数 usart_deep_sleep_mode_enable .....	326
5.18.38函数 usart_msb_transmit_first_enable .....	327



5.18.39函数	usart_dt_polarity_reverse .....	327
5.18.40函数	usart_transmit_pin_polarity_reverse.....	328
5.18.41函数	usart_receive_pin_polarity_reverse.....	328
5.18.42函数	usart_receiver_timeout_detection_enable.....	329
5.18.43函数	usart_receiver_timeout_value_set.....	329
5.19	窗口看门狗（WWDT） .....	329
5.19.1	函数 wwdt_reset.....	330
5.19.2	函数 wwdt_divider_set.....	331
5.19.3	函数 wwdt_enable .....	331
5.19.4	函数 wwdt_interrupt_enable.....	331
5.19.5	函数 wwdt_counter_set.....	332
5.19.6	函数 wwdt_window_counter_set.....	332
5.19.7	函数 wwdt_flag_get .....	333
5.19.8	函数 wwdt_interrupt_flag_get.....	333
5.19.9	函数 wwdt_flag_clear .....	333
5.20	电源控制（PWC） .....	334
5.20.1	函数 pwc_reset.....	334
5.20.2	函数 pwc_battery_powered_domain_access.....	335
5.20.3	函数 pwc_pvm_level_select.....	335
5.20.4	函数 pwc_power_voltage_monitor_enable .....	336
5.20.5	函数 pwc_wakeup_pin_enable.....	336
5.20.6	函数 pwc_flag_clear .....	337
5.20.7	函数 pwc_flag_get.....	337
5.20.8	函数 pwc_sleep_mode_enter.....	338
5.20.9	函数 pwc_deep_sleep_mode_enter.....	338
5.20.10	函数 pwc_voltage_regulate_set.....	339
5.20.11	函数 pwc_standby_mode_enter.....	339
5.20.12	函数 pwc_ldo_output_voltage_set .....	340
5.21	模拟数字/转换器（ADC） .....	340
5.21.1	函数 adc_reset.....	342
5.21.2	函数 adc_enable.....	343

5.21.3 函数 adc_base_default_para_init.....	343
5.21.4 函数 adc_base_config.....	344
5.21.5 函数 adc_resolution_set.....	345
5.21.6 函数 adc_dma_mode_enable .....	345
5.21.7 函数 adc_interrupt_enable .....	346
5.21.8 函数 adc_calibration_init .....	346
5.21.9 函数 adc_calibration_init_status_get .....	347
5.21.10函数 adc_calibration_start.....	347
5.21.11函数 adc_calibration_status_get .....	348
5.21.12函数 adc_voltage_monitor_enable.....	348
5.21.13函数 adc_voltage_monitor_threshold_value_set .....	349
5.21.14函数 adc_voltage_monitor_single_channel_select.....	349
5.21.15函数 adc_ordinary_channel_set.....	350
5.21.16函数 adc_preempt_channel_length_set.....	351
5.21.17函数 adc_preempt_channel_set.....	351
5.21.18函数 adc_ordinary_conversion_trigger_set.....	352
5.21.19函数 adc_preempt_conversion_trigger_set .....	353
5.21.20函数 adc_preempt_offset_value_set.....	353
5.21.21函数 adc_ordinary_part_count_set .....	354
5.21.22函数 adc_ordinary_part_mode_enable .....	355
5.21.23函数 adc_preempt_part_mode_enable.....	355
5.21.24函数 adc_preempt_auto_mode_enable .....	355
5.21.25函数 adc_tempsensor_vintrv_enable.....	356
5.21.26函数 adc_ordinary_software_trigger_enable .....	356
5.21.27函数 adc_ordinary_software_trigger_status_get .....	357
5.21.28函数 adc_preempt_software_trigger_enable .....	357
5.21.29函数 adc_preempt_software_trigger_status_get .....	358
5.21.30函数 adc_ordinary_conversion_data_get.....	358
5.21.31函数 adc_preempt_conversion_data_get .....	359
5.21.32函数 adc_flag_get.....	359
5.21.33函数 adc_interrupt_flag_get .....	360
5.21.34函数 adc_flag_clear.....	360

5.21.35函数	adc_ordinary_oversample_enable.....	361
5.21.36函数	adc_preempt_oversample_enable .....	361
5.21.37函数	adc_oversample_ratio_shift_set.....	362
5.21.38函数	adc_ordinary_oversample_trig_enable.....	363
5.21.39函数	adc_ordinary_oversample_restart_set .....	363
5.21.40函数	adc_precharge_enable .....	364
<b>6</b>	<b>版本历史 .....</b>	<b>365</b>

## 表目录

表 1. 型号宏定义对应表 .....	57
表 2. 外设缩写对应表 .....	58
表 3. BSP 函数库文件描述 .....	63
表 4. 外设库函数格式 .....	64
表 5. CAN 寄存器总览 .....	65
表 6. CAN 库函数总览 .....	66
表 7. 函数 can_reset .....	67
表 8. 函数 can_baudrate_default_para_init .....	67
表 9. 函数 can_baudrate_set .....	67
表 10. 函数 can_default_para_init .....	69
表 11. 函数 can_base_init .....	69
表 12. 函数 can_filter_default_para_init .....	70
表 13. 函数 can_filter_init .....	71
表 14. 函数 can_debug_transmission_prohibit .....	73
表 15. 函数 can_ttc_mode_enable .....	73
表 16. 函数 can_message_transmit .....	74
表 17. 函数 can_transmit_status_get .....	75
表 18. 函数 can_transmit_cancel .....	76
表 19. 函数 can_message_receive .....	77
表 20. 函数 can_receive_fifo_release .....	78
表 21. 函数 can_receive_message_pending_get .....	79
表 22. 函数 can_operating_mode_set .....	79
表 23. 函数 can_doze_mode_enter .....	80
表 24. 函数 can_doze_mode_exit .....	80
表 25. 函数 can_error_type_record_get .....	81
表 26. 函数 can_receive_error_counter_get .....	82
表 27. 函数 can_transmit_error_counter_get .....	82
表 28. 函数 can_interrupt_enable .....	83
表 29. 函数 can_flag_get .....	84
表 30. 函数 can_interrupt_flag_get .....	85

表 31. 函数 can_flag_clear .....	86
表 32. CRC 寄存器对应表 .....	87
表 33. CRC 库函数总览 .....	87
表 34. 函数 crc_data_reset .....	87
表 35. 函数 crc_one_word_calculate .....	88
表 36. 函数 crc_block_calculate .....	88
表 37. 函数 crc_data_get .....	89
表 38. 函数 crc_common_data_set .....	89
表 39. 函数 crc_common_data_get .....	90
表 40. 函数 crc_init_data_set .....	90
表 41. 函数 crc_reverse_input_data_set .....	90
表 42. 函数 crc_reverse_output_data_set .....	91
表 43. 函数 crc_poly_value_set .....	92
表 44. 函数 crc_poly_value_get .....	92
表 45. 函数 crc_poly_size_set .....	92
表 46. 函数 crc_poly_size_get .....	93
表 47. CRM 寄存器对应表 .....	94
表 48. CRM 库函数总览 .....	94
表 49. 函数 crm_reset .....	95
表 50. 函数 crm_lxt_bypass .....	96
表 51. 函数 crm_hext_bypass .....	96
表 52. 函数 crm_flag_get .....	96
表 53. 函数 crm_interrupt_flag_get .....	97
表 54. 函数 crm_hext_stable_wait .....	98
表 55. 函数 crm_hick_clock_trimming_set .....	98
表 56. 函数 crm_hick_clock_calibration_set .....	99
表 57. 函数 crm_periph_clock_enable .....	99
表 58. 函数 crm_periph_reset .....	100
表 59. 函数 crm_periph_sleep_mode_clock_enable .....	100
表 60. 函数 crm_clock_source_enable .....	101
表 61. 函数 crm_flag_clear .....	102
表 62. 函数 crm_ertc_clock_select .....	102

表 63. 函数 <code>crm_ertc_clock_enable</code> .....	103
表 64. 函数 <code>crm_ahb_div_set</code> .....	103
表 65. 函数 <code>crm_apb1_div_set</code> .....	104
表 66. 函数 <code>crm_apb2_div_set</code> .....	104
表 67. 函数 <code>crm_adc_clock_div_set</code> .....	105
表 68. 函数 <code>crm_clock_failure_detection_enable</code> .....	106
表 69. 函数 <code>crm_battery_powered_domain_reset</code> .....	106
表 70. 函数 <code>crm_pll_config</code> .....	106
表 71. 函数 <code>crm_pll_config2</code> .....	107
表 72. 函数 <code>crm_sysclk_switch</code> .....	108
表 73. 函数 <code>crm_sysclk_switch_status_get</code> .....	108
表 74. 函数 <code>crm_clocks_freq_get</code> .....	109
表 75. 函数 <code>crm_clock_out_set</code> .....	110
表 76. 函数 <code>crm_interrupt_enable</code> .....	110
表 77. 函数 <code>crm_hick_sclk_frequency_select</code> .....	111
表 78. 函数 <code>crm_clkout_div_set</code> .....	111
表 79. 函数 <code>crm_usart_clock_select</code> .....	112
表 80. 函数 <code>crm_usart_clock_get</code> .....	112
表 81. 函数 <code>crm_i2c_clock_select</code> .....	113
表 82. 函数 <code>crm_i2c_clock_get</code> .....	114
表 83. DEBUG 寄存器对应表 .....	114
表 84. DEBUG 库函数总览.....	114
表 85. 函数 <code>debug_device_id_get</code> .....	115
表 86. 函数 <code>debug_device_series_id_get</code> .....	115
表 87. 函数 <code>debug_periph_mode_set</code> .....	115
表 88.DMA 寄存器对应表 .....	117
表 89.DMA 库函数总览 .....	117
表 90.函数 <code>dma_default_para_init</code> .....	118
表 91.dma_init_struct 默认值 .....	118
表 92.函数 <code>dma_init</code> .....	118
表 93.函数 <code>dma_reset</code> .....	120
表 94.函数 <code>dma_data_number_set</code> .....	121

表 95.函数 dma_data_number_get.....	121
表 96.函数 dma_interrupt_enable.....	122
表 97.函数 dma_channel_enable.....	122
表 98. 函数 dma_flexible_config .....	123
表 99. 弹性映射请求来源 ID 号.....	123
表 100.函数 dma_flag_get .....	124
表 101.函数 dma_interrupt_flag_get.....	125
表 102. 函数 dma_flag_clear.....	126
表 103. ERTC 寄存器对应表 .....	127
表 104. ERTC 库函数总览.....	128
表 105. 函数 ertc_num_to_bcd .....	129
表 106. 函数 ertc_bcd_to_num .....	129
表 107. 函数 ertc_write_protect_enable.....	130
表 108. 函数 ertc_write_protect_disable .....	130
表 109. 函数 ertc_wait_update.....	130
表 110. 函数 ertc_wait_flag .....	131
表 111. 函数 ertc_init_mode_enter .....	131
表 112. 函数 ertc_init_mode_exit .....	132
表 113. 函数 ertc_reset.....	132
表 114. 函数 ertc_divider_set .....	133
表 115. 函数 ertc_hour_mode_set.....	133
表 116. 函数 ertc_date_set.....	133
表 117. 函数 ertc_time_set.....	134
表 118. 函数 ertc_calendar_get.....	135
表 119. 函数 ertc_sub_second_get.....	136
表 120. 函数 ertc_alarm_mask_set.....	136
表 121. 函数 ertc_alarm_week_date_select .....	137
表 122. 函数 ertc_alarm_set.....	137
表 123. 函数 ertc_alarm_sub_second_set.....	138
表 124. 函数 ertc_alarm_enable .....	139
表 125. 函数 ertc_alarm_get .....	140
表 126. 函数 ertc_alarm_sub_second_get.....	141

表 127. 函数 ertc_wakeup_clock_set.....	141
表 128. 函数 ertc_wakeup_counter_set.....	142
表 129. 函数 ertc_wakeup_counter_get.....	142
表 130. 函数 ertc_wakeup_enable .....	143
表 131. 函数 ertc_smooth_calibration_config .....	143
表 132. 函数 ertc_cal_output_select .....	144
表 133. 函数 ertc_cal_output_enable.....	144
表 134. 函数 ertc_time_adjust.....	145
表 135. 函数 ertc_daylight_set .....	145
表 136. 函数 ertc_daylight_bpr_get.....	146
表 137. 函数 ertc_refer_clock_detect_enable.....	146
表 138. 函数 ertc_direct_read_enable .....	147
表 139. 函数 ertc_output_set.....	147
表 140. 函数 ertc_timestamp_valid_edge_set .....	148
表 141. 函数 ertc_timestamp_enable.....	148
表 142. 函数 ertc_timestamp_get.....	149
表 143. 函数 ertc_timestamp_sub_second_get.....	150
表 144. 函数 ertc_tamper_pull_up_enable .....	150
表 145. 函数 ertc_tamper_precharge_set.....	150
表 146. 函数 ertc_tamper_filter_set .....	151
表 147. 函数 ertc_tamper_detect_freq_set.....	152
表 148. 函数 ertc_tamper_valid_edge_set.....	152
表 149. 函数 ertc_tamper_timestamp_enable .....	153
表 150. 函数 ertc_tamper_enable .....	153
表 151. 函数 ertc_interrupt_enable .....	154
表 152. 函数 ertc_interrupt_get.....	154
表 153. 函数 ertc_flag_get.....	155
表 154. 函数 ertc_interrupt_flag_get .....	156
表 155. 函数 ertc_flag_clear.....	156
表 156. 函数 ertc_bpr_data_write .....	157
表 157. 函数 ertc_bpr_data_read.....	157
表 158. EXINT 寄存器总览.....	158



表 159. EXINT 库函数总览.....	158
表 160. 函数 exint_reset.....	159
表 161. 函数 exint_default_para_init.....	159
表 162. 函数 exint_init .....	159
表 163. 函数 exint_flag_clear .....	161
表 164. 函数 exint_flag_get.....	161
表 165. 函数 exint_interrupt_flag_get.....	161
表 166. 函数 exint_software_interrupt_event_generate .....	162
表 167. 函数 exint_interrupt_enable.....	162
表 168. 函数 exint_event_enable .....	163
表 169. FLASH 寄存器对应表 .....	163
表 170. FLASH 库函数总览.....	164
表 171. 函数 flash_flag_get.....	165
表 172. 函数 flash_flag_clear .....	165
表 173. 函数 flash_operation_status_get.....	166
表 174. 函数 flash_operation_wait_for .....	166
表 175. 函数 flash_unlock .....	167
表 176. 函数 flash_lock .....	167
表 177. 函数 flash_sector_erase.....	168
表 178. 函数 flash_internal_all_erase .....	168
表 179. 函数 flash_user_system_data_erase .....	168
表 180. 函数 flash_word_program .....	169
表 181. 函数 flash_halfword_program.....	170
表 182. 函数 flash_byte_program .....	170
表 183. 函数 flash_user_system_data_program.....	171
表 184. 函数 flash_epp_set.....	171
表 185. 函数 flash_epp_status_get.....	172
表 186. 函数 flash_fap_enable.....	172
表 187. 函数 flash_fap_status_get.....	173
表 188. 函数 flash_fap_high_level_enable .....	173
表 189. 函数 flash_fap_high_level_status_get.....	174
表 190. 函数 flash_ssb_set .....	174

表 191. 函数 flash_ssb_status_get .....	175
表 192. 函数 flash_interrupt_enable.....	176
表 193. 函数 flash_slrb_enable.....	176
表 194. 函数 flash_slrb_disable.....	177
表 195. 函数 flash_slrb_state_get .....	177
表 196. 函数 flash_slrb_start_sector_get .....	177
表 197. 函数 flash_slrb_inststart_sector_get.....	178
表 198. 函数 flash_slrb_end_sector_get .....	178
表 199. 函数 flash_crc_calibrate .....	179
表 200. 函数 flash_boot_memory_extension_mode_enable .....	179
表 201. 函数 flash_extension_memory_slrb_enable.....	179
表 202. 函数 flash_extension_memory_slrb_state_get.....	180
表 203. 函数 flash_em_slrb_inststart_sector_get.....	180
表 204. GPIO 寄存器对应表.....	181
表 205. GPIO 和 IOMUX 库函数总览.....	181
表 206. 函数 gpio_reset.....	182
表 207. 函数 gpio_init.....	182
表 208. 函数 gpio_default_para_init.....	184
表 209. gpio_init_struct 默认值 .....	184
表 210. 函数 gpio_input_data_bit_read .....	184
表 211. 函数 gpio_input_data_read.....	185
表 212. 函数 gpio_output_data_bit_read .....	185
表 213. 函数 gpio_output_data_read .....	186
表 214. 函数 gpio_bits_set .....	186
表 215. 函数 gpio_bits_reset.....	186
表 216. 函数 gpio_bits_toggle .....	187
表 217. 函数 gpio_bits_write .....	187
表 218. 函数 gpio_port_write.....	188
表 219. 函数 gpio_pin_wp_config .....	188
表 220. 函数 gpio_pins_huge_driven_config .....	189
表 221. 函数 gpio_pin_mux_config .....	189
表 222. HWDIV 寄存器总览 .....	190

表 223. HWDIV 库函数总览 .....	191
表 224. 函数 hwddiv_dividend_set.....	191
表 225. 函数 hwddiv_divisor_set.....	191
表 226. 函数 hwddiv_quotient_get .....	192
表 227. 函数 hwddiv_remainder_get.....	192
表 228. 函数 hwddiv_interrupt_enale .....	193
表 229. 函数 hwddiv_signed_operate_enable .....	193
表 230. 函数 hwddiv_flag_get .....	193
表 231. 函数 hwddiv_interrupt_flag_get.....	194
表 232. 函数 hwddiv_flag_clear.....	194
表 233. I2C 寄存器对应表 .....	195
表 234. I2C 库函数总览.....	195
表 235. I2C 应用层库函数总览 .....	196
表 236. 函数 i2c_reset.....	197
表 237. 函数 i2c_init .....	197
表 238. 函数 i2c_own_address1_set .....	198
表 239. 函数 i2c_own_address2_set .....	199
表 240. 函数 i2c_own_address2_enable .....	199
表 241. 函数 i2c_smbus_enable .....	200
表 242. 函数 i2c_enable .....	200
表 243. 函数 i2c_clock_stretch_enable.....	201
表 244. 函数 i2c_ack_enable .....	201
表 245. 函数 i2c_addr10_mode_enable.....	202
表 246. 函数 i2c_transfer_addr_set .....	202
表 247. 函数 i2c_transfer_addr_get .....	203
表 248. 函数 i2c_transfer_dir_set.....	203
表 249. 函数 i2c_transfer_dir_get .....	204
表 250. 函数 i2c_matched_addr_get.....	204
表 251. 函数 i2c_auto_stop_enable .....	204
表 252. 函数 i2c_reload_enable .....	205
表 253. 函数 i2c_cnt_set .....	205
表 254. 函数 i2c_addr10_header_enable .....	206

表 255. 函数 i2c_general_call_enable .....	206
表 256. 函数 i2c_smbus_alert_set .....	207
表 257. 函数 i2c_slave_data_ctrl_enable.....	207
表 258. 函数 i2c_pec_calculate_enable.....	208
表 259. 函数 i2c_pec_transmit_enable .....	208
表 260. 函数 i2c_pec_value_get .....	208
表 261. 函数 i2c_timeout_set .....	209
表 262. 函数 i2c_timeout_detcet_set .....	209
表 263. 函数 i2c_timeout_enable .....	210
表 264. 函数 i2c_ext_timeout_set .....	210
表 265. 函数 i2c_ext_timeout_enable .....	211
表 266. 函数 i2c_interrupt_enable.....	211
表 267. 函数 i2c_interrupt_get.....	212
表 268. 函数 i2c_dma_enable.....	212
表 269. 函数 i2c_transmit_set.....	213
表 270. 函数 i2c_start_generate .....	214
表 271. 函数 i2c_stop_generate.....	214
表 272. 函数 i2c_data_send .....	215
表 273. 函数 i2c_data_receive .....	215
表 274. 函数 i2c_flag_get.....	215
表 275. 函数 i2c_interrupt_flag_get.....	216
表 276. 函数 i2c_flag_clear .....	217
表 277. 函数 i2c_wakeup_enable .....	218
表 278. 函数 i2c_analog_filter_enable .....	218
表 279. 函数 i2c_config .....	219
表 280. 函数 i2c_lowlevel_init .....	220
表 281. 函数 i2c_wait_end .....	221
表 282. 函数 i2c_wait_flag.....	222
表 283. 函数 i2c_master_transmit.....	223
表 284. 函数 i2c_master_receive .....	223
表 285. 函数 i2c_slave_transmit .....	224
表 286. 函数 i2c_slave_receive.....	224

表 287. 函数 i2c_master_transmit_int.....	225
表 288. 函数 i2c_master_receive_int.....	225
表 289. 函数 i2c_slave_transmit_int.....	226
表 290. 函数 i2c_slave_receive_int.....	226
表 291. 函数 i2c_master_transmit_dma.....	227
表 292. 函数 i2c_master_receive_dma.....	228
表 293. 函数 i2c_slave_transmit_dma.....	228
表 294. 函数 i2c_slave_receive_dma.....	229
表 295. 函数 i2c_smbus_master_transmit.....	229
表 296. 函数 i2c_smbus_master_receive.....	230
表 297. 函数 i2c_smbus_slave_transmit.....	230
表 298. 函数 i2c_smbus_slave_receive.....	231
表 299. 函数 i2c_memory_write.....	231
表 300. 函数 i2c_memory_write_int.....	232
表 301. 函数 i2c_memory_write_dma.....	233
表 302. 函数 i2c_memory_read.....	233
表 303. 函数 i2c_memory_read_int.....	234
表 304. 函数 i2c_memory_read_dma.....	235
表 305. 函数 i2c_evt_irq_handler.....	236
表 306. 函数 i2c_err_irq_handler.....	236
表 307. 函数 i2c_dma_tx_irq_handler.....	237
表 308. 函数 i2c_dma_rx_irq_handler.....	237
表 309. PWC 寄存器对应表.....	238
表 310. PWC 库函数总览.....	238
表 311. 函数 nvic_system_reset.....	238
表 312. 函数 nvic_irq_enable.....	239
表 313. 函数 nvic_irq_disable.....	239
表 314. 函数 nvic_vector_table_set.....	240
表 315. 函数 nvic_lowpower_mode_config.....	240
表 316. SCFG 寄存器对应表.....	241
表 317. SCFG 库函数总览.....	241
表 318. 函数 scfg_reset.....	242

表 319. 函数 scfg_infrared_config.....	242
表 320. 函数 scfg_mem_map_get.....	242
表 321. 函数 scfg_pa11pa12_pin_remap.....	243
表 322. 函数 scfg_exint_line_config.....	243
表 323. 函数 scfg_sram_operr_lock_enable.....	244
表 324. 函数 scfg_pins_ultra_driven_enable.....	245
表 325. 函数 scfg_pvm_lock_enable.....	245
表 326. 函数 scfg_sram_operr_status_get.....	245
表 327. 函数 scfg_lockup_lock_enable.....	246
表 328. SPI 寄存器总览.....	246
表 329. SPI 库函数总览.....	247
表 330. 函数 spi_i2s_reset.....	247
表 331. 函数 spi_default_para_init.....	248
表 332. 函数 spi_init.....	248
表 333. 函数 spi_ti_mode_enable.....	250
表 334. 函数 spi_crc_next_transmit.....	251
表 335. 函数 spi_crc_polynomial_set.....	251
表 336. 函数 spi_crc_polynomial_get.....	251
表 337. 函数 spi_crc_enable.....	252
表 338. 函数 spi_crc_value_get.....	252
表 339. 函数 spi_hardware_cs_output_enable.....	253
表 340. 函数 spi_software_cs_internal_level_set.....	254
表 341. 函数 spi_frame_bit_num_set.....	254
表 342. 函数 spi_half_duplex_direction_set.....	255
表 343. 函数 spi_enable.....	255
表 344. 函数 i2s_default_para_init.....	256
表 345. 函数 i2s_init.....	256
表 346. 函数 i2s_enable.....	258
表 347. 函数 spi_i2s_interrupt_enable.....	258
表 348. 函数 spi_i2s_dma_transmitter_enable.....	259
表 349. 函数 spi_i2s_dma_receiver_enable.....	259
表 350. 函数 spi_i2s_data_transmit.....	260

表 351. 函数 spi_i2s_data_receive .....	260
表 352. 函数 spi_i2s_flag_get .....	261
表 353. 函数 spi_i2s_interrupt_flag_get .....	262
表 354. 函数 spi_i2s_flag_clear .....	262
表 355. SysTick 寄存器对应表 .....	263
表 356. SysTick 库函数总览 .....	263
表 357. 函数 systick_clock_source_config .....	264
表 358. 函数 SysTick_Config .....	264
表 359. TMR 寄存器对应表 .....	265
表 360. TMR 库函数总览 .....	265
表 361. 函数 tmr_reset .....	267
表 362. 函数 tmr_counter_enable .....	267
表 363. 函数 tmr_output_default_para_init .....	268
表 364. tmr_output_struct 默认值 .....	268
表 365. 函数 tmr_input_default_para_init .....	268
表 366. tmr_input_struct 默认值 .....	269
表 367. 函数 tmr_brkdt_default_para_init .....	269
表 368. tmr_brkdt_struct 默认值 .....	269
表 369. 函数 tmr_base_init .....	270
表 370. 函数 tmr_clock_source_div_set .....	270
表 371. 函数 tmr_cnt_dir_set .....	271
表 372. 函数 tmr_repetition_counter_set .....	271
表 373. 函数 tmr_counter_value_set .....	272
表 374. 函数 tmr_counter_value_get .....	272
表 375. 函数 tmr_div_value_set .....	272
表 376. 函数 tmr_div_value_get .....	273
表 377. 函数 tmr_output_channel_config .....	273
表 378. 函数 tmr_output_channel_mode_select .....	275
表 379. 函数 tmr_period_value_set .....	276
表 380. 函数 tmr_period_value_get .....	276
表 381. 函数 tmr_channel_value_set .....	277
表 382. 函数 tmr_channel_value_get .....	277

表 383. 函数 tmr_period_buffer_enable .....	278
表 384. 函数 tmr_output_channel_buffer_enable .....	278
表 385. 函数 tmr_output_channel_immediately_set .....	279
表 386. 函数 tmr_output_channel_switch_set .....	280
表 387. 函数 tmr_one_cycle_mode_enable .....	280
表 388. 函数 tmr_overflow_request_source_set .....	281
表 389. 函数 tmr_overflow_event_disable .....	281
表 390. 函数 tmr_input_channel_init .....	282
表 391. 函数 tmr_channel_enable .....	283
表 392. 函数 tmr_input_channel_filter_set .....	284
表 393. 函数 tmr_pwm_input_config .....	284
表 394. 函数 tmr_channel1_input_select .....	285
表 395. 函数 tmr_input_channel_divider_set .....	286
表 396. 函数 tmr_primary_mode_select .....	286
表 397. 函数 tmr_sub_mode_select .....	287
表 398. 函数 tmr_channel_dma_select .....	288
表 399. 函数 tmr_hall_select .....	288
表 400. 函数 tmr_channel_buffer_enable .....	289
表 401. 函数 tmr_trgout2_enable .....	289
表 402. 函数 tmr_trigger_input_select .....	290
表 403. 函数 tmr_sub_sync_mode_set .....	290
表 404. 函数 tmr_dma_request_enable .....	291
表 405. 函数 tmr_interrupt_enable .....	291
表 406. 函数 tmr_interrupt_flag_get .....	292
表 407. 函数 tmr_flag_get .....	293
表 408. 函数 tmr_flag_clear .....	293
表 409. 函数 tmr_event_sw_trigger .....	294
表 410. 函数 tmr_output_enable .....	295
表 411. 函数 tmr_internal_clock_set .....	295
表 412. 函数 tmr_output_channel_polarity_set .....	295
表 413. 函数 tmr_external_clock_config .....	296
表 414. 函数 tmr_external_clock_mode1_config .....	297



表 415. 函数 tmr_external_clock_mode2_config .....	297
表 416. 函数 tmr_encoder_mode_config .....	298
表 417. 函数 tmr_force_output_set .....	299
表 418. 函数 tmr_dma_control_config.....	300
表 419. 函数 tmr_brkdt_config.....	301
表 420. 函数 tmr_brk_filter_value_set.....	302
表 421. 函数 tmr_iremap_config .....	303
表 422. WDT 寄存器对应表.....	303
表 423. WDT 库函数总览 .....	304
表 424. 函数 wdt_enable .....	304
表 425. 函数 wdt_counter_reload.....	304
表 426. 函数 wdt_reload_value_set .....	305
表 427. 函数 wdt_divider_set .....	305
表 428. 函数 wdt_register_write_enable .....	306
表 429. 函数 wdt_flag_get.....	306
表 430. 函数 wdt_window_counter_set.....	307
表 431. USART 寄存器对应表.....	307
表 432. USART 库函数总览 .....	307
表 433. 函数 usart_reset .....	309
表 434. 函数 usart_init.....	309
表 435. 函数 usart_parity_selection_config .....	310
表 436. 函数 usart_enable.....	310
表 437. 函数 usart_transmitter_enable .....	311
表 438. 函数 usart_receiver_enable.....	311
表 439. 函数 usart_clock_config .....	312
表 440. 函数 usart_clock_enable .....	312
表 441. 函数 usart_interrupt_enable .....	313
表 442. 函数 usart_dma_transmitter_enable .....	313
表 443. 函数 usart_dma_receiver_enable .....	314
表 444. 函数 usart_wakeup_id_set .....	314
表 445. 函数 usart_wakeup_mode_set.....	315
表 446. 函数 usart_receiver_mute_enable .....	315

表 447. 函数 usart_break_bit_num_set.....	316
表 448. 函数 usart_lin_mode_enable.....	316
表 449. 函数 usart_data_transmit .....	317
表 450. 函数 usart_data_receive.....	317
表 451. 函数 usart_break_send.....	317
表 452. 函数 usart_smartcard_guard_time_set .....	318
表 453. 函数 usart_irda_smartcard_division_set .....	318
表 454. 函数 usart_smartcard_mode_enable .....	319
表 455. 函数 usart_smartcard_nack_set.....	319
表 456. 函数 usart_single_line_halfduplex_select .....	320
表 457. 函数 usart_irda_mode_enable .....	320
表 458. 函数 usart_irda_low_power_enable .....	320
表 459. 函数 usart_hardware_flow_control_set.....	321
表 460. 函数 usart_flag_get.....	321
表 461. 函数 usart_interrupt_flag_get .....	322
表 462. 函数 usart_flag_clear .....	323
表 463. 函数 usart_rs485_delay_time_config .....	324
表 464. 函数 usart_transmit_receive_pin_swap .....	324
表 465. 函数 usart_id_bit_num_set.....	325
表 466. 函数 usart_de_polarity_set.....	325
表 467. 函数 usart_rs485_mode_enable .....	326
表 468. 函数 usart_low_power_wakeup_set.....	326
表 469. 函数 usart_deep_sleep_mode_enable.....	327
表 470. 函数 usart_msb_transmit_first_enable.....	327
表 471. 函数 usart_dt_polarity_reverse.....	327
表 472. 函数 usart_transmit_pin_polarity_reverse.....	328
表 473. 函数 usart_receive_pin_polarity_reverse .....	328
表 474. 函数 usart_receiver_timeout_detection_enable.....	329
表 475. 函数 usart_receiver_timeout_value_set.....	329
表 476. WWDT 寄存器对应表 .....	330
表 477. WWDT 库函数总览.....	330
表 478. 函数 wwdt_reset .....	330

表 479. 函数 wwdt_divider_set.....	331
表 480. 函数 wwdt_enable .....	331
表 481. 函数 wwdt_interrupt_enable .....	332
表 482. 函数 wwdt_counter_set .....	332
表 483. 函数 wwdt_window_counter_set .....	332
表 484. 函数 wwdt_flag_get .....	333
表 485. 函数 wwdt_interrupt_flag_get.....	333
表 486. 函数 wwdt_flag_clear.....	333
表 487. PWC 寄存器对应表 .....	334
表 488. PWC 库函数总览 .....	334
表 489. 函数 pwc_reset .....	335
表 490. 函数 pwc_battery_powered_domain_access.....	335
表 491. 函数 pwc_pvm_level_select .....	335
表 492. 函数 pwc_power_voltage_monitor_enable .....	336
表 493. 函数 pwc_wakeup_pin_enable.....	336
表 494. 函数 pwc_flag_clear .....	337
表 495. 函数 pwc_flag_get .....	338
表 496. 函数 pwc_sleep_mode_enter .....	338
表 497. 函数 pwc_deep_sleep_mode_enter.....	338
表 498. 函数 pwc_voltage_regulate_set .....	339
表 499. 函数 pwc_standby_mode_enter .....	340
表 500. 函数 pwc_ldo_output_voltage_set .....	340
表 501. ADC 寄存器对应表 .....	341
表 502. ADC 库函数总览 .....	341
表 503. 函数 adc_reset.....	342
表 504. 函数 adc_enable.....	343
表 505. 函数 adc_base_default_para_init.....	343
表 506. 函数 adc_base_config .....	344
表 507. 函数 adc_resolution_set .....	345
表 508. 函数 adc_dma_mode_enable.....	345
表 509. 函数 adc_interrupt_enable .....	346
表 510. 函数 adc_calibration_init .....	346

表 511. 函数 adc_calibration_init_status_get.....	347
表 512. 函数 adc_calibration_start.....	347
表 513. 函数 adc_calibration_status_get .....	348
表 514. 函数 adc_voltage_monitor_enable.....	348
表 515. 函数 adc_voltage_monitor_threshold_value_set .....	349
表 516. 函数 adc_voltage_monitor_single_channel_select.....	349
表 517. 函数 adc_ordinary_channel_set.....	350
表 518. 函数 adc_preempt_channel_length_set.....	351
表 519. 函数 adc_preempt_channel_set.....	351
表 520. 函数 adc_ordinary_conversion_trigger_set.....	352
表 521. 函数 adc_preempt_conversion_trigger_set .....	353
表 522. 函数 adc_preempt_offset_value_set.....	353
表 523. 函数 adc_ordinary_part_count_set .....	354
表 524. 函数 adc_ordinary_part_mode_enable .....	355
表 525. 函数 adc_preempt_part_mode_enable .....	355
表 526. 函数 adc_preempt_auto_mode_enable .....	356
表 527. 函数 adc_tempsensor_vintrv_enable.....	356
表 528. 函数 adc_ordinary_software_trigger_enable .....	356
表 529. 函数 adc_ordinary_software_trigger_status_get.....	357
表 530. 函数 adc_preempt_software_trigger_enable .....	357
表 531. 函数 adc_preempt_software_trigger_status_get .....	358
表 532. 函数 adc_ordinary_conversion_data_get.....	358
表 533. 函数 adc_preempt_conversion_data_get.....	359
表 534. 函数 adc_flag_get.....	359
表 535. 函数 adc_interrupt_flag_get .....	360
表 536. 函数 adc_flag_clear .....	361
表 537. 函数 adc_ordinary_oversample_enable.....	361
表 538. 函数 adc_preempt_oversample_enable.....	361
表 539. 函数 adc_oversample_ratio_shift_set .....	362
表 540. 函数 adc_ordinary_oversample_trig_enable.....	363
表 541. 函数 adc_ordinary_oversample_restart_set .....	363
表 542. 函数 adc_precharge_enable .....	364

表 543. 文档版本历史 ..... 365

## 图目录

图 1. Pack 安装包 .....	40
图 2. IAR Pack 安装界面 .....	40
图 3. IAR Pack 安装流程 .....	41
图 4. 查看 IAR Pack 安装情况 .....	42
图 5. 查看 Keil_v5 Pack 安装情况 .....	43
图 6. Keil_v4 Pack 安装界面 .....	44
图 7. Keil_v4 Pack 安装流程 .....	44
图 8. Keil_v4 Pack 安装完成 .....	45
图 9. 查看 Keil_v4 Pack 安装情况 .....	46
图 10. Segger 包安装界面 .....	47
图 11. Segger 包安装流程 .....	47
图 12. 打开 J-Flash .....	48
图 13. J-Flash 创建新工程 .....	48
图 14. 查看 Device 信息 .....	49
图 15. Keil 算法文件设置 .....	50
图 16. Keil 算法文件配置栏 .....	51
图 17. Keil 选择算法文件 .....	51
图 18. Keil 新增算法文件 .....	52
图 19. IAR 工程名 .....	53
图 20. IAR 算法文件配置 .....	53
图 21. IAR Flash Loader 新增 .....	54
图 22. IAR Flash Loader 配置 .....	54
图 23. IAR Flash Loader 配置成功 .....	55
图 24. templates 文件内容 .....	56
图 25. Keil_v5 模板工程示例 .....	56
图 26. 外设使能宏定义 .....	58
图 27. BSP 内容结构 .....	62
图 28. BSP 函数库的架构 .....	63

# 1 简介

为了让用户高效快速的使用Artery MCU，雅特力官方提供了一套完整的BSP&Pack用于开发。主要包括：外设驱动库、内核相关文件、完整的应用例程以及能够支持Keil\_v5、Keil\_v4、IAR\_v6和IAR\_v7、IAR\_v8等多种开发环境的Pack文件。

本应用指南会介绍BSP&Pack具体的使用方法。


## 2 Pack 安装步骤

ArteryTek提供了支持Keil\_v5、Keil\_v4、IAR\_v6、IAR\_v7和IAR\_v8等多种开发环境的Pack文件，对应的Pack采用‘双击’完成一键式安装。

注意：本章节主要以 AT32F403A 做举例说明，AT32 MCU 其他型号的 Pack 安装步骤是类似的，不再累述。

Pack安装文件如下图（具体版本信息按实际情况为准）。

图 1. Pack 安装包




### 2.1 IAR Pack 安装

IAR\_AT32MCU\_AddOn.zip: 支援 IAR\_V6、IAR\_V7 和 IAR\_V8 的压缩包，安装步骤如下：

- ① 解压 IAR\_AT32MCU\_AddOn.zip。
- ② 双击 IAR\_AT32MCU\_AddOn.exe，弹出如下界面（具体版本信息按实际情况为准）。


图 2. IAR Pack 安装界面



注意：如果 IAR 的实际安装路径与“Destination Folder”对话框内的路径不一致，点击“Browse”选择实际安装路径。然后点击“Start”启动安装过程，如下图。




图 3. IAR Pack 安装流程



- ③ 点击“Finish”完成安装。
- ④ 查看 IAR Pack 是否安装成功。任意打开一个 IAR 工程，按如下步骤操作和查看：
  - ① 鼠标右键点击工程名，并选择 Options...
  - ② 选择 General Options，并点选复选框。
  - ③ 查看 ArteryTek 以及 ArteryTek – AT32F...相关的型号信息。

图 4. 查看 IAR Pack 安装情况




## 2.2 Keil\_v5 Pack 安装

Keil5\_AT32MCU\_AddOn.zip: 支援 Keil\_v5 的 pack 压缩包, 具体版本见包内实际内容, 安装步骤如下:

- ① 解压 Keil5\_AT32MCU\_AddOn.zip, 里面包含了所有目前支持的 Keil5 pack 安装包, 都是标准的 Keil\_v5 DFP 安装文件。
- ② 选择所需系列的安装包, 双击 ArteryTek.AT32xxxx\_DFP.2.x.x.pack 完成一键式安装。
- ⑤ 查看 Keil\_v5 Pack 是否安装成功。按如下步骤操作和查看:
  - ① 点击魔术棒。
  - ② 选择 Device 选项卡。
  - ③ 出现 ArteryTek 及相关型号信息。

图 5. 查看 Keil\_v5 Pack 安装情况




## 2.3 Keil\_v4 Pack 安装

Keil4\_AT32MCU\_AddOn.zip: 支援 Keil\_v4 的压缩包, 安装步骤如下:


- ① 解压 Keil4\_AT32MCU\_AddOn.zip。
- ② 双击 Keil4\_AT32MCU\_AddOn.exe, 弹出如下界面 (具体版本信息按实际情况为准)。

图 6. Keil\_v4 Pack 安装界面




- ③ 如果 Keil\_v4 的实际安装路径与 “Destination Folder”对话框内的路径不一致，点击“Browse”选择实际安装路径。然后点击“Next”，弹出如下界面。

图 7. Keil\_v4 Pack 安装流程




- ④ 在上图的界面中修改 “Customer Information”，一般不需要修改此类信息。然后点击“Next”启动安装过程，安装结果如下图：

图 8. Keil\_v4 Pack 安装完成



- ⑤ 点击“Finish”完成安装。查看 Keil\_v4 Pack 安装是否成功。请按如下步骤进行操作和查看：
- ① 点击魔术棒。
  - ② 点选 Device 选项卡。
  - ③ 选择 ArteryTek 提供的对应系列的型号包文件。
  - ④ 出现 ArteryTek 信息及芯片型号。

图 9. 查看 Keil\_v4 Pack 安装情况




## 2.4 Segger Pack 安装

Segger\_AT32MCU\_AddOn.zip: 支援 J-Flash 下载的压缩包，安装步骤如下：


- ① 解压 Segger\_AT32MCU\_AddOn.zip。
- ② 双击 Segger\_AT32MCU\_AddOn.exe，弹出如下界面（具体版本信息按实际情况为准）。

图 10. Segger 包安装界面




注意：如果 Segger 的实际安装路径与 “Destination Folder”对话框内的路径不一致，点击“Browse”选择实际安装路径。然后点击“Start”，弹出如下界面。

图 11. Segger 包安装流程




- ③ 出现“Setup has performed all requested operations successfully”则表示已安装成功。查看是否安装成功，请按如下步骤进行操作和查看：
- 打开 J-Flash.exe，出现如下对话框则选择 Create a new project 并点击 Start J-Flash 按钮，如下图：

图 12. 打开 J-Flash




- 启动 J-Flash 后，点击 Target Device 栏后的复选按钮，如下图：

图 13. J-Flash 创建新工程



- 在复选框中上下拉动滚动条如查找到 ArteryTek 相关信息及算法文件则表示安装成功，如下图：

图 14. 查看 Device 信息



### 3 Flash 算法文件说明

对于Artery MCU，我们都有在对应发布的Pack文件中整合了相关型号的Flash算法文件以供如KEIL/IAR等IDE工具进行在线code下载。虽各IDE工具对于算法文件的使用方法大致都一样，以下还是对算法文件的使用方法进行简单的说明。


注意：本章节主要以AT32F403A做举例说明，AT32 MCU其他型号的Flash算法说明是类似的，不再累述。

#### 3.1 Keil 算法文件的使用方法

因常用的Keil\_v4和Keil\_v5 IDE开发环境在算法文件选择方法和使用上基本一样，以下对应Keil\_v5环境的使用来进行说明。

当在Keil IDE开发工具工程建立起来之后即可进行Debug方式配置和flash算法文件的选择。在开发工具内依次点击：配置魔术棒—>Debug选项卡—>Settings—>Flash Download，流程如下图：


图 15. Keil 算法文件设置



此处示例可看到所选择的Flash算法文件为默认的Flash算法文件，如需更改和移除可自行配置，点击到算法文件后可看到Add和Remove按钮可选择，如所选算法和实际MCU不匹配可使用以下方法重新配置




图 16. Keil 算法文件配置栏




点击Remove可将当前选择到的算法文件从工程配置中移除，点击Add可查看支持此型MCU的算法文件并进行选择，示例如下：

图 17. Keil 选择算法文件



当选择到相应的算法文件后点击Add即可将新算法文件加入到当前工程配置，如下示例是新增SPIM算法到工程中：


图 18. Keil 新增算法文件



## 3.2 IAR 算法文件的使用方法


IAR开发环境对算法文件的选择方法是在当新建工程的配置中选定指定的MCU型号后自动选定的对应的默认flash算法文件。如需手动去进行算法文件配置，可在IAR工程建立起来之后，鼠标右击如下灰色选框位置的工程名：

图 19. IAR 工程名




选择Options—>Debugger—>Download—>勾选Override default .board file—>点击Edit，流程如下图所示：

图 20. IAR 算法文件配置



进入后可看见如下的配置界面：


图 21. IAR Flash Loader 新增



其中的flash算法配置方法是选定MCU芯片型号后默认指定，如需手动进行修改可点击旁边的New/Edit/Delete三个选项进行修改。


以点击New新增配置Flash算法文件举例。1.点击New—>2.配置Flash范围—>3.选择对应的Flash算法配置文件。流程如下图所示：

图 22. IAR Flash Loader 配置



此处示例是新增SPIM flash算法文件举例。需选择对应型号且正确的Flash算法文件进行配置。被选择的flash算法配置文件是由IAR\_AT32MCU\_AddOn工具安装到IAR开发环境内。示例新增的SPIM flash算法完成配置后如下图：

图 23. IAR Flash Loader 配置成功



### 1. SPIM 算法文件说明

Artery部分MCU 支持Bank3（详情请参考官方Reference Manual或DataSheet），其接口外挂flash可作为内部flash不足或特殊应用需求情况下的flash存储介质的扩充，当软件程序中部分code或数据指定编译链接地址在SPIM存储空间时，IDE工具在线下载的过程中需要使用到此算法文件进行外部flash编程。Artery SPIM算法文件的命名方式如下：AT32F4xxTypeNREMAP\_P Ext.Flash。

N=1,2

P=0,1

TYPEN：外接的SPI Flash类型，按外接flash类型和型号进行选择。详细信息请参考对应MCU Reference Manual的FLASH\_SELECT寄存器描述。

REMAP\_P：MCU SPIM PIN脚的复用选择，按连接外部flash的硬件电路PIN脚连线方式进行选择。详细信息请参考对应MCU Reference Manual的外部SPIF重映射章节。

REMAP0：EXT\_SPIF\_GRP=000

REMAP1：EXT\_SPIF\_GRP=001

## 4 BSP 使用简述

### 4.1 BSP 快速使用

#### 4.1.1 模板工程介绍


在 ArteryTek 提供的固件库 BSP 中都默认建立好了 Keil 和 IAR 常用版本下的模板工程。以 AT32F403A/407 系列为例，其存放目录在 AT32F403A\_407\_Firmware\_Library\_V2.x.x/project/at\_start\_xxx/templates 中，内容如下：

图 24. templates 文件内容

iar_v6.10	21/05/24 16:03	文件夹
iar_v7.4	21/05/24 16:03	文件夹
iar_v8.2	21/05/24 16:03	文件夹
inc	21/05/24 16:03	文件夹
mdk_v4	21/05/24 16:03	文件夹
mdk_v5	21/05/24 16:03	文件夹
src	21/05/24 16:03	文件夹
readme.txt	21/05/21 11:15	TXT 文件

在此创建了 Keil\_v5、Keil\_v4、IAR\_6.10、IAR\_7.4 和 IAR\_8.2 版本的模板工程。inc 和 src 文件夹分别保存了模板工程中所用到的应用部分的头文件及源码文件。打开对应工程的文件夹并点击工程文件即可打开对应的 IDE 工程。如下是 Keil\_v5 工程示例（具体内容及版本以实际固件包内容为准）：

图 25. Keil\_v5 模板工程示例



工程内添加的内容描述如下（以 AT32F403A/407 系列举例，其他系列与此类似）：

- ① at32f403a\_407\_clock.c 时钟配置文件，设置了默认的时钟频率及时钟路径。
- ② at32f403a\_407\_int.c 中断文件，默认编写了部分内核中断函数的代码流程。
- ③ main.c 模板工程的主代码文件。
- ④ at32f403a\_407\_board.c 板级配置文件，设置了 AT-START 上的按键和 LED 等常用硬件配置。
- ⑤ firmware 下的 at32f403a\_407\_xx.c 是各片上外设的驱动文件。

- ⑥ system\_at32f403a\_407.c 系统初始化文件。
- ⑦ startup\_at32f403a\_407.s 启动文件。
- ⑧ readme.txt 工程的说明文件，记录了模板工程的一些应用功能及设置方式等信息。

注意：本章节主要以 AT32F403A 做举例说明，AT32 MCU 其他型号的 BSP 使用简述是类似的，不再累述。

## 4.1.2 BSP 相关宏定义

1. 在创建工程时，需要导入启动代码（startup\_at32f403a\_407.s）到工程，Code 编译之前，还需要根据 MCU 型号，开启对应的宏定义，MCU 型号与宏定义的对对应关系如下表

表 1. 型号宏定义对应表

MCU型号	宏定义	PINs	Flash大小(KB)
AT32F403ACCT7	AT32F403ACCT7	48	256
AT32F403ACET7	AT32F403ACET7	48	512
AT32F403ACGT7	AT32F403ACGT7	48	1024
AT32F403ACCU7	AT32F403ACCU7	48	256
AT32F403ACEU7	AT32F403ACEU7	48	512
AT32F403ACGU7	AT32F403ACGU7	48	1024
AT32F403ARCT7	AT32F403ARCT7	64	256
AT32F403ARET7	AT32F403ARET7	64	512
AT32F403ARGT7	AT32F403ARGT7	64	1024
AT32F403AVCT7	AT32F403AVCT7	100	256
AT32F403AVET7	AT32F403AVET7	100	512
AT32F403AVGT7	AT32F403AVGT7	100	1024
AT32F407RCT7	AT32F407RCT7	64	256
AT32F407RET7	AT32F407RET7	64	512
AT32F407RGT7	AT32F407RGT7	64	1024
AT32F407VCT7	AT32F407VCT7	100	256
AT32F407VET7	AT32F407VET7	100	512
AT32F407VGT7	AT32F407VGT7	100	1024
AT32F407AVCT7	AT32F407AVCT7	100	256
AT32F407AVGT7	AT32F407AVGT7	100	1024

2. 系列芯片头文件中（at32f403a\_407.h），USE\_STDPERIPH\_DRIVER 宏定义用于区别是否使用 Keil RTE 功能，在未使用 Keil RTE 功能时开启这个宏定义可规避 Keil-MDK 的某些版本误开启 \_RTE\_ 的错误问题。
3. 配置头文件中（at32f403a\_407\_conf.h），定义了外设模块开启的宏定义，可用于控制外设模块的使用，关闭时只需屏蔽掉外设对应的\_MODULE\_ENABLED 宏定义即可，如下图所示：

图 26. 外设使能宏定义

```
#define CRM_MODULE_ENABLED
#define TMR_MODULE_ENABLED
#define RTC_MODULE_ENABLED
#define BPR_MODULE_ENABLED
#define GPIO_MODULE_ENABLED
#define I2C_MODULE_ENABLED
#define USART_MODULE_ENABLED
#define PWC_MODULE_ENABLED
#define CAN_MODULE_ENABLED
#define ADC_MODULE_ENABLED
#define DAC_MODULE_ENABLED
#define SPI_MODULE_ENABLED
#define DMA_MODULE_ENABLED
#define DEBUG_MODULE_ENABLED
#define FLASH_MODULE_ENABLED
#define CRC_MODULE_ENABLED
#define WWDT_MODULE_ENABLED
#define WDT_MODULE_ENABLED
#define EXINT_MODULE_ENABLED
#define SDIO_MODULE_ENABLED
#define XMC_MODULE_ENABLED
#define USB_MODULE_ENABLED
#define ACC_MODULE_ENABLED
#define MISC_MODULE_ENABLED
#define EMAC_MODULE_ENABLED
```

at32f403a\_407\_conf.h 同时也定义了外部高速时钟大小 HEXT\_VALUE，更换外部高速晶振时须注意这里 HEXT\_VALUE 同步修改。

4. 系统时钟配置文件（at32f403a\_407\_clock.c/h），配置了默认的系统时钟频率及时钟路径。用户如有自定义需求时可自行修改倍频流程及系数，后续也可结合 ArteryTek 提供的时钟配置上位机来生成相应的时钟配置文件。

## 4.2 BSP 规范

BSP 按照以下章节所描述的规范进行编写。

### 4.2.1 外设缩写

表 2. 外设缩写对应表

外设缩写	外设
ADC	模拟/数字转换器
BPR	电池供电域
CAN	控制器局域网模块
CRC	CRC 计算单元
CRM	时钟和复位管理
DAC	数字/模拟转换器
DMA	直接存储器访问（DMA）控制器
DEBUG	调试
EXINT	外部中断/事件控制器
GPIO	通用功能输入输出

外设缩写	外设
IOMUX	复用功能输入输出
I2C	串行外设口
NVIC	嵌套的向量式中断控制器
PWC	电源控制
RTC	实时时钟
SPI	串行外设口
I2S	音频接口
SysTick	系统滴答
TMR	定时器
USART	通用同步异步收发器
WDT	看门狗
WWDT	窗口看门狗
XMC	外部存储控制器

## 4.2.2 命名规则

BSP 遵从以下命名规则

ip 表示任一外设缩写，例如：ADC，TMR，GPIO 等，小写含义相同，例如 adc,tmr,gpio...

- 源程序文件  
以“at32fxxx\_ip.c”作为开头,例如 at32f403a\_407\_adc.c
- 头文件  
以“at32fxxx\_ip.h”作为开头，例如：at32f403a\_407\_adc.h
- 常量  
被应用于一个文件的，定义于该文件中； 被应用于多个文件的，在对应头文件中定义。  
所有常量都由英文字母大写书写。
- 变量  
被应用于一个文件的，定义于该文件中； 被应用于多个文件的，在对应头文件中会用 **extern** 进行声明。
- 函数命名规则  
外设函数的命名以“**外设缩写\_属性\_动作**”或**外设缩写\_动作**”为基本规则，常见的函数名如下：

外设复位函数	ip_reset,	例如 adc_reset
外设使能函数	ip_enable ,	例如 adc_enable
外设结构体反初始化函数	ip_default_para_init ,	例如 spi_default_para_init
外设初始化函数	ip_init,	例如 spi_init
外设中断开启函数	ip_interrupt_enable ,	例如 adc_interrupt_enable
外设标志位获取函数	ip_flag_get ,	例如 adc_flag_get
外设标志位清除函数	ip_flag_clear ,	例如 adc_flag_clear

## 4.2.3 编码规则

本章节描述了固件库函数的编码规则。

变量类型

```
typedef int32_t INT32;  
typedef int16_t INT16;  
typedef int8_t INT8;
```



```
typedef uint32_t UINT32;
typedef uint16_t UINT16;
typedef uint8_t  UINT8;

typedef int32_t  s32;
typedef int16_t  s16;
typedef int8_t   s8;

typedef const int32_t sc32; /*!< read only */
typedef const int16_t sc16; /*!< read only */
typedef const int8_t  sc8;  /*!< read only */

typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;

typedef __I int32_t  vsc32; /*!< read only */
typedef __I int16_t  vsc16; /*!< read only */
typedef __I int8_t   vsc8;  /*!< read only */

typedef uint32_t u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;

typedef const uint32_t uc32; /*!< read only */
typedef const uint16_t uc16; /*!< read only */
typedef const uint8_t  uc8;  /*!< read only */

typedef __IO uint32_t vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;

typedef __I uint32_t vuc32; /*!< read only */
typedef __I uint16_t vuc16; /*!< read only */
typedef __I uint8_t  vuc8;  /*!< read only */
```

#### 4.2.3.1 标志位类型

```
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} flag_status;
```

#### 4.2.3.2 功能状态类型

```
typedef enum {FALSE = 0, TRUE = !FALSE} confirm_state;
```

#### 4.2.3.3 错误标志位类型

```
typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} error_status;
```

#### 4.2.3.4 外设类型

##### ① 外设

在 at32fxxx\_ip.h 定义外设基地址，例如 at32f403a\_407.h 的定义如下

```
#define ADC1_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x2400)
#define ADC2_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x2800)
```

在 at32fxxx\_ip.h 外设类型，例如 at32f403a\_407\_adc.h 的定义如下

```
#define ADC1 ((adc_type *) ADC1_BASE)
#define ADC2 ((adc_type *) ADC2_BASE)
```

##### ② 外设寄存器和 bit 位

在 at32fxxx\_ip.h 外设类型，例如 at32f403a\_407\_adc.h 的定义如下

```
/**
 * @brief type define adc register all
 */
typedef struct
{
    /**
     * @brief adc sts register, offset:0x00
     */
    union
    {
        __IO uint32_t sts;
        struct
        {
            __IO uint32_t vmor : 1; /* [0] */
            __IO uint32_t cce : 1; /* [1] */
            __IO uint32_t pcce : 1; /* [2] */
            __IO uint32_t pccs : 1; /* [3] */
            __IO uint32_t occs : 1; /* [4] */
            __IO uint32_t reserved1 : 27; /* [31:5] */
        } sts_bit;
    };
    ...
    ...
    ...
    /**
     * @brief adc odt register, offset:0x4C
     */
    union
    {
        __IO uint32_t odt;
        struct
        {

```

```

__IO uint32_t odt                : 16; /* [15:0] */
__IO uint32_t adc2odt           : 16; /* [31:16] */
} odt_bit;
};

} adc_type;

```

### ③ 外设寄存器访问示例

```

寄存器读      i = ADC1-> ctrl1;
寄存器写      ADC1-> ctrl1 = i;
bit 5 按位域方式读  i = ADC1-> ctrl1. cceien;
bit 5 按位域方式写 1  ADC1-> ctrl1. cceien= TRUE;
bit 5 直接写 1      ADC1-> ctrl1 |= 1<<5;
bit 5 直接写 0      ADC1-> ctrl1&= ~(1<<5);

```

## 4.3 BSP 结构

### 4.3.1 BSP 文件夹结构

BSP(Board Support Package)中内容结构大致如下图所示:

图 27. BSP 内容结构

	document	21/05/18 10:32	文件夹
	libraries	21/05/18 10:32	文件夹
	middlewares	21/05/18 10:32	文件夹
	project	21/05/18 10:32	文件夹
	utilities	21/05/14 11:35	文件夹

document:

- AT32Fxxx 固件库 BSP&Pack 应用指南.pdf: 对应型号的 BSP/Pack 应用指南
- ReleaseNotes\_AT32F403A\_407\_Firmware\_Library.pdf: 进版记录

libraries:

- drivers: 外设驱动
  - src 文件夹 每个外设的底层驱动源文件: at32fxxx\_ip.c
  - inc 文件夹 每个外设的底层驱动头文件: at32fxxx\_ip.h
- cmsis: 内核相关文件
  - cm0plus 文件夹 内核相关文件。包括 cortex-m4 库文件、系统初始化文件、启动文件等
  - dsp 文件夹 dsp 库相关文件

middlewares:

第三方软件包或公用协议包。如 USB 协议层驱动、网络协议层驱动、操作系统源码等。

project:

examples: 型号相关的示例 demo。

templates: 模板工程。包括 Keil4 、 keil5 、 IAR6、 IAR7、 IAR8 及 eclipse\_gcc


utilities:

各经典应用案例存放目录。

### 4.3.2 BSP 库函数文件描述

BSP 函数库的架构如下图

图 28. BSP 函数库的架构



BSP 函数库文件描述如下表

### 表 3. BSP 函数库文件描述

文件名	描述
at32f403a_407_conf.h	外设模块开启的宏定义，外部高速时钟 HEXT_VALUE 的宏定义
main.c	主函数
at32f403a_407_ip.c	外设驱动源文件，例如 at32f403a_407_adc.c
at32f403a_407_ip.h	外设驱动头文件，例如 at32f403a_407_adc.h
at32f403a_407.h	系列芯片头文件中（at32f403a_407.h），USE_STDPERIPH_DRIVER 宏定义用于区别是否使用 Keil RTE 功能，在未使用 Keil RTE 功能时开启这个宏定义可规避 Keil-MDK 的某些版本误开启 RTE_ 的错误问题
at32f403a_407_clock.c	时钟配置文件，设置了默认的时钟频率及时钟路径
at32f403a_407_clock.h	时钟配置头文件
at32f403a_407_int.c	中断函数源文件，默认编写了部分内核中断函数的代码流程。
at32f403a_407_int.h	中断函数头文件
at32f403a_407_misc.c	其他配置源文件，如 nvic 配置函数，systick 时钟源选择
at32f403a_407_misc.h	其他配置头文件
startup_at32f403a_407.s	启动文件

### 4.3.3 外设初始化和设置

本节以 GPIO 举例，描述了如何进行初始化和设置。

**GPIO 做普通输入输出的初始化**

Step 1: 定义 `gpio_init_type` 结构体，示例如下

```
gpio_init_type gpio_init_struct;
```

Step 2: 调用 `crm_periph_clock_enable` 函数，开启对应 GPIO 时钟

Step 3: 反初始化 `gpio_init_struct` 结构体，这样可以保证其他成员的值（多为 default 值）被正确填入。示例如下

```
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
```

Step 4: 配置结构体成员，并将结构体参数通过 `gpio_init` 写入到 GPIO 寄存器

示例如下：

```
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3;
```

```
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
```

```
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
```

```
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
```

```
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
```

```
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
```

更多外设的初始化流程可参考 Reference Manual 外设的功能描述章节，以及

AT32Fxxx\_Firmware\_Library\_V2.x.x.zip\project\at\_start\_fxxx\examples 中各外设的初始化流程和方法。

### 4.3.4 外设库函数格式

函数的描述按如下格式进行

表 4. 外设库函数格式

项目	描述
函数名	函数名称
函数原型	函数原形声明
功能描述	函数要实现的功能简要描述
输入参数 n	输入参数描述
输出参数 n	输出参数描述
返回值	函数的返回值
先决条件	调用函数前应满足的要求
被调用函数	其他被该函数调用的库函数

## 5 外设库函数概述

### 5.1 控制器局域网模块（CAN）

CAN 寄存器结构 `can_type`，定义于文件“at32l021\_can.h”如下：

```
/**
 * @brief type define can register all
 */
typedef struct
{
    ...
} can_type;
```

下表给出了 CAN 寄存器总览：

表 5. CAN 寄存器总览

寄存器	描述
mctrl	CAN 主控制寄存器
msts	CAN 主状态寄存器
tsts	CAN 发送状态寄存器
rf0	CAN 接收 FIFO 0 寄存器
fr1	CAN 接收 FIFO 1 寄存器
inten	CAN 中断使能寄存器
ests	CAN 错误状态寄存器
btmg	CAN 位时序寄存器
tmi0	发送邮箱 0 标识符寄存器
tmc0	发送邮箱 0 数据长度和时间戳寄存器
tmdtl0	发送邮箱 0 低字节数据寄存器
tmdth0	发送邮箱 0 高字节数据寄存器
tmi1	发送邮箱 1 标识符寄存器
tmc1	发送邮箱 1 数据长度和时间戳寄存器
tmdtl1	发送邮箱 1 低字节数据寄存器
tmdth1	发送邮箱 1 高字节数据寄存器
tmi2	发送邮箱 2 标识符寄存器
tmc2	发送邮箱 2 数据长度和时间戳寄存器
tmdtl2	发送邮箱 2 低字节数据寄存器
tmdth2	发送邮箱 2 高字节数据寄存器
rfi0	接收 FIFO0 邮箱标识符寄存器
rfc0	接收 FIFO0 邮箱数据长度和时间戳寄存器
rfdtl0	接收 FIFO0 邮箱低字节数据寄存器
rfdth0	接收 FIFO0 邮箱高字节数据寄存器
rfi1	接收 FIFO1 邮箱标识符寄存器
rfc1	接收 FIFO1 邮箱数据长度和时间戳寄存器
rfdtl1	接收 FIFO1 邮箱低字节数据寄存器
rfdth1	接收 FIFO1 邮箱高字节数据寄存器
fctrl	CAN 过滤器控制寄存器

寄存器	描述
fmcfg	CAN 过滤器模式配置寄存器
fscfg	CAN 过滤器位宽配置寄存器
frf	CAN 过滤器 FIFO 关联寄存器
facfg	CAN 过滤器激活控制寄存器
fb0f1	CAN 过滤器组 0 的过滤位寄存器 1
fb0f2	CAN 过滤器组 0 的过滤位寄存器 2
fb1f1	CAN 过滤器组 1 的过滤位寄存器 1
fb1f2	CAN 过滤器组 1 的过滤位寄存器 2
...	...
fb13f1	CAN 过滤器组 13 的过滤位寄存器 1
fb13f2	CAN 过滤器组 13 的过滤位寄存器 2

下表给出了 CAN 库函数总览：

表 6. CAN 库函数总览

函数名	描述
can_reset	将 CAN 所有寄存器值恢复到复位值
can_baudrate_default_para_init	给 CAN 波特率初始化结构体赋初值
can_baudrate_set	设置 CAN 波特率
can_default_para_init	给 CAN 初始化结构体赋初值
can_base_init	将 can_base_struct 中指定的参数初始化到 CAN 的相关寄存器
can_filter_default_para_init	给 CAN 过滤器初始化结构体赋初值
can_filter_init	将 can_filter_init_struct 中指定的参数初始化到 CAN 的相关寄存器
can_debug_transmission_prohibit	选择调试时禁止/不禁止收发报文
can_ttc_mode_enable	时间触发模式使能
can_message_transmit	发送一帧报文
can_transmit_status_get	获取发送状态
can_transmit_cancel	取消发送
can_message_receive	接收一帧报文
can_receive_fifo_release	释放接收 FIFO
can_receive_message_pending_get	获取 FIFO 中待读取的报文数目
can_operating_mode_set	CAN 工作模式设置
can_doze_mode_enter	进入睡眠模式
can_doze_mode_exit	退出睡眠模式
can_error_type_record_get	读取 CAN 错误类型
can_receive_error_counter_get	读取 CAN 接收错误计数
can_transmit_error_counter_get	读取 CAN 发送错误计数
can_interrupt_enable	使能选定的 CAN 中断
can_flag_get	读取选定的 CAN 标志
can_interrupt_flag_get	读取选定的 CAN 中断标志
can_flag_clear	清除选定的 CAN 标志

### 5.1.1 函数 can\_reset

下表描述了函数 can\_reset

表 7. 函数 can\_reset

项目	描述
函数名	can_reset
函数原型	void can_reset(can_type* can_x);
功能描述	将 can 寄存器值复位到默认值
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset();

## 示例

```
can_reset(CAN1);
```

### 5.1.2 函数 can\_baudrate\_default\_para\_init

下表描述了函数 can\_baudrate\_default\_para\_init

表 8. 函数 can\_baudrate\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	can_baudrate_default_para_init
函数原型	void can_baudrate_default_para_init(can_baudrate_type* can_baudrate_struct);
功能描述	给 CAN 波特率初始化结构体赋初值
输入参数 1	can_baudrate_struct: 指向 <a href="#">can_baudrate_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 can_baudrate_type 类型的变量
被调用函数	无

## 示例

```
can_baudrate_type can_baudrate_struct;  
can_baudrate_default_para_init(&can_baudrate_struct);
```

### 5.1.3 函数 can\_baudrate\_set

下表描述了函数 can\_baudrate\_set

表 9. 函数 can\_baudrate\_set

项目	描述
函数名	can_baudrate_set
函数原型	error_status can_baudrate_set(can_type* can_x, can_baudrate_type* can_baudrate_struct);
功能描述	设置 CAN 波特率
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_baudrate_struct: 指向 <a href="#">can_baudrate_type</a> 类型的指针



项目	描述
输出参数	无
返回值	status_index: 波特率设置是否成功
先决条件	需要先定义一个 can_baudrate_type 类型的变量
被调用函数	无

can\_baudrate\_type 在 at32l021\_can.h 中定义:

typedef struct

{

uint16\_t            baudrate\_div;

can\_rsaw\_type      rsaw\_size;

can\_bts1\_type      bts1\_size;

can\_bts2\_type      bts2\_size;

} can\_baudrate\_type;

**baudrate\_div**

CAN 时钟分频系数

取值范围: 0x001~0x400

**rsaw\_size**

重新同步同步跳跃宽度, 即每个 bit 可以延长/缩短的时间上限

CAN\_RSAW\_1TQ: 重同步跳跃宽度上限为 1 个时间单位

CAN\_RSAW\_2TQ: 重同步跳跃宽度上限为 2 个时间单位

CAN\_RSAW\_3TQ: 重同步跳跃宽度上限为 3 个时间单位

CAN\_RSAW\_4TQ: 重同步跳跃宽度上限为 4 个时间单位

**bts1\_size**

segment1 段时长

bts1\_size 描述

CAN\_BTS1\_1TQ: 位时间段 1 时长为 1 个时间单位

...

CAN\_BTS1\_16TQ: 位时间段 1 时长为 16 个时间单位

**bts2\_size**

segment2 段时长

CAN\_BTS2\_1TQ: 位时间段 2 时长为 1 个时间单位

...

CAN\_BTS2\_8TQ: 位时间段 2 时长为 8 个时间单位

示例

```
/* can baudrate, set baudrate = pclk/(baudrate_div * (1 + bts1_size + bts2_size)) */
can_baudrate_struct.baudrate_div = 10;
can_baudrate_struct.rsaw_size = CAN_RSAW_3TQ;
can_baudrate_struct.bts1_size = CAN_BTS1_8TQ;
can_baudrate_struct.bts2_size = CAN_BTS2_3TQ;
can_baudrate_set(CAN1, &can_baudrate_struct);
```

### 5.1.4 函数 can\_default\_para\_init

下表描述了函数 can\_default\_para\_init

表 10. 函数 can\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	can_default_para_init
函数原型	void can_default_para_init(can_base_type* can_base_struct);
功能描述	给 CAN 初始化结构体赋初值
输入参数 1	can_base_struct: 指向 <a href="#">can_base_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 can_base_type 类型的变量
被调用函数	无

## 示例

```
can_base_type can_base_struct;  
can_default_para_init (&can_base_struct);
```

### 5.1.5 函数 can\_base\_init

下表描述了函数 can\_base\_init

表 11. 函数 can\_base\_init

项目	描述
函数名	can_base_init
函数原型	error_status can_base_init(can_type* can_x, can_base_type* can_base_struct);
功能描述	将 can_base_struct 中指定的参数初始化到 CAN 的相关寄存器
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_base_struct: 指向 <a href="#">can_base_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 can_base_type 类型的变量
被调用函数	无

can\_base\_type 在 at32l021\_can.h 中定义:

typedef struct

```
{  
    can_mode_type           mode_selection;  
    confirm_state           ttc_enable;  
    confirm_state           aebo_enable;  
    confirm_state           aed_enable;  
    confirm_state           prsf_enable;  
    can_msg_discarding_rule_type mdrsel_selection;  
    can_msg_sending_rule_type  mmssr_selection;  
}
```

} can\_base\_type;

**mode\_selection**

测试模式选择

CAN\_MODE\_COMMUNICATE:

通信模式

CAN\_MODE\_LOOPBACK: 环回模式  
CAN\_MODE\_LISTENONLY: 只听模式  
CAN\_MODE\_LISTENONLY\_LOOPBACK: 环回+只听模式

**ttc\_enable**

开启/关闭时间触发通信模式

FALSE: 关闭时间通信模式;

TRUE: 开启时间通信模式（接收/发送报文时，截取时间戳并存储在 CAN\_RFCx 和 CAN\_TMCx 寄存器）。

**aebo\_enable**

自动退出离线状态模式使能

FALSE: 关闭自动退出离线模式;

TRUE: 开启自动退出离线模式。

**aed\_enable**

自动退出睡眠模式使能

FALSE: 关闭自动退出睡眠模式;

TRUE: 开启自动退出睡眠模式。

**prsf\_enable**

发送失败时禁止重传使能

FALSE: 发送失败时自动重传;

TRUE: 发送失败时禁止重传。

**mdrsel\_selection**

接收溢出时报文丢弃规则选择

CAN\_DISCARDING\_FIRST\_RECEIVED: 丢弃上一帧收到的报文;

CAN\_DISCARDING\_LAST\_RECEIVED: 丢弃最新收到的报文。

**mmssr\_selection**

多报文发送顺序规则选择。

CAN\_SENDING\_BY\_ID: 标识符最小的最先被发送;

CAN\_SENDING\_BY\_REQUEST: 最先请求的最先被发送。

**示例**

```
/* can base init */  
can_base_struct.mode_selection = CAN_MODE_COMMUNICATE;  
can_base_struct.ttc_enable = FALSE;  
can_base_struct.aebo_enable = TRUE;  
can_base_struct.aed_enable = TRUE;  
can_base_struct.prsf_enable = FALSE;  
can_base_struct.mdrsel_selection = CAN_DISCARDING_FIRST_RECEIVED;  
can_base_struct.mmssr_selection = CAN_SENDING_BY_ID;  
can_base_init(CAN1, &can_base_struct);
```

## 5.1.6 函数 can\_filter\_default\_para\_init

下表描述了函数 can\_filter\_default\_para\_init

表 12. 函数 can\_filter\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	can_filter_default_para_init

项目	描述
函数原型	void can_filter_default_para_init(can_filter_init_type* can_filter_init_struct);
功能描述	给 CAN 过滤器初始化结构体赋初值
输入参数 1	can_filter_init_struct: 指向 <a href="#">can_filter_init_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 can_filter_init_type 类型的变量
被调用函数	无

#### 示例

```
can_filter_init_type can_filter_init_struct;  
can_filter_default_para_init(&can_filter_init_struct);
```

### 5.1.7 函数 can\_filter\_init

下表描述了函数 can\_filter\_init

表 13. 函数 can\_filter\_init

项目	描述
函数名	can_filter_init
函数原型	void can_filter_init(can_type* can_x, can_filter_init_type* can_filter_init_struct);
功能描述	将 can_base_struct 中指定的参数初始化到 CAN 的相关寄存器
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_filter_init_struct: 指向 <a href="#">can_filter_init_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 can_filter_init_type 类型的变量
被调用函数	无

can\_filter\_init\_type 在 at32l021\_can.h 中定义:

typedef struct

```
{  
    confirm_state          ilter_activate_enable;  
    can_filter_mode_type    filter_mode;  
    can_filter_fifo_type    filter_fifo;  
    uint8_t                 filter_number;  
    can_filter_bit_width_type filter_bit;  
    uint16_t                 filter_id_high;  
    uint16_t                 filter_id_low;  
    uint16_t                 filter_mask_high;  
    uint16_t                 filter_mask_low;  
}
```

} can\_filter\_init\_type;

**filter\_activate\_enable**

开启/关闭过滤器组

FALSE: 关闭过滤器组

TRUE: 使能过滤器组

#### **filter\_mode**

过滤器组关联 FIFO 选择

CAN\_FILTER\_MODE\_ID\_MASK: 掩码模式

CAN\_FILTER\_MODE\_ID\_LIST: 列表模式

#### **filter\_fifo**

过滤器组关联 FIFO 选择

CAN\_FILTER\_FIFO0: 关联 FIFO0

CAN\_FILTER\_FIFO1: 关联 FIFO1

#### **filter\_number**

过滤器组选择

取值范围: 0~13

#### **filter\_bit**

过滤器宽度选择

CAN\_FILTER\_16BIT: 过滤器宽度 16bit

CAN\_FILTER\_32BIT: 过滤器宽度 32bit

#### **filter\_id\_high**

filter\_id\_high 用于设定过滤器标识符 1 高 16 位（32bit 位宽，屏蔽/列表模式）或设定过滤器标识符 2（16bit 位宽，列表模式）或设定过滤器屏蔽标识符 1（16bit 位宽，屏蔽模式）。

取值范围: 0x0000~0xFFFF

#### **filter\_id\_low**

filter\_id\_low 用于设定过滤器标识符 1 低 16 位（32bit 位宽，屏蔽/列表模式）或设定过滤器标识符 1（16bit 位宽，屏蔽/列表模式）。

取值范围: 0x0000~0xFFFF

#### **filter\_mask\_high**

filter\_mask\_high 用于设定过滤器屏蔽标识符 1 高 16 位（32bit 位宽，屏蔽模式）或设定过滤器屏蔽标识符 2（16bit 位宽，屏蔽模式）或设定过滤器标识符 2 高 16 位（32bit 位宽，列表模式）或设定过滤器标识符 4（16bit 位宽，列表模式）。

取值范围: 0x0000~0xFFFF

#### **filter\_mask\_low**

filter\_mask\_low 用于设定过滤器屏蔽标识符 1 低 16 位（32bit 位宽，屏蔽模式）或设定过滤器标识符 2（16bit 位宽，屏蔽模式）或设定过滤器标识符 2 低 16 位（32bit 位宽，列表模式）或设定过滤器标识符 3（16bit 位宽，列表模式）。

取值范围: 0x0000~0xFFFF

#### **示例**

```
/* can filter init */
can_filter_init_struct.filter_activate_enable = TRUE;
can_filter_init_struct.filter_mode = CAN_FILTER_MODE_ID_MASK;
can_filter_init_struct.filter_fifo = CAN_FILTER_FIFO0;
can_filter_init_struct.filter_number = 0;
can_filter_init_struct.filter_bit = CAN_FILTER_32BIT;
can_filter_init_struct.filter_id_high = 0;
can_filter_init_struct.filter_id_low = 0;
can_filter_init_struct.filter_mask_high = 0;
can_filter_init_struct.filter_mask_low = 0;
can_filter_init(CAN1, &can_filter_init_struct);
```

### 5.1.8 函数 can\_debug\_transmission\_prohibit

下表描述了函数 can\_debug\_transmission\_prohibit

表 14. 函数 can\_debug\_transmission\_prohibit

项目	描述
函数名	can_debug_transmission_prohibit
函数原型	void can_debug_transmission_prohibit(can_type* can_x, confirm_state new_state);
功能描述	选择调试时禁止/不禁止收发报文
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* prohibit can trans when debug*/  
can_debug_transmission_prohibit(CAN1, TRUE);
```

### 5.1.9 函数 can\_ttc\_mode\_enable

下表描述了函数 can\_ttc\_mode\_enable

表 15. 函数 can\_ttc\_mode\_enable

项目	描述
函数名	can_ttc_mode_enable
函数原型	void can_ttc_mode_enable(can_type* can_x, confirm_state new_state);
功能描述	时间触发模式使能
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* can time trigger operation communication mode enable*/  
can_ttc_mode_enable (CAN1, TRUE);
```

注意: 函数 can\_base\_init 中的 ttc\_enable 一项使能后, 仅开启时间戳功能 (在接收/发送报文时, 截取时间戳并存储在 CAN\_RFCx 和 CAN\_TMCx 寄存器中)。而此处的 can\_ttc\_mode\_enable 函数使能后, 会开

启时间戳功能，且开启时间戳发送功能（在发送报文时，将时间戳填入数据段的第 7 和 8 字节发送）。

### 5.1.10 函数 can\_message\_transmit

下表描述了函数 can\_message\_transmit

表 16. 函数 can\_message\_transmit

项目	描述
函数名	can_message_transmit
函数原型	uint8_t can_message_transmit(can_type* can_x, can_tx_message_type* tx_message_struct);
功能描述	发送一帧报文
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	tx_message_struct: 待发送的报文, 参考 <a href="#">can_tx_message_type</a>
输出参数	无
返回值	transmit_mailbox: 发送这帧报文选用的邮箱号
先决条件	在 tx_message_struct 填入待发送的报文
被调用函数	无

can\_tx\_message\_type 在 at32l021\_can.h 中定义:

typedef struct

{

uint32\_t standard\_id;

uint32\_t extended\_id;

can\_identifier\_type id\_type;

can\_trans\_frame\_type frame\_type;

uint8\_t dlc;

uint8\_t data[8];

} can\_tx\_message\_type;

#### standard\_id

标准标识符（11bit 有效）

取值范围: 0x000~0x7FF

#### extended\_id

扩展标识符（29bit 有效）

取值范围: 0x000~0x1FFFFFFF

#### id\_type

标识符类型

CAN\_ID\_STANDARD: 标准标识符

CAN\_ID\_EXTENDED: 扩展标识符

#### frame\_type

帧类型

CAN\_TFT\_DATA: 数据帧

CAN\_TFT\_REMOTE: 远程帧

#### dlc

数据长度（单位 byte）

取值范围: 0~8

**data[8]**

待发送的数据

取值范围 0x00~0xFF

**示例**

```
/* can transmit data */
static void can_transmit_data(void)
{
    uint8_t transmit_mailbox;
    can_tx_message_type tx_message_struct;
    tx_message_struct.standard_id = 0x400;
    tx_message_struct.extended_id = 0;
    tx_message_struct.id_type = CAN_ID_STANDARD;
    tx_message_struct.frame_type = CAN_TFT_DATA;
    tx_message_struct.dlc = 8;
    tx_message_struct.data[0] = 0x11;
    tx_message_struct.data[1] = 0x22;
    tx_message_struct.data[2] = 0x33;
    tx_message_struct.data[3] = 0x44;
    tx_message_struct.data[4] = 0x55;
    tx_message_struct.data[5] = 0x66;
    tx_message_struct.data[6] = 0x77;
    tx_message_struct.data[7] = 0x88;

    transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN1, &tx_message_struct);
    while(can_transmit_status_get(CAN1, (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) !=
CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
}
```

### 5.1.11 函数 can\_transmit\_status\_get

下表描述了函数 can\_transmit\_status\_get

表 17. 函数 can\_transmit\_status\_get

项目	描述
函数名	can_transmit_status_get
函数原型	can_transmit_status_type can_transmit_status_get(can_type* can_x, can_tx_mailbox_num_type transmit_mailbox);
功能描述	获取发送状态
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	transmit_mailbox: 发送这帧报文选用的邮箱号
输出参数	无
返回值	state_index: 发送状态
先决条件	先发送一帧报文并获取发送邮箱号
被调用函数	无

**示例**



```
/* can transmit data */
static void can_transmit_data(void)
{
    uint8_t transmit_mailbox;
    can_tx_message_type tx_message_struct;
    tx_message_struct.standard_id = 0x400;
    tx_message_struct.extended_id = 0;
    tx_message_struct.id_type = CAN_ID_STANDARD;
    tx_message_struct.frame_type = CAN_TFT_DATA;
    tx_message_struct.dlc = 8;
    tx_message_struct.data[0] = 0x11;
    tx_message_struct.data[1] = 0x22;
    tx_message_struct.data[2] = 0x33;
    tx_message_struct.data[3] = 0x44;
    tx_message_struct.data[4] = 0x55;
    tx_message_struct.data[5] = 0x66;
    tx_message_struct.data[6] = 0x77;
    tx_message_struct.data[7] = 0x88;
    transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN1, &tx_message_struct);
    while(can_transmit_status_get(CAN1, (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) !=
CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
}
```

### 5.1.12 函数 can\_transmit\_cancel

下表描述了函数 can\_transmit\_cancel

表 18. 函数 can\_transmit\_cancel

项目	描述
函数名	can_transmit_cancel
函数原型	void can_transmit_cancel(can_type* can_x, can_tx_mailbox_num_type transmit_mailbox);
功能描述	取消发送
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	transmit_mailbox: 发送这帧报文选用的邮箱号
输出参数	无
返回值	无
先决条件	先发送一帧报文并获取发送邮箱号
被调用函数	无

#### 示例

```
/* cancel a transmit request */
uint8_t transmit_mailbox;
transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN1, &tx_message_struct);
can_transmit_cancel(CAN1, (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox);
```

### 5.1.13 函数 can\_message\_receive

下表描述了函数 can\_message\_receive

表 19. 函数 can\_message\_receive

项目	描述
函数名	can_message_receive
函数原型	void can_message_receive(can_type* can_x, can_rx_fifo_num_type fifo_number, can_rx_message_type* rx_message_struct);
功能描述	接收一帧报文
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	fifo_number: 使用的接收 FIFO 该参数可以选取自其中之一: CAN_RX_FIFO0, CAN_RX_FIFO1
输出参数	rx_message_struct: 接收到的报文, 参考 <a href="#">can_rx_message_type</a>
返回值	无
先决条件	接收 FIFO 非空 (FIFO 报文数目不为 0)
被调用函数	void can_receive_fifo_release(can_type* can_x, can_rx_fifo_num_type fifo_number);

can\_rx\_message\_type 在 at32l021\_can.h 中定义:

typedef struct

{

uint32\_t standard\_id;

uint32\_t extended\_id;

can\_identifier\_type id\_type;

can\_trans\_frame\_type frame\_type;

uint8\_t dlc;

uint8\_t data[8];

uint8\_t filter\_index;

} can\_rx\_message\_type;

**standard\_id**

标准标识符 (11bit 有效)

取值范围: 0x000~0x7FF

**extended\_id**

扩展标识符 (29bit 有效)

取值范围: 0x000~0x1FFFFFFF

**id\_type**

标识符类型

CAN\_ID\_STANDARD: 标准标识符

CAN\_ID\_EXTENDED: 扩展标识符

**frame\_type**

帧类型

CAN\_TFT\_DATA: 数据帧

CAN\_TFT\_REMOTE: 远程帧

**dlc**

数据长度 (单位 byte)

取值范围: 0~8

**data[8]**

待发送的数据

取值范围：0x00~0xFF

**filter\_index**

过滤器匹配序号（指示成功通过的过滤器的索引序号）

取值范围：0x00~0xFF

**示例**

```
/* can receive message */
can_rx_message_type rx_message_struct;
can_message_receive(CAN1, CAN_RX_FIFO0, &rx_message_struct);
```

### 5.1.14 函数 can\_receive\_fifo\_release

下表描述了函数 can\_receive\_fifo\_release

表 20. 函数 can\_receive\_fifo\_release

项目	描述
函数名	can_receive_fifo_release
函数原型	void can_receive_fifo_release(can_type* can_x, can_rx_fifo_num_type fifo_number);
功能描述	释放接收 FIFO
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取：CAN1
输入参数 2	fifo_number: 使用的接收 FIFO 该参数可以选取自其中之一：CAN_RX_FIFO0, CAN_RX_FIFO1
输出参数	无
返回值	无
先决条件	已读取 FIFO 中的报文
被调用函数	无

**示例**

```
/* can receive message */
void can_message_receive(can_type* can_x, can_rx_fifo_num_type fifo_number, can_rx_message_type*
rx_message_struct)
{
    /* get the id type */
    rx_message_struct->id_type = (can_identifier_type)can_x->fifo_mailbox[fifo_number].rfi_bit.rfidi;
    ...

    /* get the data field */
    rx_message_struct->data[0] = can_x->fifo_mailbox[fifo_number].rfdtl_bit.rfdt0;
    ...
    rx_message_struct->data[7] = can_x->fifo_mailbox[fifo_number].rfdth_bit.rfdt7;

    /*释放 FIFO 前必须先读取 FIFO*/
    /* release the fifo */
```

```
can_receive_fifo_release(can_x, fifo_number);  
}
```

### 5.1.15 函数 can\_receive\_message\_pending\_get

下表描述了函数 can\_receive\_message\_pending\_get

表 21. 函数 can\_receive\_message\_pending\_get

项目	描述
函数名	can_receive_message_pending_get
函数原型	uint8_t can_receive_message_pending_get(can_type* can_x, can_rx_fifo_num_type fifo_number);
功能描述	获取 FIFO 中待读取的报文数目
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	fifo_number: 使用的接收 FIFO 该参数可以选取自其中之一: CAN_RX_FIFO0, CAN_RX_FIFO1
输出参数	无
返回值	message_pending: FIFO 中待读取的报文数目
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* return the number of pending messages of */  
can_receive_message_pending_get (CAN1, CAN_RX_FIFO0);
```

### 5.1.16 函数 can\_operating\_mode\_set

下表描述了函数 can\_operating\_mode\_set

表 22. 函数 can\_operating\_mode\_set

项目	描述
函数名	can_operating_mode_set
函数原型	error_status can_operating_mode_set(can_type* can_x, can_operating_mode_type can_operating_mode);
功能描述	CAN 工作模式设置
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_operating_mode: CAN 工作模式选择
输出参数	无
返回值	status: 设置是否成功
先决条件	无
被调用函数	无

can\_operating\_mode

CAN\_OPERATINGMODE\_FREEZE:

冻结模式--用于 CAN 控制器初始化

CAN\_OPERATINGMODE\_DOZE:睡眠模式--CAN 时钟停止，节省电能

CAN\_OPERATINGMODE\_COMMUNICATE:通信模式--用于正常通信

示例

```
/* set the operation mode --enter freeze mode*/
can_operating_mode_set (CAN1, CAN_OPERATINGMODE_FREEZE);

/*进行 CAN 控制器初始化*/
...

/* set the operation mode --enter communicate mode*/
can_operating_mode_set (CAN1, CAN_OPERATINGMODE_COMMUNICATE);

/*开始正常通信：收/发报文*/
...
```

5.1.17 函数 can\_doze\_mode\_enter

下表描述了函数 can\_doze\_mode\_enter

表 23. 函数 can\_doze\_mode\_enter

项目	描述
函数名	can_doze_mode_enter
函数原型	can_enter_doze_status_type can_doze_mode_enter(can_type* can_x);
功能描述	进入睡眠模式
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取：CAN1
输出参数	无
返回值	can_enter_doze_status: 进入睡眠模式是否成功
先决条件	无
被调用函数	无

can\_enter\_doze\_status

进入睡眠模式是否成功

CAN\_ENTER\_DOZE\_FAILED:进入睡眠模式失败

CAN\_ENTER\_DOZE\_SUCCESSFUL:进入睡眠模式成功

示例

```
/* can enter the low power mode */
can_enter_doze_status_type can_enter_doze_status;
can_enter_doze_status = can_doze_mode_enter(CAN1);
```

5.1.18 函数 can\_doze\_mode\_exit

下表描述了函数 can\_doze\_mode\_exit

表 24. 函数 can\_doze\_mode\_exit

项目	描述
函数名	can_doze_mode_exit

项目	描述
函数原型	<code>can_quit_doze_status_type can_doze_mode_exit(can_type* can_x);</code>
功能描述	退出睡眠模式
输入参数 1	<code>can_x</code> : 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输出参数	无
返回值	<code>can_quit_doze_status</code> : 退出睡眠模式是否成功
先决条件	无
被调用函数	无

### can\_quit\_doze\_status

退出睡眠模式是否成功

CAN\_QUIT\_DOZE\_FAILED: 退出睡眠模式失败

CAN\_QUIT\_DOZE\_SUCCESSFUL: 退出睡眠模式成功

示例

```
/* can exit the low power mode */
can_quit_doze_status_type can_quit_doze_status;
can_quit_doze_status = can_doze_mode_exit (CAN1);
```

## 5.1.19 函数 can\_error\_type\_record\_get

下表描述了函数 `can_error_type_record_get`

表 25. 函数 `can_error_type_record_get`

项目	描述
函数名	<code>can_error_type_record_get</code>
函数原型	<code>can_error_record_type can_error_type_record_get(can_type* can_x);</code>
功能描述	读取 CAN 错误类型
输入参数 1	<code>can_x</code> : 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输出参数	无
返回值	<code>can_error_record</code> : 错误类型
先决条件	无
被调用函数	无

### can\_error\_record

错误类型

CAN\_ERRORRECORD\_NOERR: 没有错误产生

CAN\_ERRORRECORD\_STUFFERR: 位填充错误

CAN\_ERRORRECORD\_FORMERR: 格式错误

CAN\_ERRORRECORD\_ACKERR: 应答错误

CAN\_ERRORRECORD\_BITRECESSIVEERR: 隐性位错误

CAN\_ERRORRECORD\_BITDOMINANTERR: 显性位错误

CAN\_ERRORRECORD\_CRCERR: CRC 校验错误

CAN\_ERRORRECORD\_SOFTWARESETERR: 软件设置错误

示例

```
/* get the error type record (etr) */  
can_error_record_type can_error_record;  
can_error_record = can_error_type_record_get (CAN1);
```

### 5.1.20 函数 can\_receive\_error\_counter\_get

下表描述了函数 can\_receive\_error\_counter\_get

表 26. 函数 can\_receive\_error\_counter\_get

项目	描述
函数名	can_receive_error_counter_get
函数原型	uint8_t can_receive_error_counter_get(can_type* can_x);
功能描述	读取 CAN 接收错误计数
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输出参数	无
返回值	receive_error_counter: 接收错误计数 参数范围: 0x00~0xFF
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* get the receive error counter (rec) */  
uint8_t receive_error_counter;  
receive_error_counter = can_receive_error_counter_get (CAN1);
```

### 5.1.21 函数 can\_transmit\_error\_counter\_get

下表描述了函数 can\_transmit\_error\_counter\_get

表 27. 函数 can\_transmit\_error\_counter\_get

项目	描述
函数名	can_transmit_error_counter_get
函数原型	uint8_t can_transmit_error_counter_get(can_type* can_x);
功能描述	读取 CAN 发送错误计数
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输出参数	无
返回值	transmit_error_counter: 发送错误计数 参数范围: 0x00~0xFF
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* get the transmit error counter (tec) */  
uint8_t transmit_error_counter;
```

```
transmit_error_counter = can_transmit_error_counter_get (CAN1);
```

### 5.1.22 函数 can\_interrupt\_enable

下表描述了函数 can\_interrupt\_enable

表 28. 函数 can\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	can_interrupt_enable
函数原型	void can_interrupt_enable(can_type* can_x, uint32_t can_int, confirm_state new_state);
功能描述	使能选定的 CAN 中断
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_int: CAN 中断选择
输入参数 3	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### can\_int

CAN 中断选择

CAN_TCIEN_INT:	发送邮箱发送完成中断使能
CAN_RF0MIEN_INT:	接收 FIFO 0 报文接收中断使能
CAN_RF0FIEN_INT:	接收 FIFO 0 满中断使能
CAN_RF0OIEN_INT:	接收 FIFO 0 溢出中断使能
CAN_RF1MIEN_INT:	接收 FIFO 1 报文接收中断使能
CAN_RF1FIEN_INT:	接收 FIFO 1 满中断使能
CAN_RF1OIEN_INT:	接收 FIFO 1 溢出中断使能
CAN_EAIEN_INT:	错误警告中断使能
CAN_EPIEN_INT:	错误被动中断使能
CAN_BOIEN_INT:	总线关闭中断使能
CAN_ETRIEN_INT:	错误类型记录中断使能
CAN_EOIEN_INT:	出现错误的中断使能
CAN_QDZIEN_INT:	退出睡眠模式的中断使能
CAN_EDZIEN_INT:	进入睡眠模式的中断使能

#### 示例

```
/* can interrupt config */
nvic_irq_enable(CAN1_SE_IRQn, 0x00, 0x00);/*CAN1 错误/状态变化中断*/
nvic_irq_enable(USBFS_L_CAN1_RX0_IRQn, 0x00, 0x00);/*CAN1 FIFO0 接收中断*/

/* FIFO 0 receive message interrupt enable */
can_interrupt_enable(CAN1, CAN_RF0MIEN_INT, TRUE);
/* error type record interrupt enable */
```



```
can_interrupt_enable(CAN1, CAN_ETRIEN_INT, TRUE);

/*此项为错误中断总开关，需要使能错误相关中断必须要使能此项*/
can_interrupt_enable(CAN1, CAN_EOIEN_INT, TRUE);
```

## 5.1.23 函数 can\_flag\_get

下表描述了函数 can\_flag\_get

表 29. 函数 can\_flag\_get

项目	描述
函数名	can_flag_get
函数原型	flag_status can_flag_get(can_type* can_x, uint32_t can_flag);
功能描述	获取所选择的 CAN 标志
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 can_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET
先决条件	无
被调用函数	无

### can\_flag

CAN 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下：

CAN\_EAF\_FLAG: 错误主动标志  
 CAN\_EPF\_FLAG: 错误被动标志  
 CAN\_BOF\_FLAG: 总线关闭标志  
 CAN\_ETR\_FLAG: 错误类型记录标志（错误类型非 0 标志）  
 CAN\_EOIF\_FLAG: 出现错误标志  
 CAN\_TM0TCF\_FLAG: 邮箱 0 发送完成标志  
 CAN\_TM1TCF\_FLAG: 邮箱 1 发送完成标志  
 CAN\_TM2TCF\_FLAG: 邮箱 2 发送完成标志  
 CAN\_RF0MN\_FLAG: FIFO0 非空标志  
 CAN\_RF0FF\_FLAG: FIFO0 满标志  
 CAN\_RF0OF\_FLAG: FIFO0 溢出标志  
 CAN\_RF1MN\_FLAG: FIFO1 非空标志  
 CAN\_RF1FF\_FLAG: FIFO1 满标志  
 CAN\_RF1OF\_FLAG: FIFO1 溢出标志  
 CAN\_QDZIF\_FLAG: 退出睡眠模式标志  
 CAN\_EDZC\_FLAG: 进入睡眠模式标志  
 CAN\_TMEF\_FLAG: 发送邮箱空标志（三个发送邮箱任一为空）

### 示例

```
/* get receive fifo 0 message num flag */
flag_status bit_status = RESET;
```

```
bit_status = can_flag_get(CAN1, CAN_RF0MN_FLAG);
```

## 5.1.24 函数 can\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 can\_interrupt\_flag\_get

表 30. 函数 can\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	can_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status can_interrupt_flag_get(can_type* can_x, uint32_t can_flag);
功能描述	获取所选择的 CAN 中断标志
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取自其中之一: CAN1, CAN2.
输入参数 2	can_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 can_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET
先决条件	无
被调用函数	无

### can\_flag

CAN 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下：

CAN\_EAF\_FLAG: 错误主动标志  
 CAN\_EPF\_FLAG: 错误被动标志  
 CAN\_BOF\_FLAG: 总线关闭标志  
 CAN\_ETR\_FLAG: 错误类型记录标志（错误类型非 0 标志）  
 CAN\_EOIF\_FLAG: 出现错误标志  
 CAN\_TM0TCF\_FLAG: 邮箱 0 发送完成标志  
 CAN\_TM1TCF\_FLAG: 邮箱 1 发送完成标志  
 CAN\_TM2TCF\_FLAG: 邮箱 2 发送完成标志  
 CAN\_RF0MN\_FLAG: FIFO0 非空标志  
 CAN\_RF0FF\_FLAG: FIFO0 满标志  
 CAN\_RF0OF\_FLAG: FIFO0 溢出标志  
 CAN\_RF1MN\_FLAG: FIFO1 非空标志  
 CAN\_RF1FF\_FLAG: FIFO1 满标志  
 CAN\_RF1OF\_FLAG: FIFO1 溢出标志  
 CAN\_QDZIF\_FLAG: 退出睡眠模式标志  
 CAN\_EDZC\_FLAG: 进入睡眠模式标志  
 CAN\_TMEF\_FLAG: 发送邮箱空标志（三个发送邮箱任一为空）

### 示例

```
/* check receive fifo 0 message num interrupt flag */
if(can_interrupt_flag_get(CAN1, CAN_RF0MN_FLAG) != RESET)
{
}
```

### 5.1.25 函数 can\_flag\_clear

下表描述了函数 can\_flag\_clear

表 31. 函数 can\_flag\_clear

项目	描述
函数名	can_flag_clear
函数原型	void can_flag_clear(can_type* can_x, uint32_t can_flag);
功能描述	清除选定的 CAN 标志
输入参数 1	can_x: 所选择的 CAN 外设 该参数可以选取: CAN1
输入参数 2	can_flag: 待清除的标志选择 该参数详细描述见 can_flag
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### can\_flag:

CAN 用于选择需要清除的标志，其可选参数罗列如下：

CAN\_EAF\_FLAG: 错误主动标志  
CAN\_EPF\_FLAG: 错误被动标志  
CAN\_BOF\_FLAG: 总线关闭标志  
CAN\_ETR\_FLAG: 错误类型记录标志（错误类型非 0 标志）  
CAN\_EOIF\_FLAG: 出现错误标志  
CAN\_TM0TCF\_FLAG: 邮箱 0 发送完成标志  
CAN\_TM1TCF\_FLAG: 邮箱 1 发送完成标志  
CAN\_TM2TCF\_FLAG: 邮箱 2 发送完成标志  
CAN\_RF0FF\_FLAG: FIFO0 满标志  
CAN\_RF0OF\_FLAG: FIFO0 溢出标志  
CAN\_RF1FF\_FLAG: FIFO1 满标志  
CAN\_RF1OF\_FLAG: FIFO1 溢出标志  
CAN\_QDZIF\_FLAG: 退出睡眠模式标志  
CAN\_EDZC\_FLAG: 进入睡眠模式标志  
CAN\_TMEF\_FLAG: 发送邮箱空标志（三个发送邮箱任一为空）

注意: CAN\_RF0MN\_FLAG (FIFO0 非空标志) 和 CAN\_RF1MN\_FLAG (FIFO1 非空标志) 是软件自定义的标志，因此不存在清除操作。

#### 示例

```
/* clear receive fifo 0 overflow flag */  
can_flag_clear (CAN1, CAN_RF1OF_FLAG);
```

## 5.2 CRC 计算单元（CRC）

CRC 寄存器结构 crc\_type，定义于文件“at32l021\_crc.h”如下：

```
/**  
 * @brief type define crc register all
```

```
*/  
typedef struct  
{  
...  
  
} crc_type;
```

下表给出了 CRC 寄存器总览：

表 32. CRC 寄存器对应表

寄存器	描述
dt	数据寄存器
cdt	通用数据寄存器
ctrl	控制寄存器
idt	初始化寄存器
poly	生成多项式寄存器

下表给出了 CRC 库函数总览：

表 33. CRC 库函数总览

函数名	描述
crc_data_reset	数据寄存器复位
crc_one_word_calculate	输入一个 32-bit 数据与上一次计算结果进行 CRC 计算并返回计算结果
crc_block_calculate	依次写入一个数据块逐次进行 CRC 计算并返回计算结果
crc_data_get	返回当前 CRC 计算结果
crc_common_data_set	设置通用寄存器值
crc_common_data_get	返回通用寄存器值
crc_init_data_set	设置 CRC 初始化寄存器值
crc_reverse_input_data_set	设置 CRC 输入数据 bit 反转数据类型
crc_reverse_output_data_set	设置 CRC 输出数据反转类型
crc_poly_value_set	设置多项式参数值
crc_poly_value_get	获取当前多项式参数值
crc_poly_size_set	设置多项式有效宽度
crc_poly_size_get	获取当前多项式有效宽度

### 5.2.1 函数 crc\_data\_reset

下表描述了函数 crc\_data\_reset

表 34. 函数 crc\_data\_reset

项目	描述
函数名	crc_data_reset
函数原型	void crc_data_reset(void);
功能描述	数据寄存器复位，会将初始化寄存器的值刷新到数据寄存器作为初始值，默认复位值为 0xFFFFFFFF
输入参数 1	无

项目	描述
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* reset crc data register */  
crc_data_reset();
```

## 5.2.2 函数 crc\_one\_word\_calculate

下表描述了函数 crc\_one\_word\_calculate

表 35. 函数 crc\_one\_word\_calculate

项目	描述
函数名	crc_one_word_calculate
函数原型	uint32_t crc_one_word_calculate(uint32_t data);
功能描述	输入一个 32-bit 数据与上一次计算结果进行 CRC 计算并返回计算结果
输入参数 1	data: 输入计算的 32-bit 数据
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	uint32_t: 返回 CRC 计算结果
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* calculate and return result */  
uint32_t data = 0x12345678, result = 0;  
result = crc_one_word_calculate (data);
```

## 5.2.3 函数 crc\_block\_calculate

下表描述了函数 crc\_block\_calculate

表 36. 函数 crc\_block\_calculate

项目	描述
函数名	crc_block_calculate
函数原型	uint32_t crc_block_calculate(uint32_t *pbuffer, uint32_t length);
功能描述	依次写入一个数据块逐次进行 CRC 计算并返回计算结果
输入参数 1	pbuffer: 指针指向待进行 CRC 计算的数据块
输入参数 2	length: 待计算数据块长度, 长度以 32-bit 计算
输出参数	无
返回值	uint32_t: 返回 CRC 计算结果
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* calculate and return result */
uint32_t pBuffer[2] = {0x12345678, 0x87654321};
uint32_t result = 0;
result = crc_block_calculate (pBuffer, 2);
```

### 5.2.4 函数 crc\_data\_get

下表描述了函数 crc\_data\_get

表 37. 函数 crc\_data\_get

项目	描述
函数名	crc_data_get
函数原型	uint32_t crc_data_get(void);
功能描述	返回当前 CRC 计算结果
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	uint32_t: 返回 CRC 计算结果
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* get result */
uint32_t result = 0;
result = crc_data_get ();
```

### 5.2.5 函数 crc\_common\_data\_set

下表描述了函数 crc\_common\_data\_set

表 38. 函数 crc\_common\_data\_set

项目	描述
函数名	crc_common_data_set
函数原型	void crc_common_data_set(uint8_t cdt_value);
功能描述	设置通用寄存器值
输入参数 1	cdt_value: 8-bit 通用数据，可作为临时存储数据使用
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set common data */
crc_common_data_set (0x88);
```

### 5.2.6 函数 crc\_common\_data\_get

下表描述了函数 crc\_common\_data\_get

表 39. 函数 crc\_common\_data\_get

项目	描述
函数名	crc_common_data_get
函数原型	uint8_t crc_common_data_get(void);
功能描述	返回通用寄存器值
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	uint8_t: 返回之前设置的通用寄存器值
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* get common data */
uint8_t cdt_value = 0;
cdt_value = crc_common_data_get ();
```

## 5.2.7 函数 crc\_init\_data\_set

下表描述了函数 crc\_init\_data\_set

表 40. 函数 crc\_init\_data\_set

项目	描述
函数名	crc_init_data_set
函数原型	void crc_init_data_set(uint32_t value);
功能描述	设置 CRC 初始化寄存器值
输入参数 1	value: CRC 初始化寄存器值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

CRC 初始化寄存器值设定好后，每次进行 crc\_data\_reset 函数调用时会将 CRC 初始化寄存器的值刷新到 CRC 数据寄存器。

## 示例

```
/* set initial data */
uint32_t init_value = 0x11223344;
crc_init_data_set (init_value);
```

## 5.2.8 函数 crc\_reverse\_input\_data\_set

下表描述了函数 crc\_reverse\_input\_data\_set

表 41. 函数 crc\_reverse\_input\_data\_set

项目	描述
函数名	crc_reverse_input_data_set
函数原型	void crc_reverse_input_data_set(crc_reverse_input_type value);

项目	描述
功能描述	设置 CRC 输入数据 bit 反转数据类型
输入参数 1	value: 输入数据 bit 反转类型 该参数详细描述见 value
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定输入数据 bit 反转数据类型

CRC\_REVERSE\_INPUT\_NO\_AFFECTE: 数据数据不进行 bit 反转

CRC\_REVERSE\_INPUT\_BY\_BYTE: 32-bit 数据按字节进行 bit 反转

CRC\_REVERSE\_INPUT\_BY\_HALFWORD: 32-bit 数据按半字进行 bit 反转

CRC\_REVERSE\_INPUT\_BY\_WORD: 32-bit 数据按字进行 bit 反转

**示例**

```
/* set input data reversing type */  
crc_reverse_input_data_set(CRC_REVERSE_INPUT_BY_WORD);
```

## 5.2.9 函数 crc\_reverse\_output\_data\_set

下表描述了函数 crc\_reverse\_output\_data\_set

表 42. 函数 crc\_reverse\_output\_data\_set

项目	描述
函数名	crc_reverse_output_data_set
函数原型	void crc_reverse_output_data_set(crc_reverse_output_type value);
功能描述	设置 CRC 输出数据反转类型
输入参数 1	value: 输出数据 bit 反转类型 该参数详细描述见 value
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定输出数据 bit 反转数据类型

CRC\_REVERSE\_OUTPUT\_NO\_AFFECTE: 输出数据不进行 bit 反转

CRC\_REVERSE\_OUTPUT\_DATA: 32-bit 输出数据按字进行 bit 反转

**示例**

```
/* set output data reversing type */  
crc_reverse_output_data_set (CRC_REVERSE_OUTPUT_DATA);
```

## 5.2.10 函数 crc\_poly\_value\_set

下表描述了函数 crc\_poly\_value\_set



表 43. 函数 `crc_poly_value_set`

项目	描述
函数名	<code>crc_poly_value_set</code>
函数原型	<code>void crc_poly_value_set(uint32_t value);</code>
功能描述	设置 CRC 多项式参数值
输入参数 1	<b>value:</b> 多项式值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set poly value */
crc_poly_value_set(0x12345671);
```

## 5.2.11 函数 `crc_poly_value_get`

下表描述了函数 `crc_poly_value_get`

表 44. 函数 `crc_poly_value_get`

项目	描述
函数名	<code>crc_poly_value_get</code>
函数原型	<code>uint32_t crc_poly_value_get(void);</code>
功能描述	获取当前 CRC 多项式值
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	<b>uint32_t:</b> 当前多项式值
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* get poly value */
uint32_t poly = 0;
poly = crc_poly_value_get();
```

## 5.2.12 函数 `crc_poly_size_set`

下表描述了函数 `crc_poly_size_set`

表 45. 函数 `crc_poly_size_set`

项目	描述
函数名	<code>crc_poly_size_set</code>
函数原型	<code>void crc_poly_size_set(crc_poly_size_type size);</code>
功能描述	设置 CRC 多项式有效宽度
输入参数 1	<b>size:</b> 多项式有效宽度
输入参数 2	无

项目	描述
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**size**

指定多项式有效宽度类型

CRC\_POLY\_SIZE\_32B: 多项式有效宽度 32-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_16B: 多项式有效宽度 16-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_8B: 多项式有效宽度 8-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_7B: 多项式有效宽度 7-bit

**示例**

```
/* set poly size 32-bit */  
crc_poly_size_set(CRC_POLY_SIZE_32B);
```

### 5.2.13 函数 crc\_poly\_size\_get

下表描述了函数 crc\_poly\_size\_get

表 46. 函数 crc\_poly\_size\_get

项目	描述
函数名	crc_poly_size_get
函数原型	crc_poly_size_type crc_poly_size_get(void);
功能描述	返回 CRC 多项式有效宽度
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	crc_poly_size_type: 多项式有效宽度类型
先决条件	无
被调用函数	无

**crc\_poly\_size\_type**

多项式有效宽度类型

CRC\_POLY\_SIZE\_32B: 多项式有效宽度 32-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_16B: 多项式有效宽度 16-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_8B: 多项式有效宽度 8-bit

CRC\_POLY\_SIZE\_7B: 多项式有效宽度 7-bit

**示例**

```
/* get poly size */  
crc_poly_size_type size;  
size = crc_poly_size_get();
```

## 5.3 时钟和复位管理（CRM）

CRM 寄存器结构 crm\_type，定义于文件“at32l021\_crm.h”如下：

/\*\*

\* @brief type define crm register all

```
*/
typedef struct
{
...

} crm_type;
```

下表给出了 CRM 寄存器总览：

表 47. CRM 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl	时钟控制寄存器
cfg	时钟配置寄存器
clkint	时钟中断寄存器
apb2rst	APB2 外设复位寄存器
apb1rst	APB1 外设复位寄存器
ahben	AHB 外设时钟使能寄存器
apb2en	APB2 外设时钟使能寄存器
apb1en	APB1 外设时钟使能寄存器
bpdcc	电池供电域控制寄存器
ctrlsts	控制/状态寄存器
ahbrst	AHB 外设复位寄存器
pll	PLL 配置寄存器
misc1	额外寄存器 1
piclks	外设独立时钟选择寄存器
misc2	额外寄存器 2

下表给出了 CRM 库函数总览：

表 48. CRM 库函数总览

函数名	描述
crm_reset	将时钟复位管理模块的寄存器和控制状态复位
crm_lect_bypass	低速外部时钟旁路设置
crm_hext_bypass	高速外部时钟旁路设置
crm_flag_get	检查指定的 flag 标志位设置与否
crm_hext_stable_wait	等待外部高速时钟起振并稳定
crm_hick_clock_trimming_set	步进调整内部高速时钟校准值
crm_hick_clock_calibration_set	调整内部高速时钟校准值
crm_periph_clock_enable	外设时钟使能设置
crm_periph_reset	外设复位设置
crm_periph_sleep_mode_clock_enable	外设睡眠模式下时钟使能设置
crm_clock_source_enable	各时钟源使能设置
crm_flag_clear	清除指定标志位
crm_ertc_clock_select	ertc 时钟源选择
crm_ertc_clock_enable	ertc 时钟使能设置
crm_ahb_div_set	SCLK 到 AHB 时钟的分频设置

crm_apb1_div_set	AHB 时钟到 APB1 时钟的分频设置
crm_apb2_div_set	AHB 时钟到 APB2 时钟的分频设置
crm_adc_clock_div_set	ADC 时钟分频设置
crm_clock_failure_detection_enable	时钟失效检测功能使能设置
crm_battery_powered_domain_reset	电池供电域的复位设置
crm_pll_config	设置 PLL 时钟源及倍频系数
crm_pll_config2	设置 PLL 时钟源及倍频系数方式 2
crm_sysclk_switch	用作系统时钟的时钟源切换
crm_sysclk_switch_status_get	返回当前用作系统时钟的时钟源
crm_clocks_freq_get	返回片上不同的时钟频率
crm_clock_out_set	选择在 clkout 管脚上输出的时钟源
crm_interrupt_enable	指定的中断使能设置
crm_hick_sclk_frequency_select	当内部高速时钟被选择作为系统时钟时，设置系统时钟频率为 8M 或 48M
crm_clkout_div_set	clkout 输出时钟分频设置
crm_i2c1_clock_source_set	I2C1 外设时钟源设置
crm_i2c1_clock_source_get	I2C1 外设时钟源状态获取
crm_usart1_clock_source_set	USART1 外设时钟源设置
crm_usart1_clock_source_get	USART1 外设时钟源状态获取
crm_usart2_clock_source_set	USART2 外设时钟源设置
crm_usart2_clock_source_get	USART2 外设时钟源状态获取

## 5.3.1 函数 crm\_reset

下表描述了函数 crm\_reset

表 49. 函数 crm\_reset

项目	描述
函数名	crm_reset
函数原型	void crm_reset(void);
功能描述	将时钟复位管理模块的寄存器和控制状态复位
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

1. 该函数不改动寄存器 CRM\_CTRL 的 HICKTRIM[5:0]位。
2. 改函数不重置寄存器 CRM\_BPDC 和寄存器 CRM\_CTRLSTS。

示例

```
/* reset crm */
crm_reset();
```

## 5.3.2 函数 crm\_lext\_bypass

下表描述了函数 crm\_lext\_bypass

表 50. 函数 `crm_lext_bypass`

项目	描述
函数名	<code>crm_lext_bypass</code>
函数原型	<code>void crm_lext_bypass(confirm_state new_state);</code>
功能描述	低速外部时钟旁路设置
输入参数 1	<code>new_state</code> : <code>lext</code> 旁路的新状态。使能旁路 ( <code>TRUE</code> )，关闭旁路 ( <code>FALSE</code> )
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	外部低速时钟在未使能的情况下进行设定
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable lext bypass mode */  
crm_lext_bypass(TRUE);
```

### 5.3.3 函数 `crm_hext_bypass`

下表描述了函数 `crm_hext_bypass`

表 51. 函数 `crm_hext_bypass`

项目	描述
函数名	<code>crm_hext_bypass</code>
函数原型	<code>void crm_hext_bypass(confirm_state new_state);</code>
功能描述	高速外部时钟旁路设置
输入参数 1	<code>new_state</code> : <code>hext</code> 旁路的新状态。使能旁路 ( <code>TRUE</code> )，关闭旁路 ( <code>FALSE</code> )
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	外部高速时钟在未使能的情况下进行设定
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable hext bypass mode */  
crm_hext_bypass(TRUE);
```

### 5.3.4 函数 `crm_flag_get`

下表描述了函数 `crm_flag_get`

表 52. 函数 `crm_flag_get`

项目	描述
函数名	<code>crm_flag_get</code>
函数原型	<code>flag_status crm_flag_get(uint32_t flag);</code>
功能描述	检查指定的 <code>flag</code> 标志位设置与否
输入参数 1	<code>flag</code> : 指定的需要读取判断的 <code>flag</code> 标志
输入参数 2	无
输出参数	无

项目	描述
返回值	flag_status: flag 标志是否置起。置起 (SET), 未置起 (RESET)
先决条件	无
被调用函数	无

### flag

指定需要读取判断的 flag 标志

CRM_HICK_STABLE_FLAG:	内部高速时钟稳定标志
CRM_HEXT_STABLE_FLAG:	外部高速时钟稳定标志
CRM_PLL_STABLE_FLAG:	PLL 时钟稳定标志
CRM_LEXT_STABLE_FLAG:	外部低速时钟稳定标志
CRM_LICK_STABLE_FLAG:	内部低速时钟稳定标志
CRM_NRST_RESET_FLAG:	NRST 管脚复位标志
CRM_POR_RESET_FLAG:	上电/低电压复位标志
CRM_SW_RESET_FLAG:	软件复位标志标志
CRM_WDT_RESET_FLAG:	看门狗复位标志
CRM_WWDT_RESET_FLAG:	窗口看门狗复位标志
CRM_LOWPOWER_RESET_FLAG:	低功耗复位标志
CRM_LICK_READY_INT_FLAG:	低速内部时钟稳定中断标志
CRM_LEXT_READY_INT_FLAG:	低速外部时钟稳定中断标志
CRM_HICK_READY_INT_FLAG:	高速内部时钟稳定中断标志
CRM_HEXT_READY_INT_FLAG:	高速外部时钟稳定中断标志
CRM_PLL_READY_INT_FLAG:	PLL 时钟稳定中断标志
CRM_CLOCK_FAILURE_INT_FLAG:	时钟失效中断标志

### 示例

```
/* wait till pll is ready */
while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET)
{
}
```

## 5.3.5 函数 crm\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 crm\_interrupt\_flag\_get

表 53. 函数 crm\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	crm_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status crm_interrupt_flag_get(uint32_t flag);
功能描述	检查指定的 flag 中断标志位设置与否
输入参数 1	flag: 指定的需要读取判断的 flag 标志 该参数详细描述见 flag
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	flag_status: flag 标志是否置起。置起 (SET), 未置起 (RESET)
先决条件	无
被调用函数	无

flag

指定需要读取判断的 flag 标志

CRM_LICK_READY_INT_FLAG:	低速内部时钟稳定中断标志
CRM_LEXT_READY_INT_FLAG:	低速外部时钟稳定中断标志
CRM_HICK_READY_INT_FLAG:	高速内部时钟稳定中断标志
CRM_HEXT_READY_INT_FLAG:	高速外部时钟稳定中断标志
CRM_PLL_READY_INT_FLAG:	PLL 时钟稳定中断标志
CRM_CLOCK_FAILURE_INT_FLAG:	时钟失效中断标志

示例

```
/* check pll ready interrupt flag */
if(crm_interrupt_flag_get(CRM_PLL_READY_INT_FLAG) != RESET)
{
}
```

5.3.6 函数 crm\_hext\_stable\_wait

下表描述了函数 crm\_hext\_stable\_wait

表 54. 函数 crm\_hext\_stable\_wait

项目	描述
函数名	crm_hext_stable_wait
函数原型	error_status crm_hext_stable_wait(void);
功能描述	等待外部高速时钟起振并稳定
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	error_status: 返回起振和稳定状态。成功（SUCCESS），失败（ERROR）
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* wait till hext is ready */
while(crm_hext_stable_wait() == ERROR)
{
}
```

5.3.7 函数 crm\_hick\_clock\_trimming\_set

下表描述了函数 crm\_hick\_clock\_trimming\_set

表 55. 函数 crm\_hick\_clock\_trimming\_set

项目	描述
函数名	crm_hick_clock_trimming_set
函数原型	void crm_hick_clock_trimming_set(uint8_t trim_value);
功能描述	步进调整内部高速时钟校准值
输入参数 1	trim_value: 校准补偿值。默认值为 0x20，设置范围为 0~0x3F
输入参数 2	无

项目	描述
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set trimming value */
crm_hick_clock_trimming_set(0x1F);
```

### 5.3.8 函数 `crm_hick_clock_calibration_set`

下表描述了函数 `crm_hick_clock_calibration_set`

表 56. 函数 `crm_hick_clock_calibration_set`

项目	描述
函数名	<code>crm_hick_clock_calibration_set</code>
函数原型	<code>void crm_hick_clock_calibration_set(uint8_t cali_value);</code>
功能描述	调整内部高速时钟校准值
输入参数 1	<code>cali_value</code> : 校准补偿值。默认值为出厂校准值, 设置范围为 0~0xFF
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set trimming value */
crm_hick_clock_trimming_set(0x80);
```

### 5.3.9 函数 `crm_periph_clock_enable`

下表描述了函数 `crm_periph_clock_enable`

表 57. 函数 `crm_periph_clock_enable`

项目	描述
函数名	<code>crm_periph_clock_enable</code>
函数原型	<code>void crm_periph_clock_enable(crm_periph_clock_type value, confirm_state new_state);</code>
功能描述	外设时钟使能设置
输入参数 1	<code>value</code> : 指定的片上外设时钟类型
输入参数 2	<code>new_state</code> : 新的时钟设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定的外设, `crm_periph_clock_type` 在 `at32l021_crm.h` 中。此参数类型的命名规则为: CRM\_外设



名\_PERIPH\_CLOCK。

CRM\_DMA1\_PERIPH\_CLOCK: 外设 dma1 的外设时钟定义

...

CRM\_PWC\_PERIPH\_CLOCK: 外设 pwc 的外设时钟定义

示例

```
/* enable gpioa periph clock */
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
```

### 5.3.10 函数 crm\_periph\_reset

下表描述了函数 crm\_periph\_reset

表 58. 函数 crm\_periph\_reset

项目	描述
函数名	crm_periph_reset
函数原型	void crm_periph_reset(crm_periph_reset_type value, confirm_state new_state);
功能描述	外设复位设置
输入参数 1	value: 指定的片上外设复位类型
输入参数 2	new_state: 新的时钟设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定的外设, crm\_periph\_reset\_type 在 at32l021\_crm.h 中。此参数类型的命名规则为: CRM\_外设名\_PERIPH\_RESET。

CRM\_DMA1\_PERIPH\_RESET: 外设 dma1 的外设复位定义

...

CRM\_PWC\_PERIPH\_RESET: 外设 pwc 的外设复位定义

示例

```
/* reset gpioa periph */
crm_periph_reset(CRM_GPIOA_PERIPH_RESET, TRUE);
```

### 5.3.11 函数 crm\_periph\_sleep\_mode\_clock\_enable

下表描述了函数 crm\_periph\_sleep\_mode\_clock\_enable

表 59. 函数 crm\_periph\_sleep\_mode\_clock\_enable

项目	描述
函数名	crm_periph_sleep_mode_clock_enable
函数原型	void crm_periph_sleep_mode_clock_enable(crm_periph_clock_sleepmd_type value, confirm_state new_state);
功能描述	外设睡眠模式下时钟使能设置
输入参数 1	value: 指定的片上外设睡眠模式下时钟类型
输入参数 2	new_state: 新的时钟设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定的外设，`crm_periph_clock_sleepmd_type` 在 `at32l021_crm.h` 中。此参数类型的命名规则为：  
`CRM_外设名_PERIPH_CLOCK_SLEEP_MODE`。

`CRM_SRAM_PERIPH_RESET`: 外设 `sram` 在睡眠模式下的时钟定义

`CRM_FLASH_PERIPH_RESET`: 外设 `flash` 在睡眠模式下的时钟定义

**示例**

```
/* disable flash clock when entry sleep mode */  
crm_periph_sleep_mode_clock_enable(CRM_FLASH_PERIPH_CLOCK_SLEEP_MODE, FALSE);
```

### 5.3.12 函数 `crm_clock_source_enable`

下表描述了函数 `crm_clock_source_enable`

表 60. 函数 `crm_clock_source_enable`

项目	描述
函数名	<code>crm_clock_source_enable</code>
函数原型	<code>void crm_clock_source_enable(crm_clock_source_type source, confirm_state new_state);</code>
功能描述	各时钟源使能设置
输入参数 1	<b>source</b> : 指定的时钟源类型
输入参数 2	<b>new_state</b> : 新的时钟设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**source**

指定的时钟源。

`CRM_CLOCK_SOURCE_HICK`: 高速内部时钟源

`CRM_CLOCK_SOURCE_HEXT`: 高速外部时钟源

`CRM_CLOCK_SOURCE_PLL`: PLL 时钟源

`CRM_CLOCK_SOURCE_LEXT`: 低速外部时钟源

`CRM_CLOCK_SOURCE_LICK`: 低速内部时钟源

**示例**

```
/* enable hext */  
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HEXT, FALSE);
```

### 5.3.13 函数 `crm_flag_clear`

下表描述了函数 `crm_flag_clear`

表 61. 函数 `crm_flag_clear`

项目	描述
函数名	<code>crm_flag_clear</code>
函数原型	<code>void crm_flag_clear(uint32_t flag);</code>
功能描述	清除指定标志位
输入参数 1	<b>flag</b> : 指定的需要清除的 <b>flag</b> 标志
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

指定需要清除的 **flag** 标志

<code>CRM_NRST_RESET_FLAG</code> :	NRST 管脚复位标志
<code>CRM_POR_RESET_FLAG</code> :	上电/低电压复位标志
<code>CRM_SW_RESET_FLAG</code> :	软件复位标志标志
<code>CRM_WDT_RESET_FLAG</code> :	看门狗复位标志
<code>CRM_WWDT_RESET_FLAG</code> :	窗口看门狗复位标志
<code>CRM_LOWPOWER_RESET_FLAG</code> :	低功耗复位标志
<code>CRM_ALL_RESET_FLAG</code> :	所有复位标志
<code>CRM_LICK_READY_INT_FLAG</code> :	低速内部时钟稳定中断标志
<code>CRM_LEXT_READY_INT_FLAG</code> :	低速外部时钟稳定中断标志
<code>CRM_HICK_READY_INT_FLAG</code> :	高速内部时钟稳定中断标志
<code>CRM_HEXT_READY_INT_FLAG</code> :	高速外部时钟稳定中断标志
<code>CRM_PLL_READY_INT_FLAG</code> :	PLL 时钟稳定中断标志
<code>CRM_CLOCK_FAILURE_INT_FLAG</code> :	时钟失效中断标志

**示例**

```
/* clear clock failure detection flag */  
crm_flag_clear(CRM_CLOCK_FAILURE_INT_FLAG);
```

### 5.3.14 函数 `crm_ertc_clock_select`

下表描述了函数 `crm_ertc_clock_select`

表 62. 函数 `crm_ertc_clock_select`

项目	描述
函数名	<code>crm_ertc_clock_select</code>
函数原型	<code>void crm_ertc_clock_select(crm_ertc_clock_type value);</code>
功能描述	ertc 时钟源选择
输入参数 1	<b>value</b> : 需设置的 ertc 时钟源类型
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

指定需要设置的 ertc 时钟源

CRM\_ERTC\_CLOCK\_NOCLK: 无时钟源选作 ertc 时钟

CRM\_ERTC\_CLOCK\_LEXT: 外部低速时钟选作 ertc 时钟

CRM\_ERTC\_CLOCK\_LICK: 内部低速时钟选择 ertc 时钟

CRM\_ERTC\_CLOCK\_HEXT\_DIV: 外部高速时钟 128 分频后选作 ertc 时钟

示例

```
/* config lext as ertc clock */
crm_ertc_clock_select (CRM_ERTC_CLOCK_LEXT);
```

### 5.3.15 函数 crm\_ertc\_clock\_enable

下表描述了函数 crm\_ertc\_clock\_enable

表 63. 函数 crm\_ertc\_clock\_enable

项目	描述
函数名	crm_ertc_clock_enable
函数原型	void crm_ertc_clock_enable(confirm_state new_state);
功能描述	ertc 时钟使能设置
输入参数 1	new_state: 新的 ertc 时钟设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable ertc clock */
crm_ertc_clock_enable (TRUE);
```

### 5.3.16 函数 crm\_ahb\_div\_set

下表描述了函数 crm\_ahb\_div\_set

表 64. 函数 crm\_ahb\_div\_set

项目	描述
函数名	crm_ahb_div_set
函数原型	void crm_ahb_div_set(crm_ahb_div_type value);
功能描述	SCLK 到 AHB 时钟的分频设置
输入参数 1	value: 需设置的分频值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

value

CRM\_AHB\_DIV\_1: SCLK 时钟 1 分频作为 AHB 时钟

CRM\_AHB\_DIV\_2: SCLK 时钟 2 分频作为 AHB 时钟

CRM\_AHB\_DIV\_4: SCLK 时钟 4 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_8: SCLK 时钟 8 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_16: SCLK 时钟 16 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_64: SCLK 时钟 64 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_128: SCLK 时钟 128 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_256: SCLK 时钟 256 分频作为 AHB 时钟  
 CRM\_AHB\_DIV\_512: SCLK 时钟 512 分频作为 AHB 时钟

示例

```
/* config ahbclk */
crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);
```

### 5.3.17 函数 crm\_apb1\_div\_set

下表描述了函数 crm\_apb1\_div\_set

表 65. 函数 crm\_apb1\_div\_set

项目	描述
函数名	crm_apb1_div_set
函数原型	void crm_apb1_div_set(crm_apb1_div_type value);
功能描述	AHB 时钟到 APB1 时钟的分频设置
输入参数 1	value: 需设置的分频值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

value

CRM\_APB1\_DIV\_1: AHB 时钟 1 分频作为 APB1 时钟  
 CRM\_APB1\_DIV\_2: AHB 时钟 2 分频作为 APB1 时钟  
 CRM\_APB1\_DIV\_4: AHB 时钟 4 分频作为 APB1 时钟  
 CRM\_APB1\_DIV\_8: AHB 时钟 8 分频作为 APB1 时钟  
 CRM\_APB1\_DIV\_16: AHB 时钟 16 分频作为 APB1 时钟

示例

```
/* config apb1clk */
crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);
```

### 5.3.18 函数 crm\_apb2\_div\_set

下表描述了函数 crm\_apb2\_div\_set

表 66. 函数 crm\_apb2\_div\_set

项目	描述
函数名	crm_apb2_div_set
函数原型	void crm_apb2_div_set(crm_apb2_div_type value);
功能描述	AHB 时钟到 APB2 时钟的分频设置
输入参数 1	value: 需设置的分频值

项目	描述
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**value**

CRM\_APB2\_DIV\_1: AHB 时钟 1 分频作为 APB2 时钟

CRM\_APB2\_DIV\_2: AHB 时钟 2 分频作为 APB2 时钟

CRM\_APB2\_DIV\_4: AHB 时钟 4 分频作为 APB2 时钟

CRM\_APB2\_DIV\_8: AHB 时钟 8 分频作为 APB2 时钟

CRM\_APB2\_DIV\_16: AHB 时钟 16 分频作为 APB2 时钟

**示例**

```
/* config apb2clk */
crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);
```

### 5.3.19 函数 crm\_adc\_clock\_div\_set

下表描述了函数 crm\_adc\_clock\_div\_set

表 67. 函数 crm\_adc\_clock\_div\_set

项目	描述
函数名	crm_adc_clock_div_set
函数原型	void crm_adc_clock_div_set(crm_adc_div_type div_value);
功能描述	ADC 时钟分频设置
输入参数 1	div_value: 需设置的分频值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**div\_value**

CRM\_ADC\_DIV\_2: APB 时钟 2 分频作为 ADC 时钟

CRM\_ADC\_DIV\_4: APB 时钟 4 分频作为 ADC 时钟

CRM\_ADC\_DIV\_6: APB 时钟 6 分频作为 ADC 时钟

CRM\_ADC\_DIV\_8: APB 时钟 8 分频作为 ADC 时钟

CRM\_ADC\_DIV\_12: APB 时钟 12 分频作为 ADC 时钟

CRM\_ADC\_DIV\_16: APB 时钟 16 分频作为 ADC 时钟

**示例**

```
/* config adc div 4 */
crm_adc_clock_div_set(CRM_ADC_DIV_4);
```

### 5.3.20 函数 crm\_clock\_failure\_detection\_enable

下表描述了函数 crm\_clock\_failure\_detection\_enable

表 68. 函数 `crm_clock_failure_detection_enable`

项目	描述
函数名	<code>crm_clock_failure_detection_enable</code>
函数原型	<code>void crm_clock_failure_detection_enable(confirm_state new_state);</code>
功能描述	时钟失效检测功能使能设置
输入参数 1	<code>new_state</code> : 新的设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable clock failure detection */
crm_clock_failure_detection_enable(TRUE);
```

### 5.3.21 函数 `crm_battery_powered_domain_reset`

下表描述了函数 `crm_battery_powered_domain_reset`

表 69. 函数 `crm_battery_powered_domain_reset`

项目	描述
函数名	<code>crm_battery_powered_domain_reset</code>
函数原型	<code>void crm_battery_powered_domain_reset(confirm_state new_state);</code>
功能描述	电池供电域的复位置置
输入参数 1	<code>new_state</code> : 新的设置状态。复位 (TRUE), 不复位 (FALSE)
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

在需要对电池供电域复位时，通常的操作流程是先 TRUE 设定对电池供电域进行复位，完成复位后再 FALSE 设定关闭电池供电域复位。

示例

```
/* reset battery powered domain */
crm_battery_powered_domain_reset (TRUE);
```

### 5.3.22 函数 `crm_pll_config`

下表描述了函数 `crm_pll_config`

表 70. 函数 `crm_pll_config`

项目	描述
函数名	<code>crm_pll_config</code>
函数原型	<code>void crm_pll_config(crm_pll_clock_source_type clock_source, crm_pll_mult_type mult_value);</code>
功能描述	设置 PLL 时钟源及倍频系数

项目	描述
输入参数 1	clock_source: PLL 倍频时钟源
输入参数 2	mult_value: 倍频系数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	在配置和使能 PLL 前应确保 pll 倍频时钟源已开启且稳定
被调用函数	无

**clock\_source**

CRM\_PLL\_SOURCE\_HICK: 选择内部高速时钟作为 PLL 时钟源

CRM\_PLL\_SOURCE\_HEXT: 选择外部高速时钟作为 PLL 时钟源

CRM\_PLL\_SOURCE\_HEXT\_DIV: 选择外部高速时钟分频后作为 PLL 时钟源

**mult\_value**

CRM\_PLL\_MULT\_2: PLL 按输入时钟的 2 倍进行倍频

CRM\_PLL\_MULT\_3: PLL 按输入时钟的 3 倍进行倍频

...

CRM\_PLL\_MULT\_63: PLL 按输入时钟的 63 倍进行倍频

CRM\_PLL\_MULT\_64: PLL 按输入时钟的 64 倍进行倍频

**示例**

```
/* config pll clock resource */  
crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HEXT_DIV, CRM_PLL_MULT_30);
```

### 5.3.23 函数 crm\_pll\_config2

下表描述了函数 crm\_pll\_config2

表 71. 函数 crm\_pll\_config2

项目	描述
函数名	crm_pll_config2
函数原型	void crm_pll_config2(crm_pll_clock_source_type clock_source, uint16_t pll_ns, uint16_t pll_ms, crm_pll_fr_type pll_fr);
功能描述	设置 PLL 时钟源及各倍频及分频系数
输入参数 1	clock_source: PLL 倍频时钟源
输入参数 2	pll_ns: 倍频系数, 范围 31~500
输入参数 3	pll_ms: 前分频系数, 范围 1~15
输入参数 4	pll_fr: 后分频系数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	在配置和使能 PLL 前应确保 pll 倍频时钟源已开启且稳定
被调用函数	无

倍频公式:  $PLLCLK = PLL \text{ 输入时钟} / PLL\_MS * PLL\_NS / PLL\_FR$ 。

注意限制条件

$2MHz \leq PLL \text{ 输入时钟} / PLL\_MS \leq 16MHz$

$500MHz \leq PLL \text{ 输入时钟} / PLL\_MS * PLL\_NS \leq 1000MHz$

**clock\_source**

CRM\_PLL\_SOURCE\_HICK: 选择内部高速时钟作为 PLL 时钟源

CRM\_PLL\_SOURCE\_HEXT: 选择外部高速时钟作为 PLL 时钟源



CRM\_PLL\_SOURCE\_HEXT\_DIV: 选择外部高速时钟分频后作为 PLL 时钟源

pll\_fr

CRM\_PLL\_FR\_1: PLL 时钟 1 分频后输出

CRM\_PLL\_FR\_2: PLL 时钟 2 分频后输出

CRM\_PLL\_FR\_4: PLL 时钟 4 分频后输出

CRM\_PLL\_FR\_8: PLL 时钟 8 分频后输出

CRM\_PLL\_FR\_16: PLL 时钟 16 分频后输出

CRM\_PLL\_FR\_32: PLL 时钟 32 分频后输出

示例

```
/* config pll clock resource */
crm_pll_config2(CRM_PLL_SOURCE_HEXT_DIV, 96, 1, CRM_PLL_FR_8);
```

5.3.24 函数 crm\_sysclk\_switch

下表描述了函数 crm\_sysclk\_switch

表 72. 函数 crm\_sysclk\_switch

项目	描述
函数名	crm_sysclk_switch
函数原型	void crm_sysclk_switch(crm_sclk_type value);
功能描述	用作系统时钟的时钟源切换
输入参数 1	value: 将用作系统时钟的时钟源
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

value

CRM\_SCLK\_HICK: 选择内部高速时钟作为系统时钟

CRM\_SCLK\_HEXT: 选择外部高速时钟作为系统时钟

CRM\_SCLK\_PLL: 选择 PLL 时钟作为系统时钟

示例

```
/* select pll as system clock source */
crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);
```

5.3.25 函数 crm\_sysclk\_switch\_status\_get

下表描述了函数 crm\_sysclk\_switch\_status\_get

表 73. 函数 crm\_sysclk\_switch\_status\_get

项目	描述
函数名	crm_sysclk_switch_status_get
函数原型	crm_sclk_type crm_sysclk_switch_status_get(void);
功能描述	返回用作系统时钟的时钟源
输入参数 1	无
输入参数 2	无

项目	描述
输出参数	无
返回值	crm_sclk_type: 返回用作系统时钟的时钟源
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* wait till pll is used as system clock source */
while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL)
{
}
```

## 5.3.26 函数 crm\_clocks\_freq\_get

下表描述了函数 crm\_clocks\_freq\_get

表 74. 函数 crm\_clocks\_freq\_get

项目	描述
函数名	crm_clocks_freq_get
函数原型	void crm_clocks_freq_get(crm_clocks_freq_type *clocks_struct);
功能描述	返回片上不同的时钟频率
输入参数 1	clocks_struct: 指向结构体 crm_clocks_freq_type 的指针, 包含了各个时钟的频率
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	crm_sclk_type: 返回用作系统时钟的时钟源
先决条件	无
被调用函数	无

### crm\_clocks\_freq\_type

crm\_clocks\_freq\_type 在 at32l021\_crm.h 中

typedef struct

```
{
    uint32_t    sclk_freq;
    uint32_t    ahb_freq;
    uint32_t    apb2_freq;
    uint32_t    apb1_freq;
    uint32_t    adc_freq;
} crm_clocks_freq_type;
```

### sclk\_freq

该成员返回系统时钟频率, 单位 Hz

### ahb\_freq

该成员返回 AHB 总线时钟频率, 单位 Hz

### apb2\_freq

该成员返回 APB2 总线时钟频率, 单位 Hz

### apb1\_freq

该成员返回 APB1 总线时钟频率, 单位 Hz

### adc\_freq

该成员返回 ADC 时钟频率, 单位 Hz

示例

```
/* get frequency */
crm_clocks_freq_type clocks_struct;
crm_clocks_freq_get(&clocks_struct);
```

## 5.3.27 函数 crm\_clock\_out\_set

下表描述了函数 crm\_clock\_out\_set

表 75. 函数 crm\_clock\_out\_set

项目	描述
函数名	crm_clock_out_set
函数原型	void crm_clock_out_set(crm_clkout_select_type clkout);
功能描述	选择在 clkout 管脚上输出的时钟源
输入参数 1	clkout: clkout 管脚上输出的时钟源
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* config PA8 output pll/4 */
crm_clock_out_set(CRM_CLKOUT_PLL_DIV_4);
```

## 5.3.28 函数 crm\_interrupt\_enable

下表描述了函数 crm\_interrupt\_enable

表 76. 函数 crm\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	crm_interrupt_enable
函数原型	void crm_interrupt_enable(uint32_t crm_int, confirm_state new_state);
功能描述	指定的中断使能设置
输入参数 1	crm_int: 指定的 crm 中断
输入参数 2	new_state: 中断新的设置状态。开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

crm\_int

- CRM\_LICK\_STABLE\_INT: 低速内部时钟稳定中断
- CRM\_LEXT\_STABLE\_INT: 低速外部时钟稳定中断
- CRM\_HICK\_STABLE\_INT: 高速内部时钟稳定中断
- CRM\_HEXT\_STABLE\_INT: 高速外部时钟稳定中断
- CRM\_PLL\_STABLE\_INT: PLL 时钟稳定中断
- CRM\_CLOCK\_FAILURE\_INT: 时钟失效中断

## 示例

```
/* enable pll stable interrupt */
crm_interrupt_enable (CRM_PLL_STABLE_INT);
```

## 5.3.29 函数 crm\_hick\_sclk\_frequency\_select

下表描述了函数 crm\_hick\_sclk\_frequency\_select

表 77. 函数 crm\_hick\_sclk\_frequency\_select

项目	描述
函数名	crm_hick_sclk_frequency_select
函数原型	void crm_hick_sclk_frequency_select(crm_hick_sclk_frequency_type value);
功能描述	当内部高速时钟被选择作为系统时钟时，设置系统时钟频率为 8M 或 48M
输入参数 1	value: 8M 或者 48M 内部高速时钟
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### value

CRM\_HICK\_SCLK\_8MHZ: 内部高速时钟 8MHz 作为系统时钟

CRM\_HICK\_SCLK\_48MHZ: 内部高速时钟 48MHz 作为系统时钟

## 示例

```
/* config sysclk with hick 48mhz */
crm_hick_sclk_frequency_select (CRM_HICK_SCLK_48MHZ);
```

## 5.3.30 函数 crm\_clkout\_div\_set

下表描述了函数 crm\_clkout\_div\_set

表 78. 函数 crm\_clkout\_div\_set

项目	描述
函数名	crm_clkout_div_set
函数原型	void crm_clkout_div_set(crm_clkout_div_type clkout_div);
功能描述	clkout 输出时钟分频设置
输入参数 1	clkout_div: clkout 输出频率的分频值
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### value

CRM\_CLKOUT\_DIV\_1: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 1 分频输出

CRM\_CLKOUT\_DIV\_2: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 2 分频输出

CRM\_CLKOUT\_DIV\_4: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 4 分频输出

CRM\_CLKOUT\_DIV\_8: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 8 分频输出

CRM\_CLKOUT\_DIV\_16: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 16 分频输出  
CRM\_CLKOUT\_DIV\_64: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 64 分频输出  
CRM\_CLKOUT\_DIV\_128: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 128 分频输出  
CRM\_CLKOUT\_DIV\_256: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 256 分频输出  
CRM\_CLKOUT\_DIV\_512: CLKOUT 将选择输出的内部时钟按 512 分频输出

示例

```
/* config clkout division */  
crm_clkout_div_set(CRM_CLKOUT_DIV_1);
```

### 5.3.31 函数 crm\_usart\_clock\_select

下表描述了函数 crm\_usart\_clock\_select

表 79. 函数 crm\_usart\_clock\_select

项目	描述
函数名	crm_usart_clock_select
函数原型	void crm_usart_clock_select(crm_usart_index_type usart_index, crm_usart_clock_source_type value);
功能描述	串口外设时钟源选择
输入参数 1	usart_index: 串口外设对应的索引号
输入参数 2	value: 时钟源类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**usart\_index**

CRM\_USART1: 串口 1

CRM\_USART2: 串口 2

**value**

CRM\_USART\_CLOCK\_SOURCE\_PCLK: PCLK 总线时钟作为串口时钟

CRM\_USART\_CLOCK\_SOURCE\_SCLK: 系统时钟作为串口时钟

CRM\_USART\_CLOCK\_SOURCE\_HICK48: 内部高速时钟作为串口时钟

CRM\_USART\_CLOCK\_SOURCE\_LEXT: 外部低速时钟作为串口时钟

示例

```
/* select pclk as usart1 clock */  
crm_usart_clock_select (CRM_USART1, CRM_USART_CLOCK_SOURCE_PCLK);
```

### 5.3.32 函数 crm\_usart\_clock\_get

下表描述了函数 crm\_usart\_clock\_get

表 80. 函数 crm\_usart\_clock\_get

项目	描述
函数名	crm_usart_clock_get
函数原型	crm_usart_clock_source_type crm_usart_clock_get(crm_usart_index_type usart_index);
功能描述	串口外设时钟源状态获取

项目	描述
输入参数 1	usart_index: 串口外设对应的索引号
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	crm_usart_clock_source_type: 串口时钟源类型
先决条件	无
被调用函数	无

**usart\_index**

CRM\_USART1: 串口 1

CRM\_USART2: 串口 2

**示例**

```
/* get usart1 clock */
crm_usart_clock_source_type usart_clock;
usart_clock = crm_usart_clock_get (CRM_USART1);
```

### 5.3.33 函数 crm\_i2c\_clock\_select

下表描述了函数 crm\_i2c\_clock\_select

**表 81. 函数 crm\_i2c\_clock\_select**

项目	描述
函数名	crm_i2c_clock_select
函数原型	void crm_i2c_clock_select(crm_i2c_type i2c_index, crm_i2c_clock_source_type value);
功能描述	I2C 外设时钟源选择
输入参数 1	i2c_index: I2C 外设对应索引号
输入参数 2	value: 时钟源类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**i2c\_index**

CRM\_I2C1: I2C1

**value**

CRM\_I2C\_CLOCK\_SOURCE\_PCLK: PCLK 总线时钟作为 I2C 时钟

CRM\_I2C\_CLOCK\_SOURCE\_SCLK: 系统时钟作为 I2C 时钟

CRM\_I2C\_CLOCK\_SOURCE\_HICK48: 内部高速时钟作为 I2C 时钟

**示例**

```
/* select pclk as i2c1 clock */
crm_i2c_clock_select (CRM_I2C1, CRM_I2C_CLOCK_SOURCE_PCLK);
```

### 5.3.34 函数 crm\_i2c\_clock\_get

下表描述了函数 crm\_i2c\_clock\_get

表 82. 函数 crm\_i2c\_clock\_get

项目	描述
函数名	crm_i2c_clock_get
函数原型	crm_i2c_clock_source_type crm_i2c_clock_get(crm_i2c_type i2c_index);
功能描述	I2C 外设时钟源状态获取
输入参数 1	i2c_index: I2C 外设对应索引号
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	crm_i2c_clock_source_type: I2C 时钟源类型
先决条件	无
被调用函数	无

i2c\_index

CRM\_I2C1: I2C1

示例

```
/* get i2c1 clock */
crm_i2c_clock_source_type i2c_clock;
i2c_clock = crm_i2c_clock_get (CRM_I2C1);
```

5.4 调试（DEBUG）

DEBUG 寄存器结构 debug\_type，定义于文件“at32l021\_debug.h”如下：

```
/**
 * @brief type define debug register all
 */
typedef struct
{
...
} debug_type;
```

下表给出了 DEBUG 寄存器总览：

表 83. DEBUG 寄存器对应表

寄存器	描述
idcode	设备 ID
ctrl	控制寄存器

下表给出了 DEBUG 库函数总览：

表 84. DEBUG 库函数总览

函数名	描述
debug_device_id_get	读取设备 idcode
debug_periph_mode_set	对应外设的 debug 模式设置

5.4.1 函数 debug\_device\_id\_get

下表描述了函数 debug\_device\_id\_get

表 85. 函数 debug\_device\_id\_get

项目	描述
函数名	debug_device_id_get
函数原型	uint32_t debug_device_id_get(void);
功能描述	读取设备 idcode
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	返回 32-bit idcode
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* get idcode */
uint32_t idcode = 0;
idcode = debug_device_id_get();
```

## 5.4.2 函数 debug\_device\_series\_id\_get

下表描述了函数 debug\_device\_series\_id\_get

表 86. 函数 debug\_device\_series\_id\_get

项目	描述
函数名	debug_device_series_id_get
函数原型	uint32_t debug_device_series_id_get(void);
功能描述	读取设备 series id
输入参数 1	无
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	返回 32-bit series id
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* get idcode */
uint32_t series_id= 0;
series_id = debug_device_series_id_get ();
```

## 5.4.3 函数 debug\_periph\_mode\_set

下表描述了函数 debug\_periph\_mode\_set

表 87. 函数 debug\_periph\_mode\_set

项目	描述
函数名	debug_periph_mode_set
函数原型	void debug_periph_mode_set(uint32_t periph_debug_mode, confirm_state new_state);
功能描述	指定外设或模式进行 debug 模式设置
输入参数 1	periph_debug_mode: 指定外设或模式



项目	描述
输入参数 2	new_state: 设置新状态, 开启 (TRUE), 关闭 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### periph\_debug\_mode

指定对应的外设或模式进行 DEBUG 设置

DEBUG_SLEEP:	SLEEP 模式下 DEBUG 设置
DEBUG_DEEPSLEEP:	DEEPSLEEP 模式下 DEBUG 设置
DEBUG_STANDBY:	STANDBY 模式下 DEBUG 设置
DEBUG_CAN1_PAUSE:	CAN1 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_WDT_PAUSE:	看门狗是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_WWDT_PAUSE:	窗口看门狗是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR1_PAUSE:	TMR1 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR3_PAUSE:	TMR3 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR6_PAUSE:	TMR6 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR14_PAUSE:	TMR14 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR15_PAUSE:	TMR15 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR16_PAUSE:	TMR16 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_TMR17_PAUSE:	TMR17 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_I2C1_SMBUS_TIMEOUT:	I2C1 SMBUS TIMEOUT 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_I2C2_SMBUS_TIMEOUT:	I2C2 SMBUS TIMEOUT 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_ERTC_PAUSE:	ERTC 是否计数的 DEBUG 设置
DEBUG_ERTC_512_PAUSE:	ERTC 512Hz 脉冲输出是否继续输出的 DEBUG 设置

示例

```
/* enable tmr1 debug mode */
debug_periph_mode_set(DEBUG_TMR1_PAUSE, TRUE);
```

## 5.5 DMA 控制器 (DMA)

DMA 寄存器结构 dma\_type, 定义于文件“at32l021\_dma.h”如下:

```
/**
 * @brief type define dma register
 */
typedef struct
{
    ...
} dma_type;
```

DMA 通道寄存器结构 dma\_channel\_type, 定义于文件“at32l021\_dma.h”如下:

```
/**
 * @brief type define dma channel register all
 */
typedef struct
```

```
{
...

} dma_channel_type;
```

下表给出了 DMA 寄存器总览：

表 88.DMA 寄存器对应表

寄存器	描述
dma_sts	DMA 状态寄存器
dma_clr	DMA 状态清除寄存器
dma_c1ctrl	DMA 通道 1 配置寄存器
dma_c1dtcnt	DMA 通道 1 数据传输量寄存器
dma_c1paddr	DMA 通道 1 外设地址寄存器
dma_c1maddr	DMA 通道 1 存储器地址寄存器
dma_c2ctrl	DMA 通道 2 配置寄存器
dma_c2dtcnt	DMA 通道 2 数据传输量寄存器
dma_c2paddr	DMA 通道 2 外设地址寄存器
dma_c2maddr	DMA 通道 2 存储器地址寄存器
dma_c3ctrl	DMA 通道 3 配置寄存器
dma_c3dtcnt	DMA 通道 3 数据传输量寄存器
dma_c3paddr	DMA 通道 3 外设地址寄存器
dma_c3maddr	DMA 通道 3 存储器地址寄存器
dma_c4ctrl	DMA 通道 4 配置寄存器
dma_c4dtcnt	DMA 通道 4 数据传输量寄存器
dma_c4paddr	DMA 通道 4 外设地址寄存器
dma_c4maddr	DMA 通道 4 存储器地址寄存器
dma_c5ctrl	DMA 通道 5 配置寄存器
dma_c5dtcnt	DMA 通道 5 数据传输量寄存器
dma_c5paddr	DMA 通道 5 外设地址寄存器
dma_c5maddr	DMA 通道 5 存储器地址寄存器
dma_src_sel0	通道来源寄存器 0
dma_src_sel1	通道来源寄存器 1

下表给出了 DMA 库函数总览：

表 89.DMA 库函数总览

函数名	描述
dma_default_para_init	将 dma_init_struct 中的参数初始化
dma_init	初始化指定的 DMA 通道
dma_reset	复位指定的 DMA 通道
dma_data_number_set	设置指定通道的数据传输量寄存器值
dma_data_number_get	获取指定通道的数据传输量寄存器值
dma_interrupt_enable	使能指定通道的相应中断
dma_channel_enable	使能指定通道
dma_flexible_config	配置弹性请求映射

<code>dma_flag_get</code>	获取通道相关标志位
<code>dma_flag_clear</code>	清除通道相关标志位

### 5.5.1 函数 `dma_default_para_init`

下表描述了函数 `dma_default_para_init`

表 90. 函数 `dma_default_para_init`

项目	描述
函数名	<code>dma_default_para_init</code>
函数原型	<code>void dma_default_para_init(dma_init_type* dma_init_struct);</code>
功能描述	将 <code>dma_init_struct</code> 中的参数初始化
输入参数 1	<code>dma_init_struct</code> : 指向 <code>dma_init_type</code> 类型结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

结构体 `dma_init_struct` 成员默认值如下表所示:

表 91. `dma_init_struct` 默认值

成员	默认值
<code>peripheral_base_addr</code>	0x0
<code>memory_base_addr</code>	0x0
<code>direction</code>	<code>DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY</code>
<code>buffer_size</code>	0x0
<code>peripheral_inc_enable</code>	FALSE
<code>memory_inc_enable</code>	FALSE
<code>peripheral_data_width</code>	<code>DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE</code>
<code>memory_data_width</code>	<code>DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE</code>
<code>loop_mode_enable</code>	FALSE
<code>priority</code>	<code>DMA_PRIORITY_LOW</code>

示例

```
/* dma init config with its default value */
dma_init_type dma_init_struct = {0};
dma_default_para_init(&dma_init_struct);
```

### 5.5.2 函数 `dma_init`

下表描述了函数 `dma_init`

表 92. 函数 `dma_init`

项目	描述
函数名	<code>dma_init</code>
函数原型	<code>void dma_init(dma_channel_type* dma_channel, dma_init_type* dma_init_struct)</code>
功能描述	初始化指定的 DMA 通道

项目	描述
输入参数 1	dmax_channely: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输入参数 2	dma_init_struct: 指向 dma_init_type 类型结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### **dma\_init\_type structure**

dma\_init\_type 在 at32l021\_dma.h 中

typedef struct

```
{
    uint32_t                peripheral_base_addr;
    uint32_t                memory_base_addr;
    dma_dir_type            direction;
    uint16_t                buffer_size;
    confirm_state           peripheral_inc_enable;
    confirm_state           memory_inc_enable;
    dma_peripheral_data_size_type peripheral_data_width;
    dma_memory_data_size_type memory_data_width;
    confirm_state           loop_mode_enable;
    dma_priority_level_type priority;
}
```

} dma\_init\_type;

### **peripheral\_base\_addr**

设置 DMA 通道的外设地址

### **memory\_base\_addr**

设置 DMA 通道存储器地址

### **direction**

设置 DMA 通道传输方向类型

DMA\_DIR\_PERIPHERAL\_TO\_MEMORY: 方向为外设到存储器

DMA\_DIR\_MEMORY\_TO\_PERIPHERAL: 方向为存储器到外设

DMA\_DIR\_MEMORY\_TO\_MEMORY: 方向为存储器到存储器

### **buffer\_size**

设置 DMA 通道传输数据量

### **peripheral\_inc\_enable**

设置 DMA 通道外设地址是否自动递增

FALSE: 外设地址不递增

TRUE: 外设地址递增

### **memory\_inc\_enable**

设置 DMA 通道存储器地址是否自动递增

FALSE: 存储器地址不递增

TRUE: 存储器地址递增

### **peripheral\_data\_width**

设置 DMA 通道外设数据宽度

DMA\_PERIPHERAL\_DATA\_WIDTH\_BYTE: 外设数据宽度为字节

DMA\_PERIPHERAL\_DATA\_WIDTH\_HALFWORD: 外设数据宽度为半字

DMA\_PERIPHERAL\_DATA\_WIDTH\_WORD: 外设数据宽度为字

#### memory\_data\_width

设置 DMA 通道存储器数据宽度

DMA\_MEMORY\_DATA\_WIDTH\_BYTE: 存储器数据宽度为字节

DMA\_MEMORY\_DATA\_WIDTH\_HALFWORD: 存储器数据宽度为半字

DMA\_MEMORY\_DATA\_WIDTH\_WORD: 存储器数据宽度为字

#### loop\_mode\_enable

设置 DMA 通道是否为循环模式

FALSE: DMA 通道为单次模式

TRUE: DMA 通道为循环模式

#### priority

设置 DMA 通道优先级

DMA\_PRIORITY\_LOW: DMA 通道优先级为低

DMA\_PRIORITY\_MEDIUM: DMA 通道优先级为中

DMA\_PRIORITY\_HIGH: DMA 通道优先级为高

DMA\_PRIORITY\_VERY\_HIGH: DMA 通道优先级为非常高

#### 示例

```
dma_init_type dma_init_struct = {0};
/* dma1 channel1 configuration */
dma_init_struct.buffer_size = BUFFER_SIZE;
dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)src_buffer;
dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)0x4001100C;
dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
```

### 5.5.3 函数 dma\_reset

下表描述了函数 dma\_reset

表 93.函数 dma\_reset

项目	描述
函数名	dma_reset
函数原型	void dma_reset(dma_channel_type* dma_channel);
功能描述	复位指定的 DMA 通道
输入参数 1	dma_channel: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* reset dma1 channel1 */  
dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
```

### 5.5.4 函数 dma\_data\_number\_set

下表描述了函数 dma\_data\_number\_set

表 94.函数 dma\_data\_number\_set

项目	描述
函数名	dma_data_number_set
函数原型	void dma_data_number_set(dma_channel_type* dma_channel, uint16_t data_number);
功能描述	设置指定通道的数据传输量寄存器值
输入参数 1	dma_channel: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输入参数 2	data_number: 数据传输量,最大 65535
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* set dma1 channel1 data count is 0x100*/  
dma_data_number_set(DMA1_CHANNEL1, 0x100);
```

### 5.5.5 函数 dma\_data\_number\_get

下表描述了函数 dma\_data\_number\_get

表 95.函数 dma\_data\_number\_get

项目	描述
函数名	dma_data_number_get
函数原型	uint16_t dma_data_number_get(dma_channel_type* dma_channel);
功能描述	获取指定通道的数据传输量寄存器值
输入参数 1	dma_channel: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输出参数	无
返回值	获取的指定通道数据传输量
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* get dma1 channel1 data count*/  
uint16_t data_counter;  
data_counter = dma_data_number_get(DMA1_CHANNEL1);
```

### 5.5.6 函数 dma\_interrupt\_enable

下表描述了函数 dma\_interrupt\_enable

表 96.函数 dma\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	dma_interrupt_enable
函数原型	void dma_interrupt_enable(dma_channel_type* dma_channel, uint32_t dma_int, confirm_state new_state);
功能描述	使能指定通道的相应中断
输入参数 1	dma_channel: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输入参数 2	dma_int: 中断源选择
输入参数 3	new_state: 使能或关闭中断
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**dma\_int**

选择 DMA 通道中断源

- DMA\_FDT\_INT: 传输完成中断
- DMA\_HDT\_INT: 传输半完成中断
- DMA\_DTERR\_INT: 传输错误中断

**new\_state**

选择 DMA 通道中断是使能还是关闭

- FALSE: 关闭中断
- TRUE: 使能中断

**示例**

```
/* enable dma1 channel1 transfer full data interrupt */
dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
```

5.5.7 函数 dma\_channel\_enable

下表描述了函数 dma\_channel\_enable

表 97.函数 dma\_channel\_enable

项目	描述
函数名	dma_channel_enable
函数原型	void dma_channel_enable(dma_channel_type* dma_channel, confirm_state new_state);
功能描述	使能指定通道
输入参数 1	dma_channel: DMAx_CHANNELy 指定 DMA 通道号, x=1, y=1...5
输入参数 2	new_state: 使能或关闭通道
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**new\_state**

选择 DMA 通道是使能还是关闭

- FALSE: 关闭通道

TRUE: 使能通道  
示例

```
/* enable dma channel */  
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
```

5.5.8 函数 dma\_flexible\_config

下表描述了函数 dma\_interrupt\_enable

表 98. 函数 dma\_flexible\_config

项目	描述
函数名	dma_flexible_config
函数原型	void dma_flexible_config(dma_type* dma_x, uint8_t flex_channelx, dma_flexible_request_type flexible_request);
功能描述	配置弹性请求映射
输入参数 1	dma_x: 指定 DMAx, x=1
输入参数 2	flex_channelx: FLEX_CHANNELx 指定通道号, x=1...5
输入参数 3	flexible_request: 弹性映射请求来源 ID 号
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

flexible\_request

弹性映射请求来源 ID 号如下表所示:

表 99. 弹性映射请求来源 ID 号

请求来源ID号	请求来源	请求来源ID号	请求来源
0x05	DMA_FLEXIBLE_ADC1	0x10	DMA_FLEXIBLE_SPI1_RX
0x11	DMA_FLEXIBLE_SPI1_TX	0x12	DMA_FLEXIBLE_SPI2_RX
0x13	DMA_FLEXIBLE_SPI2_TX	0x32	DMA_FLEXIBLE_UART1_RX
0x33	DMA_FLEXIBLE_UART1_TX	0x34	DMA_FLEXIBLE_UART2_RX
0x35	DMA_FLEXIBLE_UART2_TX	0x36	DMA_FLEXIBLE_UART3_RX
0x37	DMA_FLEXIBLE_UART3_TX	0x38	DMA_FLEXIBLE_UART4_RX
0x39	DMA_FLEXIBLE_UART4_TX	0x0A	DMA_FLEXIBLE_I2C1_RX
0x0B	DMA_FLEXIBLE_I2C1_TX	0x0C	DMA_FLEXIBLE_I2C2_RX
0x0D	DMA_FLEXIBLE_I2C2_TX	0x18	DMA_FLEXIBLE_TMR1_TRIG
0x18	DMA_FLEXIBLE_TMR1_HALL	0x19	DMA_FLEXIBLE_TMR1_OVERFLOW
0x14	DMA_FLEXIBLE_TMR1_CH1	0x15	DMA_FLEXIBLE_TMR1_CH2
0x16	DMA_FLEXIBLE_TMR1_CH3	0x17	DMA_FLEXIBLE_TMR1_CH4
0x24	DMA_FLEXIBLE_TMR3_TRIG	0x25	DMA_FLEXIBLE_TMR3_OVERFLOW
0x20	DMA_FLEXIBLE_TMR3_CH1	0x21	DMA_FLEXIBLE_TMR3_CH2
0x22	DMA_FLEXIBLE_TMR3_CH3	0x23	DMA_FLEXIBLE_TMR3_CH4
0x26	DMA_FLEXIBLE_TMR6_OVERFLOW	0x2A	DMA_FLEXIBLE_TMR15_TRIG
0x2A	DMA_FLEXIBLE_TMR15_HALL	0x2B	DMA_FLEXIBLE_TMR15_OVERFLOW



请求来源ID号	请求来源	请求来源ID号	请求来源
			W
0x28	DMA_FLEXIBLE_TMR15_CH1	0x29	DMA_FLEXIBLE_TMR15_CH2
0x2E	DMA_FLEXIBLE_TMR16_OVERFLOW	0x2C	DMA_FLEXIBLE_TMR16_CH1
0x31	DMA_FLEXIBLE_TMR17_OVERFLOW	0x2F	DMA_FLEXIBLE_TMR17_CH1

## 示例

```
/* tmr2 flexible function enable */  
dma_flexible_config(DMA1, FLEX_CHANNEL1, DMA_FLEXIBLE_TMR2_OVERFLOW);
```

### 5.5.9 函数 dma\_flag\_get

下表描述了函数 dma\_flag\_get

表 100.函数 dma\_flag\_get

项目	描述
函数名	dma_flag_get
函数原型	flag_status dma_flag_get(uint32_t dmax_flag);
功能描述	获取通道相关标志位
输入参数 1	<b>dmax_flag</b> : 需要获取的标志位
输出参数	无
返回值	<b>flag_status</b> : 标志位是否置起
先决条件	无
被调用函数	无

#### dmax\_flag

dmax\_flag 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下：

DMA1_GL1_FLAG:	DMA1 通道 1 全局标志
DMA1_FDT1_FLAG:	DMA1 通道 1 传输完成标志
DMA1_HDT1_FLAG:	DMA1 通道 1 半传输完成标志
DMA1_DTERR1_FLAG:	DMA1 通道 1 传输错误标志
DMA1_GL2_FLAG:	DMA1 通道 2 全局标志
DMA1_FDT2_FLAG:	DMA1 通道 2 传输完成标志
DMA1_HDT2_FLAG:	DMA1 通道 2 半传输完成标志
DMA1_DTERR2_FLAG:	DMA1 通道 2 传输错误标志
DMA1_GL3_FLAG:	DMA1 通道 3 全局标志
DMA1_FDT3_FLAG:	DMA1 通道 3 传输完成标志
DMA1_HDT3_FLAG:	DMA1 通道 3 半传输完成标志
DMA1_DTERR3_FLAG:	DMA1 通道 3 传输错误标志
DMA1_GL4_FLAG:	DMA1 通道 4 全局标志
DMA1_FDT4_FLAG:	DMA1 通道 4 传输完成标志
DMA1_HDT4_FLAG:	DMA1 通道 4 半传输完成标志
DMA1_DTERR4_FLAG:	DMA1 通道 4 传输错误标志
DMA1_GL5_FLAG:	DMA1 通道 5 全局标志

DMA1\_FDT5\_FLAG: DMA1 通道 5 传输完成标志  
DMA1\_HDT5\_FLAG: DMA1 通道 5 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR5\_FLAG: DMA1 通道 5 传输错误标志

#### flag\_status

RESET: 相应标志位未置起

SET: 相应标志位置起

#### 示例

```
if(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
{
    /* turn led2/led3/led4 on */
    at32_led_on(LED2);
    at32_led_on(LED3);
    at32_led_on(LED4);
}
```

### 5.5.10 函数 dma\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 dma\_interrupt\_flag\_get

表 101.函数 dma\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	dma_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status dma_interrupt_flag_get (uint32_t dmax_flag);
功能描述	获取通道相关中断标志位
输入参数 1	<b>dmax_flag</b> : 需要获取的中断标志位
输出参数	无
返回值	<b>flag_status</b> : 中断标志位是否置起
先决条件	无
被调用函数	无

#### dmax\_flag

dmax\_flag 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下：

DMA1\_FDT1\_FLAG: DMA1 通道 1 传输完成标志  
DMA1\_HDT1\_FLAG: DMA1 通道 1 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR1\_FLAG: DMA1 通道 1 传输错误标志  
DMA1\_FDT2\_FLAG: DMA1 通道 2 传输完成标志  
DMA1\_HDT2\_FLAG: DMA1 通道 2 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR2\_FLAG: DMA1 通道 2 传输错误标志  
DMA1\_FDT3\_FLAG: DMA1 通道 3 传输完成标志  
DMA1\_HDT3\_FLAG: DMA1 通道 3 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR3\_FLAG: DMA1 通道 3 传输错误标志  
DMA1\_FDT4\_FLAG: DMA1 通道 4 传输完成标志  
DMA1\_HDT4\_FLAG: DMA1 通道 4 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR4\_FLAG: DMA1 通道 4 传输错误标志  
DMA1\_FDT5\_FLAG: DMA1 通道 5 传输完成标志  
DMA1\_HDT5\_FLAG: DMA1 通道 5 半传输完成标志  
DMA1\_DTERR5\_FLAG: DMA1 通道 5 传输错误标志

**flag\_status**

RESET: 相应标志位未置起

SET: 相应标志位置起

**示例**

```
if(dma_interrupt_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
{
    /* turn led2/led3/led4 on */
    at32_led_on(LED2);
    at32_led_on(LED3);
    at32_led_on(LED4);
}
```

### 5.5.11 函数 dma\_flag\_clear

下表描述了函数 dma\_flag\_clear

表 102. 函数 dma\_flag\_clear

项目	描述
函数名	dma_flag_clear
函数原型	void dma_flag_clear(uint32_t dmax_flag);
功能描述	清除通道相关标志位
输入参数 1	<b>dmax_flag</b> : 需要清除的标志位
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**dmax\_flag**

dmax\_flag 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下：

DMA1_GL1_FLAG:	DMA1 通道 1 全局标志
DMA1_FDT1_FLAG:	DMA1 通道 1 传输完成标志
DMA1_HDT1_FLAG:	DMA1 通道 1 半传输完成标志
DMA1_DTERR1_FLAG:	DMA1 通道 1 传输错误标志
DMA1_GL2_FLAG:	DMA1 通道 2 全局标志
DMA1_FDT2_FLAG:	DMA1 通道 2 传输完成标志
DMA1_HDT2_FLAG:	DMA1 通道 2 半传输完成标志
DMA1_DTERR2_FLAG:	DMA1 通道 2 传输错误标志
DMA1_GL3_FLAG:	DMA1 通道 3 全局标志
DMA1_FDT3_FLAG:	DMA1 通道 3 传输完成标志
DMA1_HDT3_FLAG:	DMA1 通道 3 半传输完成标志
DMA1_DTERR3_FLAG:	DMA1 通道 3 传输错误标志
DMA1_GL4_FLAG:	DMA1 通道 4 全局标志
DMA1_FDT4_FLAG:	DMA1 通道 4 传输完成标志
DMA1_HDT4_FLAG:	DMA1 通道 4 半传输完成标志
DMA1_DTERR4_FLAG:	DMA1 通道 4 传输错误标志
DMA1_GL5_FLAG:	DMA1 通道 5 全局标志
DMA1_FDT5_FLAG:	DMA1 通道 5 传输完成标志

DMA1\_HDT5\_FLAG: DMA1 通道 5 半传输完成标志

DMA1\_DTERR5\_FLAG: DMA1 通道 5 传输错误标志

示例

```
if(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
{
    /* turn led2/led3/led4 on */
    at32_led_on(LED2);
    at32_led_on(LED3);
    at32_led_on(LED4);
    dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
}
```

## 5.6 实时时钟（ERTC）

ERTC 寄存器结构 `ertc_type`，定义于文件“at32l021\_ertc.h”如下：

```
/**
 * @brief type define ertc register all
 */
typedef struct
{

} ertc_type;
```

下表给出了 ERTC 寄存器总览：

表 103. ERTC 寄存器对应表

寄存器	描述
time	ERTC 时间寄存器
date	ERTC 日期寄存器
ctrl	ERTC 控制寄存器
sts	ERTC 初始化和状态寄存器
div	ERTC 预分频器寄存器
wat	ERTC 唤醒定时器寄存器
ala	ERTC 闹钟 A 寄存器
wp	ERTC 写保护寄存器
sbs	ERTC 亚秒寄存器
tadj	ERTC 时间微调寄存器
tstm	ERTC 时间戳时间寄存器
tsdt	ERTC 时间戳日期寄存器
tssbs	ERTC 时间戳亚秒寄存器
scal	ERTC 精密校准寄存器
tamp	ERTC 入侵配置寄存器
alasbs	ERTC 闹钟 A 亚秒寄存器
bprx	ERTC 电池供电数据寄存器

下表给出了 ERTC 库函数总览：

表 104. ERTC 库函数总览

函数名	描述
ertc_num_to_bcd	数字转换为 BCD 码
ertc_bcd_to_num	BCD 码转换为数字
ertc_write_protect_enable	写保护使能
ertc_write_protect_disable	写保护关闭
ertc_wait_update	等待寄存器更新完成
ertc_wait_flag	等待标志
ertc_init_mode_enter	进入初始化模式
ertc_init_mode_exit	退出初始化模式
ertc_reset	复位 ERTC 所有寄存器
ertc_divider_set	分频器设置
ertc_hour_mode_set	小时模式设置
ertc_date_set	设置日期
ertc_time_set	设置时间
ertc_calendar_get	获取日历
ertc_sub_second_get	获取当前的亚秒
ertc_alarm_mask_set	设置闹钟屏蔽
ertc_alarm_week_date_select	闹钟时间格式选择（星期/日期）
ertc_alarm_set	设置闹钟
ertc_alarm_sub_second_set	设置闹钟亚秒
ertc_alarm_enable	闹钟使能
ertc_alarm_get	获取闹钟值
ertc_alarm_sub_second_get	获得闹钟亚秒
ertc_wakeup_clock_set	选择唤醒定时器时钟源
ertc_wakeup_counter_set	设置唤醒计数器值
ertc_wakeup_counter_get	获取唤醒计数器值
ertc_wakeup_enable	唤醒定时器使能
ertc_smooth_calibration_config	设置平滑校准
ertc_cal_output_select	校准输出源选择
ertc_cal_output_enable	校准输出使能
ertc_time_adjust	调整时间
ertc_daylight_set	设置夏令时
ertc_daylight_bpr_get	获取夏令时电池供电域数据寄存器（BPR）值
ertc_refer_clock_detect_enable	参考时钟检测使能
ertc_direct_read_enable	直接读取模式使能
ertc_output_set	设置事件输出
ertc_timestamp_valid_edge_set	设置时间戳检测有效边沿
ertc_timestamp_enable	时间戳使能
ertc_timestamp_get	获取时间戳
ertc_timestamp_sub_second_get	获取时间戳亚秒
ertc_tamper_pull_up_enable	入侵引脚上拉电阻使能
ertc_tamper_precharge_set	设置入侵引脚预充电时间
ertc_tamper_filter_set	设置入侵滤波时间

ertc_tamper_detect_freq_set	设置入侵检测频率
ertc_tamper_valid_edge_set	设置入侵检测有效边沿
ertc_tamper_timestamp_enable	发生入侵事件时，产生时间戳功能使能
ertc_tamper_enable	入侵检测使能
ertc_interrupt_enable	中断使能
ertc_interrupt_get	获取中断使能状态
ertc_flag_get	获取标志状态
ertc_flag_clear	清除标志
ertc_bpr_data_write	将数据写入电池供电数据寄存器（BPR）
ertc_bpr_data_read	从电池供电数据寄存器（BPR）读取数据

### 5.6.1 函数 ertc\_num\_to\_bcd

下表描述了函数 ertc\_num\_to\_bcd

表 105. 函数 ertc\_num\_to\_bcd

项目	描述
函数名	ertc_num_to_bcd
函数原型	uint8_t ertc_num_to_bcd(uint8_t num);
功能描述	数字转换为 BCD 码
输入参数 1	num: 待转换的数字
输出参数	无
返回值	对应的 BCD 码
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_num_to_bcd(12);
```

### 5.6.2 函数 ertc\_bcd\_to\_num

下表描述了函数 ertc\_bcd\_to\_num

表 106. 函数 ertc\_bcd\_to\_num

项目	描述
函数名	ertc_bcd_to_num
函数原型	uint8_t ertc_bcd_to_num(uint8_t bcd);
功能描述	BCD 码转换为数字
输入参数 1	bcd: 待转换的 BCD 码
输出参数	无
返回值	BCD 码对应的数字
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_bcd_to_num(0x12);
```

### 5.6.3 函数 ertc\_write\_protect\_enable

下表描述了函数 ertc\_write\_protect\_enable

表 107. 函数 ertc\_write\_protect\_enable

项目	描述
函数名	ertc_write_protect_enable
函数原型	void ertc_write_protect_enable(void);
功能描述	写保护使能
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_write_protect_enable();
```

### 5.6.4 函数 ertc\_write\_protect\_disable

下表描述了函数 ertc\_write\_protect\_disable

表 108. 函数 ertc\_write\_protect\_disable

项目	描述
函数名	ertc_write_protect_disable
函数原型	void ertc_write_protect_disable(void);
功能描述	写保护关闭
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_write_protect_disable();
```

### 5.6.5 函数 ertc\_wait\_update

下表描述了函数 ertc\_wait\_update

表 109. 函数 ertc\_wait\_update

项目	描述
函数名	ertc_wait_update
函数原型	error_status ertc_wait_update(void);
功能描述	等待寄存器更新完成
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 寄存器更新完成 ERROR: 标志等待超时

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

<pre>ertc_wait_update();</pre>
--------------------------------

## 5.6.6 函数 ertc\_wait\_flag

下表描述了函数 ertc\_wait\_flag

表 110. 函数 ertc\_wait\_flag

项目	描述
函数名	ertc_wait_flag
函数原型	error_status ertc_wait_flag(uint32_t flag, flag_status status);
功能描述	等待标志
输入参数 1	<b>flag</b> : 要等待的标志 参阅章节: <b>flag</b> 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 1	<b>status</b> : 要等待的标志状态, 当标志状态与 <b>status</b> 相等时, 函数会一直阻塞在这里, 直到标志状态变化 该参数可以选取自其中之一: SET、RESET
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 标志状态发生变化 ERROR: 标志等待超时
先决条件	无
被调用函数	无

### flag

要等待的标志

- ERTC\_ALAWF\_FLAG: 闹钟 A 寄存器允许写标志
- ERTC\_WATWF\_FLAG: 唤醒定时器寄存器允许写标志
- ERTC\_TADJF\_FLAG: 时间调整标志
- ERTC\_CALUPDF\_FLAG: 校准值更新完成标志

### 示例

<pre>ertc_wait_flag(ERTC_ALAWF_FLAG, RESET);</pre>
--

## 5.6.7 函数 ertc\_init\_mode\_enter

下表描述了函数 ertc\_init\_mode\_enter

表 111. 函数 ertc\_init\_mode\_enter

项目	描述
函数名	ertc_init_mode_enter
函数原型	error_status ertc_init_mode_enter(void);
功能描述	进入初始化模式
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 成功进入初始化模式



项目	描述
	ERROR: 初始化模式进入超时
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
ertc_init_mode_enter();
```

### 5.6.8 函数 ertc\_init\_mode\_exit

下表描述了函数 ertc\_init\_mode\_exit

表 112. 函数 ertc\_init\_mode\_exit

项目	描述
函数名	ertc_init_mode_exit
函数原型	void ertc_init_mode_exit(void);
功能描述	退出初始化模式
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
ertc_init_mode_exit();
```

### 5.6.9 函数 ertc\_reset

下表描述了函数 ertc\_reset

表 113. 函数 ertc\_reset

项目	描述
函数名	ertc_reset
函数原型	error_status ertc_reset(void);
功能描述	复位 ERTC 所有寄存器
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 成功复位 ERROR: 复位失败
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
ertc_reset();
```

### 5.6.10 函数 ertc\_divider\_set

下表描述了函数 ertc\_divider\_set

表 114. 函数 ertc\_divider\_set

项目	描述
函数名	ertc_divider_set
函数原型	error_status ertc_divider_set(uint16_t div_a, uint16_t div_b);
功能描述	分频器设置，分频值 $(div\_a + 1) * (div\_b + 1) = ERTC\_CLK$ 频率 例如使用 32768Hz 晶振，分频值设置成 diva = 127, div_b = 255
输入参数 1	div_a: 分频器 A, 范围 0~0x7F
输入参数 2	div_b: 分频器 B, 范围 0~0x7FFF
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_divider_set(127, 255);
```

## 5.6.11 函数 ertc\_hour\_mode\_set

下表描述了函数 ertc\_hour\_mode\_set

表 115. 函数 ertc\_hour\_mode\_set

项目	描述
函数名	ertc_hour_mode_set
函数原型	error_status ertc_hour_mode_set(ertc_hour_mode_set_type mode);
功能描述	小时模式设置
输入参数 1	mode: 小时模式 参阅章节: mode 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

**mode**

ERTC\_HOUR\_MODE\_24: 24 小时格式

ERTC\_HOUR\_MODE\_12: 12 小时格式

示例

```
ertc_hour_mode_set(ERTC_HOUR_MODE_24);
```

## 5.6.12 函数 ertc\_date\_set

下表描述了函数 ertc\_date\_set

表 116. 函数 ertc\_date\_set

项目	描述
函数名	ertc_date_set
函数原型	error_status ertc_date_set(uint8_t year, uint8_t month, uint8_t date, uint8_t week);

项目	描述
功能描述	设置日期：年、月、日、星期
输入参数 1	year: 年, 范围 0~99
输入参数 2	month: 月, 范围 1~12
输入参数 3	date: 日, 范围 1~31
输入参数 4	week: 星期, 范围 1~7
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

示例

ertc_date_set(22, 5, 26, 4);
------------------------------

5.6.13 函数 ertc\_time\_set

下表描述了函数 ertc\_time\_set

表 117. 函数 ertc\_time\_set

项目	描述
函数名	ertc_time_set
函数原型	error_status ertc_time_set(uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec, ertc_am_pm_type ampm);
功能描述	设置时间：时、分、秒、上午/下午（12 小时制下才有效）
输入参数 1	hour: 时, 范围 0~23
输入参数 2	min: 分, 范围 0~59
输入参数 3	sec: 秒, 范围 0~59
输入参数 4	ampm: 12 小时制的上午/下午设置（12 小时下有效，24 小时制下无需关心） 参阅章节：ampm 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

ampm

12 小时制的上午/下午设置（12 小时下有效，24 小时制下无需关心）

ERTC\_24H: 24 小时格式（24 小时制下使用此参数）

ERTC\_AM: 12 小时格式，早上

ERTC\_PM: 12 小时格式，下午

示例

ertc_time_set(12, 1, 20, ERTC_24H);
-------------------------------------

5.6.14 函数 ertc\_calendar\_get

下表描述了函数 ertc\_calendar\_get

表 118. 函数 ertc\_calendar\_get

项目	描述
函数名	ertc_calendar_get
函数原型	void ertc_calendar_get(ertc_time_type* time);
功能描述	获取日历，包含年、月、日、星期、时、分、秒、上午/下午
输入参数 1	time: 指向 ertc_time_type 类型的结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

ertc\_time\_type\* time  
 ertc\_time\_type 在 at32f25\_ertc.h 中  
 typedef struct

```
{
    uint8_t      year;
    uint8_t      month;
    uint8_t      day;
    uint8_t      hour;
    uint8_t      min;
    uint8_t      sec;
    uint8_t      week;
    ertc_am_pm_type ampm;
} ertc_time_type;
```

**year**  
 年，范围 0~99

**month**  
 月，范围 1~12

**day**  
 日，范围 1~31

**week**  
 星期，范围 1~7

**hour**  
 时，范围 0~23

**min**  
 分，范围 0~59

**sec**  
 秒，范围 0~59

**ampm**  
 12 小时制的上午/下午（12 小时下有效，24 小时制下无需关心），该成员可能的值如下  
 ERTC\_AM: 12 小时格式，早上  
 ERTC\_PM: 12 小时格式，下午

示例

ertc\_calendar\_get(&time);

### 5.6.15 函数 ertc\_sub\_second\_get

下表描述了函数 ertc\_sub\_second\_get

表 119. 函数 ertc\_sub\_second\_get

项目	描述
函数名	ertc_sub_second_get
函数原型	uint32_t ertc_sub_second_get(void);
功能描述	获取当前的亚秒（分频器 B 当前的值）
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	当前的亚秒
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_sub_second_get();
```

### 5.6.16 函数 ertc\_alarm\_mask\_set

下表描述了函数 ertc\_alarm\_mask\_set

表 120. 函数 ertc\_alarm\_mask\_set

项目	描述
函数名	ertc_alarm_mask_set
函数原型	void ertc_alarm_mask_set(ertc_alarm_type alarm_x, uint32_t mask);
功能描述	设置闹钟屏蔽
	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节: alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 1	mask: 闹钟屏蔽设置 参阅章节: mask 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**alarm\_x**

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

**mask**

闹钟屏蔽设置

ERTC\_ALARM\_MASK\_NONE:

不屏蔽，所有字段都匹配，闹钟和所有字段相关

ERTC\_ALARM\_MASK\_SEC:

屏蔽秒钟，不匹配秒钟，闹钟和秒钟无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_MIN:

屏蔽分钟，不匹配分钟，闹钟和分钟无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_HOUR:

屏蔽小时，不匹配小时，闹钟和小时无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_DATE\_WEEK:

屏蔽日期，不匹配日期，闹钟和日期无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_ALL:

屏蔽所有，都不匹配，1 秒产生一次闹钟

示例

```
ertc_alarm_mask_set(ERTC_ALA, ERTC_ALARM_MASK_NONE);
```

### 5.6.17 函数 ertc\_alarm\_week\_date\_select

下表描述了函数 ertc\_alarm\_week\_date\_select

表 121. 函数 ertc\_alarm\_week\_date\_select

项目	描述
函数名	ertc_alarm_week_date_select
函数原型	void ertc_alarm_week_date_select(ertc_alarm_type alarm_x, ertc_week_date_select_type wk);
功能描述	闹钟时间格式选择：星期/日期
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节：alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	wk: 闹钟星期/日期格式选择 参阅章节：wk 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### alarm\_x

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

#### wk

闹钟星期/日期格式选择

ERTC\_SLECT\_DATE: 选择日期模式

ERTC\_SLECT\_WEEK: 选择星期模式

#### 示例

```
ertc_alarm_week_date_select(ERTC_ALA, ERTC_SLECT_DATE);
```

### 5.6.18 函数 ertc\_alarm\_set

下表描述了函数 ertc\_alarm\_set

表 122. 函数 ertc\_alarm\_set

项目	描述
函数名	ertc_alarm_set
函数原型	void ertc_alarm_set(ertc_alarm_type alarm_x, uint8_t week_date, uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec, ertc_am_pm_type ampm);
功能描述	设置闹钟
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节：alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	week_date: 日期或者星期，根据 ertc_alarm_week_date_select()函数决定 日期：范围 1~31 星期：范围 1~7
输入参数 3	hour: 时，范围 0~23

项目	描述
输入参数 4	min: 分, 范围 0~59
输入参数 5	sec: 秒, 范围 0~59
输入参数 6	ampm: 12 小时制的上午/下午设置 (12 小时下有效, 24 小时制下无需关心) 参阅章节: ampm 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## alarm\_x

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

## ampm

12 小时制的上午/下午设置 (12 小时下有效, 24 小时制下无需关心)

ERTC\_24H: 24 小时格式 (24 小时制下使用此参数)

ERTC\_AM: 12 小时格式, 早上

ERTC\_PM: 12 小时格式, 下午

## 示例

<pre>ertc_alarm_set(ERTC_ALA, 15, 8, 0, 0, ERTC_24H);</pre>
---

## 5.6.19 函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_set

下表描述了函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_set

表 123. 函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_set

项目	描述
函数名	ertc_alarm_sub_second_set
函数原型	void ertc_alarm_sub_second_set(ertc_alarm_type alarm_x, uint32_t value, ertc_alarm_sbs_mask_type mask);
功能描述	设置闹钟亚秒
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节: alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	value: 亚秒值, 范围 0~0x7FFF
输入参数 3	mask: 闹钟屏蔽设置 参阅章节: mask 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## alarm\_x

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

## mask

亚秒屏蔽设置

ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_ALL: 不匹配亚秒, 闹钟与亚秒无关

ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_1: 只匹配 SBS 位[0]

ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_2: 只匹配 SBS 位[1:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_3: 只匹配 SBS 位[2:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_4: 只匹配 SBS 位[3:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_5: 只匹配 SBS 位[4:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_6: 只匹配 SBS 位[5:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_7: 只匹配 SBS 位[6:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_8: 只匹配 SBS 位[7:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_9: 只匹配 SBS 位[8:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_10: 只匹配 SBS 位[9:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_11: 只匹配 SBS 位[10:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_12: 只匹配 SBS 位[11:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14\_13: 只匹配 SBS 位[12:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_14: 只匹配 SBS 位[13:0]  
ERTC\_ALARM\_SBS\_MASK\_NONE: 匹配 SBS 位[14:0]

示例

```
ertc_alarm_sub_second_set(ERTC_ALA, 200, ERTC_ALARM_SBS_MASK_NONE);
```

### 5.6.20 函数 ertc\_alarm\_enable

下表描述了函数 ertc\_alarm\_enable

表 124. 函数 ertc\_alarm\_enable

项目	描述
函数名	ertc_alarm_enable
函数原型	error_status ertc_alarm_enable(ertc_alarm_type alarm_x, confirm_state new_state);
功能描述	闹钟使能
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节: alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	new_state: 闹钟使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

**alarm\_x**

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

示例

```
ertc_alarm_enable(ERTC_ALA, TRUE);
```

### 5.6.21 函数 ertc\_alarm\_get

下表描述了函数 ertc\_alarm\_get



表 125. 函数 ertc\_alarm\_get

项目	描述
函数名	ertc_alarm_get
函数原型	void ertc_alarm_get(ertc_alarm_type alarm_x, ertc_alarm_value_type* alarm);
功能描述	获取闹钟值
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节: alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	alarm: 指向 ertc_alarm_value_type 类型的结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**alarm\_x**

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

ertc\_alarm\_value\_type\* alarm

ertc\_alarm\_value\_type 在 at32f425\_ertc.h 中

typedef struct

```
{
    uint8_t      day;
    uint8_t      hour;
    uint8_t      min;
    uint8_t      sec;
    ertc_am_pm_type ampm;
    uint32_t      mask;
    uint8_t      week_date_sel;
    uint8_t      week;
}
```

} ertc\_alarm\_value\_type;

**day**

日期, 范围 1~31

**hour**

时, 范围 0~23

**min**

分, 范围 0~59

**sec**

秒, 范围 0~59

**ampm**

12 小时制的上午/下午 (12 小时制下有效, 24 小时制下无需关心), 该成员可能的值如下

ERTC\_AM: 12 小时格式, 早上

ERTC\_PM: 12 小时格式, 下午

**mask**

闹钟屏蔽值, 该成员可能的值如下

ERTC\_ALARM\_MASK\_NONE:

不屏蔽, 所有字段都匹配, 闹钟和所有字段相关

ERTC\_ALARM\_MASK\_SEC:

屏蔽秒钟, 不匹配秒钟, 闹钟和秒钟无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_MIN:

屏蔽分钟, 不匹配分钟, 闹钟和分钟无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_HOUR:

屏蔽小时, 不匹配小时, 闹钟和小时无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_DATE\_WEEK: 屏蔽日期, 不匹配日期, 闹钟和日期无关

ERTC\_ALARM\_MASK\_ALL: 屏蔽所有, 都不匹配, 1 秒产生一次闹钟

#### week\_date\_sel

闹钟星期/日期格式, 该成员可能的值如下

ERTC\_SELECT\_DATE: 日期模式

ERTC\_SELECT\_WEEK: 星期模式

#### week

星期, 范围 1~7

#### 示例

```
ertc_alarm_get(ERTC_ALA, &alarm);
```

### 5.6.22 函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_get

下表描述了函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_get

表 126. 函数 ertc\_alarm\_sub\_second\_get

项目	描述
函数名	ertc_alarm_sub_second_get
函数原型	uint32_t ertc_alarm_sub_second_get(ertc_alarm_type alarm_x);
功能描述	获得闹钟亚秒值
输入参数 1	alarm_x: 闹钟选择 参阅章节: alarm_x 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	闹钟亚秒值
先决条件	无
被调用函数	无

#### alarm\_x

闹钟选择

ERTC\_ALA: 闹钟 A

#### 示例

```
ertc_alarm_sub_second_get(ERTC_ALA);
```

### 5.6.23 函数 ertc\_wakeup\_clock\_set

下表描述了函数 ertc\_wakeup\_clock\_set

表 127. 函数 ertc\_wakeup\_clock\_set

项目	描述
函数名	ertc_wakeup_clock_set
函数原型	void ertc_wakeup_clock_set(ertc_wakeup_clock_type clock);
功能描述	选择唤醒定时器时钟源
输入参数 1	clock: 唤醒定时器时钟源 参阅章节: clock 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

**clock**

唤醒定时器时钟源

ERTC\_WAT\_CLK\_ERTCCLK\_DIV16: ERTC\_CLK / 16

ERTC\_WAT\_CLK\_ERTCCLK\_DIV8: ERTC\_CLK / 8

ERTC\_WAT\_CLK\_ERTCCLK\_DIV4: ERTC\_CLK / 4

ERTC\_WAT\_CLK\_ERTCCLK\_DIV2: ERTC\_CLK / 2

ERTC\_WAT\_CLK\_CK\_B\_16BITS: CK\_B (1Hz 日历时钟), 唤醒计数值 = ERTC\_WAT

ERTC\_WAT\_CLK\_CK\_B\_17BITS: CK\_B (1Hz 日历时钟), 唤醒计数值 = ERTC\_WAT + 65535

**示例**

```
ertc_wakeup_clock_set(ERTC_WAT_CLK_CK_B_16BITS);
```

### 5.6.24 函数 ertc\_wakeup\_counter\_set

下表描述了函数 ertc\_wakeup\_counter\_set

表 128. 函数 ertc\_wakeup\_counter\_set

项目	描述
函数名	ertc_wakeup_counter_set
函数原型	void ertc_wakeup_counter_set(uint32_t counter);
功能描述	设置唤醒计数器值
输入参数 1	counter: 唤醒计数器值, 范围 0~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
ertc_wakeup_counter_set(0x7FFF);
```

### 5.6.25 函数 ertc\_wakeup\_counter\_get

下表描述了函数 ertc\_wakeup\_counter\_get

表 129. 函数 ertc\_wakeup\_counter\_get

项目	描述
函数名	ertc_wakeup_counter_get
函数原型	uint16_t ertc_wakeup_counter_get(void);
功能描述	获取当前唤醒计数器值
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	唤醒计数器值
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
ertc_wakeup_counter_get();
```

### 5.6.26 函数 ertc\_wakeup\_enable

下表描述了函数 ertc\_wakeup\_enable

表 130. 函数 ertc\_wakeup\_enable

项目	描述
函数名	ertc_wakeup_enable
函数原型	error_status ertc_wakeup_enable(confirm_state new_state);
功能描述	唤醒定时器使能
输入参数 1	new_state: 唤醒定时器使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_wakeup_enable(TRUE);
```

### 5.6.27 函数 ertc\_smooth\_calibration\_config

下表描述了函数 ertc\_smooth\_calibration\_config

表 131. 函数 ertc\_smooth\_calibration\_config

项目	描述
函数名	ertc_smooth_calibration_config
函数原型	error_status ertc_smooth_calibration_config(ertc_smooth_cal_period_type period, ertc_smooth_cal_clk_add_type clk_add, uint32_t clk_dec);
功能描述	设置平滑数字校准
输入参数 1	period: 校准周期 参阅章节: period 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	clk_add: 增加 ERTC CLK 参阅章节: clk_add 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	clk_dec: 减少 ERTC CLK 个数, 范围 0~511
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

**period**

校准周期

ERTC\_SMOOTH\_CAL\_PERIOD\_32: 32 秒校准周期

ERTC\_SMOOTH\_CAL\_PERIOD\_16: 16 秒校准周期

ERTC\_SMOOTH\_CAL\_PERIOD\_8: 8 秒校准周期

**clk\_add**

增加 ERTC CLK

ERTC\_SMOOTH\_CAL\_CLK\_ADD\_0: 无操作

ERTC\_SMOOTH\_CAL\_CLK\_ADD\_512: 增加 512 个 ERTC\_CLK

**示例**

```
ertc_smooth_calibration_config(ERTC_SMOOTH_CAL_PERIOD_32, ERTC_SMOOTH_CAL_CLK_ADD_0, 511);
```

### 5.6.28 函数 ertc\_cal\_output\_select

下表描述了函数 ertc\_cal\_output\_select

表 132. 函数 ertc\_cal\_output\_select

项目	描述
函数名	ertc_cal_output_select
函数原型	void ertc_cal_output_select(ertc_cal_output_select_type output);
功能描述	校准输出源选择
输入参数 1	output: 校准输出源 参阅章节: output 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**output**

校准输出源

ERTC\_CAL\_OUTPUT\_512HZ: 输出 512Hz

ERTC\_CAL\_OUTPUT\_1HZ: 输出 1Hz

**示例**

```
ertc_cal_output_select(ERTC_CAL_OUTPUT_1HZ);
```

### 5.6.29 函数 ertc\_cal\_output\_enable

下表描述了函数 ertc\_cal\_output\_enable

表 133. 函数 ertc\_cal\_output\_enable

项目	描述
函数名	ertc_cal_output_enable
函数原型	void ertc_cal_output_enable(confirm_state new_state);
功能描述	校准输出使能
输入参数 1	new_state: 校准输出使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
ertc_cal_output_enable(TRUE);
```

### 5.6.30 函数 ertc\_time\_adjust

下表描述了函数 ertc\_time\_adjust

表 134. 函数 ertc\_time\_adjust

项目	描述
函数名	ertc_time_adjust
函数原型	error_status ertc_time_adjust(ertc_time_adjust_type add1s, uint32_t decsbs);
功能描述	调整时间
输入参数 1	add1s: 秒增加设置 参阅章节: add1s 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	decsbs: 减少的亚秒值范围 0~0x7FFF
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

#### add1s

秒增加设置

ERTC\_TIME\_ADD\_NONE: 无操作

ERTC\_TIME\_ADD\_1S: 增加 1 秒

#### 示例

```
ertc_time_adjust(ERTC_TIME_ADD_1S, 254);
```

### 5.6.31 函数 ertc\_daylight\_set

下表描述了函数 ertc\_daylight\_set

表 135. 函数 ertc\_daylight\_set

项目	描述
函数名	ertc_daylight_set
函数原型	void ertc_daylight_set(ertc_dst_operation_type operation, ertc_dst_save_type save);
功能描述	设置夏令时
输入参数 1	operation: 夏令时设置操作 参阅章节: operation 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	save: 夏令时保存操作 参阅章节: save 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### operation

夏令时设置操作

ERTC\_DST\_ADD\_1H: 增加 1 小时

ERTC\_DST\_DEC\_1H: 减少 1 小时

#### save

夏令时保存操作

ERTC\_DST\_SAVE\_0: 设置 CTRL 寄存器的 BPR 位值为 0

ERTC\_DST\_SAVE\_1: 设置 CTRL 寄存器的 BPR 位值为 1

#### 示例

```
ertc_daylight_set(ERTC_DST_ADD_1H, ERTC_DST_SAVE_1);
```

### 5.6.32 函数 ertc\_daylight\_bpr\_get

下表描述了函数 ertc\_daylight\_bpr\_get

表 136. 函数 ertc\_daylight\_bpr\_get

项目	描述
函数名	ertc_daylight_bpr_get
函数原型	uint8_t ertc_daylight_bpr_get(void);
功能描述	获取夏令时电池供电域数据寄存器（CTRL 寄存器的 BPR 位）的值
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	夏令时电池供电域数据寄存器（CTRL 寄存器的 BPR 位）的值
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
ertc_daylight_bpr_get();
```

### 5.6.33 函数 ertc\_refer\_clock\_detect\_enable

下表描述了函数 ertc\_refer\_clock\_detect\_enable

表 137. 函数 ertc\_refer\_clock\_detect\_enable

项目	描述
函数名	ertc_refer_clock_detect_enable
函数原型	error_status ertc_refer_clock_detect_enable(confirm_state new_state);
功能描述	参考时钟检测使能
输入参数 1	<b>new_state</b> : 参考时钟检测使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	SUCCESS: 设置成功 ERROR: 设置失败
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
ertc_refer_clock_detect_enable(TRUE);
```

### 5.6.34 函数 ertc\_direct\_read\_enable

下表描述了函数 ertc\_direct\_read\_enable

表 138. 函数 ertc\_direct\_read\_enable

项目	描述
函数名	ertc_direct_read_enable
函数原型	void ertc_direct_read_enable(confirm_state new_state);
功能描述	直接读取模式使能
输入参数 1	<b>new_state</b> : 直接读取模式使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
ertc_direct_read_enable(TRUE);
```

### 5.6.35 函数 ertc\_output\_set

下表描述了函数 ertc\_output\_set

表 139. 函数 ertc\_output\_set

项目	描述
函数名	ertc_output_set
函数原型	void ertc_output_set(ertc_output_source_type source, ertc_output_polarity_type polarity, ertc_output_type type);
功能描述	设置事件输出, PC13 引脚上输出事件
输入参数 1	<b>source</b> : 输出源选择 参阅章节: <b>source</b> 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	<b>polarity</b> : 输出极性 参阅章节: <b>polarity</b> 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	<b>type</b> : 输出类型 参阅章节: <b>type</b> 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**source**

输出源选择

ERTC\_OUTPUT\_DISABLE: 输出关闭  
ERTC\_OUTPUT\_ALARM\_A: 输出闹钟 A 事件  
ERTC\_OUTPUT\_ALARM\_B: 输出闹钟 B 事件  
ERTC\_OUTPUT\_WAKEUP: 输出唤醒事件

**polarity**

输出极性

ERTC\_OUTPUT\_POLARITY\_HIGH: 当发生事件了之后, 输出高电平  
ERTC\_OUTPUT\_POLARITY\_LOW: 当发生事件了之后, 输出低电平

**type**

输出类型



ERTC\_OUTPUT\_TYPE\_OPEN\_DRAIN: 开漏输出

ERTC\_OUTPUT\_TYPE\_PUSH\_PULL: 推挽输出

示例

```
ertc_output_set(ERTC_OUTPUT_ALARM_A, ERTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH,  
ERTC_OUTPUT_TYPE_PUSH_PULL);
```

### 5.6.36 函数 ertc\_timestamp\_valid\_edge\_set

下表描述了函数 ertc\_timestamp\_valid\_edge\_set

表 140. 函数 ertc\_timestamp\_valid\_edge\_set

项目	描述
函数名	ertc_timestamp_valid_edge_set
函数原型	void ertc_timestamp_valid_edge_set(ertc_timestamp_valid_edge_type edge);
功能描述	设置时间戳检测有效边沿
输入参数 1	<b>edge:</b> 时间戳检测有效边沿 参阅章节: <a href="#">edge</a> 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**edge**

时间戳检测有效边沿

ERTC\_TIMESTAMP\_EDGE\_RISING: 上升沿触发

ERTC\_TIMESTAMP\_EDGE\_FALLING: 下降沿触发

示例

```
ertc_timestamp_valid_edge_set(ERTC_TIMESTAMP_EDGE_RISING);
```

### 5.6.37 函数 ertc\_timestamp\_enable

下表描述了函数 ertc\_timestamp\_enable

表 141. 函数 ertc\_timestamp\_enable

项目	描述
函数名	ertc_timestamp_enable
函数原型	void ertc_timestamp_enable(confirm_state new_state);
功能描述	时间戳使能
输入参数 1	<b>new_state:</b> 时间戳使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_timestamp_enable(TRUE);
```

### 5.6.38 函数 ertc\_timestamp\_get

下表描述了函数 ertc\_timestamp\_get

表 142. 函数 ertc\_timestamp\_get

项目	描述
函数名	ertc_timestamp_get
函数原型	void ertc_timestamp_get(ertc_time_type* time);
功能描述	获取时间戳
输入参数 1	time: 指向 ertc_time_type 类型的结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

ertc\_time\_type\* time

ertc\_time\_type 在 at32f425\_ertc.h 中

typedef struct

```
{
    uint8_t      year;
    uint8_t      month;
    uint8_t      day;
    uint8_t      hour;
    uint8_t      min;
    uint8_t      sec;
    uint8_t      week;
    ertc_am_pm_type ampm;
} ertc_time_type;
```

**year**

年，范围 0~99

**month**

月，范围 1~12

**day**

日，范围 1~31

**week**

星期，范围 1~7

**hour**

时，范围 0~23

**min**

分，范围 0~59

**sec**

秒，范围 0~59

**ampm**

12 小时制的上午/下午（12 小时制下有效，24 小时制下无需关心），该成员可能的值如下

ERTC\_AM: 12 小时格式，早上

ERTC\_PM: 12 小时格式，下午

示例

```
ertc_timestamp_get(&time);
```

### 5.6.39 函数 ertc\_timestamp\_sub\_second\_get

下表描述了函数 ertc\_timestamp\_sub\_second\_get

表 143. 函数 ertc\_timestamp\_sub\_second\_get

项目	描述
函数名	ertc_timestamp_sub_second_get
函数原型	uint32_t ertc_timestamp_sub_second_get(void);
功能描述	获取时间戳亚秒
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	时间戳亚秒
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_timestamp_sub_second_get();
```

### 5.6.40 函数 ertc\_tamper\_pull\_up\_enable

下表描述了函数 ertc\_tamper\_pull\_up\_enable

表 144. 函数 ertc\_tamper\_pull\_up\_enable

项目	描述
函数名	ertc_tamper_pull_up_enable
函数原型	void ertc_tamper_pull_up_enable(confirm_state new_state);
功能描述	入侵引脚上拉电阻使能
输入参数 1	<b>new_state</b> : 入侵引脚上拉电阻使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_tamper_pull_up_enable(TRUE);
```

### 5.6.41 函数 ertc\_tamper\_precharge\_set

下表描述了函数 ertc\_tamper\_precharge\_set

表 145. 函数 ertc\_tamper\_precharge\_set

项目	描述
函数名	ertc_tamper_precharge_set
函数原型	void ertc_tamper_precharge_set(ertc_tamper_precharge_type precharge);
功能描述	设置入侵引脚预充电时间，只有当函数 ertc_tamper_pull_up_enable 使能了入侵上拉电阻后，才用设置预充电时间

项目	描述
输入参数 1	precharge: 入侵引脚预充电时间 参阅章节: precharge 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### precharge

入侵引脚预充电时间

ERTC\_TAMPER\_PR\_1\_ERTCCLK: 预充电时间为 1 个 ERTC\_CLK.

ERTC\_TAMPER\_PR\_2\_ERTCCLK: 预充电时间为 2 个 ERTC\_CLK.

ERTC\_TAMPER\_PR\_4\_ERTCCLK: 预充电时间为 4 个 ERTC\_CLK.

ERTC\_TAMPER\_PR\_8\_ERTCCLK: 预充电时间为 8 个 ERTC\_CLK.

#### 示例

```
ertc_tamper_precharge_set(ERTC_TAMPER_PR_2_ERTCCLK);
```

### 5.6.42 函数 ertc\_tamper\_filter\_set

下表描述了函数 ertc\_tamper\_filter\_set

表 146. 函数 ertc\_tamper\_filter\_set

项目	描述
函数名	ertc_tamper_filter_set
函数原型	void ertc_tamper_filter_set(ertc_tamper_filter_type filter);
功能描述	设置入侵滤波时间
输入参数 1	filter: 入侵滤波时间 参阅章节: filter 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### filter

入侵滤波时间

ERTC\_TAMPER\_FILTER\_DISABLE: 无滤波

ERTC\_TAMPER\_FILTER\_2: 连续 2 次采样有效, 判定入侵事件发生

ERTC\_TAMPER\_FILTER\_4: 连续 4 次采样有效, 判定入侵事件发生

ERTC\_TAMPER\_FILTER\_8: 连续 8 次采样有效, 判定入侵事件发生

#### 示例

```
ertc_tamper_filter_set(ERTC_TAMPER_FILTER_2);
```

### 5.6.43 函数 ertc\_tamper\_detect\_freq\_set

下表描述了函数 ertc\_tamper\_detect\_freq\_set

表 147. 函数 ertc\_tamper\_detect\_freq\_set

项目	描述
函数名	ertc_tamper_detect_freq_set
函数原型	void ertc_tamper_detect_freq_set(ertc_tamper_detect_freq_type freq);
功能描述	设置入侵检测频率
输入参数 1	freq: 入侵检测频率 参阅章节: freq 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### freq

入侵检测频率

ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_32768: ERTC\_CLK / 32768  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_16384: ERTC\_CLK / 16384  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_8192: ERTC\_CLK / 8192  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_4096: ERTC\_CLK / 4096  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_2048: ERTC\_CLK / 2048  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_1024: ERTC\_CLK / 1024  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_512: ERTC\_CLK / 512  
ERTC\_TAMPER\_FREQ\_DIV\_256: ERTC\_CLK / 256

### 示例

ertc_tamper_detect_freq_set(ERTC_TAMPER_FREQ_DIV_512);
--

## 5.6.44 函数 ertc\_tamper\_valid\_edge\_set

下表描述了函数 ertc\_tamper\_valid\_edge\_set

表 148. 函数 ertc\_tamper\_valid\_edge\_set

项目	描述
函数名	ertc_tamper_valid_edge_set
函数原型	void ertc_tamper_valid_edge_set(ertc_tamper_select_type tamper_x, ertc_tamper_valid_edge_type trigger);
功能描述	设置入侵检测有效边沿
输入参数 1	tamper_x: 入侵选择 参阅章节: tamper_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	trigger: 入侵检测有效边沿 参阅章节: trigger 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tamper\_x

入侵选择

ERTC\_TAMPER\_1: 入侵检测 1

### trigger

入侵检测有效边沿

ERTC\_TAMPER\_EDGE\_RISING: 上升沿

ERTC\_TAMPER\_EDGE\_FALLING: 下降沿

ERTC\_TAMPER\_EDGE\_LOW: 低电平

ERTC\_TAMPER\_EDGE\_HIGH: 高电平

示例

```
ertc_tamper_valid_edge_set(ERTC_TAMPER_1, ERTC_TAMPER_EDGE_RISING);
```

### 5.6.45 函数 ertc\_tamper\_timestamp\_enable

下表描述了函数 ertc\_tamper\_timestamp\_enable

表 149. 函数 ertc\_tamper\_timestamp\_enable

项目	描述
函数名	ertc_tamper_timestamp_enable
函数原型	void ertc_tamper_timestamp_enable(confirm_state new_state);
功能描述	发生入侵事件时，产生时间戳功能使能
输入参数 1	<b>new_state</b> : 发生入侵事件时，产生时间戳功能使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
ertc_tamper_timestamp_enable(TRUE);
```

### 5.6.46 函数 ertc\_tamper\_enable

下表描述了函数 ertc\_tamper\_enable

表 150. 函数 ertc\_tamper\_enable

项目	描述
函数名	ertc_tamper_enable
函数原型	void ertc_tamper_enable(ertc_tamper_select_type tamper_x, confirm_state new_state);
功能描述	入侵检测使能
输入参数 1	<b>tamper_x</b> : 入侵选择 参阅章节: tamper_x 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	<b>new_state</b> : 入侵检测使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tamper\_x**

入侵选择

ERTC\_TAMPER\_1: 入侵检测 1

示例

```
ertc_tamper_enable(ERTC_TAMPER_1, TRUE);
```

### 5.6.47 函数 ertc\_interrupt\_enable

下表描述了函数 ertc\_interrupt\_enable

表 151. 函数 ertc\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	ertc_interrupt_enable
函数原型	void ertc_interrupt_enable(uint32_t source, confirm_state new_state);
功能描述	中断使能
	source: 待使能的中断源 参阅章节: source 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 1	new_state: 中断使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### source

待使能的中断源

ERTC\_TP\_INT: 入侵检测中断

ERTC\_ALA\_INT: 闹钟 A 中断

ERTC\_WAT\_INT: 唤醒定时器中断

ERTC\_TS\_INT: 时间戳中断

示例

```
ertc_interrupt_enable(ERTC_TP_INT, TRUE);
```

### 5.6.48 函数 ertc\_interrupt\_get

下表描述了函数 ertc\_interrupt\_get

表 152. 函数 ertc\_interrupt\_get

项目	描述
函数名	ertc_interrupt_get
函数原型	flag_status ertc_interrupt_get(uint32_t source);
功能描述	获取中断使能状态
输入参数 1	source: 待获取状态的中断 参阅章节: source 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志状态 该值为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

#### source

中断源

- ERTC\_TP\_INT: 入侵检测中断
- ERTC\_ALA\_INT: 闹钟 A 中断
- ERTC\_WAT\_INT: 唤醒定时器中断
- ERTC\_TS\_INT: 时间戳中断

示例

```
ertc_interrupt_get(ERTC_TP_INT);
```

## 5.6.49 函数 ertc\_flag\_get

下表描述了函数 ertc\_flag\_get

表 153. 函数 ertc\_flag\_get

项目	描述
函数名	ertc_flag_get
函数原型	flag_status ertc_flag_get(uint32_t flag);
功能描述	获取标志位状态
输入参数 1	flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

- ERTC\_ALAWF\_FLAG: 闹钟 A 允许写标志
- ERTC\_WATWF\_FLAG: 唤醒定时器寄存器允许写标志
- ERTC\_TADJF\_FLAG: 时间调整标志
- ERTC\_INITF\_FLAG: 日历初始化标志
- ERTC\_UPDF\_FLAG: 日历更新标志
- ERTC\_IMF\_FLAG: 进入初始化模式标志
- ERTC\_ALAF\_FLAG: 闹钟 A 标志
- ERTC\_WATF\_FLAG: 唤醒定时器标志
- ERTC\_TSF\_FLAG: 时间戳标志
- ERTC\_TSOFF\_FLAG: 时间戳溢出标志
- ERTC\_TP1F\_FLAG: 入侵检测 1 标志
- ERTC\_CALUPDF\_FLAG: 校准值更新完成标志

示例

```
ertc_flag_get(ERTC_TP1F_FLAG);
```

## 5.6.50 函数 ertc\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 ertc\_interrupt\_flag\_get



表 154. 函数 ertc\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	ertc_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status ertc_interrupt_flag_get(uint32_t flag);
功能描述	获取标志位状态，并判断对应中断使能位
输入参数 1	flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

ERTC\_ALAF\_FLAG: 闹钟 A 标志  
ERTC\_WATF\_FLAG: 唤醒定时器标志  
ERTC\_TSF\_FLAG: 时间戳标志  
ERTC\_TP1F\_FLAG: 入侵检测 1 标志

**示例**

```
ertc_interrupt_flag_get(ERTC_TP1F_FLAG);
```

### 5.6.51 函数 ertc\_flag\_clear

下表描述了函数 ertc\_flag\_clear

表 155. 函数 ertc\_flag\_clear

项目	描述
函数名	ertc_flag_clear
函数原型	void ertc_flag_clear(uint32_t flag);
功能描述	清除标志位
输入参数 1	flag: 待清除的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要清除状态的标志，其可选参数罗列如下

ERTC\_ALAWF\_FLAG: 闹钟 A 允许写标志  
ERTC\_WATWF\_FLAG: 唤醒定时器寄存器允许写标志  
ERTC\_TADJF\_FLAG: 时间调整标志  
ERTC\_INITF\_FLAG: 日历初始化标志  
ERTC\_UPDF\_FLAG: 日历更新标志  
ERTC\_IMF\_FLAG: 进入初始化模式标志  
ERTC\_ALAF\_FLAG: 闹钟 A 标志  
ERTC\_WATF\_FLAG: 唤醒定时器标志

- ERTC\_TSF\_FLAG: 时间戳标志
- ERTC\_TSOF\_FLAG: 时间戳溢出标志
- ERTC\_TP1F\_FLAG: 入侵检测 1 标志
- ERTC\_CALUPDF\_FLAG: 校准值更新完成标志

示例

```
ertc_flag_clear(ERTC_TP1F_FLAG);
```

5.6.52 函数 ertc\_bpr\_data\_write

下表描述了函数 ertc\_bpr\_data\_write

表 156. 函数 ertc\_bpr\_data\_write

项目	描述
函数名	ertc_bpr_data_write
函数原型	void ertc_bpr_data_write(ertc_dt_type dt, uint32_t data);
功能描述	将数据写入电池供电数据寄存器（BPR）
输入参数 1	dt: 数据寄存器 参阅章节: dt 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 1	data: 32 位数据
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

dt

数据寄存器

- ERTC\_DT1: 数据寄存器 1
- ERTC\_DT2: 数据寄存器 2
- ERTC\_DT3: 数据寄存器 3
- ERTC\_DT4: 数据寄存器 4
- ERTC\_DT5: 数据寄存器 5

示例

```
ertc_bpr_data_write(ERTC_DT1, 0x12345678);
```

5.6.53 函数 ertc\_bpr\_data\_read

下表描述了函数 ertc\_bpr\_data\_read

表 157. 函数 ertc\_bpr\_data\_read

项目	描述
函数名	ertc_bpr_data_read
函数原型	uint32_t ertc_bpr_data_read(ertc_dt_type dt);
功能描述	从电池供电数据寄存器（BPR）读取数据
输入参数 1	dt: 数据寄存器 参阅章节: dt 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	电池供电数据寄存器数据

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

**dt**

数据寄存器

ERTC\_DT1: 数据寄存器 1

ERTC\_DT2: 数据寄存器 2

ERTC\_DT3: 数据寄存器 3

ERTC\_DT4: 数据寄存器 4

ERTC\_DT5: 数据寄存器 5

示例

```
ertc_bpr_data_read(ERTC_DT1);
```

## 5.7 外部中断/事件控制器 (EXINT)

EXINT 寄存器结构 `exint_type`，定义于文件“at32l021\_exint.h”如下：

```
/**
 * @brief type define exint register all
 */
typedef struct
{
    ...
} exint_type;
```

下表给出了 EXINT 寄存器总览：

表 158. EXINT 寄存器总览

寄存器	描述
inten	中断使能寄存器
evten	事件使能寄存器
polcfg1	极性配置寄存器 1
polcfg2	极性配置寄存器 2
swtrg	软件触发寄存器
intsts	中断状态寄存器

下表给出了 EXINT 寄存器总览：

表 159. EXINT 库函数总览

函数名	描述
exint_reset	将 EXINT 所有寄存器值恢复到复位值
exint_default_para_init	给 EXINT 初始化结构体赋初值
exint_init	EXINT 初始化
exint_flag_clear	清除选定 EXINT 的标志位
exint_flag_get	读取选定 EXINT 的标志位
exint_interrupt_flag_get	读取选定 EXINT 的中断标志位
exint_software_interrupt_event_generate	软件中断事件产生
exint_interrupt_enable	使能选定的 EXINT 中断
exint_event_enable	使能选定的 EXINT 事件

### 5.7.1 函数 exint\_reset

表 160. 函数 exint\_reset

项目	描述
函数名	exint_reset
函数原型	void exint_reset(void);
功能描述	将 EXINT 所有寄存器值恢复到复位值
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset();

#### 示例

```
exint_reset ();
```

### 5.7.2 函数 exint\_default\_para\_init

表 161. 函数 exint\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	exint_default_para_init
函数原型	void exint_default_para_init(exint_init_type *exint_struct);
功能描述	给 EXINT 初始化结构体赋初值
输入参数 1	exint_struct: 指向 <a href="#">exint_init_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 exint_init_type 类型的变量
被调用函数	无

#### 示例

```
exint_init_type exint_init_struct;  
exint_default_para_init(&exint_init_struct);
```

### 5.7.3 函数 exint\_init

表 162. 函数 exint\_init

项目	描述
函数名	exint_init
函数原型	void exint_init(exint_init_type *exint_struct);
功能描述	EXINT 初始化
输入参数 1	<a href="#">exint_init_type</a> : 指向 exint_init_struct 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 exint_init_type 类型的变量

项目	描述
被调用函数	无

exint\_init\_type 在 at32l021\_exint.h 中定义:

typedef struct

```
{
    exint_line_mode_type      line_mode;
    uint32_t                  line_select;
    exint_polarity_config_type line_polarity;
    confirm_state              line_enable;
} exint_init_type;
```

### line\_mode

选择事件模式或中断模式

EXINT\_LINE\_INTERRUPT: 中断模式

EXINT\_LINE\_EVENT: 事件模式

### line\_select

line 选择

EXINT\_LINE\_NONE: 不选择任何 line

EXINT\_LINE\_0: 选择 line0

EXINT\_LINE\_1: 选择 line1

...

EXINT\_LINE\_25: 选择 line25

EXINT\_LINE\_26: 选择 line26

### line\_polarity

触发沿选择

EXINT\_TRIGGER\_RISING\_EDGE: 上升沿

EXINT\_TRIGGER\_FALLING\_EDGE: 下降沿

EXINT\_TRIGGER\_BOTH\_EDGE: 上升沿/下降沿均选择

### line\_enable

使能/关闭选定 line。

FALSE: 关闭选定 line;

TRUE: 使能选定 line。

### 示例

```
exint_init_type exint_init_struct;
exint_default_para_init(&exint_init_struct);
exint_init_struct.line_enable = TRUE;
exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPT;
exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0;
exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_RISING_EDGE;
exint_init(&exint_init_struct);
```

### 5.7.4 函数 `exint_flag_clear`

表 163. 函数 `exint_flag_clear`

项目	描述
函数名	<code>exint_flag_clear</code>
函数原型	<code>void exint_flag_clear(uint32_t exint_line);</code>
功能描述	清除选定 EXINT 的中断标志位
输入参数	<code>exint_line</code> : line 选择 取值范围: 参考前文的 <a href="#">line_select</a> 值
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
```

### 5.7.5 函数 `exint_flag_get`

表 164. 函数 `exint_flag_get`

项目	描述
函数名	<code>exint_flag_get</code>
函数原型	<code>flag_status exint_flag_get(uint32_t exint_line);</code>
功能描述	获取选定 EXINT 的中断标志位
输入参数	<code>exint_line</code> : line 选择 该参数详细描述见 <a href="#">line_select</a>
输出参数	无
返回值	<code>flag_status</code> : 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flag_status status = RESET;  
status = exint_flag_get(EXINT_LINE_0);
```

### 5.7.6 函数 `exint_interrupt_flag_get`

下表描述了函数 `exint_interrupt_flag_get`

表 165. 函数 `exint_interrupt_flag_get`

项目	描述
函数名	<code>exint_interrupt_flag_get</code>
函数原型	<code>flag_status exint_interrupt_flag_get(uint32_t exint_line)</code>
功能描述	获取选定 EXINT 的中断标志位
输入参数	<code>exint_line</code> : line 选择

项目	描述
	该参数详细描述见 <a href="#">line_select</a>
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
flag_status status = RESET;  
status = exint_interrupt_flag_get (EXINT_LINE_0);
```

### 5.7.7 函数 exint\_software\_interrupt\_event\_generate

表 166. 函数 exint\_software\_interrupt\_event\_generate

项目	描述
函数名	exint_software_interrupt_event_generate
函数原型	void exint_software_interrupt_event_generate(uint32_t exint_line);
功能描述	软件中断事件产生
输入参数	exint_line: line 选择 取值范围: 参考前文的 <a href="#">line_select</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
exint_software_interrupt_event_generate (EXINT_LINE_0);
```

### 5.7.8 函数 exint\_interrupt\_enable

表 167. 函数 exint\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	exint_interrupt_enable
函数原型	void exint_interrupt_enable(uint32_t exint_line, confirm_state new_state);
功能描述	使能选定的 EXINT 中断
输入参数 1	exint_line: line 选择 取值范围: 参考前文的 <a href="#">line_select</a>
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

exint\_interrupt\_enable (EXINT\_LINE\_0);

5.7.9 函数 exint\_event\_enable

表 168. 函数 exint\_event\_enable

项目	描述
函数名	exint_event_enable
函数原型	void exint_event_enable(uint32_t exint_line, confirm_state new_state);
功能描述	使能选定的 EXINT 事件
输入参数 1	exint_line: line 选择 取值范围: 参考前文的 <a href="#">line_select</a>
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

exint\_event\_enable (EXINT\_LINE\_0);

5.8 闪存控制器（FLASH）

FLASH 寄存器结构 flash\_type, 定义于文件“at32l021\_crm.h”如下:

```
/**
 * @brief type define flash register all
 */
typedef struct
{
    ...
} flash_type;
```

下表给出了 FLASH 寄存器总览:

表 169. FLASH 寄存器对应表

寄存器	描述
flash_psr	闪存性能选择寄存器
flash_unlock	闪存解锁寄存器
flash_usd_unlock	闪存用户系统数据解锁寄存器
flash_sts	闪存状态寄存器
flash_ctrl	闪存控制寄存器
flash_addr	闪存地址寄存器
flash_usd	用户系统数据寄存器
flash_epps	擦除编程保护状态寄存器
slib_sts0	闪存安全库区状态寄存器 0



寄存器	描述
slib_sts1	闪存安全库区状态寄存器 1
slib_pwd_clr	闪存安全库区密码清除寄存器
slib_misc_sts	闪存安全库区额外状态寄存器
flash_crc_addr	闪存 CRC 校验地址寄存器
flash_crc_ctrl	闪存 CRC 校验控制寄存器
flash_crc_chkr	闪存 CRC 校验结果寄存器
slib_set_pwd	闪存安全库区密码设定寄存器
slib_set_range	闪存安全库区地址设定寄存器
em_slib_set	主存扩展存储区域安全库区设定寄存器
btm_mode_set	启动程序代码区模式设定寄存器
slib_unlock	闪存安全库区解锁寄存器

下表给出了 FLASH 库函数总览：

表 170. FLASH 库函数总览

函数名	描述
flash_flag_get	获取标志状态
flash_flag_clear	清除已置位的标志
flash_operation_status_get	操作状态获取（内部闪存块 1）
flash_operation_wait_for	等待操作完成（内部闪存块 1）
flash_unlock	闪存解锁（内部闪存块 1 和 2）
flash_lock	闪存锁定（内部闪存块 1 和 2）
flash_sector_erase	扇区擦除
flash_internal_all_erase	内部闪存擦除
flash_user_system_data_erase	用户系统数据区擦除
flash_word_program	闪存按字编程
flash_halfword_program	闪存按半字编程
flash_byte_program	闪存按字节编程
flash_user_system_data_program	用户系统数据区编程
flash_epp_set	擦除编程保护设置
flash_epp_status_get	擦除编程保护状态获取
flash_fap_enable	访问保护设置
flash_fap_status_get	访问保护状态获取
flash_fap_high_level_enable	高级访问保护设置
flash_fap_high_level_status_get	高级访问保护状态获取
flash_ssb_set	系统配置字节设置
flash_ssb_status_get	系统配置字节状态获取
flash_interrupt_enable	闪存中断配置
flash_slib_enable	安全库区使能
flash_slib_disable	安全库区失能
flash_slib_state_get	安全库区状态获取
flash_slib_start_sector_get	安全库区开始扇区获取
flash_slib_inststart_sector_get	安全库区指令区开始扇区获取
flash_slib_end_sector_get	安全库区结束扇区获取

函数名	描述
flash_crc_calibrate	闪存 CRC 校验
flash_boot_memory_extension_mode_enable	配置启动程序代码区域作为主存扩展存储区域
flash_extension_memory_slib_enable	使能主存扩展存储区域安全库区功能
flash_extension_memory_slib_state_get	获取主存扩展存储区安全库区功能状态
flash_em_slib_inststart_sector_get	获取主存扩展存储区安全库区指令区起始扇区号码

### 5.8.1 函数 flash\_flag\_get

下表描述了函数 flash\_flag\_get

表 171. 函数 flash\_flag\_get

项目	描述
函数名	flash_flag_get
函数原型	flag_status flash_flag_get(uint32_t flash_flag);
功能描述	获取标志位状态
输入参数	flash_flag: 需要获取状态的标志选择
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### flash\_flag

可获取的闪存状态标志

FLASH\_OBF\_FLAG: 闪存操作忙标志  
FLASH\_ODF\_FLAG: 闪存操作完成标志  
FLASH\_PRGMERR\_FLAG: 闪存编程错误标志  
FLASH\_EPPERR\_FLAG: 闪存擦写错误标志  
FLASH\_USDERR\_FLAG: 用户系统数据区错误标志

示例

```
flag_status status;  
status = flash_flag_get (FLASH_ODF_FLAG);
```

### 5.8.2 函数 flash\_flag\_clear

下表描述了函数 flash\_flag\_clear

表 172. 函数 flash\_flag\_clear

项目	描述
函数名	flash_flag_clear
函数原型	void flash_flag_clear(uint32_t flash_flag);
功能描述	清除标志位
输入参数	flash_flag: 待清除的标志选择
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

**flash\_flag**

可清除的闪存状态标志

FLASH\_ODF\_FLAG: 闪存操作完成标志

FLASH\_PRGMERR\_FLAG: 闪存编程错误标志

FLASH\_EPPERR\_FLAG: 闪存擦写错误标志

**示例**

```
flash_flag_clear(FLASH_ODF_FLAG);
```

### 5.8.3 函数 flash\_operation\_status\_get

下表描述了函数 flash\_operation\_status\_get

表 173. 函数 flash\_operation\_status\_get

项目	描述
函数名	flash_operation_status_get
函数原型	flash_status_type flash_operation_status_get(void);
功能描述	获取操作状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

**flash\_status\_type**

FLASH\_OPERATE\_BUSY: 闪存操作忙

FLASH\_PROGRAM\_ERROR: 闪存编程错误

FLASH\_EPP\_ERROR: 闪存擦写错误

FLASH\_OPERATE\_DONE: 闪存操作完成

FLASH\_OPERATE\_TIMEOUT: 闪存操作超时

**示例**

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
/* check for the flash status */
status = flash_operation_status_get();
```

### 5.8.4 函数 flash\_operation\_wait\_for

下表描述了函数 flash\_operation\_wait\_for

表 174. 函数 flash\_operation\_wait\_for

项目	描述
函数名	flash_operation_wait_for
函数原型	flash_status_type flash_operation_wait_for(uint32_t time_out);
功能描述	等待闪存操作
输入参数	time_out: 等待的超时退出时间 该参数在 flash.h 头文件中定义了部分常用的超时时间

项目	描述
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

#### flash\_time\_out

ERASE\_TIMEOUT: 擦除超时

PROGRAMMING\_TIMEOUT: 编程超时

OPERATION\_TIMEOUT: 一般操作超时

#### 示例

```
/* wait for operation to be completed */  
status = flash_operation_wait_for(PROGRAMMING_TIMEOUT);
```

## 5.8.5 函数 flash\_unlock

下表描述了函数 flash\_unlock

表 175. 函数 flash\_unlock

项目	描述
函数名	flash_unlock
函数原型	void flash_unlock(void);
功能描述	解锁内部闪存控制寄存器
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flash_unlock();
```

## 5.8.6 函数 flash\_lock

下表描述了函数 flash\_lock

表 176. 函数 flash\_lock

项目	描述
函数名	flash_lock
函数原型	void flash_lock(void);
功能描述	锁定内部闪存控制寄存器
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flash_lock();
```

### 5.8.7 函数 flash\_sector\_erase

下表描述了函数 flash\_sector\_erase

表 177. 函数 flash\_sector\_erase

项目	描述
函数名	flash_sector_erase
函数原型	flash_status_type flash_sector_erase(uint32_t sector_address);
功能描述	擦除指定地址所在扇区的闪存数据
输入参数	sector_address: 需要擦除的扇区所在地址，通常输入扇区的起始地址
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_sector_erase(0x08001000);
```

### 5.8.8 函数 flash\_internal\_all\_erase

下表描述了函数 flash\_internal\_all\_erase

表 178. 函数 flash\_internal\_all\_erase

项目	描述
函数名	flash_internal_all_erase
函数原型	flash_status_type flash_internal_all_erase(void);
功能描述	擦除内部闪存数据
输入参数	无
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_internal_all_erase();
```

### 5.8.9 函数 flash\_user\_system\_data\_erase

下表描述了函数 flash\_user\_system\_data\_erase

表 179. 函数 flash\_user\_system\_data\_erase

项目	描述
函数名	flash_user_system_data_erase
函数原型	flash_status_type flash_user_system_data_erase(void);

项目	描述
功能描述	擦除用户系统数据区数据
输入参数	无
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

注意：该函数会保持执行前闪存访问保护（FAP）的状态，仅擦除用户系统数据区除了FAP之外的其余数据。

#### 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_user_system_data_erase();
```

### 5.8.10 函数 flash\_word\_program

下表描述了函数 flash\_word\_program

表 180. 函数 flash\_word\_program

项目	描述
函数名	flash_word_program
函数原型	flash_status_type flash_word_program(uint32_t address, uint32_t data);
功能描述	编程一个字的数据到指定的地址
输入参数 1	address: 编程的地址，需字对齐
输入参数 2	data: 编程的数据
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	该地址的闪存数据必须全是 0xFF 才允许编程
被调用函数	无

#### 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
uint32_t i;
flash_unlock();
status = flash_sector_erase(0x08001000);
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
{
    /* program 256 words */
    for(i = 0; i < 256; i++)
    {
        status = flash_word_program(0x08001000 + i*4, i);
    }
}
```

### 5.8.11 函数 flash\_halfword\_program

下表描述了函数 flash\_halfword\_program

表 181. 函数 flash\_halfword\_program

项目	描述
函数名	flash_halfword_program
函数原型	flash_status_type flash_halfword_program(uint32_t address, uint16_t data);
功能描述	编程一个半字的数据到指定的地址
输入参数 1	address: 编程的地址, 需半字对齐
输入参数 2	data: 编程的数据
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	该地址的闪存数据必须全是 0xFF 才允许编程
被调用函数	无

## 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
uint32_t i;
flash_unlock();
status = flash_sector_erase(0x08001000);
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
{
    /* program 256 halfwords */
    for(i = 0; i < 256; i++)
    {
        status = flash_halfword_program(0x08001000 + i*2, (uint16_t)i);
    }
}
```

## 5.8.12 函数 flash\_byte\_program

下表描述了函数 flash\_byte\_program

表 182. 函数 flash\_byte\_program

项目	描述
函数名	flash_byte_program
函数原型	flash_status_type flash_byte_program(uint32_t address, uint8_t data);
功能描述	编程一个字节的数据到指定的地址
输入参数 1	address: 编程的地址
输入参数 2	data: 编程的数据
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	该地址的闪存数据必须是 0xFF 才允许编程
被调用函数	无

## 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
uint32_t i;
flash_unlock();
status = flash_sector_erase(0x08001000);
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
```

```
{
    /* program 256 bytes */
    for(l = 0; l < 256; l++)
    {
        status = flash_byte_program(0x08001000 + l*2, (uint8_t)l);
    }
}
```

### 5.8.13 函数 flash\_user\_system\_data\_program

下表描述了函数 flash\_user\_system\_data\_program

表 183. 函数 flash\_user\_system\_data\_program

项目	描述
函数名	flash_user_system_data_program
函数原型	flash_status_type flash_user_system_data_program (uint32_t address, uint8_t data);
功能描述	编程一个字节的数到指定的用户系统数据区地址
输入参数 1	address: 编程的地址
输入参数 2	data: 编程的数据
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	该地址的用户系统数据及其反码数据必须都是 0xFF 才允许编程
被调用函数	无

#### 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_user_system_data_erase();
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
{
    /* program user system data */
    status = flash_user_system_data_program(0x1FFFF804, 0x55);
}
```

### 5.8.14 函数 flash\_epp\_set

下表描述了函数 flash\_epp\_set

表 184. 函数 flash\_epp\_set

项目	描述
函数名	flash_epp_set
函数原型	flash_status_type flash_epp_set(uint32_t *sector_bits);
功能描述	配置擦除编程保护
输入参数	*sector_bits: 擦除编程保护扇区地址范围的指针, 位 15~0 每一位保护 4KB 范围的扇区, 位 31 保护闪存扩展区, 位置 1 表示开启对应范围扇区的保护
输出参数	无



项目	描述
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
uint32_t epp_val[2];
flash_unlock();
status = flash_user_system_data_erase();
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
{
    epp_val[0] = 0x00000001;
    epp_val[1] = 0x00000001;
    /* program epp */
    status = flash_epp_set(epp_val);
}
```

5.8.15 函数 flash\_epp\_status\_get

下表描述了函数 flash\_epp\_status\_get

表 185. 函数 flash\_epp\_status\_get

项目	描述
函数名	flash_epp_status_get
函数原型	void flash_epp_status_get(uint32_t *sector_bits);
功能描述	获取擦除编程保护状态
输入参数	无
输出参数	*sector_bits: 擦除编程保护扇区地址范围的指针，位 15~0 每一位保护 4KB 范围的扇区，位 31 保护闪存扩展区，位置 1 表示开启对应范围扇区的保护
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
uint32_t epp_val[2];
/* get epp status */
flash_epp_status_get(epp_val);
```

5.8.16 函数 flash\_fap\_enable

下表描述了函数 flash\_fap\_enable

表 186. 函数 flash\_fap\_enable

项目	描述
函数名	flash_fap_enable
函数原型	flash_status_type flash_fap_enable(confirm_state new_state);
功能描述	配置访问保护

项目	描述
输入参数	<b>new_state</b> : 配置访问保护状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

注意: 该函数将擦除所有用户系统数据区数据, 如果调用之前有编程其他用户系统数据, 调用后需重新编程。

#### 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;  
flash_unlock();  
status = flash_fap_enable(TRUE);
```

### 5.8.17 函数 flash\_fap\_status\_get

下表描述了函数 flash\_fap\_status\_get

表 187. 函数 flash\_fap\_status\_get

项目	描述
函数名	flash_fap_status_get
函数原型	flag_status flash_fap_status_get(void);
功能描述	获取访问保护状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	<b>flag_status</b> : 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flag_status status;  
status = flash_fap_status_get();
```

### 5.8.18 函数 flash\_fap\_high\_level\_enable

下表描述了函数 flash\_fap\_high\_level\_enable

表 188. 函数 flash\_fap\_high\_level\_enable

项目	描述
函数名	flash_fap_high_level_enable
函数原型	flash_status_type flash_fap_high_level_enable(void);
功能描述	配置高级访问保护
输入参数	无
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

注意：高级访问保护一旦使能，SWD 调试接口将永久禁用！

示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_fap_high_level_enable();
```

### 5.8.19 函数 flash\_fap\_high\_level\_status\_get

下表描述了函数 flash\_fap\_high\_level\_status\_get

表 189. 函数 flash\_fap\_high\_level\_status\_get

项目	描述
函数名	flash_fap_high_level_status_get
函数原型	flag_status flash_fap_high_level_status_get(void);
功能描述	获取高级访问保护状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一：SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
flag_status status;
status = flash_fap_high_level_status_get();
```

### 5.8.20 函数 flash\_ssb\_set

下表描述了函数 flash\_ssb\_set

表 190. 函数 flash\_ssb\_set

项目	描述
函数名	flash_ssb_set
函数原型	flash_status_type flash_ssb_set(uint8_t usd_ssb);
功能描述	配置系统配置字节
输入参数	usd_ssb: 系统配置字节值，是其各组数据组合后的值，必须包括其所有数据。各 bit 定义见 <a href="#">ssb_data_define</a>
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

**ssb\_data\_define**

USD\_WDT\_ATO\_DISABLE:

看门狗自动启动失能

USD\_WDT\_ATO\_ENABLE:

看门狗自动启动使能

USD_DEPSLP_NO_RST:	进入深度睡眠时不产生复位
USD_DEPSLP_RST:	进入深度睡眠时产生复位
USD_STDBY_NO_RST:	进入待机模式时不产生复位
USD_STDBY_RST:	进入待机模式时产生复位
USD_BOOT1_LOW:	当 BOOT0 为高电平，闪存从启动程序代码区启动
USD_BOOT1_HIGH:	当 BOOT0 为高电平，闪存从内存启动
USD_WDT_DEPSLP_CONTINUE:	深度睡眠模式时看门狗继续计数
USD_WDT_DEPSLP_STOP:	深度睡眠模式时看门狗停止计数
USD_WDT_STDBY_CONTINUE:	待机模式时看门狗继续计数
USD_WDT_STDBY_STOP:	待机模式时看门狗停止计数

## 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
flash_unlock();
status = flash_user_system_data_erase();
if(status == FLASH_OPERATE_DONE)
{
    status = flash_ssb_set(USD_WDT_ATO_DISABLE | USD_DEPSLP_NO_RST | USD_STDBY_RST |
FLASH_BOOT_FROM_BANK1);
}
```

### 5.8.21 函数 flash\_ssb\_status\_get

下表描述了函数 flash\_ssb\_status\_get

表 191. 函数 flash\_ssb\_status\_get

项目	描述
函数名	flash_ssb_status_get
函数原型	uint8_t flash_ssb_status_get(void);
功能描述	获取系统配置字节状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	系统配置字节值，该值对应 bit 含义可参考 <a href="#">ssb_data_define</a>
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
uint8_t ssb_val;
ssb_val = flash_ssb_status_get();
```

### 5.8.22 函数 flash\_interrupt\_enable

下表描述了函数 flash\_interrupt\_enable

表 192. 函数 flash\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	flash_interrupt_enable
函数原型	void flash_interrupt_enable(uint32_t flash_int, confirm_state new_state);
功能描述	配置闪存中断
输入参数 1	flash_int: 闪存中断类型, 可以是任意类型组合, 详细类型描述可见 <a href="#">flash_interrupt_type</a>
输入参数 2	new_state: 配置中断状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**flash\_interrupt\_type**

FLASH\_ERR\_INT: 闪存错误中断

FLASH\_ODF\_INT: 闪存操作完成中断

**示例**

```
flash_interrupt_enable(FLASH_BANK1_ERR_INT | FLASH_BANK1_ODF_INT, TRUE);
```

### 5.8.23 函数 flash\_slib\_enable

下表描述了函数 flash\_slib\_enable

表 193. 函数 flash\_slib\_enable

项目	描述
函数名	flash_slib_enable
函数原型	flash_status_type flash_slib_enable(uint32_t pwd, uint16_t start_sector, uint16_t inst_start_sector, uint16_t end_sector);
功能描述	使能安全库区功能, 并配置其地址范围
输入参数 1	pwd: 安全库区密码, 安全库区数据为密文存储, 加密计算跟其相关联, 解除时需输入正确的密码
输入参数 2	start_sector: 安全库区开始扇区号码
输入参数 3	inst_start_sector: 安全库区指令区开始扇区号码
输入参数 4	end_sector: 安全库区结束扇区号码
输出参数	无
返回值	操作状态, 该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;  
status = flash_slib_enable(0x12345678, 0x04, 0x05, 0x06);
```

### 5.8.24 函数 flash\_slib\_disable

下表描述了函数 flash\_slib\_disable

表 194. 函数 flash\_slib\_disable

项目	描述
函数名	flash_slib_disable
函数原型	error_status flash_slib_disable(uint32_t pwd);
功能描述	失能安全库区功能
输入参数	pwd: 安全库区密码, 需输入正确的密码, 否则必须复位后才能再次输入
输出参数	无
返回值	错误状态 该值为其中之一: ERROE, SUCCESS.
先决条件	无
被调用函数	无

注意: 调用该函数成功后会执行内部闪存全擦除操作。

#### 示例

```
error_status status;  
status = flash_slib_disable(0x12345678);
```

## 5.8.25 函数 flash\_slib\_state\_get

下表描述了函数 flash\_slib\_state\_get

表 195. 函数 flash\_slib\_state\_get

项目	描述
函数名	flash_slib_state_get
函数原型	flag_status flash_slib_state_get(void);
功能描述	获取安全库区功能状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flag_status status;  
status = flash_slib_state_get();
```

## 5.8.26 函数 flash\_slib\_start\_sector\_get

下表描述了函数 flash\_slib\_start\_sector\_get

表 196. 函数 flash\_slib\_start\_sector\_get

项目	描述
函数名	flash_slib_start_sector_get
函数原型	uint16_t flash_slib_start_sector_get(void);
功能描述	获取安全库区起始扇区号码
输入参数	无
输出参数	无

项目	描述
返回值	安全库区起始扇区号码
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
uint16_t num;  
num = flash_slib_start_sector_get();
```

### 5.8.27 函数 flash\_slib\_inststart\_sector\_get

下表描述了函数 flash\_slib\_inststart\_sector\_get

**表 197. 函数 flash\_slib\_inststart\_sector\_get**

项目	描述
函数名	flash_slib_inststart_sector_get
函数原型	uint16_t flash_slib_inststart_sector_get(void);
功能描述	获取安全库区指令区起始扇区号码
输入参数	无
输出参数	无
返回值	安全库区指令区起始扇区号码
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
uint16_t num;  
num = flash_slib_inststart_sector_get();
```

### 5.8.28 函数 flash\_slib\_end\_sector\_get

下表描述了函数 flash\_slib\_end\_sector\_get

**表 198. 函数 flash\_slib\_end\_sector\_get**

项目	描述
函数名	flash_slib_end_sector_get
函数原型	uint16_t flash_slib_end_sector_get(void);
功能描述	获取安全库区结束扇区号码
输入参数	无
输出参数	无
返回值	安全库区结束扇区号码
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
uint16_t num;  
num = flash_slib_end_sector_get();
```

### 5.8.29 函数 flash\_crc\_calibrate

下表描述了函数 flash\_crc\_calibrate

表 199. 函数 flash\_crc\_calibrate

项目	描述
函数名	flash_crc_calibrate
函数原型	uint32_t flash_crc_calibrate(uint32_t start_sector, uint32_t sector_cnt);
功能描述	内部闪存指定范围扇区的 CRC 计算
输入参数 1	start_sector: CRC 计算开始扇区号码
输入参数 2	sector_cnt: CRC 计算扇区个数
输出参数	无
返回值	计算的 CRC 值
先决条件	无
被调用函数	无

注意：计算的扇区不能既包括安全库区又包括普通区域，必须只能单一区域。

示例

```
uint32_t crc_val;  
crc_val = flash_crc_calibrate(0, 10);
```

### 5.8.30 函数 flash\_boot\_memory\_extension\_mode\_enable

下表描述了函数 flash\_boot\_memory\_extension\_mode\_enable

表 200. 函数 flash\_boot\_memory\_extension\_mode\_enable

项目	描述
函数名	flash_boot_memory_extension_mode_enable
函数原型	void flash_boot_memory_extension_mode_enable(void);
功能描述	配置启动程序代码区域作为主存扩展存储区域。 配置后系统复位生效
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

注意：该功能只能配置一次，一旦生效，则不可逆，无法再恢复启动程序代码区。

示例

```
flash_boot_memory_extension_mode_enable();  
nvic_system_reset();
```

### 5.8.31 函数 flash\_extension\_memory\_slib\_enable

下表描述了函数 flash\_extension\_memory\_slib\_enable

表 201. 函数 flash\_extension\_memory\_slib\_enable

项目	描述
函数名	flash_extension_memory_slib_enable



项目	描述
函数原型	flash_status_type flash_extension_memory_slib_enable(uint32_t pwd, uint16_t inst_start_sector);
功能描述	使能主存扩展存储区域安全库区功能，并配置其数据区起始扇区
输入参数 1	pwd: 主存扩展存储区域安全库区密码，安全库区数据为密文存储，加密计算跟其相关联，解除时需输入正确的密码
输入参数 2	inst_start_sector: 主存扩展存储区域安全库区指令区开始扇区号码
输出参数	无
返回值	操作状态，该参数详细描述见 <a href="#">flash_status_type</a>
先决条件	无
被调用函数	无

注意：主闪存和扩展存储区同时只能有一个区域配置安全库区功能。

#### 示例

```
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
status = flash_extension_memory_slib_enable(0x123456, 0x01);
```

### 5.8.32 函数 flash\_extension\_memory\_slib\_state\_get

下表描述了函数 flash\_extension\_memory\_slib\_state\_get

表 202. 函数 flash\_extension\_memory\_slib\_state\_get

项目	描述
函数名	flash_extension_memory_slib_state_get
函数原型	flag_status flash_extension_memory_slib_state_get(void);
功能描述	获取主存扩展存储区安全库区功能状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
flag_status status;
status = flash_extension_memory_slib_state_get();
```

### 5.8.33 函数 flash\_em\_slib\_inststart\_sector\_get

下表描述了函数 flash\_em\_slib\_inststart\_sector\_get

表 203. 函数 flash\_em\_slib\_inststart\_sector\_get

项目	描述
函数名	flash_em_slib_inststart_sector_get
函数原型	uint16_t flash_em_slib_inststart_sector_get(void);
功能描述	获取主存扩展存储区安全库区指令区起始扇区号码
输入参数	无
输出参数	无

项目	描述
返回值	主存扩展存储区安全库区指令区起始扇区号码
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
uint16_t num;  
num = flash_em_slib_datastart_sector_get();
```

## 5.9 通用和复用功能输出输出（GPIO/IOMUX）

GPIO 寄存器结构 `gpio_type`，定义于文件“at32l021\_gpio.h”如下：

```
/**  
 * @brief type define gpio register all  
 */  
typedef struct  
{  
  
} gpio_type;
```

下表给出了 GPIO 寄存器总览：

表 204. GPIO 寄存器对应表

寄存器	描述
cfgr	GPIO 配置寄存器
omode	GPIO 输出模式寄存器
odrvr	GPIO 电流推动/吸入能力切换控制寄存器
pull	GPIO 上/下拉寄存器
idt	GPIO 输入数据寄存器
odt	GPIO 输出数据寄存器
scr	GPIO 设置/清除寄存器
wpr	GPIO 写保护寄存器
muxl	GPIO 复用低位寄存器
muxh	GPIO 复用高位寄存器
clr	GPIO 位清除寄存器
togr	GPIO 位翻转寄存器
hdrv	极大电流推动/吸入能力切换控制寄存器

下表给出了 GPIO 和 IOMUX 库函数总览：

表 205. GPIO 和 IOMUX 库函数总览

函数名	描述
gpio_reset	GPIO 由 CRM 复位寄存器复位
gpio_init	初始化 GPIO 外设
gpio_default_para_init	初始化 GPIO 默认参数
gpio_input_data_bit_read	读取指定的 GPIO 输入端口的引脚

gpio_input_data_read	读取指定的 GPIO 输入端口
gpio_output_data_bit_read	读取指定的 GPIO 输出端口的引脚
gpio_output_data_read	读取指定的 GPIO 输出端口
gpio_bits_set	置位 GPIO 引脚
gpio_bits_reset	复位 GPIO 引脚
gpio_bits_toggle	翻转 GPIO 引脚
gpio_bits_write	写 GPIO 引脚值
gpio_port_write	写 GPIO 端口值
gpio_pin_wp_config	配置 GPIO 引脚写保护
gpio_pins_huge_driven_config	配置 GPIO 引脚极大电流推动/吸入能力
gpio_pin_mux_config	配置引脚 IOMUX 功能

5.9.1 函数 gpio\_reset

下表描述了函数 gpio\_reset

表 206. 函数 gpio\_reset

项目	描述
函数名	gpio_reset
函数原型	void gpio_reset(gpio_type *gpio_x);
功能描述	GPIO 由 CRM 复位寄存器复位
输入参数	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset();

示例

gpio_reset(GPIOA);
--------------------

5.9.2 函数 gpio\_init

下表描述了函数 gpio\_init

表 207. 函数 gpio\_init

项目	描述
函数名	gpio_init
函数原型	void gpio_init(gpio_type *gpio_x, gpio_init_type *gpio_init_struct);
功能描述	初始化 GPIO 外设
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	gpio_init_struct: 指向结构体 gpio_init_type 的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**gpio\_init\_type structure**

gpio\_init\_type 在 at32f435\_437\_gpio.h 中

typedef struct

```
{  
    uint32_t          gpio_pins;  
    gpio_output_type   gpio_out_type;  
    gpio_pull_type     gpio_pull;  
    gpio_mode_type     gpio_mode;  
    gpio_drive_type    gpio_drive_strength;  
} gpio_init_type;
```

**gpio\_pins**

选择需要配置的 GPIO 引脚

GPIO\_PINS\_0: GPIO 引脚 0  
GPIO\_PINS\_1: GPIO 引脚 1  
GPIO\_PINS\_2: GPIO 引脚 2  
GPIO\_PINS\_3: GPIO 引脚 3  
GPIO\_PINS\_4: GPIO 引脚 4  
GPIO\_PINS\_5: GPIO 引脚 5  
GPIO\_PINS\_6: GPIO 引脚 6  
GPIO\_PINS\_7: GPIO 引脚 7  
GPIO\_PINS\_8: GPIO 引脚 8  
GPIO\_PINS\_9: GPIO 引脚 9  
GPIO\_PINS\_10: GPIO 引脚 10  
GPIO\_PINS\_11: GPIO 引脚 11  
GPIO\_PINS\_12: GPIO 引脚 12  
GPIO\_PINS\_13: GPIO 引脚 13  
GPIO\_PINS\_14: GPIO 引脚 14  
GPIO\_PINS\_15: GPIO 引脚 15

**gpio\_out\_type**

设置 GPIO 输出类型

GPIO\_OUTPUT\_PUSH\_PULL: GPIO 推挽输出模式  
GPIO\_OUTPUT\_OPEN\_DRAIN: GPIO 开漏输出模式

**gpio\_pull**

设置 GPIO 上下拉模式

GPIO\_PULL\_NONE: GPIO 无上下拉  
GPIO\_PULL\_UP: GPIO 上拉模式  
GPIO\_PULL\_DOWN: GPIO 下拉模式

**gpio\_mode**

设置 GPIO 模式

GPIO\_MODE\_INPUT: 配置 GPIO 为输入模式  
GPIO\_MODE\_OUTPUT: 配置 GPIO 为输出模式  
GPIO\_MODE\_MUX: 配置 GPIO 为复用模式  
GPIO\_MODE\_ANALOG: 配置 GPIO 为模拟模式

**gpio\_drive\_strength**

设置 GPIO 驱动能力

GPIO\_DRIVE\_STRENGTH\_STRONGER: 较大电流推动/吸入能力

GPIO\_DRIVE\_STRENGTH\_MODERATE: 适中电流推动/吸入能力

示例

```
gpio_init_type gpio_init_struct;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
```

## 5.9.3 函数 gpio\_default\_para\_init

下表描述了函数 gpio\_default\_para\_init

表 208. 函数 gpio\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	gpio_default_para_init
函数原型	void gpio_default_para_init(gpio_init_type *gpio_init_struct);
功能描述	初始化 GPIO 默认参数
输入参数	gpio_init_struct: 指向结构体 gpio_init_type 的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

下表描述了 gpio\_init\_struct 各个成员的默认值

表 209. gpio\_init\_struct 默认值

成员	默认值
gpio_pins	GPIO_PINS_ALL
gpio_mode	GPIO_MODE_INPUT
gpio_out_type	GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL
gpio_pull	GPIO_PULL_NONE
gpio_drive_strength	GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER

示例

```
gpio_init_type gpio_init_struct;
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
```

## 5.9.4 函数 gpio\_input\_data\_bit\_read

下表描述了函数 gpio\_input\_data\_bit\_read

表 210. 函数 gpio\_input\_data\_bit\_read

项目	描述
函数名	gpio_input_data_bit_read
函数原型	flag_status gpio_input_data_bit_read(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins);
功能描述	读取指定的 GPIO 输入端口的引脚
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一:

项目	描述
	GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	读取的 GPIO 输入引脚状态
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
gpio_input_data_bit_read(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

## 5.9.5 函数 gpio\_input\_data\_read

下表描述了函数 gpio\_input\_data\_read

表 211. 函数 gpio\_input\_data\_read

项目	描述
函数名	gpio_input_data_read
函数原型	uint16_t gpio_input_data_read(gpio_type *gpio_x);
功能描述	读取指定的 GPIO 输入端口
输入参数	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输出参数	无
返回值	读取的 GPIO 输入端口状态
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
gpio_input_data_read(GPIOA);
```

## 5.9.6 函数 gpio\_output\_data\_bit\_read

下表描述了函数 gpio\_output\_data\_bit\_read

表 212. 函数 gpio\_output\_data\_bit\_read

项目	描述
函数名	gpio_output_data_bit_read
函数原型	uint16_t gpio_output_data_bit_read(gpio_type *gpio_x);
功能描述	读取指定的 GPIO 输出端口的引脚
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	读取的 GPIO 输出引脚状态
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
gpio_output_data_bit_read(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

### 5.9.7 函数 gpio\_output\_data\_read

下表描述了函数 gpio\_output\_data\_read

表 213. 函数 gpio\_output\_data\_read

项目	描述
函数名	gpio_output_data_read
函数原型	uint16_t gpio_output_data_read(gpio_type *gpio_x);
功能描述	读取指定的 GPIO 输出端口
输入参数	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输出参数	无
返回值	读取的 GPIO 输出端口状态
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
gpio_output_data_read(GPIOA);
```

### 5.9.8 函数 gpio\_bits\_set

下表描述了函数 gpio\_bits\_set

表 214. 函数 gpio\_bits\_set

项目	描述
函数名	gpio_bits_set
函数原型	void gpio_bits_set(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins);
功能描述	置位 GPIO 引脚
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

### 5.9.9 函数 gpio\_bits\_reset

下表描述了函数 gpio\_bits\_reset

表 215. 函数 gpio\_bits\_reset

项目	描述
函数名	gpio_bits_reset
函数原型	void gpio_bits_reset(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins);
功能描述	复位 GPIO 引脚

项目	描述
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
gpio_bits_reset(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

### 5.9.10 函数 gpio\_bits\_toggle

下表描述了函数 gpio\_bits\_toggle

**表 216. 函数 gpio\_bits\_toggle**

项目	描述
函数名	gpio_bits_toggle
函数原型	void gpio_bits_toggle(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins);
功能描述	翻转 GPIO 引脚
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
gpio_bits_toggle(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

### 5.9.11 函数 gpio\_bits\_write

下表描述了函数 gpio\_bits\_write

**表 217. 函数 gpio\_bits\_write**

项目	描述
函数名	gpio_bits_write
函数原型	void gpio_bits_write(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins, confirm_state bit_state);
功能描述	写 GPIO 引脚值
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输入参数 3	bit_state: 将要写入的 GPIO 引脚值, 可选择 1 (TRUE) 或 0 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无



项目	描述
被调用函数	无

示例

```
gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_0, TRUE);
```

### 5.9.12 函数 gpio\_port\_write

下表描述了函数 gpio\_port\_write

表 218. 函数 gpio\_port\_write

项目	描述
函数名	gpio_port_write
函数原型	void gpio_port_write(gpio_type *gpio_x, uint16_t port_value);
功能描述	写 GPIO 端口值
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	port_value: 将要写入的端口值, 可取 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
gpio_port_write(GPIOA, 0xFFFF);
```

### 5.9.13 函数 gpio\_pin\_wp\_config

下表描述了函数 gpio\_pin\_wp\_config

表 219. 函数 gpio\_pin\_wp\_config

项目	描述
函数名	gpio_pin_wp_config
函数原型	void gpio_pin_wp_config(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins);
功能描述	配置 GPIO 引脚写保护
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
gpio_pin_wp_config(GPIOA, GPIO_PINS_0);
```

### 5.9.14 函数 gpio\_pins\_huge\_driven\_config

下表描述了函数 gpio\_pins\_huge\_driven\_config

表 220. 函数 gpio\_pins\_huge\_driven\_config

项目	描述
函数名	gpio_pins_huge_driven_config
函数原型	void gpio_pins_huge_driven_config(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins, confirm_state new_state);
功能描述	配置 GPIO 引脚极大电流推动/吸入能力
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	pins: 将要配置的 GPIO 引脚, 参考 <a href="#">gpio_pins</a> 查看取值范围
输入参数 3	new_state: 将要配置的极大电流推动/吸入能力状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
gpio_pins_huge_driven_config(GPIOA, GPIO_PINS_0, TRUE);
```

5.9.15 函数 gpio\_pin\_mux\_config

下表描述了函数 gpio\_pin\_mux\_config

表 221. 函数 gpio\_pin\_mux\_config

项目	描述
函数名	gpio_pin_mux_config
函数原型	void gpio_pin_mux_config(gpio_type *gpio_x, gpio_pins_source_type gpio_pin_source, gpio_mux_sel_type gpio_mux);
功能描述	配置引脚 IOMUX 功能
输入参数 1	gpio_x: 所选择的 GPIO 外设, 该参数可以选取自其中之一: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOF
输入参数 2	gpio_pin_source: 将要配置的 GPIO 引脚
输入参数 3	gpio_mux: 将要配置的 IOMUX 索引值
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

gpio\_pin\_source

设置 GPIO 引脚

- GPIO\_PINS\_SOURCE0: GPIO 引脚 0
- GPIO\_PINS\_SOURCE1: GPIO 引脚 1
- GPIO\_PINS\_SOURCE2: GPIO 引脚 2
- GPIO\_PINS\_SOURCE3: GPIO 引脚 3
- GPIO\_PINS\_SOURCE4: GPIO 引脚 4
- GPIO\_PINS\_SOURCE5: GPIO 引脚 5
- GPIO\_PINS\_SOURCE6: GPIO 引脚 6
- GPIO\_PINS\_SOURCE7: GPIO 引脚 7

GPIO\_PINS\_SOURCE8: GPIO 引脚 8  
 GPIO\_PINS\_SOURCE9: GPIO 引脚 9  
 GPIO\_PINS\_SOURCE10: GPIO 引脚 10  
 GPIO\_PINS\_SOURCE11: GPIO 引脚 11  
 GPIO\_PINS\_SOURCE12: GPIO 引脚 12  
 GPIO\_PINS\_SOURCE13: GPIO 引脚 13  
 GPIO\_PINS\_SOURCE14: GPIO 引脚 14  
 GPIO\_PINS\_SOURCE15: GPIO 引脚 15

## gpio\_mux

选择要配置的 IOMUX 索引值

GPIO\_MUX\_0  
 GPIO\_MUX\_1  
 GPIO\_MUX\_2  
 GPIO\_MUX\_3  
 GPIO\_MUX\_4  
 GPIO\_MUX\_5  
 GPIO\_MUX\_6  
 GPIO\_MUX\_7  
 GPIO\_MUX\_8  
 GPIO\_MUX\_9  
 GPIO\_MUX\_10  
 GPIO\_MUX\_11  
 GPIO\_MUX\_12  
 GPIO\_MUX\_13  
 GPIO\_MUX\_14  
 GPIO\_MUX\_15

示例

```
gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0, GPIO_MUX_0);
```

## 5.10 硬件整数除法器（HWDIV）

HWDIV 寄存器结构 hwdiv\_type，定义于文件“at32l021\_hwdiv.h”如下：

```
/**
 * @brief type define hwdiv register all
 */
typedef struct
{
    ...
} hwdiv_type;
```

下表给出了 HWDIV 寄存器总览：

表 222. HWDIV 寄存器总览

寄存器	描述
dvdd	HWDIV 被除数寄存器
dvsr	HWDIV 除数寄存器

寄存器	描述
quot	HWDIV 商数寄存器
remd	HWDIV 余数寄存器
ctrl	HWDIV 控制寄存器
sts	HWDIV 状态寄存器

下表给出了 HWDIV 库函数总览：

表 223. HWDIV 库函数总览

函数名	描述
hwdiv_dividend_set	设置一个 32 位的被除数
hwdiv_divisor_set	设置一个 32 位的除数，设置过后立即计算商数及余数
hwdiv_quotient_get	获取商数
hwdiv_remainder_get	获取余数
hwdiv_interrupt_enale	使能或关闭错误中断
hwdiv_signed_operate_enable	进行有号整数的计算
hwdiv_flag_get	获取标志状态
hwdiv_flag_clear	清除标志状态

5.10.1 函数 hwdiv\_dividend\_set

下表描述了函数 hwdiv\_dividend\_set

表 224. 函数 hwdiv\_dividend\_set

项目	描述
函数名	hwdiv_dividend_set
函数原型	void hwdiv_dividend_set(uint32_t value);
功能描述	设置被除数
输入参数	value: 32-bit 的整数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set dividend */
hwdiv_dividend_set(0x98765432);
```

5.10.2 函数 hwdiv\_divisor\_set

下表描述了函数 hwdiv\_divisor\_set

表 225. 函数 hwdiv\_divisor\_set

项目	描述
函数名	hwdiv_divisor_set
函数原型	void hwdiv_divisor_set(uint32_t value);
功能描述	设置除数同时进行计算

项目	描述
输入参数	value: 32-bit 的整数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* set divisor */
hwdiv_divisor_set(0x12345678);
```

## 5.10.3 函数 hwdiv\_quotient\_get

下表描述了函数 hwdiv\_quotient\_get

表 226. 函数 hwdiv\_quotient\_get

项目	描述
函数名	hwdiv_quotient_get
函数原型	uint32_t hwdiv_quotient_get(void);
功能描述	获取商数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	uint32_t: 商数, 32-bit 整数
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* get quotient */
uint32 quot;
quot = hwdiv_quotient_get();
```

## 5.10.4 函数 hwdiv\_remainder\_get

下表描述了函数 hwdiv\_remainder\_get

表 227. 函数 hwdiv\_remainder\_get

项目	描述
函数名	hwdiv_remainder_get
函数原型	uint32_t hwdiv_remainder_get(void);
功能描述	获取余数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	uint32_t: 余数, 32-bit 整数
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* get remainder */
uint32 remd;
```

```
remd = hwdiv_remainder_get();
```

### 5.10.5 函数 hwdiv\_interrupt\_enale

下表描述了函数 hwdiv\_interrupt\_enale

表 228. 函数 hwdiv\_interrupt\_enale

项目	描述
函数名	hwdiv_interrupt_enale
函数原型	void hwdiv_interrupt_enale(confirm_state new_state);
功能描述	始能或关闭错误中断
输入参数	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable interrupt */  
hwdiv_interrupt_enale(true);
```

### 5.10.6 函数 hwdiv\_signed\_operate\_enable

下表描述了函数 hwdiv\_signed\_operate\_enable

表 229. 函数 hwdiv\_signed\_operate\_enable

项目	描述
函数名	hwdiv_signed_operate_enable
函数原型	void hwdiv_signed_operate_enable(confirm_state new_state);
功能描述	始能或关闭有号整数计算
输入参数	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable signed operation */  
hwdiv_signed_operate_enable(true);
```

### 5.10.7 函数 hwdiv\_flag\_get

下表描述了函数 hwdiv\_flag\_get

表 230. 函数 hwdiv\_flag\_get

项目	描述
函数名	hwdiv_flag_get

项目	描述
函数原型	flag_status hwddiv_flag_get(uint32_t flag);
功能描述	获取标志状态
输入参数	flag: 需要获取状态的标志选择
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* get flag status */  
while(hwddiv_flag_get(HWDIV_DIV0F_FLAG) == SET);
```

### 5.10.8 函数 hwddiv\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 hwddiv\_interrupt\_flag\_get

**表 231. 函数 hwddiv\_interrupt\_flag\_get**

项目	描述
函数名	hwddiv_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status hwddiv_interrupt_flag_get(uint32_t flag);
功能描述	获取标志状态
输入参数	flag: 需要获取状态的标志选择
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* get interrupt flag status */  
while(hwddiv_interrupt_flag_get(HWDIV_DIV0F_FLAG) == SET);
```

### 5.10.9 函数 hwddiv\_flag\_clear

下表描述了函数 hwddiv\_flag\_clear

**表 232. 函数 hwddiv\_flag\_clear**

项目	描述
函数名	hwddiv_flag_clear
函数原型	void hwddiv_flag_clear(uint32_t flag);
功能描述	清除对应标志位
输入参数	flag: 需要获取状态的标志选择
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* clear flag status */
hwdiv_error_clear(HWDIV_DIV0F_FLAG);
```

## 5.11 I2C 接口 (I2C)

I2C 寄存器结构 i2c\_type，定义于文件“at32l021\_i2c.h”如下：

```
/**
 * @brief type define i2c register all
 */
typedef struct
{

} i2c_type;
```

下表给出了 I2C 寄存器总览：

表 233. I2C 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl1	控制寄存器 1
ctrl2	控制寄存器 2
oaddr1	本机地址寄存器 1
oaddr2	本机地址寄存器 2
clkctrl	时序寄存器
timeout	超时寄存器
sts	状态寄存器
clr	状态清除寄存器
pec	PEC 寄存器
rxdt	接收寄存器
txdt	发送寄存器

下表给出了 I2C 库函数总览：

表 234. I2C 库函数总览

函数名	描述
i2c_reset	I2C 外设复位
i2c_init	I2C 初始化，设置总线速度、数字滤波器
i2c_own_address1_set	设置本机地址 1
i2c_own_address2_set	设置本机地址 2
i2c_own_address2_enable	本机地址 2 使能
i2c_smbus_enable	SMBus 模式使能
i2c_enable	I2C 外设使能
i2c_clock_stretch_enable	时钟延展使能
i2c_ack_enable	ACK 响应使能
i2c_addr10_mode_enable	主机发送 10 位地址模式使能



i2c_transfer_addr_set	设置主机发送的从机地址
i2c_transfer_addr_get	获取主机发送的从机地址
i2c_transfer_dir_set	设置主机数据传输方向
i2c_transfer_dir_get	从机获取数据传输方向
i2c_matched_addr_get	从机获取地址匹配值
i2c_auto_stop_enable	自动发送停止条件使能
i2c_reload_enable	发送数据重载模式使能
i2c_cnt_set	设置发送/接收数据个数
i2c_addr10_header_enable	10 位地址头读取时序使能
i2c_general_call_enable	广播地址使能
i2c_smbus_alert_set	SMBus 提醒引脚电平设置
i2c_slave_data_ctrl_enable	从机单个字节接收控制
i2c_pec_calculate_enable	PEC 计算使能
i2c_pec_transmit_enable	PEC 传输使能
i2c_pec_value_get	获取当前 PEC 值
i2c_timeout_set	设置时钟电平超时检测时间
i2c_timeout_detcet_set	设置时钟电平超时检测模式
i2c_timeout_enable	时钟电平超时检测使能
i2c_ext_timeout_set	设置累计时钟延展超时时间
i2c_ext_timeout_enable	累计时钟延展超时使能
i2c_interrupt_enable	I2C 中断使能
i2c_interrupt_get	中断使能状态获取
i2c_dma_enable	DMA 传输使能
i2c_transmit_set	主机启动传输配置
i2c_start_generate	产生起始条件
i2c_stop_generate	产生停止条件
i2c_data_send	发送数据
i2c_data_receive	接收数据
i2c_flag_get	获取标志
i2c_flag_clear	清除标志
i2c_wakeup_enable	唤醒 deepsleep 模式使能
i2c_analog_filter_enable	模拟滤波器使能

表 235. I2C 应用层库函数总览

函数名	描述
i2c_config	I2C 应用层初始化
i2c_lowlevel_init	I2C 底层初始化
i2c_wait_end	I2C 等待数据传输结束
i2c_wait_flag	I2C 等待标志
i2c_master_transmit	I2C 主机发送数据（轮询模式）
i2c_master_receive	I2C 主机接收数据（轮询模式）
i2c_slave_transmit	I2C 从机发送数据（轮询模式）
i2c_slave_receive	I2C 从机接收数据（轮询模式）
i2c_master_transmit_int	I2C 主机发送数据（中断模式）
i2c_master_receive_int	I2C 主机接收数据（中断模式）

i2c_slave_transmit_int	I2C 从机发送数据（中断模式）
i2c_slave_receive_int	I2C 从机接收数据（中断模式）
i2c_master_transmit_dma	I2C 主机发送数据（DMA 模式）
i2c_master_receive_dma	I2C 主机接收数据（DMA 模式）
i2c_slave_transmit_dma	I2C 从机发送数据（DMA 模式）
i2c_slave_receive_dma	I2C 从机接收数据（DMA 模式）
i2c_smbus_master_transmit	SMBus 主机发送数据（轮询模式）
i2c_smbus_master_receive	SMBus 主机接收数据（轮询模式）
i2c_smbus_slave_transmit	SMBus 从机发送数据（轮询模式）
i2c_smbus_slave_receive	SMBus 从机接收数据（轮询模式）
i2c_memory_write	I2C 写数据到 EEPROM（轮询模式）
i2c_memory_write_int	I2C 写数据到 EEPROM（中断模式）
i2c_memory_write_dma	I2C 写数据到 EEPROM（DMA 模式）
i2c_memory_read	I2C 从 EEPROM 读数据（轮询模式）
i2c_memory_read_int	I2C 从 EEPROM 读数据（中断模式）
i2c_memory_read_dma	I2C 从 EEPROM 读数据（DMA 模式）
i2c_evt_irq_handler	I2C 事件中断函数
i2c_err_irq_handler	I2C 错误中断函数
i2c_dma_tx_irq_handler	I2C DMA 发送中断函数
i2c_dma_rx_irq_handler	I2C DMA 接收中断函数

### 5.11.1 函数 i2c\_reset

下表描述了函数 i2c\_reset

表 236. 函数 i2c\_reset

项目	描述
函数名	i2c_reset
函数原型	void i2c_reset(i2c_type *i2c_x);
功能描述	通过 CRM（时钟和复位管理）复位 I2C 外设，把 I2C 所有寄存器复位成初始值
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	void crm_periph_reset(crm_periph_reset_type value, confirm_state new_state)

示例

i2c_reset(I2C1);
------------------

### 5.11.2 函数 i2c\_init

下表描述了函数 i2c\_init

表 237. 函数 i2c\_init

项目	描述
函数名	i2c_init

项目	描述
函数原型	void i2c_init(i2c_type *i2c_x, uint8_t dfilters, uint32_t clk);
功能描述	设置 I2C 总线速度，以及数字滤波器
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	dfilters: 数字滤波器，范围 0x00~0x0F 推荐使用的时候将数字滤波器设置成最大值，可以有效滤除干扰
输入参数 3	clk: 时序寄存器（I2C_CLKCTRL）值，用于控制 I2C 通讯速度。该值可以通过 “Artery_I2C_Timing_Configuration” 工具计算出来，使用方法可以看 《AN0091_AT32L021_I2C_Application_Note》
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_init(I2C1, 0x0F, 0x80504C4E);
```

### 5.11.3 函数 i2c\_own\_address1\_set

下表描述了函数 i2c\_own\_address1\_set

表 238. 函数 i2c\_own\_address1\_set

项目	描述
函数名	i2c_own_address1_set
函数原型	void i2c_own_address1_set(i2c_type *i2c_x, i2c_address_mode_type mode, uint16_t address);
功能描述	设置本机地址 1
输入参数 1	mode: 本机地址 1 地址模式 参阅章节: mode 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 2	address: 本机地址 1
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**mode**

本机地址 1 地址模式

I2C\_ADDRESS\_MODE\_7BIT: 7 位地址模式

I2C\_ADDRESS\_MODE\_10BIT: 10 位地址模式

**示例**

```
i2c_own_address1_set(I2C1, I2C_ADDRESS_MODE_7BIT, 0xA0);
```

### 5.11.4 函数 i2c\_own\_address2\_set

下表描述了函数 i2c\_own\_address2\_set

表 239. 函数 i2c\_own\_address2\_set

项目	描述
函数名	i2c_own_address2_set
函数原型	void i2c_own_address2_set(i2c_type *i2c_x, uint8_t address, i2c_addr2_mask_type mask);
功能描述	设置本机地址 2，只有在本机地址 2 使能后，此地址才有效。需要注意的是该地址只支持 7 位地址，不支持 10 位地址
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	address: 本机地址 2
输入参数 3	mask: 本机地址 2 位屏蔽 参阅章节：mask 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**mask**

本机地址 2 位屏蔽

I2C_ADDR2_NOMASK:	匹配地址位[7: 1]
I2C_ADDR2_MASK01:	只匹配地址位[7: 2]
I2C_ADDR2_MASK02:	只匹配地址位[7: 3]
I2C_ADDR2_MASK03:	只匹配地址位[7: 4]
I2C_ADDR2_MASK04:	只匹配地址位[7: 5]
I2C_ADDR2_MASK05:	只匹配地址位[7: 6]
I2C_ADDR2_MASK06:	只匹配地址位[7]
I2C_ADDR2_MASK07:	所有非 I2C 保留地址都会响应

**示例**

```
i2c_own_address2_set(I2C1, 0xB0, I2C_ADDR2_NOMASK);
```

### 5.11.5 函数 i2c\_own\_address2\_enable

下表描述了函数 i2c\_own\_address2\_enable

表 240. 函数 i2c\_own\_address2\_enable

项目	描述
函数名	i2c_own_address2_enable
函数原型	void i2c_own_address2_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	本机地址 2 使能，只有在本机地址 2 使能了之后本机地址 2 才有效，需要和 i2c_own_address2_set 配合使用
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 地址 2 使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

示例

i2c_own_address2_enable(I2C1, TRUE);
--------------------------------------

## 5.11.6 函数 i2c\_smbus\_enable

下表描述了函数 i2c\_smbus\_enable

表 241. 函数 i2c\_smbus\_enable

项目	描述
函数名	i2c_smbus_enable
函数原型	void i2c_smbus_enable(i2c_type *i2c_x, i2c_smbus_mode_type mode, confirm_state new_state);
功能描述	SMBus 模式使能，上电复位后默认是 I2C 模式
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	mode: SMBus 模式选择 参阅章节：mode 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	new_state: SMBus 模式使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**mode**

SMBus 模式

I2C\_SMBUS\_MODE\_DEVICE: SMBus 设备

I2C\_SMBUS\_MODE\_HOST: SMBus 主机

示例

i2c_smbus_enable(I2C1, I2C_SMBUS_MODE_DEVICE, TRUE);
--

## 5.11.7 函数 i2c\_enable

下表描述了函数 i2c\_enable

表 242. 函数 i2c\_enable

项目	描述
函数名	i2c_enable
函数原型	void i2c_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	I2C 外设使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: I2C 外设使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.8 函数 i2c\_clock\_stretch\_enable

下表描述了函数 i2c\_clock\_stretch\_enable

表 243. 函数 i2c\_clock\_stretch\_enable

项目	描述
函数名	i2c_clock_stretch_enable
函数原型	void i2c_clock_stretch_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	时钟延展模式使能，该函数用于从机，对主机无效，在大多数应用场景下，建议开启时钟延展，因为这样可以避免从机可能由于处理速度太慢导致数据来不及接收或发送而丢失数据，使用时需注意从机使用此功能的前提是主机要支持时钟延展，例如一些主机是用 IO 模拟的，那么一般是不支持这个特性的
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 时钟延展模式使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_clock_stretch_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.9 函数 i2c\_ack\_enable

下表描述了函数 i2c\_ack\_enable

表 244. 函数 i2c\_ack\_enable

项目	描述
函数名	i2c_ack_enable
函数原型	void i2c_ack_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	设置 ACK 和 NACK 的响应，该函数用于主机和从机控制每一个字节的 ACK 或 NACK，关于 I2C 通讯协议上的 ACK 响应可以去看 I2C 协议或者是 AT32 参考手册
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: ACK 响应状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_ack_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.10 函数 i2c\_addr10\_mode\_enable

下表描述了函数 i2c\_addr10\_mode\_enable

表 245. 函数 i2c\_addr10\_mode\_enable

项目	描述
函数名	i2c_addr10_mode_enable
函数原型	void i2c_addr10_mode_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	主机发送 10 位地址模式使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 10 位地址模式使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_addr10_mode_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.11 函数 i2c\_transfer\_addr\_set

下表描述了函数 i2c\_transfer\_addr\_set

表 246. 函数 i2c\_transfer\_addr\_set

项目	描述
函数名	i2c_transfer_addr_set
函数原型	void i2c_transfer_addr_set(i2c_type *i2c_x, uint16_t address);
功能描述	设置主机发送的从机地址
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	address: 从机地址
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_transfer_addr_set(I2C1, 0xA0);
```

### 5.11.12 函数 i2c\_transfer\_addr\_get

下表描述了函数 i2c\_transfer\_addr\_get

表 247. 函数 i2c\_transfer\_addr\_get

项目	描述
函数名	i2c_transfer_addr_get
函数原型	uint16_t i2c_transfer_addr_get(i2c_type *i2c_x);
功能描述	获取主机发送的从机地址
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	uint16_t: 主机发送的从机地址
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_transfer_addr_get(I2C1);
```

### 5.11.13 函数 i2c\_transfer\_dir\_set

下表描述了函数 i2c\_transfer\_dir\_set

表 248. 函数 i2c\_transfer\_dir\_set

项目	描述
函数名	i2c_transfer_dir_set
函数原型	void i2c_transfer_dir_set(i2c_type *i2c_x, i2c_transfer_dir_type i2c_direction);
功能描述	设置主机数据传输方向
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	direction: 数据传输方向 参阅章节: direction 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**direction**

数据传输方向

I2C\_DIR\_TRANSMIT: 主机发送数据

I2C\_DIR\_RECEIVE: 主机接收数据

示例

```
i2c_transfer_dir_set(I2C1, I2C_DIR_TRANSMIT);
```

### 5.11.14 函数 i2c\_transfer\_dir\_get

下表描述了函数 i2c\_transfer\_dir\_get



表 249. 函数 i2c\_transfer\_dir\_get

项目	描述
函数名	i2c_transfer_dir_get
函数原型	i2c_transfer_dir_type i2c_transfer_dir_get(i2c_type *i2c_x);
功能描述	从机获取数据传输方向
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	i2c_transfer_dir_type: 从机数据传输方向 参阅章节: i2c_transfer_dir_type 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

i2c\_transfer\_dir\_type

数据传输方向

I2C\_DIR\_TRANSMIT: 主机发送数据, 从机接收数据

I2C\_DIR\_RECEIVE: 主机接收数据, 从机发送数据

示例

```
i2c_transfer_dir_get(I2C1);
```

5.11.15 函数 i2c\_matched\_addr\_get

下表描述了函数 i2c\_matched\_addr\_get

表 250. 函数 i2c\_matched\_addr\_get

项目	描述
函数名	i2c_matched_addr_get
函数原型	uint8_t i2c_matched_addr_get(i2c_type *i2c_x);
功能描述	从机获取地址匹配值
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	uint8_t: 从机匹配的地址
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_matched_addr_get(I2C1);
```

5.11.16 函数 i2c\_auto\_stop\_enable

下表描述了函数 i2c\_auto\_stop\_enable

表 251. 函数 i2c\_auto\_stop\_enable

项目	描述
函数名	i2c_auto_stop_enable
函数原型	void i2c_auto_stop_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	自动发送停止条件使能

项目	描述
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 自动发送停止条件使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_auto_stop_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.17 函数 i2c\_reload\_enable

下表描述了函数 i2c\_reload\_enable

**表 252. 函数 i2c\_reload\_enable**

项目	描述
函数名	i2c_reload_enable
函数原型	void i2c_reload_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	发送数据重载模式使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 重载模式使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_reload_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.18 函数 i2c\_cnt\_set

下表描述了函数 i2c\_cnt\_set

**表 253. 函数 i2c\_cnt\_set**

项目	描述
函数名	i2c_cnt_set
函数原型	void i2c_cnt_set(i2c_type *i2c_x, uint8_t cnt);
功能描述	设置发送/接收数据个数, 范围 1~255
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	cnt: 发送/接收数据个数
输出参数	无
返回值	无

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_cnt_set(I2C1, 200);
```

### 5.11.19 函数 i2c\_addr10\_header\_enable

下表描述了函数 i2c\_addr10\_header\_enable

表 254. 函数 i2c\_addr10\_header\_enable

项目	描述
函数名	i2c_addr10_header_enable
函数原型	void i2c_addr10_header_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	10 位地址头读取时序使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 自动发送停止条件使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_addr10_header_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.20 函数 i2c\_general\_call\_enable

下表描述了函数 i2c\_general\_call\_enable

表 255. 函数 i2c\_general\_call\_enable

项目	描述
函数名	i2c_general_call_enable
函数原型	void i2c_general_call_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	广播地址使能, 使能了后会响应广播地址 0x00
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 广播地址使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_general_call_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.21 函数 i2c\_smbus\_alert\_set

下表描述了函数 i2c\_smbus\_alert\_set

表 256. 函数 i2c\_smbus\_alert\_set

项目	描述
函数名	i2c_smbus_alert_set
函数原型	void i2c_smbus_alert_set(i2c_type *i2c_x, i2c_smbus_alert_set_type level);
功能描述	SMBus 提醒引脚电平设置，可以将提醒引脚设置成高电平或低电平
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	level: SMBus 提醒引脚电平 参阅章节：level 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### level

SMBus 提醒引脚电平

I2C\_SMBUS\_ALERT\_LOW: SMBus 提醒引脚输出低电平

I2C\_SMBUS\_ALERT\_HIGH: SMBus 提醒引脚输出高电平

#### 示例

```
i2c_smbus_alert_set(I2C1, I2C_SMBUS_ALERT_LOW);
```

### 5.11.22 函数 i2c\_slave\_data\_ctrl\_enable

下表描述了函数 i2c\_slave\_data\_ctrl\_enable

表 257. 函数 i2c\_slave\_data\_ctrl\_enable

项目	描述
函数名	i2c_slave_data_ctrl_enable
函数原型	void i2c_slave_data_ctrl_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	从机字节接收控制使能，该函数只用于从机接收时，需要对接收到的每一个字节都要控制 ACK/或 NACK 的回复，通常用于 SMBus
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 使能状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
i2c_slave_data_ctrl_enable(I2C1, FALSE);
```

### 5.11.23 函数 i2c\_pec\_calculate\_enable

下表描述了函数 i2c\_pec\_calculate\_enable

表 258. 函数 i2c\_pec\_calculate\_enable

项目	描述
函数名	i2c_pec_calculate_enable
函数原型	void i2c_pec_calculate_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	使能 PEC 计算
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: PEC 计算使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_pec_calculate_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.24 函数 i2c\_pec\_transmit\_enable

下表描述了函数 i2c\_pec\_transmit\_enable

表 259. 函数 i2c\_pec\_transmit\_enable

项目	描述
函数名	i2c_pec_transmit_enable
函数原型	void i2c_pec_transmit_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	PEC 传输使能, 发送/接收 PEC
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: PEC 传输使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_pec_transmit_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.25 函数 i2c\_pec\_value\_get

下表描述了函数 i2c\_pec\_value\_get

表 260. 函数 i2c\_pec\_value\_get

项目	描述
函数名	i2c_pec_value_get

项目	描述
函数原型	uint8_t i2c_pec_value_get(i2c_type *i2c_x);
功能描述	获取当前 PEC 值
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输出参数	uint8_t: 当前 PEC 值
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
pec_value = i2c_pec_value_get(I2C1);
```

### 5.11.26 函数 i2c\_timeout\_set

下表描述了函数 i2c\_timeout\_set

表 261. 函数 i2c\_timeout\_set

项目	描述
函数名	i2c_timeout_set
函数原型	void i2c_timeout_set(i2c_type *i2c_x, uint16_t timeout);
功能描述	设置总线 SCL 电平超时检测时间
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	timeout: 超时时间, 超时范围 0x0000~0x0FFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_timeout_set(I2C1, 0x0FFF);
```

### 5.11.27 函数 i2c\_timeout\_detcet\_set

下表描述了函数 i2c\_timeout\_detcet\_set

表 262. 函数 i2c\_timeout\_detcet\_set

项目	描述
函数名	i2c_timeout_detcet_set
函数原型	void i2c_timeout_detcet_set(i2c_type *i2c_x, i2c_timeout_detcet_type mode);
功能描述	设置总线 SCL 电平超时电平检测模式
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	mode: 电平检测模式 参阅章节: mode 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

**mode**

电平检测模式

I2C\_TIMEOUT\_DETCET\_HIGH: 高电平超时检测

I2C\_TIMEOUT\_DETCET\_LOW: 低电平超时检测

**示例**

```
i2c_timeout_detcet_set(I2C1, I2C_TIMEOUT_DETCET_HIGH);
```

## 5.11.28 函数 i2c\_timeout\_enable

下表描述了函数 i2c\_timeout\_enable

表 263. 函数 i2c\_timeout\_enable

项目	描述
函数名	i2c_timeout_enable
函数原型	void i2c_timeout_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	总线 SCL 电平超时检测使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 电平超时检测使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_timeout_enable(I2C1, TRUE);
```

## 5.11.29 函数 i2c\_ext\_timeout\_set

下表描述了函数 i2c\_ext\_timeout\_set

表 264. 函数 i2c\_ext\_timeout\_set

项目	描述
函数名	i2c_ext_timeout_set
函数原型	void i2c_ext_timeout_set(i2c_type *i2c_x, uint16_t timeout);
功能描述	设置总线 SCL 累计时钟延展超时时间, 通常在 SMBus 模式下才使用
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	timeout: 超时时间, 超时范围 0x0000~0x0FFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_ext_timeout_set(I2C1, 0x0FFF);
```

### 5.11.30 函数 i2c\_ext\_timeout\_enable

下表描述了函数 i2c\_ext\_timeout\_enable

表 265. 函数 i2c\_ext\_timeout\_enable

项目	描述
函数名	i2c_ext_timeout_enable
函数原型	void i2c_ext_timeout_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	总线 SCL 累计时钟延展超时使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	new_state: 累计时钟延展超时使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_ext_timeout_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.31 函数 i2c\_interrupt\_enable

下表描述了函数 i2c\_interrupt\_enable

表 266. 函数 i2c\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	i2c_interrupt_enable
函数原型	void i2c_interrupt_enable(i2c_type *i2c_x, uint32_t source, confirm_state new_state);
功能描述	I2C 中断使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	source: 中断源 参阅章节: source 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	new_state: 中断使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**source**

中断源

I2C\_TD\_INT: 数据发送中断



I2C_RD_INT:	数据接收中断
I2C_ADDR_INT:	地址匹配中断
I2C_ACKFIAL_INT:	应答失败中断
I2C_STOP_INT:	停止条件产生完成中断
I2C_TDC_INT:	数据传输完成中断
I2C_ERR_INT:	错误中断

示例

```
i2c_interrupt_enable(I2C1, I2C_TD_INT, TRUE);
```

### 5.11.32 函数 i2c\_interrupt\_get

下表描述了函数 i2c\_interrupt\_get

表 267. 函数 i2c\_interrupt\_get

项目	描述
函数名	i2c_interrupt_get
函数原型	flag_status i2c_interrupt_get(i2c_type *i2c_x, uint16_t source);
功能描述	中断使能状态获取
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	source: 中断源 参阅章节: source 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	flag_status: 标志状态 该值为其中之一: SET、RESET
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**source**

中断源

I2C_TD_INT:	数据发送中断
I2C_RD_INT:	数据接收中断
I2C_ADDR_INT:	地址匹配中断
I2C_ACKFIAL_INT:	应答失败中断
I2C_STOP_INT:	停止条件产生完成中断
I2C_TDC_INT:	数据传输完成中断
I2C_ERR_INT:	错误中断

示例

```
i2c_interrupt_get(I2C1, I2C_TD_INT, TRUE);
```

### 5.11.33 函数 i2c\_dma\_enable

下表描述了函数 i2c\_dma\_enable

表 268. 函数 i2c\_dma\_enable

项目	描述
函数名	i2c_dma_enable
函数原型	void i2c_dma_enable(i2c_type *i2c_x, i2c_dma_request_type dma_req,

项目	描述
	confirm_state new_state);
功能描述	DMA 传输使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	dma_req: DMA 请求 参阅章节: dma_req 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	new_state: DMA 使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**dma\_req**

I2C\_DMA\_REQUEST\_TX: DMA 数据发送使能

I2C\_DMA\_REQUEST\_RX: DMA 数据接收使能

**示例**

```
i2c_dma_enable(I2C1, I2C_DMA_REQUEST_TX, TRUE);
```

### 5.11.34 函数 i2c\_transmit\_set

下表描述了函数 i2c\_transmit\_set

表 269. 函数 i2c\_transmit\_set

项目	描述
函数名	i2c_transmit_set
函数原型	void i2c_transmit_set(i2c_type *i2c_x, uint16_t address, uint8_t cnt, i2c_reload_stop_mode_type rld_stop, i2c_start_mode_type start);
功能描述	主机启动传输配置, 此函数执行后总线上开始数据传输
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
	address: 从机地址
	cnt: 发送/接收数据个数
输入参数 2	rld_stop: 设置重载模式以及 STOP 条件产生模式 参阅章节: rld_stop 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	start: 设置 START 条件产生模式 参阅章节: start 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**rld\_stop**

重载模式以及 STOP 条件产生模式

I2C\_AUTO\_STOP\_MODE: 自动结束模式 (自动发送 STOP 条件)

I2C\_SOFT\_STOP\_MODE: 软件结束模式 (软件发送 STOP 条件, 通常用于发送 RESTART 条件)

I2C\_RELOAD\_MODE: 重载模式（当单次传输数据>255 时用这种模式）

#### start

START 条件产生模式

I2C\_WITHOUT\_START: 开始传输数据，不发送 START，用于重载模式

I2C\_GEN\_START\_READ: 开始传输数据发送 START（主机接收数据）

I2C\_GEN\_START\_WRITE: 开始传输数据发送 START（主机发送数据）

#### 示例

```
i2c_transmit_set(I2C1, I2C_AUTO_STOP_MODE, I2C_GEN_START_WRITE);
```

### 5.11.35 函数 i2c\_start\_generate

下表描述了函数 i2c\_start\_generate

表 270. 函数 i2c\_start\_generate

项目	描述
函数名	i2c_start_generate
函数原型	void i2c_start_generate(i2c_type *i2c_x);
功能描述	产生起始条件（主机使用）
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
i2c_start_generate(I2C1);
```

### 5.11.36 函数 i2c\_stop\_generate

下表描述了函数 i2c\_stop\_generate

表 271. 函数 i2c\_stop\_generate

项目	描述
函数名	i2c_stop_generate
函数原型	void i2c_stop_generate(i2c_type *i2c_x);
功能描述	产生停止条件
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1, I2C2
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
i2c_stop_generate(I2C1);
```

### 5.11.37 函数 i2c\_data\_send

下表描述了函数 i2c\_data\_send

表 272. 函数 i2c\_data\_send

项目	描述
函数名	i2c_data_send
函数原型	void i2c_data_send(i2c_type *i2c_x, uint8_t data);
功能描述	发送数据
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	data: 传输数据
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_data_send(I2C1, 0x55);
```

### 5.11.38 函数 i2c\_data\_receive

下表描述了函数 i2c\_data\_receive

表 273. 函数 i2c\_data\_receive

项目	描述
函数名	i2c_data_receive
函数原型	uint8_t i2c_data_receive(i2c_type *i2c_x);
功能描述	接收数据
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输出参数	uint8_t: 接收数据
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
data_value = i2c_data_receive(I2C1);
```

### 5.11.39 函数 i2c\_flag\_get

下表描述了函数 i2c\_flag\_get

表 274. 函数 i2c\_flag\_get

项目	描述
函数名	i2c_flag_get
函数原型	flag_status i2c_flag_get(i2c_type *i2c_x, uint32_t flag);
功能描述	获取标志位状态
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设

项目	描述
	该参数可以选取自其中之一：I2C1，I2C2
输入参数 2	flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一：SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

#### flag

用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

I2C\_TDBE\_FLAG: 发送数据寄存器空标志  
I2C\_TDIS\_FLAG: 发送中断状态  
I2C\_RDBF\_FLAG: 接收数据缓冲器满  
I2C\_ADDRF\_FLAG: 地址匹配标志  
I2C\_ACKFAIL\_FLAG: 应答失败标志  
I2C\_STOPF\_FLAG: 停止条件产生完成标志  
I2C\_TDC\_FLAG: 数据传输完成标志  
I2C\_TCRLD\_FLAG: 传输完成，等待加载数据  
I2C\_BUSERR\_FLAG: 总线错误标志  
I2C\_ARLOST\_FLAG: 仲裁丢失标志  
I2C\_OUF\_FLAG: 过载或者欠载标志  
I2C\_PECERR\_FLAG: PEC 接收错误标志  
I2C\_TMOUT\_FLAG: SMBus 超时标志  
I2C\_ALERTF\_FLAG: SMBus 提醒标志  
I2C\_BUSYF\_FLAG: 总线忙标志  
I2C\_SDIR\_FLAG: 从机数据传输方向

#### 示例

```
i2c_flag_get(I2C1, I2C_TDIS_FLAG);
```

### 5.11.40 函数 i2c\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 i2c\_interrupt\_flag\_get

表 275. 函数 i2c\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	i2c_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status i2c_interrupt_flag_get(i2c_type *i2c_x, uint32_t flag);
功能描述	获取标志位状态，并判断对应中断使能位
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一：I2C1，I2C2
输入参数 2	flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一：SET、RESET

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

I2C_TDBE_FLAG:	发送数据寄存器空标志
I2C_TDIS_FLAG:	发送中断状态
I2C_RDBF_FLAG:	接收数据缓冲器满
I2C_ADDRF_FLAG:	地址匹配标志
I2C_ACKFAIL_FLAG:	应答失败标志
I2C_STOPF_FLAG:	停止条件产生完成标志
I2C_TDC_FLAG:	数据传输完成标志
I2C_TCRLD_FLAG:	传输完成，等待加载数据
I2C_BUSERR_FLAG:	总线错误标志
I2C_ARLOST_FLAG:	仲裁丢失标志
I2C_OUF_FLAG:	过载或者欠载标志
I2C_PECERR_FLAG:	PEC 接收错误标志
I2C_TMOUT_FLAG:	SMBus 超时标志
I2C_ALERTF_FLAG:	SMBus 提醒标志

**示例**

```
i2c_interrupt_flag_get(I2C1, I2C_TDIS_FLAG);
```

## 5.11.41 函数 i2c\_flag\_clear

下表描述了函数 i2c\_flag\_clear

表 276. 函数 i2c\_flag\_clear

项目	描述
函数名	i2c_flag_clear
函数原型	void i2c_flag_clear(i2c_type *i2c_x, uint32_t flag);
功能描述	清除标志位
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1, I2C2
输入参数 2	flag: 待清除的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要清除状态的标志，其可选参数罗列如下

I2C_ADDRF_FLAG:	地址匹配标志
I2C_ACKFAIL_FLAG:	应答失败标志
I2C_STOPF_FLAG:	停止条件产生完成标志
I2C_BUSERR_FLAG:	总线错误标志
I2C_ARLOST_FLAG:	仲裁丢失标志

I2C\_OUF\_FLAG: 过载或者欠载标志  
I2C\_PECERR\_FLAG: PEC 接收错误标志  
I2C\_TMOUT\_FLAG: SMBus 超时标志  
I2C\_ALERTF\_FLAG: SMBus 提醒标志

示例

```
i2c_flag_clear(I2C1, I2C_ACKFAIL_FLAG);
```

### 5.11.42 函数 i2c\_wakeup\_enable

下表描述了函数 i2c\_wakeup\_enable

表 277. 函数 i2c\_wakeup\_enable

项目	描述
函数名	i2c_wakeup_enable
函数原型	void i2c_wakeup_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	唤醒 deepsleep 模式使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1
输入参数 2	new_state: 唤醒 deepsleep 模式使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_wakeup_enable(I2C1, TRUE);
```

### 5.11.43 函数 i2c\_analog\_filter\_enable

下表描述了函数 i2c\_analog\_filter\_enable

表 278. 函数 i2c\_analog\_filter\_enable

项目	描述
函数名	i2c_analog_filter_enable
函数原型	void i2c_analog_filter_enable(i2c_type *i2c_x, confirm_state new_state);
功能描述	模拟滤波器使能
输入参数 1	i2c_x: 所选择的 I2C 外设 该参数可以选取自其中之一: I2C1
输入参数 2	new_state: PEC 计算使能状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_analog_filter_enable(I2C1, TRUE);
```

## 5.11.44 函数 i2c\_config

下表描述了函数 i2c\_config

表 279. 函数 i2c\_config

项目	描述
函数名	i2c_config
函数原型	void i2c_config(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	I2C 初始化函数，用于初始化 I2C，函数内部调用 i2c_lowlevel_init()函数，实现 I2C 外设、GPIO、DMA、中断等初始化
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c);

### i2c\_handle\_type\* hi2c

i2c\_handle\_type 在 i2c\_application.h 中

typedef struct

```
{  
    i2c_type          *i2cx;  
    uint8_t           *pbuff;  
    __IO uint16_t      psize;  
    __IO uint16_t      pcount;  
    __IO uint32_t      mode;  
    __IO uint32_t      timeout;  
    __IO uint32_t      status;  
    __IO i2c_status_type error_code;  
    dma_channel_type   *dma_tx_channel;  
    dma_channel_type   *dma_rx_channel;  
    dma_init_type      dma_init_struct;  
}i2c_handle_type;
```

### i2cx

所选择的 I2C 外设，该参数可以选取自其中之一：I2C1，I2C2

### pbuff

发送/接收数据的数组

### psize

用于在传输字节超过 255 个时，记录单次传输的字节数，内部的状态机使用，用户无需关心

### pcount

发送/接收数据的个数

### mode

I2C 通讯模式，内部的状态机使用，用户无需关心

### timeout

通讯超时时间



## status

传输状态，内部的状态机使用，用户无需关心

## error\_code

枚举 i2c\_status\_type 类型错误代码，当通讯发生错误后，此变量记录错误代码

I2C_OK:	没有错误，通讯正常
I2C_ERR_STEP_1:	步骤 1 错误
I2C_ERR_STEP_2:	步骤 2 错误
I2C_ERR_STEP_3:	步骤 3 错误
I2C_ERR_STEP_4:	步骤 4 错误
I2C_ERR_STEP_5:	步骤 5 错误
I2C_ERR_STEP_6:	步骤 6 错误
I2C_ERR_STEP_7:	步骤 7 错误
I2C_ERR_STEP_8:	步骤 8 错误
I2C_ERR_STEP_9:	步骤 9 错误
I2C_ERR_STEP_10:	步骤 10 错误
I2C_ERR_STEP_11:	步骤 11 错误
I2C_ERR_STEP_12:	步骤 12 错误
I2C_ERR_TCRLD:	等待 TCRLD 超时
I2C_ERR_TDC:	等待 TDC 超时
I2C_ERR_ADDR:	地址发送错误
I2C_ERR_STOP:	STOP 条件发送错误
I2C_ERR_ACKFAIL:	应答错误
I2C_ERR_TIMEOUT:	超时错误
I2C_ERR_INTERRUPT:	有错误事件发生，并进入了错误中断

## dma\_tx\_channel

I2C 发送 DMA 通道

## dma\_rx\_channel

I2C 接收 DMA 通道

## dma\_init\_struct

DMA 初始化结构体

## 示例

```
i2c_handle_type hi2c;
hi2c.i2cx = I2C1;
i2c_config(&hi2c);
```

## 5.11.45 函数 i2c\_lowlevel\_init

下表描述了函数 i2c\_lowlevel\_init

表 280. 函数 i2c\_lowlevel\_init

项目	描述
函数名	i2c_lowlevel_init
函数原型	void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	I2C 底层初始化回调函数，在函数 i2c_config 内部调用，用于实现初始化 I2C 外设、GPIO、DMA、中断等初始化，需要用户在函数内部实现 I2C 初始化过程
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体

项目	描述
	该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c)
{
    if(hi2c->i2cx == I2C1)
    {
        实现 I2C1 的初始化
    }
    else if(hi2c->i2cx == I2C2)
    {
        实现 I2C2 的初始化
    }
}
```

## 5.11.46 函数 i2c\_wait\_end

下表描述了函数 i2c\_wait\_end

表 281. 函数 i2c\_wait\_end

项目	描述
函数名	i2c_wait_end
函数原型	i2c_status_type i2c_wait_end(i2c_handle_type* hi2c, uint32_t timeout);
功能描述	等待通讯结束，该函数用于 DMA 以及中断传输模式，因为这两种传输模式函数是非阻塞的，所以可以使用这个函数来等待传输结束
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
if (i2c_master_transmit_dma(&hi2c, 0xB0, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF) != I2C_OK)
{
    error_handler(i2c_status);
}

/* 等待通讯结束 */
if(i2c_wait_end(&hi2c, 0xFFFFFFFF) != I2C_OK)
{
}
```

```
error_handler(i2c_status);
}
```

## 5.11.47 函数 i2c\_wait\_flag

下表描述了函数 i2c\_wait\_flag

表 282. 函数 i2c\_wait\_flag

项目	描述
函数名	i2c_wait_flag
函数原型	i2c_status_type i2c_wait_flag(i2c_handle_type* hi2c, uint32_t flag, uint32_t event_check, uint32_t timeout)
功能描述	等待标志置起或者复位 只有等待 BUSYF 标志是等待标志复位，其余标志均是等待标志置起
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	flag: 需要等待的标志 参阅章节: flag 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	event_check: 等待标志的同时检测该事件是否发生 参阅章节: event_check 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

### flag

需要等待的标志

- I2C\_TDBE\_FLAG: 发送数据寄存器空标志
- I2C\_TDIS\_FLAG: 发送中断状态
- I2C\_RDBF\_FLAG: 接收数据缓冲器满
- I2C\_ADDRF\_FLAG: 地址匹配标志
- I2C\_ACKFAIL\_FLAG: 应答失败标志
- I2C\_STOPF\_FLAG: 停止条件产生完成标志
- I2C\_TDC\_FLAG: 数据传输完成标志
- I2C\_TCRLD\_FLAG: 传输完成，等待加载数据
- I2C\_BUSERR\_FLAG: 总线错误标志
- I2C\_ARLOST\_FLAG: 仲裁丢失标志
- I2C\_OUF\_FLAG: 过载或者欠载标志
- I2C\_PECERR\_FLAG: PEC 接收错误标志
- I2C\_TMOUT\_FLAG: SMBus 超时标志
- I2C\_ALERTF\_FLAG: SMBus 提醒标志
- I2C\_BUSYF\_FLAG: 总线忙标志
- I2C\_SDIR\_FLAG: 从机数据传输方向

### event\_check

等待标志的同时检测该事件是否发生

I2C\_EVENT\_CHECK\_NONE: 不检查事件  
I2C\_EVENT\_CHECK\_ACKFAIL: 检查 ACKFAIL 事件  
I2C\_EVENT\_CHECK\_STOP: 检查 STOP 事件

**示例**

```
i2c_wait_flag(&hi2c, I2C_BUSYF_FLAG, I2C_EVENT_CHECK_NONE, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.48 函数 i2c\_master\_transmit

下表描述了函数 i2c\_master\_transmit

表 283. 函数 i2c\_master\_transmit

项目	描述
函数名	i2c_master_transmit
函数原型	i2c_status_type i2c_master_transmit(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机发送数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据发送个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_master_transmit(&hi2c, 0xB0, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.49 函数 i2c\_master\_receive

下表描述了函数 i2c\_master\_receive

表 284. 函数 i2c\_master\_receive

项目	描述
函数名	i2c_master_receive
函数原型	i2c_status_type i2c_master_receive(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机接收数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据接收个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间

项目	描述
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_master_receive(&hi2c, 0xB0, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.50 函数 i2c\_slave\_transmit

下表描述了函数 i2c\_slave\_transmit

表 285. 函数 i2c\_slave\_transmit

项目	描述
函数名	i2c_slave_transmit
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_transmit(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机发送数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据发送个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_slave_transmit(&hi2c, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.51 函数 i2c\_slave\_receive

下表描述了函数 i2c\_slave\_receive

表 286. 函数 i2c\_slave\_receive

项目	描述
函数名	i2c_slave_receive
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_receive(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机接收数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据接收个数

项目	描述
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_slave_receive(&hi2c, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

## 5.11.52 函数 i2c\_master\_transmit\_int

下表描述了函数 i2c\_master\_transmit\_int

表 287. 函数 i2c\_master\_transmit\_int

项目	描述
函数名	i2c_master_transmit_int
函数原型	i2c_status_type i2c_master_transmit_int(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机发送数据（中断方式）该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end()等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据发送个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_master_transmit_int(&hi2c, 0xB0, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

## 5.11.53 函数 i2c\_master\_receive\_int

下表描述了函数 i2c\_master\_receive\_int

表 288. 函数 i2c\_master\_receive\_int

项目	描述
函数名	i2c_master_receive_int
函数原型	i2c_status_type i2c_master_receive_int(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机接收数据（中断方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end()等待通讯完成

项目	描述
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据接收个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_master_receive_int(&hi2c, 0xB0, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.54 函数 i2c\_slave\_transmit\_int

下表描述了函数 i2c\_slave\_transmit\_int

表 289. 函数 i2c\_slave\_transmit\_int

项目	描述
函数名	i2c_slave_transmit_int
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_transmit_int(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机发送数据（中断方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据发送个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_slave_transmit_int(&hi2c, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.55 函数 i2c\_slave\_receive\_int

下表描述了函数 i2c\_slave\_receive\_int

表 290. 函数 i2c\_slave\_receive\_int

项目	描述
函数名	i2c_slave_receive_int

项目	描述
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_receive_int(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机接收数据（中断方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据接收个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_slave_receive_int(&hi2c, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.56 函数 i2c\_master\_transmit\_dma

下表描述了函数 i2c\_master\_transmit\_dma

表 291. 函数 i2c\_master\_transmit\_dma

项目	描述
函数名	i2c_master_transmit_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_master_transmit_dma(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机发送数据（DMA 方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据发送个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_master_transmit_dma(&hi2c, 0xB0, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.57 函数 i2c\_master\_receive\_dma

下表描述了函数 i2c\_master\_receive\_dma



表 292. 函数 i2c\_master\_receive\_dma

项目	描述
函数名	i2c_master_receive_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_master_receive_dma(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	主机接收数据（DMA 方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据接收个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_master_receive_dma(&hi2c, 0xB0, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.58 函数 i2c\_slave\_transmit\_dma

下表描述了函数 i2c\_slave\_transmit\_dma

表 293. 函数 i2c\_slave\_transmit\_dma

项目	描述
函数名	i2c_slave_transmit_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_transmit_dma(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机发送数据（DMA 方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据发送个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_slave_transmit_dma(&hi2c, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.59 函数 i2c\_slave\_receive\_dma

下表描述了函数 i2c\_slave\_receive\_dma

表 294. 函数 i2c\_slave\_receive\_dma

项目	描述
函数名	i2c_slave_receive_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_slave_receive_dma(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从机接收数据（DMA 方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end()等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据接收个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
i2c_slave_receive_dma(&hi2c, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.60 函数 i2c\_smbus\_master\_transmit

下表描述了函数 i2c\_smbus\_master\_transmit

表 295. 函数 i2c\_smbus\_master\_transmit

项目	描述
函数名	i2c_smbus_master_transmit
函数原型	i2c_status_type i2c_smbus_master_transmit(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	SMBus 主机发送数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，数据也传输完成，该函数主要实现了 PEC 的发送与接收
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据发送个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_smbus_master_transmit(&hi2c, 0xB0, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.61 函数 i2c\_smbus\_master\_receive

下表描述了函数 i2c\_smbus\_master\_receive

表 296. 函数 i2c\_smbus\_master\_receive

项目	描述
函数名	i2c_smbus_master_receive
函数原型	i2c_status_type i2c_smbus_master_receive(i2c_handle_type* hi2c, uint16_t address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	SMBus 主机接收数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，数据也传输完成，该函数主要实现了 PEC 的发送与接收
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	address: 从机地址
输入参数 3	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 4	size: 数据接收个数
输入参数 5	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
i2c_smbus_master_receive(&hi2c, 0xB0, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.62 函数 i2c\_smbus\_slave\_transmit

下表描述了函数 i2c\_smbus\_slave\_transmit

表 297. 函数 i2c\_smbus\_slave\_transmit

项目	描述
函数名	i2c_smbus_slave_transmit
函数原型	i2c_status_type i2c_smbus_slave_transmit(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	SMBus 从机发送数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，数据也传输完成，该函数主要实现了 PEC 的发送与接收
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据发送个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码

项目	描述
	参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_smbus_slave_transmit(&hi2c, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.63 函数 i2c\_smbus\_slave\_receive

下表描述了函数 i2c\_smbus\_slave\_receive

表 298. 函数 i2c\_smbus\_slave\_receive

项目	描述
函数名	i2c_smbus_slave_receive
函数原型	i2c_status_type i2c_smbus_slave_receive(i2c_handle_type* hi2c, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	SMBus 从机接收数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，数据也传输完成，该函数主要实现了 PEC 的发送与接收
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	pdata: 接收数据的数组地址
输入参数 3	size: 数据接收个数
输入参数 4	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
i2c_smbus_slave_receive(&hi2c, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.64 函数 i2c\_memory\_write

下表描述了函数 i2c\_memory\_write

表 299. 函数 i2c\_memory\_write

项目	描述
函数名	i2c_memory_write
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_write(i2c_handle_type* hi2c, i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	向 EEPROM 写数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度

项目	描述
	参阅章节: <a href="#">mem_address_width</a> 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据发送个数
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 <a href="#">5.11.44</a> 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## mem\_address\_width

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

示例

i2c_memory_write(&hi2c, 0xA0, 0x05, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
---

## 5.11.65 函数 i2c\_memory\_write\_int

下表描述了函数 i2c\_memory\_write\_int

表 300. 函数 i2c\_memory\_write\_int

项目	描述
函数名	i2c_memory_write_int
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_write_int(i2c_handle_type* hi2c, i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	向 EEPROM 写数据（中断方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 <a href="#">i2c_wait_end()</a> 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度 参阅章节: <a href="#">mem_address_width</a> 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据发送个数
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 <a href="#">5.11.44</a> 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

## mem\_address\_width

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

示例

```
i2c_memory_write_int(&hi2c, 0xA0, 0x05, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.66 函数 i2c\_memory\_write\_dma

下表描述了函数 i2c\_memory\_write\_dma

表 301. 函数 i2c\_memory\_write\_dma

项目	描述
函数名	i2c_memory_write_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_write_dma(i2c_handle_type* hi2c, i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	向 EEPROM 写数据（DMA 方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度 参阅章节: mem_address_width 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 待发送数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据发送个数
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

mem\_address\_width

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

示例

```
i2c_memory_write_dma(&hi2c, 0xA0, 0x05, tx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

### 5.11.67 函数 i2c\_memory\_read

下表描述了函数 i2c\_memory\_read

表 302. 函数 i2c\_memory\_read

项目	描述
函数名	i2c_memory_read
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_read(i2c_handle_type* hi2c,

项目	描述
	i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从 EEPROM 读数据（轮询方式），该函数是阻塞方式，执行完成后，I2C 也传输完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度 参阅章节: mem_address_width 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 读取数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据读取个数
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

#### mem\_address\_width

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

#### 示例

```
i2c_memory_read(&hi2c, 0xA0, 0x05, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

## 5.11.68 函数 i2c\_memory\_read\_int

下表描述了函数 i2c\_memory\_read\_int

表 303. 函数 i2c\_memory\_read\_int

项目	描述
函数名	i2c_memory_read_int
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_read_int(i2c_handle_type* hi2c, i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从 EEPROM 读数据（中断方式），该函数是非阻塞方式，该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束，可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度 参阅章节: mem_address_width 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 读取数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据读取个数

项目	描述
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

**mem\_address\_width**

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

## 示例

```
i2c_memory_read_int(&hi2c, 0xA0, 0x05, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```

## 5.11.69 函数 i2c\_memory\_read\_dma

下表描述了函数 i2c\_memory\_read\_dma

表 304. 函数 i2c\_memory\_read\_dma

项目	描述
函数名	i2c_memory_read_dma
函数原型	i2c_status_type i2c_memory_read_dma(i2c_handle_type* hi2c, i2c_mem_address_width_type mem_address_width, uint16_t address, uint16_t mem_address, uint8_t* pdata, uint16_t size, uint32_t timeout);
功能描述	从 EEPROM 读数据 (DMA 方式), 该函数是非阻塞方式, 该函数执行完成后 I2C 通讯还未结束, 可以通过调用函数 i2c_wait_end() 等待通讯完成
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输入参数 2	mem_address_width: EEPROM 存储地址宽度 参阅章节: mem_address_width 查阅更多该参数允许取值范围
输入参数 3	address: EEPROM 地址
输入参数 4	mem_address: EEPROM 数据存储地址
输入参数 5	pdata: 读取数据的数组地址
输入参数 6	size: 数据读取个数
输入参数 7	timeout: 等待超时时间
输出参数	无
返回值	i2c_status_type: 错误代码 参阅章节 5.11.44 查阅更多该参数允许取值范围
先决条件	无
被调用函数	无

**mem\_address\_width**

EEPROM 存储地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_8: 8 位地址宽度

I2C\_MEM\_ADDR\_WIDIH\_16: 16 位地址宽度

## 示例

```
i2c_memory_read_dma(&hi2c, 0xA0, 0x05, rx_buf, 8, 0xFFFFFFFF);
```



### 5.11.70 函数 i2c\_evt\_irq\_handler

下表描述了函数 i2c\_evt\_irq\_handler

表 305. 函数 i2c\_evt\_irq\_handler

项目	描述
函数名	i2c_evt_irq_handler
函数原型	void i2c_evt_irq_handler(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	事件中断函数，用于处理 I2C 事件中断
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
void I2C1_EVT_IRQHandler(void)
{
    i2c_evt_irq_handler(&hi2c);
}
```

### 5.11.71 函数 i2c\_err\_irq\_handler

下表描述了函数 i2c\_err\_irq\_handler

表 306. 函数 i2c\_err\_irq\_handler

项目	描述
函数名	i2c_err_irq_handler
函数原型	void i2c_err_irq_handler(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	错误中断函数，用于处理 I2C 错误中断
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
void I2C1_ERR_IRQHandler(void)
{
    i2c_err_irq_handler(&hi2c);
}
```

### 5.11.72 函数 i2c\_dma\_tx\_irq\_handler

下表描述了函数 i2c\_dma\_tx\_irq\_handler

表 307. 函数 i2c\_dma\_tx\_irq\_handler

项目	描述
函数名	i2c_dma_tx_irq_handler
函数原型	void i2c_dma_tx_irq_handler(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	DMA 发送中断函数，用于处理 DMA 发送中断
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
void DMA1_Channel6_IRQHandler(void)
{
    i2c_dma_tx_irq_handler(&hi2c);
}
```

### 5.11.73 函数 i2c\_dma\_rx\_irq\_handler

下表描述了函数 i2c\_dma\_rx\_irq\_handler

表 308. 函数 i2c\_dma\_rx\_irq\_handler

项目	描述
函数名	i2c_dma_rx_irq_handler
函数原型	void i2c_dma_rx_irq_handler(i2c_handle_type* hi2c);
功能描述	DMA 接收中断函数，用于处理 DMA 接收中断
输入参数 1	hi2c: 指向 i2c_handle_type 类型的结构体 该参数详细描述见 <a href="#">i2c_handle_type</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
void DMA1_Channel7_IRQHandler(void)
{
    i2c_dma_rx_irq_handler(&hi2c);
}
```

## 5.12 嵌套的向量式中断控制器（NVIC）

NVIC 寄存器结构 NVIC\_Type，定义于文件“core\_cm0plus.h”如下：

```
/**
 * @brief Structure type to access the Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC).
 */
typedef struct
{
```

```
.....
} NVIC_Type;
```

下表给出了 NVIC 寄存器总览：

表 309. NVIC 寄存器对应表

寄存器	描述
iser	中断使能设置寄存器
icer	中断使能清除寄存器
ispr	中断挂起设置寄存器
icpr	中断挂起清除寄存器
iabr	中断激活位寄存器
ip	中断优先级寄存器
stir	软件触发中断寄存器

下表给出了 NVIC 库函数总览：

表 310. NVIC 库函数总览

函数名	描述
nvic_system_reset	系统软件复位命令
nvic_irq_enable	NVIC 中断使能及优先级配置
nvic_irq_disable	NVIC 中断失能
nvic_priority_group_config	NVIC 中断优先级分组配置
nvic_vector_table_set	NVIC 中断向量表基地址及偏移地址设定
nvic_lowpower_mode_config	NVIC 低功耗模式相关配置

5.12.1 函数 nvic\_system\_reset

下表描述了函数 nvic\_system\_reset

表 311. 函数 nvic\_system\_reset

项目	描述
函数名	nvic_system_reset
函数原型	void nvic_system_reset(void)
功能描述	系统软件复位命令
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	NVIC_SystemReset()

示例

```
/* system reset */
nvic_system_reset();
```

5.12.2 函数 nvic\_irq\_enable

下表描述了函数 nvic\_irq\_enable

表 312. 函数 nvic\_irq\_enable

项目	描述
函数名	nvic_irq_enable
函数原型	void nvic_irq_enable(IRQn_Type irqn, uint32_t preempt_priority, uint32_t sub_priority)
功能描述	NVIC 中断使能及优先级配置
输入参数 1	irqn: 中断向量选择 该参数详细描述见 <a href="#">irqn</a> .
输入参数 2	preempt_priority: 抢占优先级设定 该参数的数值不可超过 NVIC_PRIORITY_GROUP_x 定义的最大抢占优先级
输入参数 3	sub_priority: 响应优先级设定 该参数在 L0 系列不支持, 被忽略。
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	NVIC_SetPriority() NVIC_EnableIRQ()

**irqn**  
irqn 用于选择需要操作的中断向量, 其可选参数罗列如下  
WWDT\_IRQn: 窗口定时器中断  
PVM\_IRQn: 连到 EXINT 的电源电压检测 (PVM) 中断  
.....  
USART4\_3\_IRQn: USART3 & 4 中断  
CAN1\_IRQn: CAN1 中断

示例

```
/* enable nvic irq */
nvic_irq_enable(ADC1_IRQn, 0, 0);
```

5.12.3 函数 nvic\_irq\_disable

下表描述了函数 nvic\_irq\_disable

表 313. 函数 nvic\_irq\_disable

项目	描述
函数名	nvic_irq_disable
函数原型	void nvic_irq_disable(IRQn_Type irqn)
功能描述	NVIC 中断失能
输入参数	irqn: 中断向量选择 该参数详细描述见 <a href="#">irqn</a> .
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	NVIC_DisableIRQ()

示例

```
/* disable nvic irq */
nvic_irq_disable(ADC1_IRQn);
```

### 5.12.4 函数 `nvic_vector_table_set`

下表描述了函数 `nvic_vector_table_set`

表 314. 函数 `nvic_vector_table_set`

项目	描述
函数名	<code>nvic_vector_table_set</code>
函数原型	<code>void nvic_vector_table_set(uint32_t base, uint32_t offset)</code>
功能描述	NVIC 中断向量表基地址及偏移地址设定
输入参数 1	<b>base</b> : 中断向量表基地址 该参数可选择设定基地址位于 RAM 或是 FLASH.
输入参数 2	<b>offset</b> : 中断向量表偏移地址 该参数决定实际中断向量表起始地址，必须要设定为 0x200 的倍数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### **base**

**base** 用于选择中断向量表的基地址，其可选参数罗列如下

NVIC\_VECTTAB\_RAM: 中断向量表基地址位于 RAM

NVIC\_VECTTAB\_FLASH: 中断向量表基地址位于 FLASH

#### 示例

```
/* config vector table offset */
nvic_vector_table_set(NVIC_VECTTAB_FLASH, 0x4000);
```

### 5.12.5 函数 `nvic_lowpower_mode_config`

下表描述了函数 `nvic_lowpower_mode_config`

表 315. 函数 `nvic_lowpower_mode_config`

项目	描述
函数名	<code>nvic_lowpower_mode_config</code>
函数原型	<code>void nvic_lowpower_mode_config(nvic_lowpower_mode_type lp_mode, confirm_state new_state)</code>
功能描述	NVIC 低功耗模式相关配置
输入参数 1	<b>lp_mode</b> : 选择需要配置的低功耗模式 该参数可以选取 <code>nvic_lowpower_mode_type</code> 内的任意一个枚举值.
输入参数 2	<b>new_state</b> : 电池供电区域的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### **lp\_mode**

**lp\_mode** 用于选择需要配置的低功耗模式，其可选参数罗列如下

NVIC\_LP\_SEVONPEND: 当中断挂起时发送唤醒事件（此项通常与 WFE 组合使用）  
 NVIC\_LP\_SLEEPDEEP: 深度睡眠模式控制位（控制内核时钟的开关状态）  
 NVIC\_LP\_SLEEPONEXIT: 系统从最低优先级中断退出时，立即进入睡眠模式

示例

```
/* enable sleep-on-exit feature */
nvic_lowpower_mode_config(NVIC_LP_SLEEPONEXIT, TRUE);
```

## 5.13 系统配置控制器（SCFG）

SCFG 寄存器结构 scfg\_type，定义于文件“at32l021\_scfg.h”如下：

```
/**
 * @brief type define scfg register all
 */
typedef struct
{
    ...
} scfg_type;
```

下表给出了 SCFG 寄存器总览：

表 316. SCFG 寄存器对应表

寄存器	描述
scfg_cfg1	SCFG 配置寄存器 1
scfg_exintc1	SCFG 外部中断配置寄存器 1
scfg_exintc2	SCFG 外部中断配置寄存器 2
scfg_exintc3	SCFG 外部中断配置寄存器 3
scfg_exintc4	SCFG 外部中断配置寄存器 4
scfg_cfg2	SCFG 配置寄存器 2

下表给出了 SCFG 库函数总览：

表 317. SCFG 库函数总览

函数名	描述
scfg_reset	SCFG 复位
scfg_infrared_config	红外配置
scfg_mem_map_get	memory 地址映射获取
scfg_pa11pa12_pin_remap	PA11、PA12 引脚重映射
scfg_exint_line_config	外部中断线配置
scfg_sram_operr_lock_enable	SRAM 奇校验错误锁使能
scfg_pins_ultra_driven_enable	管脚超高电流吸入能力使能
scfg_pvm_lock_enable	PVM 锁使能
scfg_sram_operr_status_get	SRAM 奇校验错误状态获取
scfg_lockup_lock_enable	内核 lockup 锁使能

### 5.13.1 函数 scfg\_reset

下表描述了函数 scfg\_reset

表 318. 函数 scfg\_reset

项目	描述
函数名	scfg_reset
函数原型	void scfg_reset(void);
功能描述	复位 SCFG
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

scfg_reset();
---------------

## 5.13.2 函数 scfg\_infrared\_config

下表描述了函数 scfg\_infrared\_config

表 319. 函数 scfg\_infrared\_config

项目	描述
函数名	scfg_infrared_config
函数原型	void scfg_infrared_config(scfg_ir_source_type source, scfg_ir_polarity_type polarity);
功能描述	红外配置
输入参数 1	source: 红外调制信号源
输入参数 2	polarity: 输出信号极性
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### scfg\_ir\_source\_type

红外信号源

SCFG\_IR\_SOURCE\_TMR16: 红外信号源为 tmr16

### scfg\_ir\_polarity\_type

红外信号极性

SCFG\_IR\_POLARITY\_NO\_AFFECTE: 红外输出信号不反向

SCFG\_IR\_POLARITY\_REVERSE: 红外输出信号反向

示例

scfg_infrared_config(SCFG_IR_SOURCE_TMR16, SCFG_IR_POLARITY_NO_AFFECTE);
--

## 5.13.3 函数 scfg\_mem\_map\_get

下表描述了函数 scfg\_mem\_map\_get

表 320. 函数 scfg\_mem\_map\_get

项目	描述
函数名	scfg_mem_map_get

项目	描述
函数原型	scfg_mem_map_type scfg_mem_map_get(void);
功能描述	memory 地址映射获取
输入参数	无
输出参数	无
返回值	scfg_mem_map_type: 返回 memory 地址映射选项
先决条件	无
被调用函数	无

## scfg\_mem\_map\_type

memory 地址映射类型

SCFG\_MEM\_MAP\_MAIN\_MEMORY: 主存储区映射到 0x00000000

SCFG\_MEM\_MAP\_BOOT\_MEMORY: 启动程序代码区映射到 0x00000000

SCFG\_MEM\_MAP\_INTERNAL\_SRAM: 内存映射到 0x00000000

示例

```
scfg_mem_map_type mem_map = scfg_mem_map_get();
```

## 5.13.4 函数 scfg\_pa11pa12\_pin\_remap

下表描述了函数 scfg\_pa11pa12\_pin\_remap

表 321. 函数 scfg\_pa11pa12\_pin\_remap

项目	描述
函数名	scfg_pa11pa12_pin_remap
函数原型	void scfg_pa11pa12_pin_remap (scfg_pa11pa12_remap_type pin_remap);
功能描述	PA11、PA12 引脚重映射
输入参数	pin_remap: 引脚重映射类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## scfg\_pa11pa12\_remap\_type

引脚重映射类型

SCFG\_PA11PA12\_NO\_REMAP: PA11、PA12 引脚无重映射

SCFG\_PA11PA12\_TO\_PA9PA10: PA11、PA12 引脚重映射到 PA9、PA10

示例

```
scfg_pa11pa12_pin_remap(SCFG_PA11PA12_TO_PA9PA10);
```

## 5.13.5 函数 scfg\_exint\_line\_config

下表描述了函数 scfg\_exint\_line\_config

表 322. 函数 scfg\_exint\_line\_config

项目	描述
函数名	scfg_exint_line_config
函数原型	void scfg_exint_line_config(scfg_port_source_type port_source, scfg_pins_source_type pin_source);



项目	描述
功能描述	外部中断线配置
输入参数 1	port_source: port 源
输入参数 2	pin_source: pin 脚源
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**scfg\_port\_source\_type**  
SCFG\_PORT\_SOURCE\_GPIOA: port 端口 A  
SCFG\_PORT\_SOURCE\_GPIOB: port 端口 B  
SCFG\_PORT\_SOURCE\_GPIOC: port 端口 C  
SCFG\_PORT\_SOURCE\_GPIOF: port 端口 F

**scfg\_pins\_source\_type**  
SCFG\_PINS\_SOURCE0: pin 脚 0  
SCFG\_PINS\_SOURCE1: pin 脚 1  
SCFG\_PINS\_SOURCE2: pin 脚 2  
.....  
SCFG\_PINS\_SOURCE13: pin 脚 13  
SCFG\_PINS\_SOURCE14: pin 脚 14  
SCFG\_PINS\_SOURCE15: pin 脚 15

示例

```
scfg_exint_line_config(SCFG_PORT_SOURCE_GPIOA, SCFG_PINS_SOURCE1);
```

5.13.6 函数 **scfg\_sram\_operr\_lock\_enable**

下表描述了函数 **scfg\_sram\_operr\_lock\_enable**

表 323. 函数 **scfg\_sram\_operr\_lock\_enable**

项目	描述
函数名	scfg_sram_operr_lock_enable
函数原型	void scfg_sram_operr_lock_enable(confirm_state new_state);
功能描述	SRAM 奇校验错误锁使能
输入参数	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
scfg_sram_operr_lock_enable(TRUE);
```

5.13.7 函数 **scfg\_pins\_ultra\_driven\_enable**

下表描述了函数 **scfg\_pins\_ultra\_driven\_enable**

表 324. 函数 scfg\_pins\_ultra\_driven\_enable

项目	描述
函数名	scfg_pins_ultra_driven_enable
函数原型	void scfg_pins_ultra_driven_enable(scfg_ultra_driven_pins_type value, confirm_state new_state);
功能描述	Pin 脚超高电流吸入能力使能
输入参数 1	value: 配置的管脚
输入参数 2	new_state: 配置中断状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**scfg\_ultra\_driven\_pins\_type**

SCFG\_ULTRA\_DRIVEN\_PB8: 管脚 PB8

SCFG\_ULTRA\_DRIVEN\_PB9: 管脚 PB9

## 示例

```
scfg_pins_ultra_driven_enable(SCFG_ULTRA_DRIVEN_PB8, TRUE);
```

### 5.13.8 函数 scfg\_pvm\_lock\_enable

下表描述了函数 scfg\_pvm\_lock\_enable

表 325. 函数 scfg\_pvm\_lock\_enable

项目	描述
函数名	scfg_pvm_lock_enable
函数原型	void scfg_pvm_lock_enable(confirm_state new_state);
功能描述	PVM 锁使能
输入参数	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
scfg_pvm_lock_enable(TRUE);
```

### 5.13.9 函数 scfg\_sram\_operr\_status\_get

下表描述了函数 scfg\_sram\_operr\_status\_get

表 326. 函数 scfg\_sram\_operr\_status\_get

项目	描述
函数名	scfg_sram_operr_status_get
函数原型	error_status scfg_sram_operr_status_get(void);
功能描述	SRAM 奇校验错误状态获取
输入参数	无

项目	描述
输出参数	无
返回值	error_status: 返回错误状态，错误（ERROR）正常（SUCCESS）
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
error_status status = scfg_sram_operr_status_get();
```

5.13.10 函数 scfg\_lockup\_lock\_enable

下表描述了函数 scfg\_lockup\_lock\_enable

表 327. 函数 scfg\_lockup\_lock\_enable

项目	描述
函数名	scfg_lockup_lock_enable
函数原型	void scfg_lockup_lock_enable(confirm_state new_state);
功能描述	内核 lockup 锁使能
输入参数	new_state: 设置的新状态，使能（TRUE）失能（FALSE）
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
scfg_lockup_lock_enable(TRUE);
```

5.14 串行外设口（SPI）/音频接口（I<sup>2</sup>S）

SPI 寄存器结构 spi\_type，定义于文件“at32l021\_spi.h”如下：

```
/**
 * @brief type define spi register all
 */
typedef struct
{
    ...
} spi_type;
```

下表给出了 SPI 寄存器总览：

表 328. SPI 寄存器总览

寄存器	描述
ctrl1	SPI 控制寄存器 1
ctrl2	SPI 控制寄存器 2
sts	SPI 状态寄存器
dt	SPI 数据寄存器
cpoly	SPI CRC 多项式寄存器
rcrc	SPI RxCRC 寄存器

寄存器	描述
tcrc	SPI TxCRC 寄存器
i2sctrl	SPI_I2S 配置寄存器
i2sclkp	SPI_I2S 预分频寄存器

下表给出了 SPI 库函数总览：

表 329. SPI 库函数总览

函数名	描述
spi_i2s_reset	将 SPI/I <sup>2</sup> S 所有寄存器值恢复到复位值
spi_default_para_init	给 SPI 初始化结构体赋初值
spi_init	SPI 初始化
spi_ti_mode_enable	SPI TI 模式使能
spi_crc_next_transmit	下一笔数据传输 CRC 命令
spi_crc_polynomial_set	SPI CRC 多项式设置
spi_crc_polynomial_get	获取 SPI CRC 多项式
spi_crc_enable	SPI CRC 使能
spi_crc_value_get	获取 SPI 接收/发送 CRC 结果
spi_hardware_cs_output_enable	硬件 CS 输出使能
spi_software_cs_internal_level_set	设置软件 CS 内部电平
spi_frame_bit_num_set	设置帧位数
spi_half_duplex_direction_set	设置单线双向半双工模式的传输方向
spi_enable	SPI 使能
i2s_default_para_init	给 I <sup>2</sup> S 初始化结构体赋初值
i2s_init	I <sup>2</sup> S 初始化
i2s_enable	I <sup>2</sup> S 使能
spi_i2s_interrupt_enable	使能选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 中断
spi_i2s_dma_transmitter_enable	SPI/I <sup>2</sup> S DMA 发送使能
spi_i2s_dma_receiver_enable	SPI/I <sup>2</sup> S DMA 接收使能
spi_i2s_data_transmit	SPI/I <sup>2</sup> S 发送一笔数据
spi_i2s_data_receive	SPI/I <sup>2</sup> S 接收一笔数据
spi_i2s_flag_get	读取选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 标志
spi_i2s_flag_clear	清除选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 标志

## 5.14.1 函数 spi\_i2s\_reset

下表描述了函数 spi\_i2s\_reset

表 330. 函数 spi\_i2s\_reset

项目	描述
函数名	spi_i2s_reset
函数原型	void spi_i2s_reset(spi_type *spi_x);
功能描述	将 SPI/I <sup>2</sup> S 所有寄存器值恢复到复位值
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一：SPI1, SPI2.
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset();

示例

spi_i2s_reset (SPI1);
-----------------------

## 5.14.2 函数 spi\_default\_para\_init

下表描述了函数 spi\_default\_para\_init

表 331. 函数 spi\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	spi_default_para_init
函数原型	void spi_default_para_init(spi_init_type* spi_init_struct);
功能描述	给 SPI 初始化结构体赋初值
输入参数 1	spi_init_struct: 指向 <a href="#">spi_init_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 spi_init_type 类型的变量
被调用函数	无

示例

spi_init_type spi_init_struct; spi_default_para_init (&spi_init_struct);
---

## 5.14.3 函数 spi\_init

下表描述了函数 spi\_init

表 332. 函数 spi\_init

项目	描述
函数名	spi_init
函数原型	void spi_init(spi_type* spi_x, spi_init_type* spi_init_struct);
功能描述	SPI 初始化
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	spi_init_struct: 指向 <a href="#">spi_init_type</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 spi_init_type 类型的变量
被调用函数	无

spi\_init\_type 在 at32l021\_spi.h 中定义:  
typedef struct

```
{
    spi_transmission_mode_type    transmission_mode;
    spi_master_slave_mode_type    master_slave_mode;
    spi_mclk_freq_div_type        mclk_freq_division;
    spi_first_bit_type            first_bit_transmission;
    spi_frame_bit_num_type        frame_bit_num;
    spi_clock_polarity_type       clock_polarity;
    spi_clock_phase_type          clock_phase;
    spi_cs_mode_type              cs_mode_selection;
} spi_init_type;
```

### **spi\_transmission\_mode**

SPI 传输模式

SPI\_TRANSMIT\_FULL\_DUPLEX: 双线单向全双工模式  
SPI\_TRANSMIT\_SIMPLEX\_RX: 双线单向只收模式  
SPI\_TRANSMIT\_HALF\_DUPLEX\_RX: 单线双向只收模式  
SPI\_TRANSMIT\_HALF\_DUPLEX\_TX: 单线双向只发模式

### **master\_slave\_mode**

主从模式选择

SPI\_MODE\_SLAVE: 从机模式  
SPI\_MODE\_MASTER: 主机模式

### **mclk\_freq\_division**

分频系数选择

SPI\_MCLK\_DIV\_2: 2 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_3: 3 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_4: 4 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_8: 8 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_16: 16 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_32: 32 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_64: 64 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_128: 128 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_256: 256 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_512: 512 分频  
SPI\_MCLK\_DIV\_1024: 1024 分频

### **first\_bit\_transmission**

SPI 先发送高位/低位

SPI\_FIRST\_BIT\_MSB: 先发送高位  
SPI\_FIRST\_BIT\_LSB: 先发送低位

### **frame\_bit\_num**

设置帧位个数

SPI\_FRAME\_8BIT: 一帧包含 8bit 数据  
SPI\_FRAME\_16BIT: 一帧包含 16bit 数据

### **clock\_polarity**

时钟极性

SPI\_CLOCK\_POLARITY\_LOW: 空闲时, 时钟输出低电平  
SPI\_CLOCK\_POLARITY\_HIGH: 空闲时, 时钟输出高电平

### **clock\_phase**

时钟相位

SPI\_CLOCK\_PHASE\_1EDGE: SPI 第一个时钟沿进行数据采样

SPI\_CLOCK\_PHASE\_2EDGE: SPI 第二个时钟沿进行数据采样

**cs\_mode\_selection**

时钟相位

SPI\_CS\_HARDWARE\_MODE: 硬件 CS 模式

SPI\_CS\_SOFTWARE\_MODE: 软件 CS 模式

示例

```
spi_init_type spi_init_struct;  
spi_default_para_init(&spi_init_struct);  
spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_FULL_DUPLEX;  
spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;  
spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_8;  
spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;  
spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_16BIT;  
spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_LOW;  
spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;  
spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;  
spi_init(SPI1, &spi_init_struct);
```

#### 5.14.4 函数 spi\_ti\_mode\_enable

下表描述了函数 spi\_ti\_mode\_enable

表 333. 函数 spi\_ti\_mode\_enable

项目	描述
函数名	spi_ti_mode_enable
函数原型	void spi_ti_mode_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	SPI TI 模式使能
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* spi ti mode enable */  
spi_ti_mode_enable (SPI1, TRUE);
```

#### 5.14.5 函数 spi\_crc\_next\_transmit

下表描述了函数 spi\_crc\_next\_transmit

表 334. 函数 spi\_crc\_next\_transmit

项目	描述
函数名	spi_crc_next_transmit
函数原型	void spi_crc_next_transmit(spi_type* spi_x);
功能描述	下一笔数据传输 CRC 命令
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
spi_crc_next_transmit (SPI1);
```

### 5.14.6 函数 spi\_crc\_polynomial\_set

下表描述了函数 spi\_crc\_polynomial\_set

表 335. 函数 spi\_crc\_polynomial\_set

项目	描述
函数名	spi_crc_polynomial_set
函数原型	void spi_crc_polynomial_set(spi_type* spi_x, uint16_t crc_poly);
功能描述	SPI CRC 多项式设置
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	crc_poly: CRC 多项式 取值范围: 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/*set spi crc polynomial value */  
spi_crc_polynomial_set (SPI1, 0x07);
```

### 5.14.7 函数 spi\_crc\_polynomial\_get

下表描述了函数 spi\_crc\_polynomial\_get

表 336. 函数 spi\_crc\_polynomial\_get

项目	描述
函数名	spi_crc_polynomial_get
函数原型	uint16_t spi_crc_polynomial_get(spi_type* spi_x);
功能描述	获取 SPI CRC 多项式



项目	描述
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输出参数	无
返回值	<b>CRC 多项式</b> 取值范围: 0x0000~0xFFFF
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/*get spi crc polynomial value */  
uint16_t crc_poly;  
crc_poly = spi_crc_polynomial_get (SPI1);
```

### 5.14.8 函数 spi\_crc\_enable

下表描述了函数 spi\_crc\_enable

表 337. 函数 spi\_crc\_enable

项目	描述
函数名	spi_crc_enable
函数原型	void spi_crc_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	SPI CRC 使能
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	<b>new_state</b> : 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* spi crc enable */  
spi_crc_enable (SPI1, TRUE);
```

### 5.14.9 函数 spi\_crc\_value\_get

下表描述了函数 spi\_crc\_value\_get

表 338. 函数 spi\_crc\_value\_get

项目	描述
函数名	spi_crc_value_get
函数原型	uint16_t spi_crc_value_get(spi_type* spi_x, spi_crc_direction_type crc_direction);
功能描述	获取 SPI 接收/发送 CRC 结果
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设

项目	描述
	该参数可以选取自其中之一：SPI1，SPI2.
输入参数 2	<b>crc_direction</b> : 接收/发送 CRC 选择
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**crc\_direction**

接收/发送 CRC 选择

SPI\_CRC\_RX: 选择接收 CRC

SPI\_CRC\_TX: 选择发送 CRC

**示例**

```
/* get spi rx & tx crc enable */
uint16_t spi_rx_crc, spi_tx_crc;
spi_rx_crc = spi_crc_value_get (SPI1, SPI_CRC_RX);
spi_tx_crc = spi_crc_value_get (SPI1, SPI_CRC_TX);
```

### 5.14.10 函数 spi hardware cs output enable

下表描述了函数 spi hardware cs output enable

表 339. 函数 spi hardware cs output enable

项目	描述
函数名	spi hardware cs output enable
函数原型	void spi hardware cs output enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	硬件 CS 输出使能
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一：SPI1，SPI2.
输入参数 2	<b>new_state</b> : 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一：FALSE，TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	SPI 必须为主机模式时，此项设置才有效
被调用函数	无

**示例**

```
/* enable the hardware cs output */
spi hardware cs output enable (SPI1, TRUE);
```

### 5.14.11 函数 spi software cs internal level set

下表描述了函数 spi software cs internal level set

表 340. 函数 spi\_software\_cs\_internal\_level\_set

项目	描述
函数名	spi_software_cs_internal_level_set
函数原型	void spi_software_cs_internal_level_set(spi_type* spi_x, spi_software_cs_level_type level);
功能描述	设置软件 CS 内部电平
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	level: 设置软件 CS 内部电平
输出参数	无
返回值	无
先决条件	1、 仅在软件 CS 模式下有效; 2、 主机模式下, level 值必须为“SPI_SWCS_INTERNAL_LEVEL_HIGHT”。
被调用函数	无

**level**

设置软件 CS 内部电平

SPI\_SWCS\_INTERNAL\_LEVEL\_LOW:        设置软件 CS 内部电平为低电平

SPI\_SWCS\_INTERNAL\_LEVEL\_HIGHT:    设置软件 CS 内部电平为高电平

**示例**

```
/* set the internal level high */  
spi_software_cs_internal_level_set (SPI1, SPI_SWCS_INTERNAL_LEVEL_HIGHT);
```

## 5.14.12 函数 spi\_frame\_bit\_num\_set

下表描述了函数 spi\_frame\_bit\_num\_set

表 341. 函数 spi\_frame\_bit\_num\_set

项目	描述
函数名	spi_frame_bit_num_set
函数原型	void spi_frame_bit_num_set(spi_type* spi_x, spi_frame_bit_num_type bit_num);
功能描述	设置 SPI 帧位个数
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	bit_num: 设置帧位个数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**bit\_num**

设置帧位个数

SPI\_FRAME\_8BIT:        一帧包含 8bit 数据

SPI\_FRAME\_16BIT:      一帧包含 16bit 数据

**示例**

```
/* set the data frame bit num as 8 */
```

```
spi_frame_bit_num_set (SPI1, SPI_FRAME_8BIT);
```

### 5.14.13 函数 spi\_half\_duplex\_direction\_set

下表描述了函数 spi\_half\_duplex\_direction\_set

表 342. 函数 spi\_half\_duplex\_direction\_set

项目	描述
函数名	spi_half_duplex_direction_set
函数原型	void spi_half_duplex_direction_set(spi_type* spi_x, spi_half_duplex_direction_type direction);
功能描述	设置单线双向半双工模式的传输方向
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	direction: 传输方向
输出参数	无
返回值	无
先决条件	仅在单线双向半双工模式下有效
被调用函数	无

#### direction

传输方向

SPI\_HALF\_DUPLEX\_DIRECTION\_RX: 接收

SPI\_HALF\_DUPLEX\_DIRECTION\_TX: 发送

#### 示例

```
/* set the data transmission direction as transmit */  
spi_half_duplex_direction_set (SPI1, SPI_HALF_DUPLEX_DIRECTION_TX);
```

### 5.14.14 函数 spi\_enable

下表描述了函数 spi\_enable

表 343. 函数 spi\_enable

项目	描述
函数名	spi_enable
函数原型	void spi_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	SPI 使能
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* enable spi */
spi_enable (SPI1, TRUE);
```

## 5.14.15 函数 i2s\_default\_para\_init

下表描述了函数 i2s\_default\_para\_init

表 344. 函数 i2s\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	i2s_default_para_init
函数原型	void i2s_default_para_init(i2s_init_type* i2s_init_struct);
功能描述	给 I <sup>2</sup> S 初始化结构体赋初值
输入参数 1	i2s_init_struct: 指向 <a href="#">spi_i2s_flag</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 i2s_init_type 类型的变量
被调用函数	无

### 示例

```
i2s_init_type i2s_init_struct;
i2s_default_para_init (&i2s_init_struct);
```

## 5.14.16 函数 i2s\_init

下表描述了函数 i2s\_init

表 345. 函数 i2s\_init

项目	描述
函数名	i2s_init
函数原型	void i2s_init(spi_type* spi_x, i2s_init_type* i2s_init_struct);
功能描述	I <sup>2</sup> S 初始化
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	i2s_init_struct: 指向 <a href="#">spi_i2s_flag</a> 类型的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	需要先定义一个 i2s_init_type 类型的变量
被调用函数	无

i2s\_init\_type 在 at32l021\_spi.h 中定义:

```
typedef struct
{
    i2s_operation_mode_type    operation_mode;
    i2s_audio_protocol_type    audio_protocol;
    i2s_audio_sampling_freq_type    audio_sampling_freq;
    i2s_data_channel_format_type    data_channel_format;
```

```
i2s_clock_polarity_type      clock_polarity;
confirm_state                mclk_output_enable;
} i2s_init_type;
```

## operation\_mode

I<sup>2</sup>S 传输模式

```
I2S_MODE_SLAVE_TX:    I2S 从机发送模式
I2S_MODE_SLAVE_RX:    I2S 从机接收模式
I2S_MODE_MASTER_TX:   I2S 主机发送模式
I2S_MODE_MASTER_RX:   I2S 主机接收模式
```

## audio\_protocol

I<sup>2</sup>S 音频协议标准

```
I2S_AUDIO_PROTOCOL_PHILLIPS:    飞利浦标准
I2S_AUDIO_PROTOCOL_MSB:        高字节对齐标准（左对齐）
I2S_AUDIO_PROTOCOL_LSB:        低字节对齐标准（右对齐）
I2S_AUDIO_PROTOCOL_PCM_SHORT:   PCM 短帧同步标准
I2S_AUDIO_PROTOCOL_PCM_LONG:    PCM 长帧同步标准
```

## audio\_sampling\_freq

I<sup>2</sup>S 音频采样率选择

```
I2S_AUDIO_FREQUENCY_DEFAULT: 保持复位值（采样率会随 SCLK 变化而变化）
I2S_AUDIO_FREQUENCY_8K:      I2S 采样率 8K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_11_025K: I2S 采样率 11.025K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_16K:     I2S 采样率 16K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_22_05K:  I2S 采样率 22.05K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_32K:     I2S 采样率 32K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_44_1K:   I2S 采样率 44.1K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_48K:     I2S 采样率 48K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_96K:     I2S 采样率 96K
I2S_AUDIO_FREQUENCY_192K:    I2S 采样率 192K
```

## data\_channel\_format

I<sup>2</sup>S 数据/声道位数格式

```
I2S_DATA_16BIT_CHANNEL_16BIT: 数据位数 16bit, 声道位数 16bit
I2S_DATA_16BIT_CHANNEL_32BIT: 数据位数 16bit, 声道位数 32bit
I2S_DATA_24BIT_CHANNEL_32BIT: 数据位数 24bit, 声道位数 32bit
I2S_DATA_32BIT_CHANNEL_32BIT: 数据位数 32bit, 声道位数 32bit
```

## clock\_polarity

I<sup>2</sup>S 时钟极性

```
I2S_CLOCK_POLARITY_LOW:    空闲时, 时钟输出低电平
I2S_CLOCK_POLARITY_HIGH:   空闲时, 时钟输出高电平
```

## mclk\_output\_enable

mclk 主时钟输出使能

取值范围: FALSE, TRUE。

## 示例

```
i2s_init_type i2s_init_struct;
i2s_default_para_init(&i2s_init_struct);
i2s_init_struct.audio_protocol = I2S_AUDIO_PROTOCOL_PHILLIPS;
i2s_init_struct.data_channel_format = I2S_DATA_16BIT_CHANNEL_32BIT;
```

```
i2s_init_struct.mclk_output_enable = FALSE;
i2s_init_struct.audio_sampling_freq = I2S_AUDIO_FREQUENCY_48K;
i2s_init_struct.clock_polarity = I2S_CLOCK_POLARITY_LOW;
i2s_init_struct.operation_mode = I2S_MODE_MASTER_TX;
i2s_init(SPI2, &i2s_init_struct);
```

## 5.14.17 函数 i2s\_enable

下表描述了函数 i2s\_enable

表 346. 函数 i2s\_enable

项目	描述
函数名	i2s_enable
函数原型	void i2s_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	I <sup>2</sup> S 使能
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable i2s*/
i2s_enable (SPI1, TRUE);
```

## 5.14.18 函数 spi\_i2s\_interrupt\_enable

下表描述了函数 spi\_i2s\_interrupt\_enable

表 347. 函数 spi\_i2s\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	spi_i2s_interrupt_enable
函数原型	void spi_i2s_interrupt_enable(spi_type* spi_x, uint32_t spi_i2s_int, confirm_state new_state);
功能描述	使能选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 中断
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	spi_i2s_int: SPI 中断选择
输入参数 3	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一 : FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

**spi\_i2s\_int**

SPI/I<sup>2</sup>S 中断选择

SPI\_I2S\_ERROR\_INT: SPI/I<sup>2</sup>S 错误中断（包含 CRC 校验错误，上溢错误，下溢错误，模式错误）。

SPI\_I2S\_RDBF\_INT: 接收数据缓冲器满中断

SPI\_I2S\_TDBE\_INT: 发送数据缓冲器空中断

**示例**

```
/* enable the specified spi/i2s interrupts */
spi_i2s_interrupt_enable (SPI1, SPI_I2S_ERROR_INT);
spi_i2s_interrupt_enable (SPI1, SPI_I2S_RDBF_INT);
spi_i2s_interrupt_enable (SPI1, SPI_I2S_TDBE_INT);
```

5.14.19 函数 spi\_i2s\_dma\_transmitter\_enable

下表描述了函数 spi\_i2s\_dma\_transmitter\_enable

表 348. 函数 spi\_i2s\_dma\_transmitter\_enable

项目	描述
函数名	spi_i2s_dma_transmitter_enable
函数原型	void spi_i2s_dma_transmitter_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	SPI/I <sup>2</sup> S DMA 发送使能
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一：SPI1, SPI2.
输入参数 2	new_state: 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一：FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* enable spi transmitter dma */
spi_i2s_dma_transmitter_enable (SPI1, TRUE);
```

5.14.20 函数 spi\_i2s\_dma\_receiver\_enable

下表描述了函数 spi\_i2s\_dma\_receiver\_enable

表 349. 函数 spi\_i2s\_dma\_receiver\_enable

项目	描述
函数名	spi_i2s_dma_receiver_enable
函数原型	void spi_i2s_dma_receiver_enable(spi_type* spi_x, confirm_state new_state);
功能描述	SPI/I <sup>2</sup> S DMA 接收使能



项目	描述
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	<b>new_state</b> : 使能或关闭 该参数可以选取自其中之一: FALSE, TRUE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable spi dma transmitter */  
spi_i2s_dma_transmitter_enable (SPI1, TRUE);
```

### 5.14.21 函数 spi\_i2s\_data\_transmit

下表描述了函数 spi\_i2s\_data\_transmit

表 350. 函数 spi\_i2s\_data\_transmit

项目	描述
函数名	spi_i2s_data_transmit
函数原型	void spi_i2s_data_transmit(spi_type* spi_x, uint16_t tx_data);
功能描述	SPI/I <sup>2</sup> S 发送一笔数据
输入参数 1	<b>spi_x</b> : 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	<b>tx_data</b> : 待发送的数据 取值范围 (帧位个数为 8bit 时): 0x00~0xFF 取值范围 (帧位个数为 16bit 时): 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* spi data transmit */  
uint16_t tx_data = 0x6666;  
spi_i2s_data_transmit (SPI1, tx_data);
```

### 5.14.22 函数 spi\_i2s\_data\_receive

下表描述了函数 spi\_i2s\_data\_receive

表 351. 函数 spi\_i2s\_data\_receive

项目	描述
函数名	spi_i2s_data_receive
函数原型	uint16_t spi_i2s_data_receive(spi_type* spi_x);

项目	描述
功能描述	SPI/I <sup>2</sup> S 接收一笔数据
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输出参数	rx_data: 接收到的数据 参数范围 (帧位个数为 8bit 时): 0x00~0xFF 参数范围 (帧位个数为 16bit 时): 0x0000~0xFFFF
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* spi data receive */  
uint16_t rx_data = 0;  
rx_data = spi_i2s_data_receive (SPI1);
```

### 5.14.23 函数 spi\_i2s\_flag\_get

下表描述了函数 spi\_i2s\_flag\_get

表 352. 函数 spi\_i2s\_flag\_get

项目	描述
函数名	spi_i2s_flag_get
函数原型	flag_status spi_i2s_flag_get(spi_type* spi_x, uint32_t spi_i2s_flag);
功能描述	读取选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 标志
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	spi_i2s_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 spi_i2s_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

#### spi\_i2s\_flag

SPI/I<sup>2</sup>S 用于选择需要获取状态的标志, 其可选参数罗列如下:

SPI\_I2S\_RDBF\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收数据缓冲器满标志  
SPI\_I2S\_TDBE\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 发送数据缓冲器空标志  
I2S\_ACS\_FLAG: I2S 音频通道状态标志 (指示左/右声道)  
I2S\_TUERR\_FLAG: I2S 发送器欠载错误标志  
SPI\_CCERR\_FLAG: SPI CRC 校验错误标志  
SPI\_MMERR\_FLAG: SPI 主模式错误标志  
SPI\_I2S\_ROERR\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收器溢出错误标志  
SPI\_I2S\_BF\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 通信忙标志  
SPI\_CSPAS\_FLAG: SPI CS 脉冲异常置位标志

## 示例

```
/* get receive data buffer full flag */  
flag_status status;  
status = spi_i2s_flag_get(SPI, SPI_I2S_RDBF_FLAG);
```

## 5.14.24 函数 spi\_i2s\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 spi\_i2s\_interrupt\_flag\_get

表 353. 函数 spi\_i2s\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	spi_i2s_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status spi_i2s_interrupt_flag_get(spi_type* spi_x, uint32_t spi_i2s_flag);
功能描述	读取选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 中断标志
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.
输入参数 2	spi_i2s_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 spi_i2s_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

### spi\_i2s\_flag

SPI/I<sup>2</sup>S 用于选择需要获取状态的标志, 其可选参数罗列如下:

SPI\_I2S\_RDBF\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收数据缓冲器满标志  
SPI\_I2S\_TDBE\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 发送数据缓冲器空标志  
I2S\_TUERR\_FLAG: I2S 发送器欠载错误标志  
SPI\_CCERR\_FLAG: SPI CRC 校验错误标志  
SPI\_MMERR\_FLAG: SPI 主模式错误标志  
SPI\_I2S\_ROERR\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收器溢出错误标志  
SPI\_CSPAS\_FLAG: SPI CS 脉冲异常置位标志

### 示例

```
/* get receive data buffer full flag */  
flag_status status;  
status = spi_i2s_interrupt_flag_get(SPI, SPI_I2S_RDBF_FLAG);
```

## 5.14.25 函数 spi\_i2s\_flag\_clear

下表描述了函数 spi\_i2s\_flag\_clear

表 354. 函数 spi\_i2s\_flag\_clear

项目	描述
函数名	spi_i2s_flag_clear
函数原型	void spi_i2s_flag_clear(spi_type* spi_x, uint32_t spi_i2s_flag)
功能描述	清除选定的 SPI/I <sup>2</sup> S 标志
输入参数 1	spi_x: 所选择的 SPI 外设 该参数可以选取自其中之一: SPI1, SPI2.

项目	描述
输入参数 2	<i>spi_i2s_flag</i> : 待清除的标志选择 该参数详细描述见 <i>spi_i2s_flag</i>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**spi\_i2s\_flag:**  
 SPI/I<sup>2</sup>S 用于选择需要清除的标志，其可选参数罗列如下：  
 SPI\_I2S\_RDBF\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收数据缓冲器满标志  
 I2S\_TUERR\_FLAG: I2S 发送器欠载错误标志  
 SPI\_CCERR\_FLAG: SPI CRC 校验错误标志  
 SPI\_MMERR\_FLAG: SPI 主模式错误标志  
 SPI\_I2S\_ROERR\_FLAG: SPI/I<sup>2</sup>S 接收器溢出错误标志  
 SPI\_CSPAS\_FLAG: SPI CS 脉冲异常置位标志

注意: *SPI\_I2S\_TDBE\_FLAG* (SPI/I<sup>2</sup>S 发送数据缓冲器空标志)、*I2S\_ACS\_FLAG* (I<sup>2</sup>S 音频通道状态标志) 和 *SPI\_I2S\_BF\_FLAG* (SPI/I<sup>2</sup>S 通信忙标志) 全由硬件置位和清除，用以指示通信状态，无需软件清除。

示例

```

/* clear receive data buffer full flag */
spi_i2s_flag_clear (SPI, SPI_I2S_RDBF_FLAG);
    
```

## 5.15 系统滴答 (SysTick)

SysTick 寄存器结构 SysTick\_Type，定义于文件“core\_cm0plus.h”如下：

```

typedef struct
{
    ...

} SysTick_Type;
    
```

下表给出了 SysTick 寄存器总览：

表 355. SysTick 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl	控制状态寄存器
load	重载值寄存器
val	当前计数值寄存器
calib	校准寄存器

下表给出了 SysTick 库函数总览：

表 356. SysTick 库函数总览

函数名	描述
systick_clock_source_config	系统滴答时钟源配置

SysTick_Config	系统滴答计数重载值设置及中断使能
----------------	------------------

### 5.15.1 函数 systick\_clock\_source\_config

下表描述了函数 systick\_clock\_source\_config

表 357. 函数 systick\_clock\_source\_config

项目	描述
函数名	systick_clock_source_config
函数原型	void systick_clock_source_config(systick_clock_source_type source);
功能描述	系统滴答时钟源配置
输入参数 1	source: 配置的 systick 时钟源
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

source

SYSTICK\_CLOCK\_SOURCE\_AHBCLK\_DIV8: AHB 总线时钟 8 分频作为 SysTick 时钟

SYSTICK\_CLOCK\_SOURCE\_AHBCLK\_NODIV: AHB 总线时钟不分频作为 SysTick 时钟

示例

```
/* config systick clock source */
systick_clock_source_config(SYSTICK_CLOCK_SOURCE_AHBCLK_NODIV);
```

### 5.15.2 函数 SysTick\_Config

下表描述了函数 SysTick\_Config

表 358. 函数 SysTick\_Config

项目	描述
函数名	SysTick_Config
函数原型	uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks);
功能描述	系统滴答计数重载值设置及中断使能
输入参数 1	ticks: 系统滴答计数中断重载值
输入参数 2	
输出参数	无
返回值	返回函数设置状态, 成功 (0), 失败 (1)
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* config systick reload value and enable interrupt */
SysTick_Config(1000);
```

## 5.16 定时器 (TMR)

TMR 寄存器结构 tmr\_type, 定义于文件"at32l021\_tmr.h"如下:

/\*\*

```

* @brief type define tmr register all
*/
typedef struct
{

} tmr_type;
    
```

下表给出了 TMR 寄存器总览：

表 359. TMR 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl1	TMR 控制寄存器 1
ctrl2	TMR 控制寄存器 2
stctrl	TMR 次定时器控制寄存器
iden	TMR DMA/中断使能寄存器
ists	TMR 中断状态寄存器
swevt	TMR 软件事件寄存器
cm1	TMR 通道模式寄存器 1
cm2	TMR 通道模式寄存器 2
cctrl	TMR 通道控制寄存器
cval	TMR 计数值
div	TMR 预分频器
pr	TMR 周期寄存器
rpr	TMR 重复周期寄存器
c1dt	TMR 通道 1 数据寄存器
c2dt	TMR 通道 2 数据寄存器
c3dt	TMR 通道 3 数据寄存器
c4dt	TMR 通道 4 数据寄存器
brk	TMR 刹车寄存器
dmactrl	TMR DMA 控制寄存器
dmadt	TMR DMA 数据寄存器
rmp	TMR 通道输入重映射寄存器
cm3	TMR 通道模式寄存器 3
c5dt	TMR 通道 5 数据寄存器

下表给出了 TMR 库函数总览：

表 360. TMR 库函数总览

函数名	描述
tmr_reset	TMR 由 CRM 复位寄存器复位
tmr_counter_enable	启用或禁用 TMR 计数器
tmr_output_default_para_init	初始化 TMR 输出默认参数
tmr_input_default_para_init	初始化 TMR 输入默认参数
tmr_brkdt_default_para_init	初始化 TMR brkdt 默认参数
tmr_base_init	初始化 TMR 周期、分频
tmr_clock_source_div_set	设置 TMR 时钟源分频系数

tmr_cnt_dir_set	设置 TMR 计数器计数方向
tmr_repetition_counter_set	设置重复周期寄存器 (rpr) 的值
tmr_counter_value_set	设置 TMR 计数器值
tmr_counter_value_get	获取 TMR 计数器值
tmr_div_value_set	设置 TMR 分频器值
tmr_div_value_get	获取 TMR 分频器值
tmr_output_channel_config	配置 TMR 输出通道
tmr_output_channel_mode_select	选择 TMR 输出通道模式
tmr_period_value_set	设置 TMR 周期值
tmr_period_value_get	获取 TMR 周期值
tmr_channel_value_set	设置 TMR 通道值
tmr_channel_value_get	获取 TMR 通道值
tmr_period_buffer_enable	启用或禁用 TMR 周期缓冲区
tmr_output_channel_buffer_enable	启用或禁用 TMR 输出通道缓冲区
tmr_output_channel_immediately_set	设置 TMR 输出通道立即使能
tmr_output_channel_switch_set	设置 TMR 输出通道开关
tmr_one_cycle_mode_enable	启用或禁用 TMR 单周期模式
tmr_overflow_request_source_set	选择 TMR 溢出事件源
tmr_overflow_event_disable	启用或禁用 TMR 溢出事件产生
tmr_input_channel_init	初始化 TMR 输入通道
tmr_channel_enable	启用或禁用 TMR 通道
tmr_input_channel_filter_set	设置 TMR 输入通道过滤器
tmr_pwm_input_config	配置 TMR pwm 输入
tmr_channel1_input_select	选择 TMR 通道 1 输入
tmr_input_channel_divider_set	设置 TMR 输入通道分频器
tmr_primary_mode_select	选择 TMR 主模式
tmr_sub_mode_select	选择 TMR 次定时器模式
tmr_channel_dma_select	选择 TMR 通道的 DMA 请求源
tmr_hall_select	选择 TMR hall 模式
tmr_channel_buffer_enable	启用或禁用 TMR 通道缓冲区
tmr_trgout2_enable	启用或禁用 TMR 触发输出 2 信号
tmr_trigger_input_select	选择 TMR 次定时器触发输入
tmr_sub_sync_mode_set	设置 TMR 次定时器同步模式
tmr_dma_request_enable	启用或禁用 TMR DMA 请求
tmr_interrupt_enable	启用或禁用 TMR 中断
tmr_interrupt_flag_get	获取 TMR 中断标记
tmr_flag_get	获取 TMR 标记
tmr_flag_clear	清除 TMR 标记
tmr_event_sw_trigger	软件触发 TMR 事件
tmr_output_enable	启用或禁用 TMR 输出使能
tmr_internal_clock_set	设置 TMR 内部时钟
tmr_output_channel_polarity_set	设置 TMR 输出通道极性
tmr_external_clock_config	配置 TMR 外部时钟
tmr_external_clock_mode1_config	配置 TMR 外部时钟模式 1

tmr_external_clock_mode2_config	配置 TMR 外部时钟模式 2
tmr_encoder_mode_config	配置 TMR 编码器模式
tmr_force_output_set	设置 TMR 强制输出
tmr_dma_control_config	配置 TMR DMA 控制
tmr_brkdt_config	配置 TMR 刹车模式和死区时间
tmr_iremap_config	配置 TMR 内部重映射

## 5.16.1 函数 tmr\_reset

下表描述了函数 tmr\_reset

表 361. 函数 tmr\_reset

项目	描述
函数名	tmr_reset
函数原型	void tmr_reset(tmr_type *tmr_x);
功能描述	TMR 由 CRM 复位寄存器复位
输入参数	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset();

示例

tmr_reset(TMR1);
------------------

## 5.16.2 函数 tmr\_counter\_enable

下表描述了函数 tmr\_counter\_enable

表 362. 函数 tmr\_counter\_enable

项目	描述
函数名	tmr_counter_enable
函数原型	void tmr_counter_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 计数器
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的计数器状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
---------------------------------



### 5.16.3 函数 tmr\_output\_default\_para\_init

下表描述了函数 tmr\_output\_default\_para\_init

表 363. 函数 tmr\_output\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	tmr_output_default_para_init
函数原型	void tmr_output_default_para_init(tmr_output_config_type *tmr_output_struct);
功能描述	初始化 tmr 输出默认参数
输入参数	tmr_output_struct: 指向结构体 tmr_output_config_type 的待初始化指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

下表描述了 tmr\_output\_struct 各个成员的默认值

表 364. tmr\_output\_struct 默认值

成员	默认值
oc_mode	TMR_OUTPUT_CONTROL_OFF
oc_idle_state	FALSE
occ_idle_state	FALSE
oc_polarity	TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH
occ_polarity	TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH
oc_output_state	FALSE
occ_output_state	FALSE

示例

```
tmr_output_config_type tmr_output_struct;  
tmr_output_default_para_init(&tmr_output_struct);
```

### 5.16.4 函数 tmr\_input\_default\_para\_init

下表描述了函数 tmr\_input\_default\_para\_init

表 365. 函数 tmr\_input\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	tmr_input_default_para_init
函数原型	void tmr_input_default_para_init(tmr_input_config_type *tmr_input_struct);
功能描述	初始化 TMR 输入默认参数
输入参数	tmr_input_struct: 指向结构体 tmr_input_config_type 的待初始化指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

下表描述了 tmr\_input\_struct 各个成员的默认值

表 366. tmr\_input\_struct 默认值

成员	默认值
input_channel_select	TMR_SELECT_CHANNEL_1
input_polarity_select	TMR_INPUT_RISING_EDGE
input_mapped_select	TMR_CC_CHANNEL_MAPPED_DIRECT
input_filter_value	0x0

示例

```
tmr_input_config_type tmr_input_struct;  
tmr_input_default_para_init(&tmr_input_struct);
```

5.16.5 函数 tmr\_brkdt\_default\_para\_init

下表描述了函数 tmr\_brkdt\_default\_para\_init

表 367. 函数 tmr\_brkdt\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	tmr_brkdt_default_para_init
函数原型	void tmr_brkdt_default_para_init(tmr_brkdt_config_type *tmr_brkdt_struct);
功能描述	初始化 TMR brkdt 默认参数
输入参数	tmr_brkdt_struct: 指向结构体 tmr_brkdt_config_type 的待初始化指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

下表描述了 tmr\_brkdt\_struct 各个成员的默认值

表 368. tmr\_brkdt\_struct 默认值

成员	默认值
brk_filter_value	0x0
deadtime	0x0
brk_polarity	TMR_BRK_INPUT_ACTIVE_LOW
wp_level	TMR_WP_OFF
auto_output_enable	FALSE
fcsoen_state	FALSE
fcsodis_state	FALSE
brk_enable	FALSE

示例

```
tmr_brkdt_config_type tmr_brkdt_struct;  
tmr_brkdt_default_para_init(&tmr_brkdt_struct);
```

5.16.6 函数 tmr\_base\_init

下表描述了函数 tmr\_base\_init

表 369. 函数 tmr\_base\_init

项目	描述
函数名	tmr_base_init
函数原型	void tmr_base_init(tmr_type* tmr_x, uint32_t tmr_pr, uint32_t tmr_div);
功能描述	初始化 TMR 周期、分频
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_pr: 定时器周期值, 可取 0x0000~0xFFFF
输入参数 3	tmr_div: 定时器分频值, 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_base_init(TMR1, 0xFFFF, 0xFFFF);
```

### 5.16.7 函数 tmr\_clock\_source\_div\_set

下表描述了函数 tmr\_clock\_source\_div\_set

表 370. 函数 tmr\_clock\_source\_div\_set

项目	描述
函数名	tmr_clock_source_div_set
函数原型	void tmr_clock_source_div_set(tmr_type *tmr_x, tmr_clock_division_type tmr_clock_div);
功能描述	设置 TMR 时钟源分频系数
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_clock_div: 定时器时钟源分频系数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_clock\_div**

设置 TMR 时钟源分频系数

TMR\_CLOCK\_DIV1: 定时器时钟源分频系数为 1

TMR\_CLOCK\_DIV2: 定时器时钟源分频系数为 2

TMR\_CLOCK\_DIV4: 定时器时钟源分频系数为 4

示例

```
tmr_clock_source_div_set(TMR1, TMR_CLOCK_DIV4);
```

### 5.16.8 函数 tmr\_cnt\_dir\_set

下表描述了函数 tmr\_cnt\_dir\_set

表 371. 函数 tmr\_cnt\_dir\_set

项目	描述
函数名	tmr_cnt_dir_set
函数原型	void tmr_cnt_dir_set(tmr_type *tmr_x, tmr_count_mode_type tmr_cnt_dir);
功能描述	设置 TMR 计数器计数方向
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3
输入参数 2	tmr_cnt_dir: 定时器计数方向
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

tmr\_cnt\_dir

设置定时器计数方向

- TMR\_COUNT\_UP: 定时器计数器向上计数
- TMR\_COUNT\_DOWN: 定时器计数器向下计数
- TMR\_COUNT\_TWO\_WAY\_1: 定时器计数器中央双向对齐计数模式 1
- TMR\_COUNT\_TWO\_WAY\_2: 定时器计数器中央双向对齐计数模式 2
- TMR\_COUNT\_TWO\_WAY\_3: 定时器计数器中央双向对齐计数模式 3

示例

```
tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
```

## 5.16.9 函数 tmr\_repetition\_counter\_set

下表描述了函数 tmr\_repetition\_counter\_set

表 372. 函数 tmr\_repetition\_counter\_set

项目	描述
函数名	tmr_repetition_counter_set
函数原型	void tmr_repetition_counter_set(tmr_type *tmr_x, uint8_t tmr_rpr_value);
功能描述	设置重复周期寄存器 (rpr) 的值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_rpr_value: 定时器重复周期值, 可取 0x00~0xFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_repetition_counter_set(TMR1, 0x10);
```

## 5.16.10 函数 tmr\_counter\_value\_set

下表描述了函数 tmr\_counter\_value\_set

表 373. 函数 tmr\_counter\_value\_set

项目	描述
函数名	tmr_counter_value_set
函数原型	void tmr_counter_value_set(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_cnt_value);
功能描述	设置 TMR 计数器值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_cnt_value: 定时器计数器值, 可取 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_counter_value_set(TMR1, 0xFFFF);
```

### 5.16.11 函数 tmr\_counter\_value\_get

下表描述了函数 tmr\_counter\_value\_get

表 374. 函数 tmr\_counter\_value\_get

项目	描述
函数名	tmr_counter_value_get
函数原型	uint32_t tmr_counter_value_get(tmr_type *tmr_x);
功能描述	获取 TMR 计数器值
输入参数	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输出参数	无
返回值	定时器计数器值
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
uint32_t counter_value;  
counter_value = tmr_counter_value_get(TMR1);
```

### 5.16.12 函数 tmr\_div\_value\_set

下表描述了函数 tmr\_div\_value\_set

表 375. 函数 tmr\_div\_value\_set

项目	描述
函数名	tmr_div_value_set
函数原型	void tmr_div_value_set(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_div_value);
功能描述	设置 TMR 分频器值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_div_value: 定时器分频器值, 可取 0x0000~0xFFFF

项目	描述
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
tmr_div_value_set(TMR1, 0xFFFF);
```

### 5.16.13 函数 `tmr_div_value_get`

下表描述了函数 `tmr_div_value_get`

表 376. 函数 `tmr_div_value_get`

项目	描述
函数名	<code>tmr_div_value_get</code>
函数原型	<code>uint32_t tmr_div_value_get(tmr_type *tmr_x);</code>
功能描述	获取 TMR 分频器值
输入参数	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输出参数	无
返回值	定时器分频器值
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
uint32_t div_value;  
div_value = tmr_div_value_get(TMR1);
```

### 5.16.14 函数 `tmr_output_channel_config`

下表描述了函数 `tmr_output_channel_config`

表 377. 函数 `tmr_output_channel_config`

项目	描述
函数名	<code>tmr_output_channel_config</code>
函数原型	<code>void tmr_output_channel_config(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, tmr_output_config_type *tmr_output_struct);</code>
功能描述	配置 TMR 输出通道
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	<code>tmr_channel</code> : 定时器通道
输入参数 3	<code>tmr_output_struct</code> : 指向结构体 <code>tmr_output_config_type</code> 的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

#### tmr\_output\_config\_type structure

tmr\_output\_config\_type 在 at32f421\_tmr.h 中

typedef struct

```
{
    tmr_output_control_mode_type    oc_mode;
    confirm_state                   oc_idle_state;
    confirm_state                   occ_idle_state;
    tmr_output_polarity_type        oc_polarity;
    tmr_output_polarity_type        occ_polarity;
    confirm_state                   oc_output_state;
    confirm_state                   occ_output_state;
} tmr_output_config_type;
```

#### oc\_mode

配置输出通道模式，即对通道原始信号（CxORAW）进行配置

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_OFF: 断开通道输出（CxOUT）与 CxORAW 的连接

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_HIGH: 设置 CxORAW 为高

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_LOW: 设置 CxORAW 为低

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_SWITCH: 切换 CxORAW 的电平

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_FORCE\_LOW: 固定 CxORAW 为低

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_FORCE\_HIGH: 固定 CxORAW 为高

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_PWM\_MODE\_A: PWM 模式 A

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_PWM\_MODE\_B: PWM 模式 B

#### oc\_idle\_state

配置输出通道空闲状态

FALSE: 输出通道空闲状态为 0

TRUE: 输出通道空闲状态为 1

#### occ\_idle\_state

配置互补输出通道空闲状态

FALSE: 互补输出通道空闲状态为 0

TRUE: 互补输出通道空闲状态为 1

#### oc\_polarity

配置输出通道极性

TMR\_OUTPUT\_ACTIVE\_HIGH: 输出通道极性高

TMR\_OUTPUT\_ACTIVE\_LOW: 输出通道极性低

#### occ\_polarity

配置互补输出通道极性

TMR\_OUTPUT\_ACTIVE\_HIGH: 互补输出通道极性高

TMR\_OUTPUT\_ACTIVE\_LOW: 互补输出通道极性低

#### oc\_output\_state

配置输出通道状态

FALSE: 输出通道关闭

TRUE: 输出通道开启

## occ\_output\_state

配置互补输出通道状态

FALSE: 互补输出通道关闭

TRUE: 互补输出通道开启

## 示例

```
tmr_output_config_type tmr_output_struct;
tmr_output_struct.oc_mode = TMR_OUTPUT_CONTROL_OFF;
tmr_output_struct.oc_output_state = TRUE;
tmr_output_struct.oc_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
tmr_output_struct.oc_idle_state = TRUE;
tmr_output_struct.occ_output_state = TRUE;
tmr_output_struct.occ_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
tmr_output_struct.occ_idle_state = TRUE;
tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, &tmr_output_struct);
```

## 5.16.15 函数 tmr\_output\_channel\_mode\_select

下表描述了函数 tmr\_output\_channel\_mode\_select

表 378. 函数 tmr\_output\_channel\_mode\_select

项目	描述
函数名	tmr_output_channel_mode_select
函数原型	void tmr_output_channel_mode_select(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, tmr_output_control_mode_type oc_mode);
功能描述	选择 TMR 输出通道模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	oc_mode: 输出模式
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

## oc\_mode

配置输出通道模式, 即对通道原始信号 (CxORAW) 进行配置

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_OFF: 断开通道输出 (CxOUT) 与 CxORAW 的连接

TMR\_OUTPUT\_CONTROL\_HIGH: 设置 CxORAW 为高



TMR_OUTPUT_CONTROL_LOW:	设置 CxORAW 为低
TMR_OUTPUT_CONTROL_SWITCH:	切换 CxORAW 的电平
TMR_OUTPUT_CONTROL_FORCE_LOW:	固定 CxORAW 为低
TMR_OUTPUT_CONTROL_FORCE_HIGH:	固定 CxORAW 为高
TMR_OUTPUT_CONTROL_PWM_MODE_A:	PWM 模式 A
TMR_OUTPUT_CONTROL_PWM_MODE_B:	PWM 模式 B

示例

```
tmr_output_channel_mode_select(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TMR_OUTPUT_CONTROL_SWITCH);
```

### 5.16.16 函数 tmr\_period\_value\_set

下表描述了函数 tmr\_period\_value\_set

表 379. 函数 tmr\_period\_value\_set

项目	描述
函数名	tmr_period_value_set
函数原型	void tmr_period_value_set(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_pr_value);
功能描述	设置 TMR 周期值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_pr_value: 定时器周期值, 可取 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_period_value_set(TMR1, 0xFFFF);
```

### 5.16.17 函数 tmr\_period\_value\_get

下表描述了函数 tmr\_period\_value\_get

表 380. 函数 tmr\_period\_value\_get

项目	描述
函数名	tmr_period_value_get
函数原型	uint32_t tmr_period_value_get(tmr_type *tmr_x);
功能描述	获取 TMR 周期值
输入参数	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输出参数	无
返回值	定时器周期值
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
uint32_t pr_value;  
pr_value = tmr_period_value_get(TMR1);
```

## 5.16.18 函数 tmr\_channel\_value\_set

下表描述了函数 tmr\_channel\_value\_set

表 381. 函数 tmr\_channel\_value\_set

项目	描述
函数名	tmr_channel_value_set
函数原型	void tmr_channel_value_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, uint32_t tmr_channel_value);
功能描述	设置 TMR 通道值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	tmr_channel_value: 定时器通道值, 可取 0x0000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

示例

```
tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 0xFFFF);
```

## 5.16.19 函数 tmr\_channel\_value\_get

下表描述了函数 tmr\_channel\_value\_get

表 382. 函数 tmr\_channel\_value\_get

项目	描述
函数名	tmr_channel_value_get
函数原型	uint32_t tmr_channel_value_get(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel);
功能描述	获取 TMR 通道值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输出参数	定时器通道值
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

示例

```
uint32_t ch_value;  
ch_value = tmr_channel_value_get(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1);
```

### 5.16.20 函数 tmr\_period\_buffer\_enable

下表描述了函数 tmr\_period\_buffer\_enable

表 383. 函数 tmr\_period\_buffer\_enable

项目	描述
函数名	tmr_period_buffer_enable
函数原型	void tmr_period_buffer_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 周期缓冲区
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的周期缓冲区状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_period_buffer_enable(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.21 函数 tmr\_output\_channel\_buffer\_enable

下表描述了函数 tmr\_output\_channel\_buffer\_enable

表 384. 函数 tmr\_output\_channel\_buffer\_enable

项目	描述
函数名	tmr_output_channel_buffer_enable
函数原型	void tmr_output_channel_buffer_enable(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 输出通道缓冲区
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	new_state: 将要配置的输出通道缓冲区状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

示例

```
tmr_output_channel_buffer_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);
```

### 5.16.22 函数 tmr\_output\_channel\_immediately\_set

下表描述了函数 tmr\_output\_channel\_immediately\_set

表 385. 函数 tmr\_output\_channel\_immediately\_set

项目	描述
函数名	tmr_output_channel_immediately_set
函数原型	void tmr_output_channel_immediately_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, confirm_state new_state);
功能描述	设置 TMR 输出通道立即使能
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	new_state: 将要配置的输出通道立即使能状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

示例

```
tmr_output_channel_immediately_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);
```

### 5.16.23 函数 tmr\_output\_channel\_switch\_set

下表描述了函数 tmr\_output\_channel\_switch\_set

表 386. 函数 tmr\_output\_channel\_switch\_set

项目	描述
函数名	tmr_output_channel_switch_set
函数原型	void tmr_output_channel_switch_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, confirm_state new_state);
功能描述	设置 TMR 输出通道开关
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	new_state: 将要配置的输出通道开关状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

示例

```
tmr_output_channel_switch_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);
```

## 5.16.24 函数 tmr\_one\_cycle\_mode\_enable

下表描述了函数 tmr\_one\_cycle\_mode\_enable

表 387. 函数 tmr\_one\_cycle\_mode\_enable

项目	描述
函数名	tmr_one_cycle_mode_enable
函数原型	void tmr_one_cycle_mode_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 单周期模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的单周期模式状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_one_cycle_mode_enable(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.25 函数 tmr\_overflow\_request\_source\_set

下表描述了函数 tmr\_overflow\_request\_source\_set

表 388. 函数 tmr\_overflow\_request\_source\_set

项目	描述
函数名	tmr_overflow_request_source_set
函数原型	void tmr_overflow_request_source_set(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	选择 TMR 溢出事件源
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的溢出事件源
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### new\_state

将要配置的溢出事件源

FALSE: 来源于计数器溢出、设置 OVFSWTR 位或次定时器控制器产生的溢出事件

TRUE: 只能来源于计数器溢出

#### 示例

```
tmr_overflow_request_source_set(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.26 函数 tmr\_overflow\_event\_disable

下表描述了函数 tmr\_overflow\_event\_disable

表 389. 函数 tmr\_overflow\_event\_disable

项目	描述
函数名	tmr_overflow_event_disable
函数原型	void tmr_overflow_event_disable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 溢出事件产生
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的溢出事件产生状态
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### new\_state

将要配置的溢出事件产生状态

FALSE: 允许溢出事件产生, 溢出事件可以由下列事件产生:

- 计数器溢出
- 将 OVFSWTR 位置 1
- 通过次定时器控制器产生的溢出事件

TRUE: 禁止溢出事件产生

示例

```
tmr_overflow_event_disable(TMR1, TRUE);
```

## 5.16.27 函数 tmr\_input\_channel\_init

下表描述了函数 tmr\_input\_channel\_init

表 390. 函数 tmr\_input\_channel\_init

项目	描述
函数名	tmr_input_channel_init
函数原型	void tmr_input_channel_init(tmr_type *tmr_x, tmr_input_config_type *input_struct, tmr_channel_input_divider_type divider_factor);
功能描述	初始化 TMR 输入通道
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	input_struct: 指向结构体 tmr_input_config_type 的指针
输入参数 3	divider_factor: 输入通道分频系数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_input\_config\_type structure

tmr\_input\_config\_type 在 at32f421\_tmr.h 中

typedef struct

```
{
    tmr_channel_select_type          input_channel_select;
    tmr_input_polarity_type          input_polarity_select;
    tmr_input_direction_mapped_type  input_mapped_select;
    uint8_t                          input_filter_value;
} tmr_input_config_type;
```

### input\_channel\_select

选择 TMR 输入通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

### input\_polarity\_select

选择输入通道极性

TMR\_INPUT\_RISING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿

TMR\_INPUT\_FALLING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为下降沿

TMR\_INPUT\_BOTH\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿和下降沿

### input\_mapped\_select

选择输入通道映射

TMR\_CC\_CHANNEL\_MAPPED\_DIRECT: 选择 TMR 输入通道 1, 2, 3 和 4 对应地与 C1IRAW, C2IRAW, C3IRAW 和 C4IRAW 相连

TMR\_CC\_CHANNEL\_MAPPED\_INDIRECT: 选择 TMR 输入通道 1, 2, 3 和 4 对应地与 C2IRAW, C1IRAW, C4IRAW 和 C3IRAW 相连

TMR\_CC\_CHANNEL\_MAPPED\_STI: 选择 TMR 输入通道映射在 STI 上

**input\_filter\_value**

配置输入通道滤波值, 可取 0x00~0x0F

**divider\_factor**

输入通道分频系数

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_1: 输入通道分频系数为 1

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_2: 输入通道分频系数为 2

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_4: 输入通道分频系数为 4

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_8: 输入通道分频系数为 8

示例

```
tmr_input_config_type tmr_input_config_struct;
tmr_input_config_struct.input_channel_select = TMR_SELECT_CHANNEL_2;
tmr_input_config_struct.input_mapped_select = TMR_CC_CHANNEL_MAPPED_DIRECT;
tmr_input_config_struct.input_polarity_select = TMR_INPUT_RISING_EDGE;
tmr_input_config_struct.input_filter_value = 0x00;
tmr_input_channel_init(TMR1, &tmr_input_config_struct, TMR_CHANNEL_INPUT_DIV_1);
```

## 5.16.28 函数 tmr\_channel\_enable

下表描述了函数 tmr\_channel\_enable

表 391. 函数 tmr\_channel\_enable

项目	描述
函数名	tmr_channel_enable
函数原型	void tmr_channel_enable(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 通道
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	new_state: 将要配置的通道状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1C: 选择定时器互补通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2C: 选择定时器互补通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3C: 选择定时器互补通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4



示例

```
tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);
```

### 5.16.29 函数 `tmr_input_channel_filter_set`

下表描述了函数 `tmr_input_channel_filter_set`

表 392. 函数 `tmr_input_channel_filter_set`

项目	描述
函数名	<code>tmr_input_channel_filter_set</code>
函数原型	<code>void tmr_input_channel_filter_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, uint16_t filter_value);</code>
功能描述	设置 TMR 输入通道滤波器
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	<code>tmr_channel</code> : 定时器通道
输入参数 3	<code>filter_value</code> : 配置输入通道滤波值, 可取 0x00~0x0F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**tmr\_channel**

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

示例

```
tmr_input_channel_filter_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 0x0F);
```

### 5.16.30 函数 `tmr_pwm_input_config`

下表描述了函数 `tmr_pwm_input_config`

表 393. 函数 `tmr_pwm_input_config`

项目	描述
函数名	<code>tmr_pwm_input_config</code>
函数原型	<code>void tmr_pwm_input_config(tmr_type *tmr_x, tmr_input_config_type *input_struct, tmr_channel_input_divider_type divider_factor);</code>
功能描述	配置 TMR pwm 输入
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15
输入参数 2	<code>input_struct</code> : 指向结构体 <code>tmr_input_config_type</code> 的指针
输入参数 3	<code>divider_factor</code> : 输入通道分频系数
输出参数	无
返回值	无

项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

**input\_struct**

指向结构体 `tmr_input_config_type` 的指针，参考 [tmr\\_input\\_config\\_type](#) 查看取值范围

**divider\_factor**

输入通道分频系数

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_1: 输入通道分频系数为 1

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_2: 输入通道分频系数为 2

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_4: 输入通道分频系数为 4

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_8: 输入通道分频系数为 8

**示例**

```
tmr_input_config_type tmr_ic_init_structure;
tmr_ic_init_structure.input_filter_value = 0;
tmr_ic_init_structure.input_channel_select = TMR_SELECT_CHANNEL_2;
tmr_ic_init_structure.input_mapped_select = TMR_CC_CHANNEL_MAPPED_DIRECT;
tmr_ic_init_structure.input_polarity_select = TMR_INPUT_RISING_EDGE;
tmr_pwm_input_config(TMR1, &tmr_ic_init_structure, TMR_CHANNEL_INPUT_DIV_1);
```

### 5.16.31 函数 `tmr_channel1_input_select`

下表描述了函数 `tmr_channel1_input_select`

表 394. 函数 `tmr_channel1_input_select`

项目	描述
函数名	<code>tmr_channel1_input_select</code>
函数原型	<code>void tmr_channel1_input_select(tmr_type *tmr_x, tmr_channel1_input_connected_type ch1_connect);</code>
功能描述	选择 TMR 通道 1 输入
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR1, TMR3
输入参数 2	<code>ch1_connect</code> : 通道 1 输入选择
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**ch1\_connect**

将要配置的通道 1 输入连接

TMR\_CHANNEL1\_CONNECTED\_C1IRAW: 将 CH1 管脚连到 C1IRAW 输入

TMR\_CHANNEL1\_2\_3\_CONNECTED\_C1IRAW\_XOR: 将 CH1、CH2 和 CH3 管脚异或结果连到 C1IRAW 输入

**示例**

```
tmr_channel1_input_select(TMR1, TMR_CHANNEL1_2_3_CONNECTED_C1IRAW_XOR);
```

## 5.16.32 函数 tmr\_input\_channel\_divider\_set

下表描述了函数 tmr\_input\_channel\_divider\_set

表 395. 函数 tmr\_input\_channel\_divider\_set

项目	描述
函数名	tmr_input_channel_divider_set
函数原型	void tmr_input_channel_divider_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, tmr_channel_input_divider_type divider_factor);
功能描述	设置 TMR 输入通道分频器
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	divider_factor: 输入通道分频系数
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

### divider\_factor

输入通道分频系数

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_1: 输入通道分频系数为 1

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_2: 输入通道分频系数为 2

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_4: 输入通道分频系数为 4

TMR\_CHANNEL\_INPUT\_DIV\_8: 输入通道分频系数为 8

### 示例

```
tmr_input_channel_divider_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TMR_CHANNEL_INPUT_DIV_2);
```

## 5.16.33 函数 tmr\_primary\_mode\_select

下表描述了函数 tmr\_primary\_mode\_select

表 396. 函数 tmr\_primary\_mode\_select

项目	描述
函数名	tmr_primary_mode_select
函数原型	void tmr_primary_mode_select(tmr_type *tmr_x, tmr_primary_select_type primary_mode);
功能描述	选择 TMR 主模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6
输入参数 2	primary_mode: 将要配置的主模式

项目	描述
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## primary\_mode

将要配置的主模式，即主定时器输出信号选择

TMR_PRIMARY_SEL_RESET:	主模式的输出信号选择复位
TMR_PRIMARY_SEL_ENABLE:	主模式的输出信号选择使能
TMR_PRIMARY_SEL_OVERFLOW:	主模式的输出信号选择溢出
TMR_PRIMARY_SEL_COMPARE:	主模式的输出信号选择比较脉冲
TMR_PRIMARY_SEL_C1ORAW:	主模式的输出信号选择 C1ORAW 信号
TMR_PRIMARY_SEL_C2ORAW:	主模式的输出信号选择 C2ORAW 信号
TMR_PRIMARY_SEL_C3ORAW:	主模式的输出信号选择 C3ORAW 信号
TMR_PRIMARY_SEL_C4ORAW:	主模式的输出信号选择 C4ORAW 信号

## 示例

tmr_primary_mode_select(TMR1, TMR_PRIMARY_SEL_RESET);
---

## 5.16.34 函数 tmr\_sub\_mode\_select

下表描述了函数 tmr\_sub\_mode\_select

表 397. 函数 tmr\_sub\_mode\_select

项目	描述
函数名	tmr_sub_mode_select
函数原型	void tmr_sub_mode_select(tmr_type *tmr_x, tmr_sub_mode_select_type sub_mode);
功能描述	选择 TMR 次定时器模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR1, TMR3, TMR15
输入参数 2	sub_mode: 将要配置的次定时器模式
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## primary\_mode

选择要配置的次定时器模式

TMR_SUB_MODE_DISABLE:	关闭次定时器模式
TMR_SUB_ENCODER_MODE_A:	选择编码器模式 A
TMR_SUB_ENCODER_MODE_B:	选择编码器模式 B
TMR_SUB_ENCODER_MODE_C:	选择编码器模式 C
TMR_SUB_RESET_MODE:	选择复位模式
TMR_SUB_HANG_MODE:	选择挂起模式
TMR_SUB_TRIGGER_MODE:	选择触发模式
TMR_SUB_EXTERNAL_CLOCK_MODE_A:	选择外部时钟模式 A

## 示例

```
tmr_sub_mode_select(TMR1, TMR_SUB_HANG_MODE);
```

### 5.16.35 函数 tmr\_channel\_dma\_select

下表描述了函数 tmr\_channel\_dma\_select

表 398. 函数 tmr\_channel\_dma\_select

项目	描述
函数名	tmr_channel_dma_select
函数原型	void tmr_channel_dma_select(tmr_type *tmr_x, tmr_dma_request_source_type cc_dma_select);
功能描述	选择 TMR 通道的 DMA 请求源
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	cc_dma_select: 将要选择的 TMR 通道的 DMA 请求源
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### cc\_dma\_select

选择 TMR 通道的 DMA 请求源

TMR\_DMA\_REQUEST\_BY\_CHANNEL: 当发生通道事件 (CxIF = 1) 时产生 DMA 请求

TMR\_DMA\_REQUEST\_BY\_OVERFLOW: 当发生溢出事件 (OVFIF = 1) 时产生 DMA 请求

示例

```
tmr_channel_dma_select(TMR1, TMR_DMA_REQUEST_BY_OVERFLOW);
```

### 5.16.36 函数 tmr\_hall\_select

下表描述了函数 tmr\_hall\_select

表 399. 函数 tmr\_hall\_select

项目	描述
函数名	tmr_hall_select
函数原型	void tmr_hall_select(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	选择 TMR hall 模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要选择的 TMR hall 模式状态
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### new\_state

选择 TMR hall 模式状态, 用于通道控制位刷新选择

FALSE: 通过设置 HALL 位刷新控制位

TRUE: 通过设置 HALL 位或 TRGIN 的上升沿刷新控制位

示例

```
tmr_hall_select(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.37 函数 `tmr_channel_buffer_enable`

下表描述了函数 `tmr_channel_buffer_enable`表 400. 函数 `tmr_channel_buffer_enable`

项目	描述
函数名	<code>tmr_channel_buffer_enable</code>
函数原型	<code>void tmr_channel_buffer_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	启用或禁用 TMR 通道缓冲区
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	<code>new_state</code> : 将要配置的 TMR 通道缓冲区状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_channel_buffer_enable(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.38 函数 `tmr_trgout2_enable`

下表描述了函数 `tmr_trgout2_enable`表 401. 函数 `tmr_trgout2_enable`

项目	描述
函数名	<code>tmr_trgout2_enable</code>
函数原型	<code>void tmr_trgout2_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	启用或禁用 TMR 触发输出 2 信号
输入参数 1	<code>tmr_x</code> : 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1
输入参数 2	<code>new_state</code> : 将要配置的 TMR 触发输出 2 信号状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_trgout2_enable(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.39 函数 `tmr_trigger_input_select`

下表描述了函数 `tmr_trigger_input_select`

表 402. 函数 tmr\_trigger\_input\_select

项目	描述
函数名	tmr_trigger_input_select
函数原型	void tmr_trigger_input_select(tmr_type *tmr_x, sub_tmr_input_sel_type trigger_select);
功能描述	选择 TMR 次定时器触发输入
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15
输入参数 2	trigger_select: 将要配置的 TMR 次定时器触发输入
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## trigger\_select

选择 TMR 次定时器触发输入

- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_IS0: 选择内部输入 0
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_IS1: 选择内部输入 1
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_IS2: 选择内部输入 2
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_IS3: 选择内部输入 3
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_C1INC: 选择 C1IRAW 的输入检测器
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_C1DF1: 选择滤波输入通道 1
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_C2DF2: 选择滤波输入通道 2
- TMR\_SUB\_INPUT\_SEL\_EXTIN: 选择外部输入通道 EXT

示例

```
tmr_trigger_input_select(TMR1, TMR_SUB_INPUT_SEL_IS0);
```

## 5.16.40 函数 tmr\_sub\_sync\_mode\_set

下表描述了函数 tmr\_sub\_sync\_mode\_set

表 403. 函数 tmr\_sub\_sync\_mode\_set

项目	描述
函数名	tmr_sub_sync_mode_set
函数原型	void tmr_sub_sync_mode_set(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	设置 TMR 次定时器同步模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15
输入参数 2	new_state: 将要配置的 TMR 次定时器同步模式状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_sub_sync_mode_set(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.41 函数 tmr\_dma\_request\_enable

下表描述了函数 tmr\_dma\_request\_enable

表 404. 函数 tmr\_dma\_request\_enable

项目	描述
函数名	tmr_dma_request_enable
函数原型	void tmr_dma_request_enable(tmr_type *tmr_x, tmr_dma_request_type dma_request, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR DMA 请求
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	dma_request: 将要配置的 DMA 请求
输入参数 3	new_state: 将要配置的 DMA 请求状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### dma\_request

设置 DMA 请求

TMR\_OVERFLOW\_DMA\_REQUEST: 溢出事件的 DMA 请求

TMR\_C1\_DMA\_REQUEST: 通道 1 的 DMA 请求

TMR\_C2\_DMA\_REQUEST: 通道 2 的 DMA 请求

TMR\_C3\_DMA\_REQUEST: 通道 3 的 DMA 请求

TMR\_C4\_DMA\_REQUEST: 通道 4 的 DMA 请求

TMR\_HALL\_DMA\_REQUEST: HALL 事件的 DMA 请求

TMR\_TRIGGER\_DMA\_REQUEST: 触发事件的 DMA 请求

示例

```
tmr_dma_request_enable(TMR1, TMR_OVERFLOW_DMA_REQUEST, TRUE);
```

### 5.16.42 函数 tmr\_interrupt\_enable

下表描述了函数 tmr\_interrupt\_enable

表 405. 函数 tmr\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	tmr_interrupt_enable
函数原型	void tmr_interrupt_enable(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_interrupt, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 中断
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_interrupt: 将要配置的 TMR 中断
输入参数 3	new_state: 将要配置的 TMR 中断状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无



项目	描述
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_interrupt

设置 TMR 中断

TMR_OVF_INT:	溢出事件中断
TMR_C1_INT:	通道 1 事件中断
TMR_C2_INT:	通道 2 事件中断
TMR_C3_INT:	通道 3 事件中断
TMR_C4_INT:	通道 4 事件中断
TMR_HALL_INT:	HALL 事件中断
TMR_TRIGGER_INT:	触发事件中断
TMR_BRK_INT:	刹车事件中断

示例

tmr_interrupt_enable(TMR1, TMR_OVF_INT, TRUE);
--

## 5.16.43 函数 tmr\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 tmr\_interrupt\_flag\_get

表 406. 函数 tmr\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	tmr_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status tmr_interrupt_flag_get (tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_flag);
功能描述	获取中断标志位状态
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_flag: 需要获取中断状态的标志选择 该参数详细描述见 tmr_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET, RESET
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_flag

用于选择需要获取状态的标志, 其可选参数罗列如下

TMR_OVF_FLAG:	溢出中断标记
TMR_C1_FLAG:	通道 1 中断标记
TMR_C2_FLAG:	通道 2 中断标记
TMR_C3_FLAG:	通道 3 中断标记
TMR_C4_FLAG:	通道 4 中断标记
TMR_HALL_FLAG:	HALL 中断标记
TMR_TRIGGER_FLAG:	触发中断标记
TMR_BRK_FLAG:	刹车中断标记

示例

if(tmr_interrupt_flag_get (TMR1, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
--

### 5.16.44 函数 tmr\_flag\_get

下表描述了函数 tmr\_flag\_get

表 407. 函数 tmr\_flag\_get

项目	描述
函数名	tmr_flag_get
函数原型	flag_status_tmr_flag_get(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_flag);
功能描述	获取标志位状态
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 tmr_flag
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一 : SET, RESET
先决条件	无
被调用函数	无

tmr\_flag

用于选择需要获取状态的标志, 其可选参数罗列如下

- TMR\_OVF\_FLAG: 溢出中断标记
- TMR\_C1\_FLAG: 通道 1 中断标记
- TMR\_C2\_FLAG: 通道 2 中断标记
- TMR\_C3\_FLAG: 通道 3 中断标记
- TMR\_C4\_FLAG: 通道 4 中断标记
- TMR\_C5\_FLAG: 通道 5 中断标记
- TMR\_HALL\_FLAG: HALL 中断标记
- TMR\_TRIGGER\_FLAG: 触发中断标记
- TMR\_BRK\_FLAG: 刹车中断标记
- TMR\_C1\_RECAPTURE\_FLAG: 通道 1 再捕获标记
- TMR\_C2\_RECAPTURE\_FLAG: 通道 2 再捕获标记
- TMR\_C3\_RECAPTURE\_FLAG: 通道 3 再捕获标记
- TMR\_C4\_RECAPTURE\_FLAG: 通道 4 再捕获标记

示例

```
if(tmr_flag_get(TMR1, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
```

### 5.16.45 函数 tmr\_flag\_clear

下表描述了函数 tmr\_flag\_clear

表 408. 函数 tmr\_flag\_clear

项目	描述
函数名	tmr_flag_clear
函数原型	void_tmr_flag_clear(tmr_type *tmr_x, uint32_t tmr_flag);
功能描述	清除标志位
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一:

项目	描述
	TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_flag: 待清除的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">错误!未找到引用源。</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

tmr_flag_clear(TMR1, TMR_OVF_FLAG);
-------------------------------------

5.16.46 函数 tmr\_event\_sw\_trigger

下表描述了函数 tmr\_event\_sw\_trigger

表 409. 函数 tmr\_event\_sw\_trigger

项目	描述
函数名	tmr_event_sw_trigger
函数原型	void tmr_event_sw_trigger(tmr_type *tmr_x, tmr_event_trigger_type tmr_event);
功能描述	软件触发 TMR 事件
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR6, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_event: 将要通过软件触发的 TMR 事件
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

tmr\_event

设置软件触发的 TMR 事件

TMR_OVERFLOW_SWTRIG:	软件触发溢出事件
TMR_C1_SWTRIG:	软件触发通道 1 事件
TMR_C2_SWTRIG:	软件触发通道 2 事件
TMR_C3_SWTRIG:	软件触发通道 3 事件
TMR_C4_SWTRIG:	软件触发通道 4 事件
TMR_HALL_SWTRIG:	软件触发 HALL 事件
TMR_TRIGGER_SWTRIG:	软件触发触发事件
TMR_BRK_SWTRIG:	软件触发刹车事件

示例

tmr_event_sw_trigger(TMR1, TMR_OVERFLOW_SWTRIG);
--

5.16.47 函数 tmr\_output\_enable

下表描述了函数 tmr\_output\_enable

表 410. 函数 tmr\_output\_enable

项目	描述
函数名	tmr_output_enable
函数原型	void tmr_output_enable(tmr_type *tmr_x, confirm_state new_state);
功能描述	启用或禁用 TMR 输出使能
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	new_state: 将要配置的 TMR 输出状态, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_output_enable(TMR1, TRUE);
```

### 5.16.48 函数 tmr\_internal\_clock\_set

下表描述了函数 tmr\_internal\_clock\_set

表 411. 函数 tmr\_internal\_clock\_set

项目	描述
函数名	tmr_internal_clock_set
函数原型	void tmr_internal_clock_set(tmr_type *tmr_x);
功能描述	设置 TMR 内部时钟
输入参数	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
tmr_internal_clock_set(TMR1);
```

### 5.16.49 函数 tmr\_output\_channel\_polarity\_set

下表描述了函数 tmr\_output\_channel\_polarity\_set

表 412. 函数 tmr\_output\_channel\_polarity\_set

项目	描述
函数名	tmr_output_channel_polarity_set
函数原型	void tmr_output_channel_polarity_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, tmr_polarity_active_type oc_polarity);
功能描述	设置 TMR 输出通道极性
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道

项目	描述
输入参数 3	oc_polarity: 将要配置的输出通道极性
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1C: 选择定时器互补通道 1  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2C: 选择定时器互补通道 2  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3C: 选择定时器互补通道 3  
TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4

#### oc\_polarity

设置 TMR 通道极性

TMR\_POLARITY\_ACTIVE\_HIGH: 输出通道极性高  
TMR\_POLARITY\_ACTIVE\_LOW: 输出通道极性低

示例

```
tmr_output_channel_polarity_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TMR_POLARITY_ACTIVE_HIGH);
```

### 5.16.50 函数 tmr\_external\_clock\_config

下表描述了函数 tmr\_external\_clock\_config

表 413. 函数 tmr\_external\_clock\_config

项目	描述
函数名	tmr_external_clock_config
函数原型	void tmr_external_clock_config(tmr_type *tmr_x, tmr_external_signal_divider_type es_divide, tmr_external_signal_polarity_type es_polarity, uint16_t es_filter);
功能描述	配置 TMR 外部时钟
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3
输入参数 2	es_divide: 外部信号分频系数
输入参数 3	es_polarity: 外部信号极性
输入参数 4	es_filter: 外部信号滤波值, 可取 0x00~0x0F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### es\_divide

设置 TMR 外部信号分频系数

TMR\_ES\_FREQUENCY\_DIV\_1: 外部信号分频系数为 1  
TMR\_ES\_FREQUENCY\_DIV\_2: 外部信号分频系数为 2  
TMR\_ES\_FREQUENCY\_DIV\_4: 外部信号分频系数为 4

TMR\_ES\_FREQUENCY\_DIV\_8: 外部信号分频系数为 8

#### es\_polarity

设置 TMR 外部信号极性

TMR\_ES\_POLARITY\_NON\_INVERTED: 外部信号极性为高电平或上升沿

TMR\_ES\_POLARITY\_INVERTED: 外部信号极性为低电平或下降沿

#### 示例

```
tmr_external_clock_config(TMR1, TMR_ES_FREQUENCY_DIV_1, TMR_ES_POLARITY_INVERTED, 0x0F);
```

## 5.16.51 函数 tmr\_external\_clock\_mode1\_config

下表描述了函数 tmr\_external\_clock\_mode1\_config

表 414. 函数 tmr\_external\_clock\_mode1\_config

项目	描述
函数名	tmr_external_clock_mode1_config
函数原型	void tmr_external_clock_mode1_config(tmr_type *tmr_x, tmr_external_signal_divider_type es_divide, tmr_external_signal_polarity_type es_polarity, uint16_t es_filter);
功能描述	配置 TMR 外部时钟模式 1（对应参考手册中的外部时钟模式 A）
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR1, TMR3, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	es_divide: 外部信号分频系数
输入参数 3	es_polarity: 外部信号极性
输入参数 4	es_filter: 外部信号滤波值，可取 0x00~0x0F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### es\_divide

设置 TMR 外部信号分频系数，参考 [es\\_divide](#) 查看取值范围

#### es\_polarity

设置 TMR 外部信号极性，参考 [es\\_polarity](#) 查看取值范围

#### 示例

```
tmr_external_clock_mode1_config(TMR1, TMR_ES_FREQUENCY_DIV_1, TMR_ES_POLARITY_INVERTED, 0x0F);
```

## 5.16.52 函数 tmr\_external\_clock\_mode2\_config

下表描述了函数 tmr\_external\_clock\_mode2\_config

表 415. 函数 tmr\_external\_clock\_mode2\_config

项目	描述
函数名	tmr_external_clock_mode2_config
函数原型	void tmr_external_clock_mode2_config(tmr_type *tmr_x, tmr_external_signal_divider_type es_divide, tmr_external_signal_polarity_type es_polarity, uint16_t es_filter);

项目	描述
功能描述	配置 TMR 外部时钟模式 2（对应参考手册中的外部时钟模式 B）
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR1, TMR3
输入参数 2	es_divide: 外部信号分频系数
输入参数 3	es_polarity: 外部信号极性
输入参数 4	es_filter: 外部信号滤波值，可取 0x00~0x0F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**es\_divide**

设置 TMR 外部信号分频系数，参考 [es\\_divide](#) 查看取值范围

**es\_polarity**

设置 TMR 外部信号极性，参考 [es\\_polarity](#) 查看取值范围

**示例**

```
tmr_external_clock_mode2_config(TMR1, TMR_ES_FREQUENCY_DIV_1, TMR_ES_POLARITY_INVERTED, 0x0F);
```

### 5.16.53 函数 tmr\_encoder\_mode\_config

下表描述了函数 tmr\_encoder\_mode\_config

表 416. 函数 tmr\_encoder\_mode\_config

项目	描述
函数名	tmr_encoder_mode_config
函数原型	void tmr_encoder_mode_config(tmr_type *tmr_x, tmr_encoder_mode_type encoder_mode, tmr_input_polarity_type ic1_polarity, tmr_input_polarity_type ic2_polarity);
功能描述	配置 TMR 编码器模式
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR1, TMR3
输入参数 2	encoder_mode: 将要配置的编码器模式
输入参数 3	ic1_polarity: 输入通道 1 极性
输入参数 4	ic2_polarity: 输入通道 2 极性
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**encoder\_mode**

设置 TMR 编码器模式

TMR\_ENCODER\_MODE\_A: 编码器模式 A

TMR\_ENCODER\_MODE\_B: 编码器模式 B

TMR\_ENCODER\_MODE\_C: 编码器模式 C

**ic1\_polarity**

设置 TMR 输入通道 1 极性

TMR\_INPUT\_RISING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿  
 TMR\_INPUT\_FALLING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为下降沿  
 TMR\_INPUT\_BOTH\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿和下降沿

## ic2\_polarity

设置 TMR 输入通道 2 极性

TMR\_INPUT\_RISING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿  
 TMR\_INPUT\_FALLING\_EDGE: 输入通道的有效边沿为下降沿  
 TMR\_INPUT\_BOTH\_EDGE: 输入通道的有效边沿为上升沿和下降沿

## 示例

```
tmr_encoder_mode_config(TMR1, TMR_ENCODER_MODE_A, TMR_INPUT_RISING_EDGE,
    TMR_INPUT_RISING_EDGE);
```

## 5.16.54 函数 tmr\_force\_output\_set

下表描述了函数 tmr\_force\_output\_set

表 417. 函数 tmr\_force\_output\_set

项目	描述
函数名	tmr_force_output_set
函数原型	void tmr_force_output_set(tmr_type *tmr_x, tmr_channel_select_type tmr_channel, tmr_force_output_type force_output);
功能描述	设置 TMR 强制输出
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR14, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	tmr_channel: 定时器通道
输入参数 3	force_output: 强制输出电平
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## tmr\_channel

设置 TMR 通道

TMR\_SELECT\_CHANNEL\_1: 选择定时器通道 1  
 TMR\_SELECT\_CHANNEL\_2: 选择定时器通道 2  
 TMR\_SELECT\_CHANNEL\_3: 选择定时器通道 3  
 TMR\_SELECT\_CHANNEL\_4: 选择定时器通道 4  
 TMR\_SELECT\_CHANNEL\_5: 选择定时器通道 5

## force\_output

输出通道的强制输出电平

TMR\_FORCE\_OUTPUT\_HIGH: 强制 CxORAW 为高  
 TMR\_FORCE\_OUTPUT\_LOW: 强制 CxORAW 为低

## 示例

```
tmr_force_output_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TMR_FORCE_OUTPUT_HIGH);
```



### 5.16.55 函数 tmr\_dma\_control\_config

下表描述了函数 tmr\_dma\_control\_config

表 418. 函数 tmr\_dma\_control\_config

项目	描述
函数名	tmr_dma_control_config
函数原型	void tmr_dma_control_config(tmr_type *tmr_x, tmr_dma_transfer_length_type dma_length, tmr_dma_address_type dma_base_address);
功能描述	配置 TMR DMA 控制
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR3, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	dma_length: DMA 传输字节数
输入参数 3	dma_base_address: DMA 传输偏移地址
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### dma\_length

设置 DMA 传输字节数, 共 18 个可选参数

TMR\_DMA\_TRANSFER\_1BYTE: 1 个字节

TMR\_DMA\_TRANSFER\_2BYTES: 2 个字节

TMR\_DMA\_TRANSFER\_3BYTES: 3 个字节

...

TMR\_DMA\_TRANSFER\_17BYTES: 17 个字节

TMR\_DMA\_TRANSFER\_18BYTES: 18 个字节

#### dma\_base\_address

设置 DMA 传输偏移地址, 从 TMR 控制寄存器 1 开始偏移, 可选参数如下

TMR\_CTRL1\_ADDRESS

TMR\_CTRL2\_ADDRESS

TMR\_STCTRL\_ADDRESS

TMR\_IDEN\_ADDRESS

TMR\_ISTS\_ADDRESS

TMR\_SWEVT\_ADDRESS

TMR\_CM1\_ADDRESS

TMR\_CM2\_ADDRESS

TMR\_CCTRL\_ADDRESS

TMR\_CVAL\_ADDRESS

TMR\_DIV\_ADDRESS

TMR\_PR\_ADDRESS

TMR\_RPR\_ADDRESS

TMR\_C1DT\_ADDRESS

TMR\_C2DT\_ADDRESS

TMR\_C3DT\_ADDRESS

TMR\_C4DT\_ADDRESS

TMR\_BRK\_ADDRESS

TMR\_DMACTRL\_ADDRESS

示例

```
tmr_dma_control_config(TMR1, TMR_DMA_TRANSFER_8BYTES, TMR_CTRL1_ADDRESS);
```

## 5.16.56 函数 tmr\_brkdt\_config

下表描述了函数 tmr\_brkdt\_config

表 419. 函数 tmr\_brkdt\_config

项目	描述
函数名	tmr_brkdt_config
函数原型	void tmr_brkdt_config(tmr_type *tmr_x, tmr_brkdt_config_type *brkdt_struct);
功能描述	配置 TMR 刹车模式和死区时间
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	brkdt_struct: 指向结构体 tmr_brkdt_config_type 的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### tmr\_brkdt\_config\_type structure

tmr\_brkdt\_config\_type 在 at32f421\_tmr.h 中

typedef struct

```
{
    uint8_t            deadtime;
    tmr_brk_polarity_type brk_polarity;
    tmr_wp_level_type   wp_level;
    confirm_state       auto_output_enable;
    confirm_state       fcsoen_state;
    confirm_state       fcsodis_state;
    confirm_state       brk_enable;
} tmr_brkdt_config_type;
```

### deadtime

设置死区时间, 可取 0x00~0xFF

### brk\_polarity

选择刹车输入极性

TMR\_BRK\_INPUT\_ACTIVE\_LOW: 刹车输入极性为低电平

TMR\_BRK\_INPUT\_ACTIVE\_HIGH: 刹车输入极性为高电平

### wp\_level

设置写保护等级

TMR\_WP\_OFF: 关闭写保护

TMR\_WP\_LEVEL\_3: 3 级写保护, 以下 bit 位受写保护:

- TMRx\_BRK: DTC、BRKEN、BRKV 和 AOEN
- TMRx\_CTRL2: CxIOS 和 CxCIOS

TMR\_WP\_LEVEL\_2: 2 级写保护, 除 3 级写保护的内容外, 以下 bit 位也受写保护:

- TMRx\_CCTRL: CxP 和 CxCP

- TMRx\_BRK: FCSODIS 和 FCSEOEN

TMR\_WP\_LEVEL\_1: 1 级写保护, 除 2 级写保护的内容外, 以下 bit 位也受写保护:

- TMRx\_CMx: CxOCTRL 和 CxOBEN

#### auto\_output\_enable

自动输出使能, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)

#### fcsoen\_state

总输出开时的冻结状态, 用于配置具有互补输出的通道, 在定时器不工作且输出使能开启 (OEN=1) 时的通道状态

FALSE: 关闭 CxOUT/CxCOUT 输出

TRUE: 开启 CxOUT/CxCOUT 输出, 输出为无效电平

#### fcsodis\_state

总输出关时的冻结状态, 用于配置具有互补输出的通道, 在定时器不工作且输出使能关闭 (OEN=0) 时的通道状态

FALSE: 关闭 CxOUT/CxCOUT 输出

TRUE: 开启 CxOUT/CxCOUT 输出, 输出为空闲电平

#### brk\_enable

刹车使能, 可选择启用 (TRUE) 或禁用 (FALSE)

#### 示例

```
tmr_brkdt_config_type tmr_brkdt_config_struct;  
tmr_brkdt_config_struct.brk_enable = TRUE;  
tmr_brkdt_config_struct.auto_output_enable = TRUE;  
tmr_brkdt_config_struct.deadtime = 0;  
tmr_brkdt_config_struct.fcsodis_state = TRUE;  
tmr_brkdt_config_struct.fcsoen_state = TRUE;  
tmr_brkdt_config_struct.brk_polarity = TMR_BRK_INPUT_ACTIVE_HIGH;  
tmr_brkdt_config_struct.wp_level = TMR_WP_OFF;  
tmr_brkdt_config(TMR1, &tmr_brkdt_config_struct);
```

## 5.16.57 函数 tmr\_brk\_filter\_value\_set

下表描述了函数 tmr\_brk\_filter\_value\_set

表 420. 函数 tmr\_brk\_filter\_value\_set

项目	描述
函数名	tmr_brk_filter_value_set
函数原型	void tmr_brk_filter_value_set(tmr_type *tmr_x, uint8_t filter_value)
功能描述	设置 TMR 刹车输入滤波器值
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设, 该参数可以选取自其中之一: TMR1, TMR15, TMR16, TMR17
输入参数 2	filter_value: 滤波器值 (0x0~0xf 可选)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
tmr_brk_filter_value_set (TMR1, 0x4);
```

### 5.16.58 函数 tmr\_iremap\_config

下表描述了函数 tmr\_iremap\_config

表 421. 函数 tmr\_iremap\_config

项目	描述
函数名	tmr_iremap_config
函数原型	void tmr_iremap_config(tmr_type *tmr_x, tmr_input_remap_type input_remap);
功能描述	配置 TMR 内部重映射
输入参数 1	tmr_x: 所选择的 TMR 外设，该参数可以选取自其中之一： TMR14
输入参数 2	input_remap: 将要配置的 TMR 输入通道重映射
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### input\_remap

将要配置的 TMR14 通道 1 输入重映射

- TMR14\_GPIO: TMR14 通道 1 连接至 GPIO
- TMR14\_ERTCCLK: TMR14 通道 1 连接至 ERTC 时钟
- TMR14\_HEXT\_DIV32: TMR14 通道 1 连接至 32 分频后的 HEXT
- TMR14\_CLKOUT: TMR14 通道 1 连接至 CLKOUT

#### 示例

```
tmr_iremap_config(TMR14, TMR14_LICK);
```

## 5.17 看门狗（WDT）

WDT 寄存器结构 wdt\_type，定义于文件“at32l021\_wdt.h”如下：

```
/**
 * @brief type define wdt register all
 */
typedef struct
{

} wdt_type;
```

下表给出了 WDT 寄存器总览：

表 422. WDT 寄存器对应表

寄存器	描述
cmd	命令寄存器
div	预分频寄存器
rld	重装载寄存器

寄存器	描述
sts	状态寄存器
win	窗口寄存器

下表给出了 WDT 库函数总览：

表 423. WDT 库函数总览

函数名	描述
wdt_enable	看门狗使能
wdt_counter_reload	重载计数器
wdt_reload_value_set	设置重载值
wdt_divider_set	设置分频值
wdt_register_write_enable	解锁 WDT_DIV、WDT_RLD、WDT_WIN 寄存器写保护
wdt_flag_get	获取标志
wdt_window_counter_set	设置窗口值

### 5.17.1 函数 wdt\_enable

下表描述了函数 wdt\_enable

表 424. 函数 wdt\_enable

项目	描述
函数名	wdt_enable
函数原型	void wdt_enable(void);
功能描述	看门狗使能
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wdt_enable();
```

### 5.17.2 函数 wdt\_counter\_reload

下表描述了函数 wdt\_counter\_reload

表 425. 函数 wdt\_counter\_reload

项目	描述
函数名	wdt_counter_reload
函数原型	void wdt_counter_reload(void);
功能描述	重载计数器
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

示例

wdt_counter_reload();
-----------------------

## 5.17.3 函数 wdt\_reload\_value\_set

下表描述了函数 wdt\_reload\_value\_set

表 426. 函数 wdt\_reload\_value\_set

项目	描述
函数名	wdt_reload_value_set
函数原型	void wdt_reload_value_set(uint16_t reload_value);
功能描述	设置重载值
输入参数 1	reload_value: 重载值, 范围 0x000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

wdt_reload_value_set(0xFFFF);
-------------------------------

## 5.17.4 函数 wdt\_divider\_set

下表描述了函数 wdt\_divider\_set

表 427. 函数 wdt\_divider\_set

项目	描述
函数名	wdt_divider_set
函数原型	void wdt_divider_set(wdt_division_type division);
功能描述	设置分频值
输入参数 1	division: 看门狗分频值 参阅章节: division 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### division

看门狗分频值

WDT_CLK_DIV_4:	4 分频
WDT_CLK_DIV_8:	8 分频
WDT_CLK_DIV_16:	16 分频
WDT_CLK_DIV_32:	32 分频
WDT_CLK_DIV_64:	64 分频
WDT_CLK_DIV_128:	128 分频
WDT_CLK_DIV_256:	256 分频

示例

```
wdt_divider_set(WDT_CLK_DIV_4);
```

### 5.17.5 函数 wdt\_register\_write\_enable

下表描述了函数 wdt\_register\_write\_enable

表 428. 函数 wdt\_register\_write\_enable

项目	描述
函数名	wdt_register_write_enable
函数原型	void wdt_register_write_enable( confirm_state new_state);
功能描述	解锁 WDT_DIV、WDT_RLD、WDT_WIN 寄存器写保护
输入参数 1	<b>new_state</b> : 寄存器解锁使能 该参数可以选取自其中之一: TRUE、FALSE
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wdt_register_write_enable(TRUE);
```

### 5.17.6 函数 wdt\_flag\_get

下表描述了函数 wdt\_flag\_get

表 429. 函数 wdt\_flag\_get

项目	描述
函数名	wdt_flag_get
函数原型	flag_status wdt_flag_get(uint16_t wdt_flag);
功能描述	获取标志位状态
输入参数 1	<b>flag</b> : 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 flag
输出参数	无
返回值	<b>flag_status</b> : 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

WDT\_DIVF\_UPDATE\_FLAG: 分频值更新完成标志

WDT\_RLDF\_UPDATE\_FLAG: 重载值更新完成标志

WDT\_WINF\_UPDATE\_FLAG: 窗口值更新完成标志

示例

```
wdt_flag_get(WDT_DIVF_UPDATE_FLAG);
```

5.17.7 函数 wdt\_window\_counter\_set

下表描述了函数 wdt\_window\_counter\_set

表 430. 函数 wdt\_window\_counter\_set

项目	描述
函数名	wdt_window_counter_set
函数原型	void wdt_window_counter_set(uint16_t window_cnt);
功能描述	设置窗口值
输入参数 1	window_cnt: 窗口值, 范围 0x000~0xFFFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

wdt_window_counter_set(0x7FF);
--------------------------------

5.18 通用同步异步收发器（USART）

USART 寄存器结构 usart\_type, 定义于文件“at32l021\_usart.h”如下:

```
/**
 * @brief type define usart register all
 */
typedef struct
{
    ...
} usart_type;
```

下表给出了 USART 寄存器总览:

表 431. USART 寄存器对应表

寄存器	描述
sts	状态寄存器
dt	数据寄存器
baudr	波特率寄存器
ctrl1	控制寄存器 1
ctrl2	控制寄存器 2
ctrl3	控制寄存器 3
gdiv	保护时间和预分频寄存器
rtov	接收器超时检测值寄存器
ifc	中断标志位清除寄存器

下表给出了 USART 库函数总览:

表 432. USART 库函数总览

函数名	描述
-----	----



usart_reset	将指定的 USART 外设的寄存器复位
usart_init	波特率、数据位和停止位等进行设定
usart_parity_selection_config	校验方式进行设定
usart_enable	外设使能设置
usart_transmitter_enable	外设发送使能设置
usart_receiver_enable	外设接收使能设置
usart_clock_config	同步功能的时钟极性、相位等进行设置
usart_clock_enable	同步功能时钟输出使能设置
usart_interrupt_enable	中断使能设置
usart_dma_transmitter_enable	DMA 发送使能设置
usart_dma_receiver_enable	DMA 接收使能设置
usart_wakeup_id_set	唤醒 ID 设置
usart_wakeup_mode_set	唤醒模式设置
usart_receiver_mute_enable	接收器静默模式使能
usart_break_bit_num_set	断开帧长度设置
usart_lin_mode_enable	lin 模式使能设置
usart_data_transmit	数据发送
usart_data_receive	数据接收
usart_break_send	发送断开帧设置
usart_smartcard_guard_time_set	智能卡模式保护时间设置
usart_irda_smartcard_division_set	红外和智能卡模式的分频设置
usart_smartcard_mode_enable	智能卡模式使能设置
usart_smartcard_nack_set	智能卡模式的 NACK 使能设置
usart_single_line_halfduplex_select	单线半双工模式使能设置
usart_irda_mode_enable	红外模式使能设置
usart_irda_low_power_enable	红外模式低功耗使能设置
usart_hardware_flow_control_set	外设硬件流控使能设置
usart_flag_get	检查指定的 flag 状态是否置起
usart_interrupt_flag_get	检查指定的中断 flag 状态是否置起
usart_flag_clear	清除指定的 flag 状态标志
usart_rs485_delay_time_config	RS485 模式下连续发送数据时的起始和结束的延时时间
usart_transmit_receive_pin_swap	收发管脚交换
usart_id_bit_num_set	ID 位数设置
usart_de_polarity_set	DE 信号极性选择
usart_rs485_mode_enable	RS485 模式使能
usart_low_power_wakeup_set	低功耗唤醒方式设置
usart_deep_sleep_mode_enable	外设深度睡眠模式使能
usart_msb_transmit_first_enable	MSB（most significant bit 最高有效位）先传输方式使能
usart_dt_polarity_reverse	DT 寄存器极性反相使能
usart_transmit_pin_polarity_reverse	发送引脚极性反相使能
usart_receive_pin_polarity_reverse	接收引脚极性反相使能
usart_receiver_timeout_detection_enable	接收器超时检测使能
usart_receiver_timeout_value_set	设置接收器超时检测值

### 5.18.1 函数 usart\_reset

下表描述了函数 usart\_reset

表 433. 函数 usart\_reset

项目	描述
函数名	usart_reset
函数原型	void usart_reset(usart_type* usart_x);
功能描述	将指定的 USART 外设的寄存器复位
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset

示例

```
/* reset usart1 */  
usart_reset(USART1);
```

### 5.18.2 函数 usart\_init

下表描述了函数 usart\_init

表 434. 函数 usart\_init

项目	描述
函数名	usart_init
函数原型	void usart_init(usart_type* usart_x, uint32_t baud_rate, usart_data_bit_num_type data_bit, usart_stop_bit_num_type stop_bit);
功能描述	波特率、数据位和停止位等进行设定
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	baud_rate: 串口使用的通讯波特率
输入参数 3	data_bit: 串口数据位宽度
输入参数 4	stop_bit: 串口停止位宽度
输出参数	无
返回值	无
先决条件	外部低速时钟在未使能的情况下进行设定
被调用函数	无

**data\_bit**

串口通讯采用的数据位宽度

USART\_DATA\_8BITS: 数据位宽度为 8-bit

USART\_DATA\_9BITS: 数据位宽度为 9-bit

**stop\_bit**

串口通讯采用的停止位宽度

USART\_STOP\_1\_BIT: 停止位宽度为 1 个 bit

USART\_STOP\_0\_5\_BIT: 停止位宽度为 0.5 个 bit

USART\_STOP\_2\_BIT: 停止位宽度为 2 个 bit

USART\_STOP\_1\_5\_BIT: 停止位宽度为 1.5 个 bit

示例

```
/* configure uart param */  
usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_5_BIT);
```

### 5.18.3 函数 usart\_parity\_selection\_config

下表描述了函数 usart\_parity\_selection\_config

表 435. 函数 usart\_parity\_selection\_config

项目	描述
函数名	usart_parity_selection_config
函数原型	void usart_parity_selection_config(usart_type* usart_x, usart_parity_selection_type parity);
功能描述	校验方式进行设定
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	parity: 串口通讯采用的数据校验方式
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**parity**

串口通讯采用的数据校验方式

USART\_PARITY\_NONE: 无校验

USART\_PARITY\_EVEN: 偶校验

USART\_PARITY\_ODD: 奇校验

示例

```
/* config usart even parity */  
usart_parity_selection_config(USART1, USART_PARITY_EVEN);
```

### 5.18.4 函数 usart\_enable

下表描述了函数 usart\_enable

表 436. 函数 usart\_enable

项目	描述
函数名	usart_enable
函数原型	void usart_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	外设使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable usart1 */  
usart_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.5 函数 usart\_transmitter\_enable

下表描述了函数 usart\_transmitter\_enable

表 437. 函数 usart\_transmitter\_enable

项目	描述
函数名	usart_transmitter_enable
函数原型	void usart_transmitter_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	外设发送使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable usart1 transmitter */  
usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.6 函数 usart\_receiver\_enable

下表描述了函数 usart\_receiver\_enable

表 438. 函数 usart\_receiver\_enable

项目	描述
函数名	usart_receiver_enable
函数原型	void usart_receiver_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	外设接收使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable usart1 receiver */  
usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.7 函数 usart\_clock\_config

下表描述了函数 usart\_clock\_config

表 439. 函数 usart\_clock\_config

项目	描述
函数名	usart_clock_config
函数原型	void usart_clock_config(usart_type* usart_x, usart_clock_polarity_type clk_pol, usart_clock_phase_type clk pha, usart_lbcpl_type clk_lb);
功能描述	同步功能的时钟极性、相位等进行设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设，如：USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	clk_pol: 同步功能所使用的时钟极性
输入参数 3	clk pha: 同步功能所使用的时钟相位
输入参数 4	clk_lb: 同步功能发送一笔数据的最后一个 bit 数据（最高位）的时钟是否输出
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### clk\_pol

同步功能时钟极性

USART\_CLOCK\_POLARITY\_LOW: 时钟极性为低电平

USART\_CLOCK\_POLARITY\_HIGH: 时钟极性为高电平

### clk pha

同步功能时钟相位

USART\_CLOCK\_PHASE\_1EDGE: 时钟相位为第一个沿

USART\_CLOCK\_PHASE\_2EDGE: 时钟相位为第二个沿

### clk\_lb

同步功能数据最后一个 bit 时钟设定

USART\_CLOCK\_LAST\_BIT\_NONE: 无时钟输出

USART\_CLOCK\_LAST\_BIT\_OUTPUT: 有时钟输出

### 示例

```
/* config synchronous mode */
usart_clock_config(USART1, USART_CLOCK_POLARITY_HIGH, USART_CLOCK_PHASE_2EDGE,
USART_CLOCK_LAST_BIT_OUTPUT);
```

## 5.18.8 函数 usart\_clock\_enable

下表描述了函数 usart\_clock\_enable

表 440. 函数 usart\_clock\_enable

项目	描述
函数名	usart_clock_enable
函数原型	void usart_clock_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	同步功能时钟输出使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设，如：USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态，使能（TRUE）失能（FALSE）
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable clock */  
usart_clock_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.9 函数 usart\_interrupt\_enable

下表描述了函数 usart\_interrupt\_enable

表 441. 函数 usart\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	usart_interrupt_enable
函数原型	void usart_interrupt_enable(usart_type* usart_x, uint32_t usart_int, confirm_state new_state);
功能描述	中断使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	usart_int: 指定的中断类型
输入参数 3	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**usart\_int**

指定的外设中断。

USART\_IDLE\_INT: 总线空闲中断  
USART\_RDBF\_INT: 接收数据 buff 满中断  
USART\_TDC\_INT: 发送数据完成中断  
USART\_TDBE\_INT: 发送数据 buff 空中断  
USART\_PERR\_INT: 校验错误中断  
USART\_BF\_INT: 断开帧接收中断  
USART\_ERR\_INT: 错误中断  
USART\_CTSCF\_INT: CTS (Clear To Send 清除发送) 变化中断  
USART\_LPWUF\_INT: 低功耗唤醒中断  
USART\_RTOD\_INT: 接收超时检测中断  
USART\_CMD\_INT: 字符匹配检测中断

## 示例

```
/* enable usart1 transmit complete interrupt */  
usart_interrupt_enable (USART1, USART_TDC_INT, TRUE);
```

### 5.18.10 函数 usart\_dma\_transmitter\_enable

下表描述了函数 usart\_dma\_transmitter\_enable

表 442. 函数 usart\_dma\_transmitter\_enable

项目	描述
函数名	usart_dma_transmitter_enable
函数原型	void usart_dma_transmitter_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);

项目	描述
功能描述	DMA 发送使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* enable dma transmitter */
usart_dma_transmitter_enable (USART1, TRUE);
```

## 5.18.11 函数 usart\_dma\_receiver\_enable

下表描述了函数 usart\_dma\_receiver\_enable

表 443. 函数 usart\_dma\_receiver\_enable

项目	描述
函数名	usart_dma_receiver_enable
函数原型	void usart_dma_receiver_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	DMA 接收使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### 示例

```
/* enable dma receiver */
usart_dma_receiver_enable (USART1, TRUE);
```

## 5.18.12 函数 usart\_wakeup\_id\_set

下表描述了函数 usart\_wakeup\_id\_set

表 444. 函数 usart\_wakeup\_id\_set

项目	描述
函数名	usart_wakeup_id_set
函数原型	void usart_wakeup_id_set(usart_type* usart_x, uint8_t usart_id);
功能描述	唤醒 ID 设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	usart_id: 需要设置的唤醒 ID
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* config wakeup id */
usart_wakeup_id_set (USART1, 0x88);
```

5.18.13 函数 usart\_wakeup\_mode\_set

下表描述了函数 usart\_wakeup\_mode\_set

表 445. 函数 usart\_wakeup\_mode\_set

项目	描述
函数名	usart_wakeup_mode_set
函数原型	void usart_wakeup_mode_set(usart_type* usart_x, usart_wakeup_mode_type wakeup_mode);
功能描述	唤醒模式设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设，如：USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	wakeup_mode: 设置的唤醒模式
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

wakeup\_mode

从静默状态的下唤醒的模式设置

- USART\_WAKEUP\_BY\_IDLE\_FRAME: 接收到空闲帧唤醒
- USART\_WAKEUP\_BY\_MATCHING\_ID: 接收到匹配 ID 进行唤醒

示例

```
/* config usart1 wakeup mode */
usart_wakeup_mode_set (USART1, USART_WAKEUP_BY_MATCHING_ID);
```

5.18.14 函数 usart\_receiver\_mute\_enable

下表描述了函数 usart\_receiver\_mute\_enable

表 446. 函数 usart\_receiver\_mute\_enable

项目	描述
函数名	usart_receiver_mute_enable
函数原型	void usart_receiver_mute_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	接收器静默模式使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设，如：USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态，使能（TRUE）失能（FALSE）
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* config receiver mute */
usart_receiver_mute_enable (USART1, TRUE);
```



### 5.18.15 函数 usart\_break\_bit\_num\_set

下表描述了函数 usart\_break\_bit\_num\_set

表 447. 函数 usart\_break\_bit\_num\_set

项目	描述
函数名	usart_break_bit_num_set
函数原型	void usart_break_bit_num_set(usart_type* usart_x, usart_break_bit_num_type break_bit);
功能描述	断开帧长度设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	break_bit: 断开帧长度类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### break\_bit

断开帧长度设定

USART\_BREAK\_10BITS: 断开帧长度设定为 10 个 bit

USART\_BREAK\_11BITS: 断开帧长度设定为 11 个 bit

#### 示例

```
/* config break frame length 10bits */  
usart_break_bit_num_set (USART1, USART_BREAK_10BITS);
```

### 5.18.16 函数 usart\_lin\_mode\_enable

下表描述了函数 usart\_lin\_mode\_enable

表 448. 函数 usart\_lin\_mode\_enable

项目	描述
函数名	usart_lin_mode_enable
函数原型	void usart_lin_mode_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	lin 模式使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* enable usart1 lin mode */  
usart_lin_mode_enable (USART1, TRUE);
```

### 5.18.17 函数 usart\_data\_transmit

下表描述了函数 usart\_data\_transmit

表 449. 函数 usart\_data\_transmit

项目	描述
函数名	usart_data_transmit
函数原型	void usart_data_transmit(usart_type* usart_x, uint16_t data);
功能描述	数据发送
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	data: 需要发送数据
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* transmit data */
uint16_t data = 0x88;
usart_data_transmit (USART1, data);
```

### 5.18.18 函数 usart\_data\_receive

下表描述了函数 usart\_data\_receive

表 450. 函数 usart\_data\_receive

项目	描述
函数名	usart_data_receive
函数原型	uint16_t usart_data_receive(usart_type* usart_x);
功能描述	数据接收
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	uint16_t: 返回接收到的数据
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* receive data */
uint16_t data = 0;
data = usart_data_receive (USART1);
```

### 5.18.19 函数 usart\_break\_send

下表描述了函数 usart\_break\_send

表 451. 函数 usart\_break\_send

项目	描述
函数名	usart_break_send
函数原型	void usart_break_send(usart_type* usart_x);
功能描述	发送断开帧设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...

项目	描述
输入参数 2	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* send break frame */  
usart_break_send (USART1);
```

### 5.18.20 函数 usart\_smartcard\_guard\_time\_set

下表描述了函数 usart\_smartcard\_guard\_time\_set

表 452. 函数 usart\_smartcard\_guard\_time\_set

项目	描述
函数名	usart_smartcard_guard_time_set
函数原型	void usart_smartcard_guard_time_set(usart_type* usart_x, uint8_t guard_time_val);
功能描述	智能卡模式保护时间设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	guard_time_val: 需要设置的保护时间, 范围: 0x00~0xFF
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* usart guard time set to 2 bit */  
usart_smartcard_guard_time_set(USART1, 0x2);
```

### 5.18.21 函数 usart\_irda\_smartcard\_division\_set

下表描述了函数 usart\_irda\_smartcard\_division\_set

表 453. 函数 usart\_irda\_smartcard\_division\_set

项目	描述
函数名	usart_irda_smartcard_division_set
函数原型	void usart_irda_smartcard_division_set(usart_type* usart_x, uint8_t div_val);
功能描述	红外和智能卡模式的分频设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	div_val: 分频值
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* usart clock set to (apbclk / (2 * 20)) */  
usart_irda_smartcard_division_set(USART1, 20);
```

### 5.18.22 函数 usart\_smartcard\_mode\_enable

下表描述了函数 usart\_smartcard\_mode\_enable

表 454. 函数 usart\_smartcard\_mode\_enable

项目	描述
函数名	usart_smartcard_mode_enable
函数原型	void usart_smartcard_mode_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	智能卡模式使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable the smartcard mode */  
usart_smartcard_mode_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.23 函数 usart\_smartcard\_nack\_set

下表描述了函数 usart\_smartcard\_nack\_set

表 455. 函数 usart\_smartcard\_nack\_set

项目	描述
函数名	usart_smartcard_nack_set
函数原型	void usart_smartcard_nack_set(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	智能卡模式的 NACK 使能设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable the nack transmission */  
usart_smartcard_nack_set(USART1, TRUE);
```

### 5.18.24 函数 usart\_single\_line\_halfduplex\_select

下表描述了函数 usart\_single\_line\_halfduplex\_select

表 456. 函数 `usart_single_line_halfduplex_select`

项目	描述
函数名	<code>usart_single_line_halfduplex_select</code>
函数原型	<code>void usart_single_line_halfduplex_select(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	单线半双工模式使能设置
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>new_state</code> : 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable halfduplex */  
usart_single_line_halfduplex_select(USART1, TRUE);
```

### 5.18.25 函数 `usart_irda_mode_enable`

下表描述了函数 `usart_irda_mode_enable`

表 457. 函数 `usart_irda_mode_enable`

项目	描述
函数名	<code>usart_irda_mode_enable</code>
函数原型	<code>void usart_irda_mode_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	红外模式使能设置
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>new_state</code> : 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable irda mode */  
usart_irda_mode_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.26 函数 `usart_irda_low_power_enable`

下表描述了函数 `usart_irda_low_power_enable`

表 458. 函数 `usart_irda_low_power_enable`

项目	描述
函数名	<code>usart_irda_low_power_enable</code>
函数原型	<code>void usart_irda_low_power_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	红外模式低功耗使能设置
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...

项目	描述
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* enable irda lowpower mode */  
usart_irda_low_power_enable (USART1, TRUE);
```

## 5.18.27 函数 usart\_hardware\_flow\_control\_set

下表描述了函数 usart\_hardware\_flow\_control\_set

表 459. 函数 usart\_hardware\_flow\_control\_set

项目	描述
函数名	usart_hardware_flow_control_set
函数原型	void usart_hardware_flow_control_set(usart_type* usart_x, usart_hardware_flow_control_type flow_state);
功能描述	外设硬件流控设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	flow_state: 流控类型设置
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**flow\_state**

USART\_HARDWARE\_FLOW\_NONE: 无硬件流控  
USART\_HARDWARE\_FLOW\_RTS: 硬件流控仅使用 rts  
USART\_HARDWARE\_FLOW\_CTS: 硬件流控仅使用 cts  
USART\_HARDWARE\_FLOW\_RTS\_CTS: 硬件流控 rts 与 cts 共同使用

**示例**

```
/* hardware flow set none */  
usart_hardware_flow_control_set (USART1, USART_HARDWARE_FLOW_NONE);
```

## 5.18.28 函数 usart\_flag\_get

下表描述了函数 usart\_flag\_get

表 460. 函数 usart\_flag\_get

项目	描述
函数名	usart_flag_get
函数原型	flag_status usart_flag_get(usart_type* usart_x, uint32_t flag);
功能描述	检查指定的 flag 状态是否置起
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	flag: 需检查的 flag 标志

项目	描述
输出参数	无
返回值	flag_status: 返回状态标志, 置起 (SET), 未置起 (RESET)
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

USART_RTODF_FLAG:	接收器超时检测标志
USART_OCCUPY_FLAG:	接收器已被占用标志
USART_CMDF_FLAG:	字节匹配检测标志
USART_LPWUF_FLAG:	低功耗唤醒标志
USART_TXON_FLAG:	发送器已完成使能标志
USART_RXON_FLAG:	接收器已完成使能标志
USART_CTSCF_FLAG:	CTS (Clear To Send 清除发送) 变化标志
USART_BFF_FLAG:	断开帧接收标志
USART_TDBE_FLAG:	发送 buff 空标志
USART_TDC_FLAG:	发送完成标志
USART_RDBF_FLAG:	接收数据 buff 满标志
USART_IDLEF_FLAG:	空闲帧标志
USART_ROERR_FLAG:	接收溢出标志
USART_NERR_FLAG:	噪声错误标志
USART_FERR_FLAG:	帧错误标志
USART_PERR_FLAG:	数据校验错误标志

**示例**

```
/* wait data transmit complete flag */  
while(usart_flag_get (USART1, USART_TDC_FLAG) == RESET);
```

### 5.18.29 函数 usart\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 usart\_interrupt\_flag\_get

表 461. 函数 usart\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	usart_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status usart_interrupt_flag_get(usart_type* usart_x, uint32_t flag);
功能描述	检查指定的 flag 状态是否置起
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2...
输入参数 2	flag: 需检查的 flag 标志
输出参数	无
返回值	flag_status: 返回状态标志, 置起 (SET), 未置起 (RESET)
先决条件	无
被调用函数	无

**flag**

USART_RTODF_FLAG:	接收器超时检测标志
USART_CMDF_FLAG:	字节匹配检测标志
USART_LPWUF_FLAG:	低功耗唤醒标志
USART_CTSCF_FLAG:	CTS (Clear To Send 清除发送) 变化标志

USART_BFF_FLAG:	断开帧接收标志
USART_TDBE_FLAG:	发送 buff 空标志
USART_TDC_FLAG:	发送完成标志
USART_RDBF_FLAG:	接收数据 buff 满标志
USART_IDLEF_FLAG:	空闲帧标志
USART_ROERR_FLAG:	接收溢出标志
USART_NERR_FLAG:	噪声错误标志
USART_FERR_FLAG:	帧错误标志
USART_PERR_FLAG:	数据校验错误标志

示例

```
/* check received data flag */
if(usart_interrupt_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
{
}
```

## 5.18.30 函数 usart\_flag\_clear

下表描述了函数 usart\_flag\_clear

表 462. 函数 usart\_flag\_clear

项目	描述
函数名	usart_flag_clear
函数原型	void usart_flag_clear(usart_type* usart_x, uint32_t flag);
功能描述	清除指定的 flag 状态标志
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	flag: 指定清除的 flag 标志
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

flag

USART_RTODF_FLAG:	接收器超时检测标志
USART_OCCUPY_FLAG:	接收器已被占用标志
USART_CMDF_FLAG:	字节匹配检测标志
USART_LPWUF_FLAG:	低功耗唤醒标志
USART_TXON_FLAG:	发送器已完成使能标志
USART_RXON_FLAG:	接收器已完成使能标志
USART_CTSCF_FLAG:	CTS (Clear To Send 清除发送) 变化标志
USART_BFF_FLAG:	断开帧接收标志
USART_RDBF_FLAG:	接收数据 buff 满标志
USART_IDLEF_FLAG:	空闲帧标志
USART_ROERR_FLAG:	接收溢出标志
USART_NERR_FLAG:	噪声错误标志
USART_FERR_FLAG:	帧错误标志
USART_PERR_FLAG:	数据校验错误标志

示例



```
/* clear data receive complete flag */  
usart_flag_clear (USART1, USART_RDBF_FLAG);
```

### 5.18.31 函数 usart\_rs485\_delay\_time\_config

下表描述了函数 usart\_rs485\_delay\_time\_config

表 463. 函数 usart\_rs485\_delay\_time\_config

项目	描述
函数名	usart_rs485_delay_time_config
函数原型	void usart_rs485_delay_time_config(usart_type* usart_x, uint8_t start_delay_time, uint8_t complete_delay_time);
功能描述	RS485 模式下连续发送数据时的数据有效信号的起始和结束的延时时间
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	start_delay_time: 在连续发送的第一笔数据写入后, 数据有效信号置起, 再延时 start_delay_time 时间才发送数据, 时间单位为 1/16 个波特率周期。
输入参数 3	complete_delay_time: 在连续发送的最后一笔数据发送完成, 延时 complete_delay_time 时间后, 才将数据有效信号清除, 时间单位为 1/16 个波特率周期。
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* config rs485 delay time */  
usart_rs485_delay_time_config(USART1, 2, 2);
```

### 5.18.32 函数 usart\_transmit\_receive\_pin\_swap

下表描述了函数 usart\_transmit\_receive\_pin\_swap

表 464. 函数 usart\_transmit\_receive\_pin\_swap

项目	描述
函数名	usart_transmit_receive_pin_swap
函数原型	void usart_transmit_receive_pin_swap(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	收发管脚交换
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable tx/rx swap */  
usart_transmit_receive_pin_swap (USART1, TRUE);
```

### 5.18.33 函数 usart\_id\_bit\_num\_set

下表描述了函数 usart\_id\_bit\_num\_set

表 465. 函数 usart\_id\_bit\_num\_set

项目	描述
函数名	usart_id_bit_num_set
函数原型	void usart_id_bit_num_set(usart_type* usart_x, usart_identification_bit_num_type id_bit_num);
功能描述	ID 位数设置
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	id_bit_num: ID的位数设定
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### id\_bit\_num

USART\_ID\_FIXED\_4\_BIT: ID 位宽固定为 4-bit

USART\_ID\_RELATED\_DATA\_BIT: ID 位宽为当前设定的数据位宽减 1

#### 示例

```
/* config ID bit width */  
usart_id_bit_num_set(USART1, USART_ID_FIXED_4_BIT);
```

### 5.18.34 函数 usart\_de\_polarity\_set

下表描述了函数 usart\_de\_polarity\_set

表 466. 函数 usart\_de\_polarity\_set

项目	描述
函数名	usart_de_polarity_set
函数原型	void usart_de_polarity_set(usart_type* usart_x, usart_de_polarity_type de_polarity);
功能描述	DE 信号极性选择
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	de_polarity: DE信号极性
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### de\_polarity

USART\_DE\_POLARITY\_HIGH: DE 信号高电平有效

USART\_DE\_POLARITY\_LOW: DE 型号低电平有效

#### 示例

```
/* config DE polarity */  
usart_de_polarity_set(USART1, USART_DE_POLARITY_HIGH);
```

### 5.18.35 函数 `usart_rs485_mode_enable`

下表描述了函数 `usart_rs485_mode_enable`

表 467. 函数 `usart_rs485_mode_enable`

项目	描述
函数名	<code>usart_rs485_mode_enable</code>
函数原型	<code>void usart_rs485_mode_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	RS485 模式使能
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>new_state</code> : 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable rs485 mode */  
usart_rs485_mode_enable (USART1, TRUE);
```

### 5.18.36 函数 `usart_low_power_wakeup_set`

下表描述了函数 `usart_low_power_wakeup_set`

表 468. 函数 `usart_low_power_wakeup_set`

项目	描述
函数名	<code>usart_low_power_wakeup_set</code>
函数原型	<code>void usart_low_power_wakeup_set(usart_type* usart_x, usart_wakeup_method_type wakeup_method);</code>
功能描述	低功耗唤醒方式设置
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>wakeup_method</code> : 唤醒方式类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**wakeup\_method**

USART\_WAKEUP\_METHOD\_ID: 接收匹配 ID 的方式唤醒

USART\_WAKEUP\_METHOD\_START: 检测起始位的方式唤醒

USART\_WAKEUP\_METHOD\_RDBF: 接收数据 buff 满的方式唤醒

示例

```
/* set wakeup method */  
usart_low_power_wakeup_set(USART1, USART_WAKEUP_METHOD_RDBF);
```

### 5.18.37 函数 `usart_deep_sleep_mode_enable`

下表描述了函数 `usart_deep_sleep_mode_enable`

表 469. 函数 `usart_deep_sleep_mode_enable`

项目	描述
函数名	<code>usart_deep_sleep_mode_enable</code>
函数原型	<code>void usart_deep_sleep_mode_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	外设深度睡眠模式使能
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>new_state</code> : 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable deep sleep mode */  
usart_deep_sleep_mode_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.38 函数 `usart_msb_transmit_first_enable`

下表描述了函数 `usart_msb_transmit_first_enable`

表 470. 函数 `usart_msb_transmit_first_enable`

项目	描述
函数名	<code>usart_msb_transmit_first_enable</code>
函数原型	<code>void usart_msb_transmit_first_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	MSB (most significant bit 最高有效位) 先传输方式使能
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	<code>new_state</code> : 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable most significant bit transmit first */  
usart_msb_transmit_first_enable(USART1, TRUE);
```

### 5.18.39 函数 `usart_dt_polarity_reverse`

下表描述了函数 `usart_dt_polarity_reverse`

表 471. 函数 `usart_dt_polarity_reverse`

项目	描述
函数名	<code>usart_dt_polarity_reverse</code>
函数原型	<code>void usart_dt_polarity_reverse(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);</code>
功能描述	DT 寄存器极性反相使能
输入参数 1	<code>usart_x</code> : 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...

项目	描述
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable dt register polarity reverse */  
usart_dt_polarity_reverse(USART1, TRUE);
```

### 5.18.40 函数 usart\_transmit\_pin\_polarity\_reverse

下表描述了函数 usart\_transmit\_pin\_polarity\_reverse

表 472. 函数 usart\_transmit\_pin\_polarity\_reverse

项目	描述
函数名	usart_transmit_pin_polarity_reverse
函数原型	void usart_transmit_pin_polarity_reverse(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	发送引脚极性反相使能
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable transmit pin polarity reverse */  
usart_transmit_pin_polarity_reverse(USART1, TRUE);
```

### 5.18.41 函数 usart\_receive\_pin\_polarity\_reverse

下表描述了函数 usart\_receive\_pin\_polarity\_reverse

表 473. 函数 usart\_receive\_pin\_polarity\_reverse

项目	描述
函数名	usart_receive_pin_polarity_reverse
函数原型	void usart_receive_pin_polarity_reverse(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	接收引脚极性反相使能
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable receive pin polarity reverse */
usart_receive_pin_polarity_reverse(USART1, TRUE);
```

## 5.18.42 函数 usart\_receiver\_timeout\_detection\_enable

下表描述了函数 usart\_receiver\_timeout\_detection\_enable

表 474. 函数 usart\_receiver\_timeout\_detection\_enable

项目	描述
函数名	usart_receiver_timeout_detection_enable
函数原型	void usart_receiver_timeout_detection_enable(usart_type* usart_x, confirm_state new_state);
功能描述	接收器超时检测使能
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	new_state: 设置的新状态, 使能 (TRUE) 失能 (FALSE)
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable receiver timeout detection */
usart_receiver_timeout_detection_enable(USART1, TRUE);
```

## 5.18.43 函数 usart\_receiver\_timeout\_value\_set

下表描述了函数 usart\_receiver\_timeout\_value\_set

表 475. 函数 usart\_receiver\_timeout\_value\_set

项目	描述
函数名	usart_receiver_timeout_value_set
函数原型	void usart_receiver_timeout_value_set(usart_type* usart_x, uint32_t time);
功能描述	设置接收器超时检测值
输入参数 1	usart_x: 指定的串口外设, 如: USART1、USART2、USART3...
输入参数 2	time: 设置的接收器超时检测值, 单位为1bit位宽
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* set the usart receiver timeout value */
usart_receiver_timeout_value_set(USART1, 4);
```

## 5.19 窗口看门狗 (WWDT)

WWDT 寄存器结构 wwdt\_type, 定义于文件“at32l021\_wwdt.h”如下:

```
/**
```

```
* @brief type define wwdt register all
*/
typedef struct
{

} wwdt_type;
```

下表给出了 WWDT 寄存器总览：

表 476. WWDT 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl	控制寄存器
cfg	配置寄存器
sts	状态寄存器

下表给出了 WWDT 库函数总览：

表 477. WWDT 库函数总览

函数名	描述
wwdt_reset	窗口看门狗寄存器复位
wwdt_divider_set	分频器设置
wwdt_flag_clear	清除重载计数器中断标志
wwdt_enable	窗口看门狗使能
wwdt_interrupt_enable	重载计数器中断使能
wwdt_flag_get	标志获取
wwdt_counter_set	计数值设置
wwdt_window_counter_set	窗口值设置

5.19.1 函数 wwdt\_reset

下表描述了函数 wwdt\_reset

表 478. 函数 wwdt\_reset

项目	描述
函数名	wwdt_reset
函数原型	void wwdt_reset(void);
功能描述	窗口看门狗复位，将窗口看门狗寄存器复位成初始值
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	void crm_periph_reset(crm_periph_reset_type value, confirm_state new_state);

示例

```
wwdt_reset();
```

### 5.19.2 函数 wwdt\_divider\_set

下表描述了函数 wwdt\_divider\_set

表 479. 函数 wwdt\_divider\_set

项目	描述
函数名	wwdt_divider_set
函数原型	void wwdt_divider_set(wwdt_division_type division);
功能描述	分频器设置
输入参数 1	division: 窗口看门狗分频值 参阅章节: division 查阅更多该参数允许取值范围
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### division

窗口看门狗分频值

WWDT\_PCLK1\_DIV\_4096: 4096 分频

WWDT\_PCLK1\_DIV\_8192: 8192 分频

WWDT\_PCLK1\_DIV\_16384: 16384 分频

WWDT\_PCLK1\_DIV\_32768: 32768 分频

#### 示例

```
wwdt_divider_set(WWDT_PCLK1_DIV_4096);
```

### 5.19.3 函数 wwdt\_enable

下表描述了函数 wwdt\_enable

表 480. 函数 wwdt\_enable

项目	描述
函数名	wwdt_enable
函数原型	void wwdt_enable(uint8_t wwdt_cnt);
功能描述	窗口看门狗使能
输入参数 1	wwdt_cnt: 窗口看门狗计数器初值, 范围 0x40~0x7F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
wwdt_enable(0x7F);
```

### 5.19.4 函数 wwdt\_interrupt\_enable

下表描述了函数 wwdt\_interrupt\_enable



表 481. 函数 wwdt\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	wwdt_interrupt_enable
函数原型	void wwdt_interrupt_enable(void);
功能描述	重载计数器中断使能
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_interrupt_enable();
```

### 5.19.5 函数 wwdt\_counter\_set

下表描述了函数 wwdt\_counter\_set

表 482. 函数 wwdt\_counter\_set

项目	描述
函数名	wwdt_counter_set
函数原型	void wwdt_counter_set(uint8_t wwdt_cnt);
功能描述	计数值设置
输入参数 1	wwdt_cnt: 窗口看门狗计数值, 范围 0x40~0x7F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_counter_set(0x7F);
```

### 5.19.6 函数 wwdt\_window\_counter\_set

下表描述了函数 wwdt\_window\_counter\_set

表 483. 函数 wwdt\_window\_counter\_set

项目	描述
函数名	wwdt_window_counter_set
函数原型	void wwdt_window_counter_set(uint8_t window_cnt);
功能描述	窗口值设置
输入参数 1	wwdt_cnt: 窗口看门狗窗口值, 范围 0x40~0x7F
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_window_counter_set(0x6F);
```

### 5.19.7 函数 wwdt\_flag\_get

下表描述了函数 wwdt\_flag\_get

表 484. 函数 wwdt\_flag\_get

项目	描述
函数名	wwdt_flag_get
函数原型	flag_status wwdt_flag_get(void);
功能描述	获取重载计数器中断标志状态
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_flag_get();
```

### 5.19.8 函数 wwdt\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 wwdt\_interrupt\_flag\_get

表 485. 函数 wwdt\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	wwdt_interrupt_flag_get
函数原型	flag_status wwdt_interrupt_flag_get(void);
功能描述	获取重载计数器中断标志状态，并判断对应中断使能位
输入参数 1	无
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为其中之一: SET、RESET
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_interrupt_flag_get();
```

### 5.19.9 函数 wwdt\_flag\_clear

下表描述了函数 wwdt\_flag\_clear

表 486. 函数 wwdt\_flag\_clear

项目	描述
函数名	wwdt_flag_clear
函数原型	void wwdt_flag_clear(void);
功能描述	清除重载计数器中断标志
输入参数 1	无

项目	描述
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
wwdt_flag_clear();
```

## 5.20 电源控制（PWC）

PWC 寄存器结构 `pwc_type`，定义于文件“at32\_l021\_pwc.h”如下：

```
/**
 * @brief type define pwc register all
 */
typedef struct
{
    .....
} pwc_type;
```

下表给出了 PWC 寄存器总览：

表 487. PWC 寄存器对应表

寄存器	描述
ctrl	电源控制寄存器
ctrlsts	电源控制及状态寄存器

下表给出了 PWC 库函数总览：

表 488. PWC 库函数总览

函数名	描述
<code>pwc_reset</code>	复位 PWC 使其所有寄存器保持复位值
<code>pwc_battery_powered_domain_access</code>	电池供电区域的写入使能
<code>pwc_pvm_level_select</code>	电压监测器的监测电压临界值选择
<code>pwc_power_voltage_monitor_enable</code>	电压监测器的电压监测使能
<code>pwc_wakeup_pin_enable</code>	待机唤醒管脚使能
<code>pwc_flag_clear</code>	清除已置位的标志位
<code>pwc_flag_get</code>	获取标志位状态
<code>pwc_sleep_mode_enter</code>	进入睡眠模式
<code>pwc_deep_sleep_mode_enter</code>	进入深度睡眠模式
<code>pwc_voltage_regulate_set</code>	深度睡眠模式下电压调节器状态选择
<code>pwc_standby_mode_enter</code>	进入待机模式
<code>pwc_ldo_output_voltage_set</code>	LDO 输出电压设定

### 5.20.1 函数 `pwc_reset`

下表描述了函数 `pwc_reset`

表 489. 函数 pwc\_reset

项目	描述
函数名	pwc_reset
函数原型	void pwc_reset(void)
功能描述	复位 PWC 使其所有寄存器保持复位值
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset()

示例

```
/* deinitialize pwc */
pwc_reset();
```

## 5.20.2 函数 pwc\_battery\_powered\_domain\_access

下表描述了函数 pwc\_battery\_powered\_domain\_access

表 490. 函数 pwc\_battery\_powered\_domain\_access

项目	描述
函数名	pwc_battery_powered_domain_access
函数原型	void pwc_battery_powered_domain_access(confirm_state new_state)
功能描述	电池供电区域的写入使能
输入参数	new_state: 电池供电区域的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable the battery-powered domain write operations */
pwc_battery_powered_domain_access(TRUE);
```

注意: 只有通过此函数进行电池供电区域的写使能后, 才能操作电池供电区域, 比如 RTC。

## 5.20.3 函数 pwc\_pvm\_level\_select

下表描述了函数 pwc\_pvm\_level\_select

表 491. 函数 pwc\_pvm\_level\_select

项目	描述
函数名	pwc_pvm_level_select
函数原型	void pwc_pvm_level_select(pwc_pvm_voltage_type pvm_voltage)
功能描述	电压监测器的监测电压临界值选择
输入参数	pvm_voltage: 监测电压临界值选择 该参数可以选取 pwc_pvm_voltage_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### pwm\_voltage

pwm\_voltage 用于设置电压监测器的监测电压临界值，其可选参数罗列如下

PWC_PVM_VOLTAGE_2V15:	监测电压临界值为 2.15V
PWC_PVM_VOLTAGE_2V30:	监测电压临界值为 2.30V
PWC_PVM_VOLTAGE_2V45:	监测电压临界值为 2.45V
PWC_PVM_VOLTAGE_2V60:	监测电压临界值为 2.60V
PWC_PVM_VOLTAGE_2V75:	监测电压临界值为 2.75V
PWC_PVM_VOLTAGE_2V90:	监测电压临界值为 2.90V
PWC_PVM_VOLTAGE_3V00:	监测电压临界值为 3.00V

#### 示例

```
/* set the threshold voltage to 2.90v */  
pwc_pwm_level_select(PWC_PVM_VOLTAGE_2V90);
```

### 5.20.4 函数 pwc\_power\_voltage\_monitor\_enable

下表描述了函数 pwc\_power\_voltage\_monitor\_enable

表 492. 函数 pwc\_power\_voltage\_monitor\_enable

项目	描述
函数名	pwc_power_voltage_monitor_enable
函数原型	void pwc_power_voltage_monitor_enable(confirm_state new_state)
功能描述	电压监测器的电压监测使能
输入参数	<b>new_state:</b> 电压监测的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* enable power voltage monitor */  
pwc_power_voltage_monitor_enable(TRUE);
```

### 5.20.5 函数 pwc\_wakeup\_pin\_enable

下表描述了函数 pwc\_wakeup\_pin\_enable

表 493. 函数 pwc\_wakeup\_pin\_enable

项目	描述
函数名	pwc_wakeup_pin_enable
函数原型	void pwc_wakeup_pin_enable(uint32_t pin_num, confirm_state new_state)
功能描述	待机唤醒管脚使能
输入参数 1	<b>pin_num:</b> 需要配置的待机唤醒管脚

项目	描述
	该参数可以选取任意具备待机唤醒功能的管脚。
输入参数 2	<b>new_state</b> : 待机唤醒管脚的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**pin\_num**

pin\_num 用于选择需要配置的待机唤醒管脚，其可选参数罗列如下

- PWC\_WAKEUP\_PIN\_1: 待机唤醒管脚 1（对应 GPIO 为 PA0）
- PWC\_WAKEUP\_PIN\_2: 待机唤醒管脚 2（对应 GPIO 为 PC13）
- PWC\_WAKEUP\_PIN\_4: 待机唤醒管脚 4（对应 GPIO 为 PA2）
- PWC\_WAKEUP\_PIN\_6: 待机唤醒管脚 6（对应 GPIO 为 PB5）
- PWC\_WAKEUP\_PIN\_7: 待机唤醒管脚 7（对应 GPIO 为 PB15）

**示例**

```
/* enable wakeup pin - pa0 */  
pwc_wakeup_pin_enable(PWC_WAKEUP_PIN_1, TRUE);
```

5.20.6 函数 **pwc\_flag\_clear**

下表描述了函数 pwc\_flag\_clear

表 494. 函数 **pwc\_flag\_clear**

项目	描述
函数名	pwc_flag_clear
函数原型	void pwc_flag_clear(uint32_t pwc_flag)
功能描述	清除已置位的标志位
输入参数	<b>pwc_flag</b> : 待清除的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">错误! 未找到引用源。</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**pwc\_flag**

pwc\_flag 用于选择需要被清除的标志，其可选参数罗列如下

- PWC\_WAKEUP\_FLAG: 待机唤醒事件标志
- PWC\_STANDBY\_FLAG: 进入待机模式标志
- PWC\_PVM\_OUTPUT\_FLAG: 电源电压检测输出标志（此参数不支持软件清除）

**示例**

```
/* wakeup event flag clear */  
pwc_flag_clear(PWC_WAKEUP_FLAG);
```

5.20.7 函数 **pwc\_flag\_get**

下表描述了函数 pwc\_flag\_get

表 495. 函数 pwc\_flag\_get

项目	描述
函数名	pwc_flag_get
函数原型	flag_status pwc_flag_get(uint32_t pwc_flag)
功能描述	获取标志位状态
输入参数	pwc_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">错误!未找到引用源。</a>
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* check if wakeup event flag is set */  
if(pwc_flag_get(PWC_WAKEUP_FLAG) != RESET)
```

## 5.20.8 函数 pwc\_sleep\_mode\_enter

下表描述了函数 pwc\_sleep\_mode\_enter

表 496. 函数 pwc\_sleep\_mode\_enter

项目	描述
函数名	pwc_sleep_mode_enter
函数原型	void pwc_sleep_mode_enter(pwc_sleep_enter_type pwc_sleep_enter)
功能描述	进入睡眠模式
输入参数	pwc_sleep_enter: 睡眠模式进入方式选择 该参数可以选取 pwc_sleep_enter_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**pwc\_sleep\_enter**

pwc\_sleep\_enter 用于选择睡眠模式进入的方式, 其可选参数罗列如下

PWC\_SLEEP\_ENTER\_WFI: 通过 WFI 命令进入睡眠模式

PWC\_SLEEP\_ENTER\_WFE: 通过 WFE 命令进入睡眠模式

## 示例

```
/* enter sleep mode */  
pwc_sleep_mode_enter(PWC_SLEEP_ENTER_WFI);
```

## 5.20.9 函数 pwc\_deep\_sleep\_mode\_enter

下表描述了函数 pwc\_deep\_sleep\_mode\_enter

表 497. 函数 pwc\_deep\_sleep\_mode\_enter

项目	描述
函数名	pwc_deep_sleep_mode_enter

项目	描述
函数原型	void pwc_deep_sleep_mode_enter(pwc_deep_sleep_enter_type pwc_deep_sleep_enter)
功能描述	进入深度睡眠模式
输入参数	pwc_deep_sleep_enter: 深度睡眠模式进入方式选择 该参数可以选取 pwc_deep_sleep_enter_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### pwc\_deep\_sleep\_enter

pwc\_deep\_sleep\_enter 用于选择深度睡眠模式进入的方式，其可选参数罗列如下

PWC\_DEEP\_SLEEP\_ENTER\_WFI: 通过 WFI 命令进入深度睡眠模式

PWC\_DEEP\_SLEEP\_ENTER\_WFE: 通过 WFE 命令进入深度睡眠模式

示例

```
/* enter deep sleep mode */  
pwc_deep_sleep_mode_enter(PWC_DEEP_SLEEP_ENTER_WFI);
```

### 5.20.10 函数 pwc\_voltage\_regulate\_set

下表描述了函数 pwc\_voltage\_regulate\_set

表 498. 函数 pwc\_voltage\_regulate\_set

项目	描述
函数名	pwc_voltage_regulate_set
函数原型	void pwc_voltage_regulate_set(pwc_regulator_type pwc_regulator)
功能描述	深度睡眠模式下电压调节器状态选择
输入参数	pwc_regulator: 电压调节器状态选择 该参数可以选取 pwc_regulator_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### pwc\_regulator

pwc\_regulator 用于选择电压调节器的状态，其可选参数罗列如下

PWC\_REGULATOR\_ON: 深度睡眠模式下电压调节器正常开启

PWC\_REGULATOR\_LOW\_POWER: 深度睡眠模式下电压调节器处于低功耗模式

示例

```
/* config the voltage regulator mode */  
pwc_voltage_regulate_set(PWC_REGULATOR_LOW_POWER);
```

### 5.20.11 函数 pwc\_standby\_mode\_enter

下表描述了函数 pwc\_standby\_mode\_enter



表 499. 函数 pwc\_standby\_mode\_enter

项目	描述
函数名	pwc_standby_mode_enter
函数原型	void pwc_standby_mode_enter(void)
功能描述	进入待机模式
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enter standby mode */  
pwc_standby_mode_enter();
```

## 5.20.12 函数 pwc\_ldo\_output\_voltage\_set

下表描述了函数 pwc\_ldo\_output\_voltage\_set

表 500. 函数 pwc\_ldo\_output\_voltage\_set

项目	描述
函数名	pwc_ldo_output_voltage_set
函数原型	pwc_ldo_output_voltage_set(val)
功能描述	LDO 输出电压设定
输入参数	val: LDO 输出电压值 该参数可以选取 pwc_ldo_output_voltage_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**val**

val 用于选择 LDO 输出电压值，其可选参数罗列如下

PWC\_LDO\_OUTPUT\_1V0: LDO 输出电压 1.0V

PWC\_LDO\_OUTPUT\_1V2: LDO 输出电压 1.2V

## 示例

```
/* reduce ldo before enter deepsleep mode */  
pwc_ldo_output_voltage_set(PWC_LDO_OUTPUT_1V0);
```

## 5.21 模拟数字/转换器（ADC）

ADC 寄存器结构 adc\_type，定义于文件“at32l021\_adc.h”如下：

```
/**  
 * @brief type define adc register all  
 */  
typedef struct  
{  
    .....  
}
```

```
} adc_type;
```

下表给出了 ADC 寄存器总览：

表 501. ADC 寄存器对应表

寄存器	描述
sts	ADC 状态寄存器
ctrl1	ADC 控制寄存器 1
ctrl2	ADC 控制寄存器 2
spt1	ADC 采样时间寄存器 1
spt2	ADC 采样时间寄存器 2
pcdto1	ADC 抢占通道数据偏移寄存器 1
pcdto2	ADC 抢占通道数据偏移寄存器 2
pcdto3	ADC 抢占通道数据偏移寄存器 3
pcdto4	ADC 抢占通道数据偏移寄存器 4
vmhb	ADC 电压监测高边界寄存器
vmllb	ADC 电压监测低边界寄存器
osq1	ADC 普通序列寄存器 1
osq2	ADC 普通序列寄存器 2
osq3	ADC 普通序列寄存器 3
psq	ADC 抢占序列寄存器
pdt1	ADC 抢占数据寄存器 1
pdt2	ADC 抢占数据寄存器 2
pdt3	ADC 抢占数据寄存器 3
pdt4	ADC 抢占数据寄存器 4
odt	ADC 普通数据寄存器
ovsp	ADC 过采样寄存器

下表给出了 ADC 库函数总览：

表 502. ADC 库函数总览

函数名	描述
adc_reset	复位 ADC 使其所有寄存器保持复位值
adc_enable	A/D 转换器使能
adc_base_default_para_init	为 adc_base_struct 指定初始默认值
adc_base_config	将 adc_base_struct 中指定的参数初始化到外设 ADC 的寄存器
adc_resolution_set	设定 ADC 的转换分辨率
adc_dma_mode_enable	普通通道转换数据的 DMA 传输使能
adc_interrupt_enable	被选择的 ADC 事件中断使能
adc_calibration_init	初始化校准
adc_calibration_init_status_get	初始化校准状态获取
adc_calibration_start	开始校准
adc_calibration_status_get	校准状态获取
adc_voltage_monitor_enable	普通/抢占通道的电压监测使能及单个通道的电压监测使能
adc_voltage_monitor_threshold_value_set	电压监测高低边界设定

函数名	描述
adc_voltage_monitor_single_channel_select	单个通道电压监测功能下待监测通道选择
adc_ordinary_channel_set	普通通道设定，包括通道选择、转换序列编号及采样时间
adc_preempt_channel_length_set	抢占转换序列长度设定
adc_preempt_channel_set	抢占通道设定，包括通道选择、转换序列编号及采样时间
adc_ordinary_conversion_trigger_set	普通通道组转换的触发模式使能及触发事件选择
adc_preempt_conversion_trigger_set	抢占通道组转换的触发模式使能及触发事件选择
adc_preempt_offset_value_set	抢占通道转换数据偏移量设定
adc_ordinary_part_count_set	分割模式下每次触发转换的普通通道个数设定
adc_ordinary_part_mode_enable	普通通道上的分割模式使能
adc_preempt_part_mode_enable	抢占通道上的分割模式使能
adc_preempt_auto_mode_enable	普通通道组转换结束后的抢占组自动转换使能
adc_temperSENSOR_vintrv_enable	内部温度传感器及 VINTRV 使能
adc_ordinary_software_trigger_enable	软件触发普通通道转换
adc_ordinary_software_trigger_status_get	获取软件触发的普通通道转换状态
adc_preempt_software_trigger_enable	软件触发抢占通道转换
adc_preempt_software_trigger_status_get	获取软件触发的抢占通道转换状态
adc_ordinary_conversion_data_get	获取非主从模式下普通通道转换数据
adc_preempt_conversion_data_get	获取抢占通道转换数据
adc_flag_get	获取标志位状态
adc_flag_clear	清除已置位的标志位
adc_ordinary_oversample_enable	普通过采样使能
adc_preempt_oversample_enable	抢占过采样使能
adc_oversample_ratio_shift_set	过采样率及过采样移位设定
adc_ordinary_oversample_trig_enable	普通过采样触发模式使能
adc_ordinary_oversample_restart_set	普通过采样重转模式选择
adc_precharge_enable	预先充电使能

### 5.21.1 函数 adc\_reset

下表描述了函数 adc\_reset

表 503. 函数 adc\_reset

项目	描述
函数名	adc_reset
函数原型	void adc_reset(adc_type *adc_x)
功能描述	复位 ADC 使其所有寄存器保持复位值
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	crm_periph_reset()

示例

```
/* deinitialize adc1 */
```

```
adc_reset(ADC1);
```

### 5.21.2 函数 adc\_enable

下表描述了函数 adc\_enable

表 504. 函数 adc\_enable

项目	描述
函数名	adc_enable
函数原型	void adc_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	设定 A/D 转换器使能状态为关闭或开启
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	new_state: A/D 转换器的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable adc1 */  
adc_enable(ADC1, TRUE);
```

注意: ADC 已处于使能状态时, 再调用此 adc\_enable 函数将会导致普通通道响应转换。

### 5.21.3 函数 adc\_base\_default\_para\_init

下表描述了函数 adc\_base\_default\_para\_init

表 505. 函数 adc\_base\_default\_para\_init

项目	描述
函数名	adc_base_default_para_init
函数原型	void adc_base_default_para_init(adc_base_config_type *adc_base_struct)
功能描述	为 adc_base_struct 指定初始默认值
输入参数	adc_base_struct: 指向结构体 adc_base_config_type 的指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

adc\_base\_struct 成员的初始默认值如下

```
sequence_mode:      FALSE  
repeat_mode:        FALSE  
data_align:         ADC_RIGHT_ALIGNMENT  
ordinary_channel_length: 1
```

示例

```
/* initialize a adc_base_config_type structure */  
adc_base_config_type adc_base_struct;
```

```
adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
```

## 5.21.4 函数 adc\_base\_config

下表描述了函数 `adc_base_config`

表 506. 函数 `adc_base_config`

项目	描述
函数名	<code>adc_base_config</code>
函数原型	<code>void adc_base_config(adc_type *adc_x, adc_base_config_type *adc_base_struct);</code>
功能描述	将 <code>adc_base_struct</code> 中指定的参数初始化到外设 ADC 的寄存器
输入参数 1	<code>adc_x</code> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	<code>adc_base_struct</code> : 指向 <code>adc_base_config_type</code> 类型的结构体指针
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

### `adc_base_config_type` structure

`adc_base_config_type` 定义在 `at32l021_adc.h` 中

typedef struct

```
{
    confirm_state          sequence_mode;
    confirm_state          repeat_mode;
    adc_data_align_type    data_align;
    uint8_t                ordinary_channel_length;
}
```

`adc_base_config_type`; 如下是对成员中各个参数的说明

### **sequence\_mode**

设置 ADC 工作的序列模式

FALSE: 转换选择的单一通道

TRUE: 转换设定的多个通道

### **repeat\_mode**

设置 ADC 工作的反复模式

FALSE: SQEN=0 时, 每次触发转换单个通道, SQEN=1 时, 每次触发转换一组通道

TRUE: SQEN =0 时, 一次触发后将反复转换单个通道, SQEN=1 时, 一次触发后将反复转换一组通道。直到 ADCEN 被清零。

### **data\_align**

设置 ADC 工作的数据对齐方式

ADC\_RIGHT\_ALIGNMENT: 右对齐

ADC\_LEFT\_ALIGNMENT: 左对齐

### **ordinary\_channel\_length**

设置 ADC 工作的普通转换序列长度

示例

```
adc_base_config_type adc_base_struct;
adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
```

```
adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
adc_base_struct.ordinary_channel_length = 3;
adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
```

### 5.21.5 函数 adc\_resolution\_set

下表描述了函数 adc\_resolution\_set

表 507. 函数 adc\_resolution\_set

项目	描述
函数名	adc_resolution_set
函数原型	void adc_resolution_set(adc_type *adc_x, adc_resolution_type resolution)
功能描述	设定 ADC 的转换分辨率
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	resolution: 选择 ADC 的转换分辨率 该参数可以选取 adc_resolution_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### resolution

resolution 用于选择 ADC 的转换分辨率，其可选参数罗列如下

ADC\_RESOLUTION\_12B: 12 位转换分辨率  
ADC\_RESOLUTION\_10B: 10 位转换分辨率  
ADC\_RESOLUTION\_8B: 8 位转换分辨率  
ADC\_RESOLUTION\_6B: 6 位转换分辨率

#### 示例

```
/* set conversion resolution */
adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_12B);
```

### 5.21.6 函数 adc\_dma\_mode\_enable

下表描述了函数 adc\_dma\_mode\_enable

表 508. 函数 adc\_dma\_mode\_enable

项目	描述
函数名	adc_dma_mode_enable
函数原型	void adc_dma_mode_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	普通通道转换数据的 DMA 传输使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	new_state: DMA 传输普通通道数据的预设状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE, FALSE.
输出参数	无

项目	描述
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* enable dma transfer adc ordinary conversion data */  
adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
```

## 5.21.7 函数 adc\_interrupt\_enable

下表描述了函数 adc\_interrupt\_enable

表 509. 函数 adc\_interrupt\_enable

项目	描述
函数名	adc_interrupt_enable
函数原型	void adc_interrupt_enable(adc_type *adc_x, uint32_t adc_int, confirm_state new_state)
功能描述	被选择的 ADC 事件中断使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_int: ADC 事件中断选择 该参数可以选取 ADC 支持的任意事件中断.
输入参数 3	new_state: ADC 事件中断的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**adc\_int**

adc\_int 用于选择需要设定状态的事件中断, 其可选参数罗列如下

ADC\_CCE\_INT: 通道转换结束中断使能

ADC\_VMOR\_INT: 电压监测超出范围中断使能

ADC\_PCCE\_INT: 抢占通道组转换结束中断使能

**示例**

```
/* enable voltage monitoring out of range interrupt */  
adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_VMOR_INT, TRUE);
```

## 5.21.8 函数 adc\_calibration\_init

下表描述了函数 adc\_calibration\_init

表 510. 函数 adc\_calibration\_init

项目	描述
函数名	adc_calibration_init
函数原型	void adc_calibration_init(adc_type *adc_x)
功能描述	初始化校准

项目	描述
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* initialize A/D calibration */  
adc_calibration_init(ADC1);
```

### 5.21.9 函数 adc\_calibration\_init\_status\_get

下表描述了函数 adc\_calibration\_init\_status\_get

**表 511. 函数 adc\_calibration\_init\_status\_get**

项目	描述
函数名	adc_calibration_init_status_get
函数原型	flag_status adc_calibration_init_status_get(adc_type *adc_x)
功能描述	初始化校准状态获取
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	flag_status: 初始化校准的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* wait initialize A/D calibration success */  
while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
```

### 5.21.10 函数 adc\_calibration\_start

下表描述了函数 adc\_calibration\_start

**表 512. 函数 adc\_calibration\_start**

项目	描述
函数名	adc_calibration_start
函数原型	void adc_calibration_start(adc_type *adc_x)
功能描述	开始校准
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无



## 示例

```
/* start calibration process */  
adc_calibration_start(ADC1);
```

### 5.21.11 函数 adc\_calibration\_status\_get

下表描述了函数 adc\_calibration\_status\_get

表 513. 函数 adc\_calibration\_status\_get

项目	描述
函数名	adc_calibration_status_get
函数原型	flag_status adc_calibration_status_get(adc_type *adc_x)
功能描述	校准状态获取
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	flag_status: 校准的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* wait calibration success */  
while(adc_calibration_status_get(ADC1));
```

### 5.21.12 函数 adc\_voltage\_monitor\_enable

下表描述了函数 adc\_voltage\_monitor\_enable

表 514. 函数 adc\_voltage\_monitor\_enable

项目	描述
函数名	adc_voltage_monitor_enable
函数原型	void adc_voltage_monitor_enable(adc_type *adc_x, adc_voltage_monitoring_type adc_voltage_monitoring)
功能描述	普通/抢占通道的电压监测使能及单个通道的电压监测使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_voltage_monitoring: 普通/抢占通道组及单个通道选择 该参数可以选取 adc_voltage_monitoring_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_voltage\_monitoring

adc\_voltage\_monitoring 用于设置电压监测作用范围为普通/抢占通道组的一个或多个通道，其可选参数罗列如下

ADC\_VMONITOR\_SINGLE\_ORDINARY:

电压监测作用于单个普通通道

ADC_VMONITOR_SINGLE_PREEMPT:	电压监测作用于单个抢占通道
ADC_VMONITOR_SINGLE_ORDINARY_PREEMPT:	电压监测作用于单个普通或抢占通道
ADC_VMONITOR_ALL_ORDINARY:	电压监测作用于所有普通通道
ADC_VMONITOR_ALL_PREEMPT:	电压监测作用于所有抢占通道
ADC_VMONITOR_ALL_ORDINARY_PREEMPT:	电压监测作用于所有普通和抢占通道
ADC_VMONITOR_NONE:	电压监测不作用于任何通道

示例

```
/* enable the voltage monitoring on all ordinary and preempt channels */  
adc_voltage_monitor_enable(ADC1, ADC_VMONITOR_ALL_ORDINARY_PREEMPT);
```

### 5.21.13 函数 adc\_voltage\_monitor\_threshold\_value\_set

下表描述了函数 adc\_voltage\_monitor\_threshold\_value\_set

表 515. 函数 adc\_voltage\_monitor\_threshold\_value\_set

项目	描述
函数名	adc_voltage_monitor_threshold_value_set
函数原型	void adc_voltage_monitor_threshold_value_set(adc_type *adc_x, uint16_t adc_high_threshold, uint16_t adc_low_threshold)
功能描述	电压监测高低边界设定
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_high_threshold: 设定电压监测的高边界值 该参数可以被设定为 0x000~0xFFF 内的任意数值.
输入参数 3	adc_low_threshold: 设定电压监测的低边界值 该参数可以被设定为 0x000~0xFFF 内的任意不大于 adc_high_threshold 的数值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set voltage monitoring's high and low thresholds value */  
adc_voltage_monitor_threshold_value_set(ADC1, 0xBBB, 0xAAA);
```

### 5.21.14 函数 adc\_voltage\_monitor\_single\_channel\_select

下表描述了函数 adc\_voltage\_monitor\_single\_channel\_select

表 516. 函数 adc\_voltage\_monitor\_single\_channel\_select

项目	描述
函数名	adc_voltage_monitor_single_channel_select
函数原型	void adc_voltage_monitor_single_channel_select(adc_type *adc_x, adc_channel_select_type adc_channel)
功能描述	单个通道电压监测功能下待监测通道选择
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.

项目	描述
输入参数 2	adc_channel: 待监测通道选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_channel</a> .
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_channel

adc\_channel 用于选择待监测通道，其可选参数罗列如下

ADC\_CHANNEL\_0: ADC 通道 0

ADC\_CHANNEL\_1: ADC 通道 1

.....

ADC\_CHANNEL\_16: ADC 通道 16

ADC\_CHANNEL\_17: ADC 通道 17

ADC\_CHANNEL\_18: ADC 通道 18

示例

```
/* select the voltage monitoring's channel */  
adc_voltage_monitor_single_channel_select(ADC1, ADC_CHANNEL_5);
```

### 5.21.15 函数 adc\_ordinary\_channel\_set

下表描述了函数 adc\_ordinary\_channel\_set

表 517. 函数 adc\_ordinary\_channel\_set

项目	描述
函数名	adc_ordinary_channel_set
函数原型	void adc_ordinary_channel_set(adc_type *adc_x, adc_channel_select_type adc_channel, uint8_t adc_sequence, adc_sampletime_select_type adc_sampletime)
功能描述	普通通道设定，包括通道选择、转换序列编号及采样时间
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_channel: 待配置通道选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_channel</a> .
输入参数 3	adc_sequence: 通道转换序列设定 该参数可以被设定为 1~16 内的任意数值.
输入参数 4	adc_sampletime: 通道采样时间设定 该参数详细描述见 <a href="#">adc_sampletime</a> .
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_sampletime

adc\_sampletime 用于设定通道采样时间，其可选参数罗列如下

ADC\_SAMPLETIME\_1\_5: 采样时间为 1.5 个 ADCCLK 周期

ADC\_SAMPLETIME\_7\_5: 采样时间为 7.5 个 ADCCLK 周期

ADC\_SAMPLETIME\_13\_5: 采样时间为 13.5 个 ADCCLK 周期  
ADC\_SAMPLETIME\_28\_5: 采样时间为 28.5 个 ADCCLK 周期  
ADC\_SAMPLETIME\_41\_5: 采样时间为 41.5 个 ADCCLK 周期  
ADC\_SAMPLETIME\_55\_5: 采样时间为 55.5 个 ADCCLK 周期  
ADC\_SAMPLETIME\_71\_5: 采样时间为 71.5 个 ADCCLK 周期  
ADC\_SAMPLETIME\_239\_5: 采样时间为 239.5 个 ADCCLK 周期

示例

```
/* set ordinary channel's corresponding rank in the sequencer and sample time */  
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);  
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_5, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
```

### 5.21.16 函数 adc\_preempt\_channel\_length\_set

下表描述了函数 adc\_preempt\_channel\_length\_set

表 518. 函数 adc\_preempt\_channel\_length\_set

项目	描述
函数名	adc_preempt_channel_length_set
函数原型	void adc_preempt_channel_length_set(adc_type *adc_x, uint8_t adc_channel_lenght)
功能描述	抢占转换序列长度设定
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_channel_lenght: 抢占转换序列长度设定 该参数可以被设定为 0x1~0x4 内的任意数值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* set preempt channel length */  
adc_preempt_channel_length_set(ADC1, 3);
```

### 5.21.17 函数 adc\_preempt\_channel\_set

下表描述了函数 adc\_preempt\_channel\_set

表 519. 函数 adc\_preempt\_channel\_set

项目	描述
函数名	adc_preempt_channel_set
函数原型	void adc_preempt_channel_set(adc_type *adc_x, adc_channel_select_type adc_channel, uint8_t adc_sequence, adc_sampletime_select_type adc_sampletime)
功能描述	抢占通道设定, 包括通道选择、转换序列编号及采样时间
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.

项目	描述
输入参数 2	adc_channel: 待配置通道选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_channel</a> .
输入参数 3	adc_sequence: 通道转换序列设定 该参数可以被设定为 1~4 内的任意数值.
输入参数 4	adc_sampletime: 通道采样时间设定 该参数详细描述见 <a href="#">adc_sampletime</a> .
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* set ordinary channel's corresponding rank in the sequencer and sample time */  
adc_preempt_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_7, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);  
adc_preempt_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_8, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
```

### 5.21.18 函数 adc\_ordinary\_conversion\_trigger\_set

下表描述了函数 adc\_ordinary\_conversion\_trigger\_set

表 520. 函数 adc\_ordinary\_conversion\_trigger\_set

项目	描述
函数名	adc_ordinary_conversion_trigger_set
函数原型	void adc_ordinary_conversion_trigger_set(adc_type *adc_x, adc_ordinary_trig_select_type adc_ordinary_trig, confirm_state new_state)
功能描述	普通通道组转换的触发模式使能及触发事件选择
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_ordinary_trig: 普通通道组触发事件选择 该参数可以选取自 adc_ordinary_trig_select_type 内的任意一个枚举值.
输入参数 3	new_state: 触发模式的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_ordinary\_trig

adc\_ordinary\_trig 用于选择普通通道组转换的触发事件, 其可选参数罗列如下

ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1:	TMR1 的 CH1 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR1CH2:	TMR1 的 CH2 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR1CH3:	TMR1 的 CH3 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR3TRGOUT:	TMR3 的 TRGOUT 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR15CH1:	TMR15 的 CH1 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_EXINT11:	EXINT 线 11 事件
ADC12_ORDINARY_TRIG_SOFTWARE:	软件触发事件

## 示例

```
/* set ordinary external trigger event */  
adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1, TRUE);
```

### 5.21.19 函数 adc\_preempt\_conversion\_trigger\_set

下表描述了函数 adc\_preempt\_conversion\_trigger\_set

表 521. 函数 adc\_preempt\_conversion\_trigger\_set

项目	描述
函数名	adc_preempt_conversion_trigger_set
函数原型	void adc_preempt_conversion_trigger_set(adc_type *adc_x, adc_preempt_trig_select_type adc_preempt_trig, confirm_state new_state)
功能描述	抢占通道组转换的触发模式使能及触发事件选择
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_preempt_trig: 抢占通道组触发事件选择 该参数可以选取 adc_preempt_trig_select_type 内的任意一个枚举值.
输入参数 3	new_state: 触发模式的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_preempt\_trig

adc\_preempt\_trig 用于选择抢占通道组转换的触发事件, 其可选参数罗列如下

ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_TMR1TRGOUT: TMR1 的 TRGOUT 事件  
ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_TMR1CH4: TMR1 的 CH4 事件  
ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_TMR3CH4: TMR3 的 CH4 事件  
ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_TMR15TRGOUT: TMR15 的 TRGOUT 事件  
ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_EXINT15: EXINT 线 15 事件  
ADC12\_PREEMPT\_TRIG\_SOFTWARE: 软件触发事件

#### 示例

```
/* set preempt external trigger event */  
adc_preempt_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_PREEMPT_TRIG_SOFTWARE, TRUE);
```

### 5.21.20 函数 adc\_preempt\_offset\_value\_set

下表描述了函数 adc\_preempt\_offset\_value\_set

表 522. 函数 adc\_preempt\_offset\_value\_set

项目	描述
函数名	adc_preempt_offset_value_set
函数原型	void adc_preempt_offset_value_set(adc_type *adc_x, adc_preempt_channel_type adc_preempt_channel, uint16_t adc_offset_value)
功能描述	抢占通道转换数据偏移量设定
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设

项目	描述
	该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	adc_preempt_channel: 选择需要设定偏移量的通道 该参数详细描述见 <a href="#">adc_preempt_channel</a> .
输入参数 3	adc_offset_value: 设定通道偏移量值 该参数可以被设定为 0x000~0xFFFF 内的任意数值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_preempt\_channel

adc\_preempt\_channel 用于选择需要设定偏移量的通道，其可选参数罗列如下

ADC\_PREEMPT\_CHANNEL\_1: 抢占通道 1  
ADC\_PREEMPT\_CHANNEL\_2: 抢占通道 2  
ADC\_PREEMPT\_CHANNEL\_3: 抢占通道 3  
ADC\_PREEMPT\_CHANNEL\_4: 抢占通道 4

#### 示例

```
/* set preempt channel's conversion value offset */  
adc_preempt_offset_value_set(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_1, 0x111);  
adc_preempt_offset_value_set(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_2, 0x222);  
adc_preempt_offset_value_set(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_3, 0x333);
```

### 5.21.21 函数 adc\_ordinary\_part\_count\_set

下表描述了函数 adc\_ordinary\_part\_count\_set

表 523. 函数 adc\_ordinary\_part\_count\_set

项目	描述
函数名	adc_ordinary_part_count_set
函数原型	void adc_ordinary_part_count_set(adc_type *adc_x, uint8_t adc_channel_count)
功能描述	分割模式下每次触发转换的普通通道个数设定
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	adc_channel_count: 分割模式下普通通道子组别个数设定 该参数可以被设定为 0x1~0x8 内的任意数值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* set partitioned mode channel count */  
adc_ordinary_part_count_set(ADC1, 2);
```

注意：分割模式下，只有普通通道组的子组别个数可设定，抢占通道组的子组别个数固定为 1。

### 5.21.22 函数 adc\_ordinary\_part\_mode\_enable

下表描述了函数 adc\_ordinary\_part\_mode\_enable

表 524. 函数 adc\_ordinary\_part\_mode\_enable

项目	描述
函数名	adc_ordinary_part_mode_enable
函数原型	void adc_ordinary_part_mode_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	普通通道上的分割模式使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	new_state: 普通通道分割模式的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable the partitioned mode on ordinary channel */  
adc_ordinary_part_mode_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.23 函数 adc\_preempt\_part\_mode\_enable

下表描述了函数 adc\_preempt\_part\_mode\_enable

表 525. 函数 adc\_preempt\_part\_mode\_enable

项目	描述
函数名	adc_preempt_part_mode_enable
函数原型	void adc_preempt_part_mode_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	抢占通道上的分割模式使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	new_state: 普通通道分割模式的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* enable the partitioned mode on preempt channel */  
adc_preempt_part_mode_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.24 函数 adc\_preempt\_auto\_mode\_enable

下表描述了函数 adc\_preempt\_auto\_mode\_enable



表 526. 函数 `adc_preempt_auto_mode_enable`

项目	描述
函数名	<code>adc_preempt_auto_mode_enable</code>
函数原型	<code>void adc_preempt_auto_mode_enable(adc_type *adc_x, confirm_state, new_state)</code>
功能描述	普通通道组转换结束后的抢占组自动转换使能
输入参数 1	<code>adc_x</code> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	<code>new_state</code> : 抢占组自动转换的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable automatic preempt group conversion */  
adc_preempt_auto_mode_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.25 函数 `adc_tempsensor_vintrv_enable`

下表描述了函数 `adc_tempsensor_vintrv_enable`

表 527. 函数 `adc_tempsensor_vintrv_enable`

项目	描述
函数名	<code>adc_tempsensor_vintrv_enable</code>
函数原型	<code>void adc_tempsensor_vintrv_enable(confirm_state new_state)</code>
功能描述	内部温度传感器及 VINTRV 使能
输入参数	<code>new_state</code> : 内部温度传感器及 VINTRV 的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable the temperature sensor and vintrv channel */  
adc_tempsensor_vintrv_enable(TRUE);
```

### 5.21.26 函数 `adc_ordinary_software_trigger_enable`

下表描述了函数 `adc_ordinary_software_trigger_enable`

表 528. 函数 `adc_ordinary_software_trigger_enable`

项目	描述
函数名	<code>adc_ordinary_software_trigger_enable</code>
函数原型	<code>void adc_ordinary_software_trigger_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)</code>

项目	描述
功能描述	软件触发普通通道转换
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	new_state: 软件触发普通通道转换的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable ordinary software start conversion */  
adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.27 函数 adc\_ordinary\_software\_trigger\_status\_get

下表描述了函数 adc\_ordinary\_software\_trigger\_status\_get

表 529. 函数 adc\_ordinary\_software\_trigger\_status\_get

项目	描述
函数名	adc_ordinary_software_trigger_status_get
函数原型	flag_status adc_ordinary_software_trigger_status_get(adc_type *adc_x)
功能描述	获取软件触发的普通通道转换状态
输入参数	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	flag_status: 普通通道软件触发转换的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* wait ordinary software start conversion */  
while(adc_ordinary_software_trigger_status_get(ADC1));
```

### 5.21.28 函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_enable

下表描述了函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_enable

表 530. 函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_enable

项目	描述
函数名	adc_preempt_software_trigger_enable
函数原型	void adc_preempt_software_trigger_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	软件触发抢占通道转换
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.

项目	描述
输入参数 2	<b>new_state</b> : 软件触发抢占通道转换的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* enable preempt software start conversion */  
adc_preempt_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.29 函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_status\_get

下表描述了函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_status\_get

**表 531. 函数 adc\_preempt\_software\_trigger\_status\_get**

项目	描述
函数名	adc_preempt_software_trigger_status_get
函数原型	flag_status adc_preempt_software_trigger_status_get(adc_type *adc_x)
功能描述	获取软件触发的抢占通道转换状态
输入参数	<b>adc_x</b> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	<b>flag_status</b> : 抢占通道软件触发转换的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

**示例**

```
/* wait preempt software start conversion */  
while(adc_preempt_software_trigger_status_get(ADC1));
```

### 5.21.30 函数 adc\_ordinary\_conversion\_data\_get

下表描述了函数 adc\_ordinary\_conversion\_data\_get

**表 532. 函数 adc\_ordinary\_conversion\_data\_get**

项目	描述
函数名	adc_ordinary_conversion_data_get
函数原型	uint16_t adc_ordinary_conversion_data_get(adc_type *adc_x)
功能描述	获取非主从模式下普通通道转换数据
输入参数	<b>adc_x</b> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输出参数	无
返回值	16 位的普通通道转换数据.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
uint16_t adc1_ordinary_index = 0;
adc1_ordinary_index = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1);
```

注意：只有ADC配置单个通道时，才可使用此函数。

### 5.21.31 函数 adc\_preempt\_conversion\_data\_get

下表描述了函数 adc\_preempt\_conversion\_data\_get

表 533. 函数 adc\_preempt\_conversion\_data\_get

项目	描述
函数名	adc_preempt_conversion_data_get
函数原型	uint16_t adc_preempt_conversion_data_get(adc_type *adc_x, adc_preempt_channel_type adc_preempt_channel)
功能描述	获取抢占通道转换数据
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	adc_preempt_channel: 抢占通道选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_preempt_channel</a> .
输出参数	无
返回值	16 位的抢占通道转换数据.
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
uint16_t adc1_preempt_valuetab[3] = {0};
adc1_preempt_valuetab[0] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_1);
adc1_preempt_valuetab[1] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_2);
adc1_preempt_valuetab[2] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1, ADC_PREEMPT_CHANNEL_3);
```

### 5.21.32 函数 adc\_flag\_get

下表描述了函数 adc\_flag\_get

表 534. 函数 adc\_flag\_get

项目	描述
函数名	adc_flag_get
函数原型	flag_status adc_flag_get(adc_type *adc_x, uint8_t adc_flag)
功能描述	获取标志位状态
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	adc_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_flag</a>
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为罗列的其中之一：SET, RESET.
先决条件	无

项目	描述
被调用函数	无

**adc\_flag**

adc\_flag 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

ADC\_VMOR\_FLAG: 电压监测超出范围标志  
ADC\_CCE\_FLAG: 通道转换结束标志  
ADC\_PCCE\_FLAG: 抢占通道组转换结束标志  
ADC\_PCCS\_FLAG: 抢占通道转换开始标志  
ADC\_OCCS\_FLAG: 普通通道转换开始标志  
ADC\_RDY\_FLAG: ADC 准备就绪标志

**示例**

```
/* check if wakeup preempted channelsconversion end flag is set */  
if(adc_flag_get(ADC1, ADC_PCCE_FLAG) != RESET)
```

### 5.21.33 函数 adc\_interrupt\_flag\_get

下表描述了函数 adc\_interrupt\_flag\_get

表 535. 函数 adc\_interrupt\_flag\_get

项目	描述
函数名	adc_flag_get
函数原型	flag_status adc_interrupt_flag_get(adc_type *adc_x, uint8_t adc_flag)
功能描述	获取中断标志位状态
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	adc_flag: 需要获取状态的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_flag</a>
输出参数	无
返回值	flag_status: 标志位的状态 该返回值可为罗列的其中之一: SET, RESET.
先决条件	无
被调用函数	无

**adc\_flag**

adc\_flag 用于选择需要获取状态的标志，其可选参数罗列如下

ADC\_VMOR\_FLAG: 电压监测超出范围标志  
ADC\_CCE\_FLAG: 通道转换结束标志  
ADC\_PCCE\_FLAG: 抢占通道组转换结束标志

**示例**

```
/* check if wakeup preempted channelsconversion end flag is set */  
if(adc_interrupt_flag_get(ADC1, ADC_PCCE_FLAG) != RESET)
```

### 5.21.34 函数 adc\_flag\_clear

下表描述了函数 adc\_flag\_clear

表 536. 函数 `adc_flag_clear`

项目	描述
函数名	<code>adc_flag_clear</code>
函数原型	<code>void adc_flag_clear(adc_type *adc_x, uint32_t adc_flag)</code>
功能描述	清除已置位的标志位
输入参数 1	<code>adc_x</code> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	<code>adc_flag</code> : 待清除的标志选择 该参数详细描述见 <a href="#">adc_flag</a>
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* preempted channelsconversion end flag clear */  
adc_flag_clear(ADC1, ADC_PCCE_FLAG);
```

### 5.21.35 函数 `adc_ordinary_oversample_enable`

下表描述了函数 `adc_ordinary_oversample_enable`

表 537. 函数 `adc_ordinary_oversample_enable`

项目	描述
函数名	<code>adc_ordinary_oversample_enable</code>
函数原型	<code>void adc_ordinary_oversample_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)</code>
功能描述	普通通过采样使能
输入参数 1	<code>adc_x</code> : 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一: ADC1.
输入参数 2	<code>new_state</code> : 普通通过采样使能的预设状态 该参数可以选取自其中之一: TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable ordinary oversampling */  
adc_ordinary_oversample_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.36 函数 `adc_preempt_oversample_enable`

下表描述了函数 `adc_preempt_oversample_enable`

表 538. 函数 `adc_preempt_oversample_enable`

项目	描述
函数名	<code>adc_preempt_oversample_enable</code>

项目	描述
函数原型	void adc_preempt_oversample_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	抢占过采样使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一 : ADC1.
输入参数 2	new_state: 抢占过采样使能的预设状态 该参数可以选取自其中之一 : TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

## 示例

```
/* enable preempt oversampling */  
adc_preempt_oversample_enable(ADC1, TRUE);
```

### 5.21.37 函数 adc\_oversample\_ratio\_shift\_set

下表描述了函数 adc\_oversample\_ratio\_shift\_set

表 539. 函数 adc\_oversample\_ratio\_shift\_set

项目	描述
函数名	adc_oversample_ratio_shift_set
函数原型	void adc_oversample_ratio_shift_set(adc_type *adc_x, adc_oversample_ratio_type adc_oversample_ratio, adc_oversample_shift_type adc_oversample_shift)
功能描述	过采样率及过采样移位设定
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一 : ADC1.
输入参数 2	adc_oversample_ratio: 过采样率的预设值 该参数可以选取 adc_oversample_ratio_type 内的任意一个枚举值.
输入参数 3	adc_oversample_shift: 过采样移位的预设值 该参数可以选取 adc_oversample_shift_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_oversample\_ratio

adc\_oversample\_ratio 用于选择 ADC 的过采样率, 其可选参数罗列如下

ADC_OVERSAMPLE_RATIO_2:	2 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_4:	4 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_8:	5 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_16:	16 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_32:	32 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_64:	64 倍过采样
ADC_OVERSAMPLE_RATIO_128:	128 倍过采样

ADC\_OVERSAMPLE\_RATIO\_256: 256 倍过采样

#### adc\_oversample\_shift

adc\_oversample\_shift 用于选择 ADC 的过采样移位，其可选参数罗列如下

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_0: 不移位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_1: 移 1 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_2: 移 2 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_3: 移 3 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_4: 移 4 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_5: 移 5 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_6: 移 6 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_7: 移 7 位

ADC\_OVERSAMPLE\_SHIFT\_8: 移 8 位

示例

```
/* set oversampling ratio and shift */
```

```
adc_oversample_ratio_shift_set(ADC1, ADC_OVERSAMPLE_RATIO_8, ADC_OVERSAMPLE_SHIFT_3);
```

### 5.21.38 函数 adc\_ordinary\_oversample\_trig\_enable

下表描述了函数 adc\_ordinary\_oversample\_trig\_enable

表 540. 函数 adc\_ordinary\_oversample\_trig\_enable

项目	描述
函数名	adc_ordinary_oversample_trig_enable
函数原型	void adc_ordinary_oversample_trig_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	普通通过采样触发模式使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一：ADC1.
输入参数 2	new_state: 普通通过采样触发模式使能的预设状态 该参数可以选取自其中之一：TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

示例

```
/* disable ordinary oversampling trigger mode */
```

```
adc_ordinary_oversample_trig_enable(ADC1, FALSE);
```

### 5.21.39 函数 adc\_ordinary\_oversample\_restart\_set

下表描述了函数 adc\_ordinary\_oversample\_restart\_set

表 541. 函数 adc\_ordinary\_oversample\_restart\_set

项目	描述
函数名	adc_ordinary_oversample_restart_set
函数原型	void adc_ordinary_oversample_restart_set(adc_type *adc_x, adc_ordinary_oversample_restart_type adc_ordinary_oversample_restart)



项目	描述
功能描述	普通过采样重转模式选择
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一 : ADC1.
输入参数 2	adc_ordinary_oversample_restart: 普通过采样重转模式的预设状态 该参数可以选取自 adc_ordinary_oversample_restart_type 内的任意一个枚举值.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### adc\_ordinary\_oversample\_restart

adc\_ordinary\_oversample\_restart 用于选择 ADC 的普通过采样重转模式，其可选参数罗列如下

ADC\_OVERSAMPLE\_CONTINUE: 接续模式（普通过采样缓冲区会被保留）

ADC\_OVERSAMPLE\_RESTART: 重转模式（普通过采样缓冲区会被清零，即当前通道之前的采样次数被清零）

#### 示例

```
/* set ordinary oversample restart mode */  
adc_ordinary_oversample_restart_set(ADC1, ADC_OVERSAMPLE_CONTINUE);
```

### 5.21.40 函数 adc\_precharge\_enable

下表描述了函数 adc\_precharge\_enable

表 542. 函数 adc\_precharge\_enable

项目	描述
函数名	adc_precharge_enable
函数原型	void adc_precharge_enable(adc_type *adc_x, confirm_state new_state)
功能描述	预先充电使能
输入参数 1	adc_x: 所选择的 ADC 外设 该参数可以选取自其中之一 : ADC1.
输入参数 2	new_state: 预先充电使能的预设状态 该参数可以选取自其中之一 : TRUE, FALSE.
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

#### 示例

```
/* precharge enable.precharge function need be disable when calibration */  
adc_precharge_enable(ADC1, TRUE);
```

## 6 版本历史

表 543. 文档版本历史

日期	版本	变更
2024.01.11	2.0.0	最初版本
2024.03.01	2.0.1	添加 “pwc_ldo_output_voltage_set” 函数

**重要通知 - 请仔细阅读**

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况)，或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：(A) 对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；(B) 航空应用；(C) 航天应用或航天环境；(D) 武器，且/或(E)其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2024 雅特力科技 保留所有权利